



CARACTERÍSTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 bar
Testeras	aluminio, remachadas en la camisa
Camisa	acero inoxidable
Pistón	latón (Ø8÷16), aluminio (Ø20-25)
Patín de guía	resina acetálica
Vástago	acero inoxidable
Juntas pistón	NBR
Casquillo guía vástago	estándar de serie
Paragolpes	NBR
Amortiguadores	neumáticos regulables (Ø16÷25)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

M	1	0 0	0	2	5	0	0	5	0		
1	2	3		4				5		6	7

1 Serie 2 Tipología 3 Versión

 $\mathbf{M} = \text{Microcilindros}$ ISO 6432 Ø 8÷25 mm

- 1 = Vástago acero inox (versión estándar)
- 2 = Vástago acero cromado (utilizable solo para bloqueo de vástago)
- 3 = Vástago acero inox versión reducida

00 = **D.E.** Versión estándar

- **01** = **D.E.** Vástago pasante
- **50** = **D.E.** Con amortiguadores regulables **60** = **S.E.** Vástago retraído (Ø10 \div 25),
- (Ø16÷25)
- **D.E.** = Doble efecto S.E. = Simple efecto
- **51** = **D.E.** Vástago pasante con amortiguadores regulables (Ø16÷25)
- Carrera máx. 50 mm
- 70 = S.E. Vástago extendido (Ø16÷25), Carrera máx. 25 mm

4 Diámetro (mm)	5 Carrera (mm	ı)		6 Variante	7 Magnético
$008 = \emptyset 8$ $010 = \emptyset 10$ $012 = \emptyset 12$ $016 = \emptyset 16$ $020 = \emptyset 20$ $025 = \emptyset 25$	0010 = 10 0020 = 20 0025 = 25 0030 = 30 0040 = 40 0050 = 50 0075 = 75	0080 = 80 0100 = 100 0125 = 125 0150 = 150 0160 = 160 0175 = 175 0200 = 200	0250 = 250 0300 = 300 0320 = 320 0400 = 400 0500 = 500	F = Predispuesto para bloqueo con protuberancia reducida	M = Versión magnética (Ø10÷25)

Bajo pedido versión M190 con juntas para alta temperatura (máx. 120°C)

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en ángulo articulado	Unión autoalineante	Charnela hembra posterior	Pie en ángulo	Brida	Tuerca para testera	Soporte para sensor DF	Sensor DF
					500						
8	MF-15008	MF-17008	-	-	-	MF-21008	MF-13008	MF-12008	MF-20008	-	
10	MF-15008	MF-17008	-	-	-	MF-21008	MF-13008	MF-12008	MF-20008	DH-M10DF	
12	MF-15012	MF-17012	MF-22016	MF-23012	MF-24012	MF-21012	MF-13012	MF-12012	MF-20012	DH-M12DF	DF
16	MF-15012	MF-17012	MF-22016	MF-23012	MF-24012	MF-21016	MF-13012	MF-12012	MF-20012	DH-M16DF	
20	MF-15020	MF-17020	MF-22020	MF-23020	MF-24020	MF-21020	MF-13020	MF-12020	MF-20020	DH-M20DF	
25	KF-15032	KF-17032	KF-22025	KF-23025	KF-24032	MF-21020	MF-13020	MF-12020	MF-20020	DH-M25DF	

Ø	Soporte para sensor DH	Sensor DH
8	-	
10	DH-M10	
12	DH-M12	DH
16	DH-M16	211
20	DH-M20	
25	DH-M25	



Telf.: 968 676 155

Versión reducida con amortiguadores regulables a and the same

Sujeto a modificaciones www.picazosl.com

picazo@picazosl.com



Este cilindro por su esmerado diseño, libre de aristas y muy lineal en su construcción, es idóneo para su utilización en cualquier sector industrial, alimentario, farmaceútico etc. donde se requiere unir a una alta fiabilidad tecnológica, la posibilidad de evitar depósitos de suciedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de tabajo: 1,5 ÷ 10 bar Temperatura ambiente: -20 ÷ 80°C

Fluido: aire filtrado con o sin lubricación

Camisa: acero inoxidable con tapas remachadas,

y vástago de acero inoxidable de serie.

Carreras estándar (tabla pág. 4)

Tipología M160 ... carrera máxima 50 mm Tipología M170 ... carrera máxima 25 mm

Velocidad máxima: hasta 2 m/seg. sin amortiguación


hasta 5m/seg. con amortiguación neumática

Bajo pedido

- Versión magnética Ø 10 ÷ 25 mm
 - Sensor Magnético Serie DH-... (Sección Accessorios pág. 3) (para Ø 16 mm, sólo con vástago cromado sensor magnético DH-500)
 - Dispositivo de bloqueo Ø 16 ÷ 25 mm (Sección Alta Tecnología pág. 3) utilizable sólo con vástago cromado
 - Unidad de guía desde Ø 16 mm (Sección Alta Tecnología pág. 36)



Clave de codificación



SERIE

M = Microcilindro Ø 8 ÷ 25 mm

TIPOLOGÍA

L1, _, _ Vástago inoxidable versión estándar.

L2 . - . - J Vástago cromado utilizable sólo con bloquero del vástago.

<u>Vástago</u> inoxidable versión reducida.

L5 _ _ _ Vástago inoxidable versión reducida con alimentación posterior.

- __, 0 , 0 D.E. Versión estándar.
- L__0_1 D.E. Vástago pasante
- L__, 5_, 0 D.E. Con amortiguadores neumáticos de final de carrera ajustables con un Ø 16 ÷ 25 mm.
- L-,5,1 D.E. Vástago pasante amortiguadores de final de carrera ajustables con un Ø 16 ÷ 25 mm.
- L-, 6, 0 | S.E. Vástago retraído Ø 10 ÷ 25 mm, carrera máx. 50 mm.
- L-,7,0 S.E. Vástago extendido Ø 16 ÷ 25 mm, carrera máx. 25 mm.

DIÁMETRO

Ø 008 - 010 - 012 - 016 - 020 - 025

CARRERA

0010-0020-0025-0030-0040-0050-0075-0080-0100-0125-0150-0160-0175-0200-0250-0300-0320-0400-0500

VARIANTE

F = Predispuesto para bloqueo con cotas reducidas

M = Versión magnética de Ø 10 ÷ 25

3-I Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com



Algunos detalles constructivos

- Camisa en acero inoxidable AISI 304
- Tapas mecanizadas de alumínio anodizado remachadas en la camisa.
- Paragolpes mecánicos de goma montados de serie en las tapas (Serie M 100...) Ø 12÷ 25 mm.
- Amortiguación neumática regulable con tornillo (Serie M 150...) Ø 16 - 20 - 25 mm.
- Patín de guía de pistón en resina acetática:

- Vástago en acero inoxidable x 10 Cr Ni S 18.09 (AISI 303) rectificado
- Émbolo en aleación de alumínio: Ø 20÷25 mm en latón. Ø 8÷ 16 mm
- El microcilindro está fabricado de serie con tuerca en el vástago (MF-16+Ø) y en tapa anterior (MF-20+Ø).



Microcilindro simple efecto

Cil. Ø	(el valor en preferencia	estándar 1 negrita es al según la INI 4393)	Fuerza de tracción minmax del muelle (N)									so ento móvil	Peso cilindro		
	160	170	Carre	Carrera 10		era 25	Carre	era 40	Carre	era 50	Carrera 0 kg	Increm. por mm (g)	Carrera 0 kg	Increm. por mm (g)	
10	10 - 25 40 - 50		6,9	7,6	5,8	7,6	4,7	7,6	4	7,6	0,009	0,1	0,038	0,23	
12	10 - 25 40 - 50		8,1	8,1 8,7		8,7	6,5 8,7		5,9	8,7	0,023	0,22	0,079	0,38	
16	10 - 25 40 - 50	10 - 25	14,4	16	11,9	16	9,4	16	7,8	16	0,026	0,22	0,085	0,43	
20	10 - 25 40 - 50	10 - 25	18,6	20	16,5	20	14,4	20	13	20	0,045	0,4	0,167	0,66	
25	10 - 25 40 - 50	10 - 25	21,8	23,5	19,3	23,5	16,7	23,5	15	23,5	0,08	0,62	0,238	0,95	

Microcilindro doble efecto

Cil.	Carrera estándar	Fuerza de empuje	Fuerza de tracción	equip	eso amiento óvil	l	eso ndro	Lungit. amortig-
ø 	(el valor en negrita es preferencial según la norma UNI 4393)	min a 6 bar (N)	6 bar (N)	Carrera 0 (kg)	Increm. por mm (g)	Carrera 0 (kg)	Increm. por mm (g)	uación (mm)
8	10 20 25 30 40 50 75 80 100 125 150 160	20	16	0,007	0,1	0,037	0,21	-
10	10 20 25 30 40 50 75 80 100 125 150 160	35	32	0,009	0,1	0,038	0,23	-
12	10 20 25 30 40 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250	50	38	0,023	0,22	0,078	0,38	-
16	10 20 25 30 40 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250	90	87	0,023	0,22	0,085	0,43	16
• 16	25 30 40 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 320 400 500		07	0,025	0,22	0,087	0,40	10
20	10 20 25 30 40 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300	148	140	0,045	0,4	0,167	0,66	18
• 20	25 30 40 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 320 400 500		140	0,048	0,4	0,17	0,00	16
25	10 20 25 30 40 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 320 400 500			0,080		0,237		
• 25	25 30 40 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 320 400 500	250	220	0,088	0,62	0,245	0,95	22

Telf.: 968 676 155

Versiones con amortiguación neumática

UNIVER está preparada para fabricar cilindros con variaciones de carrera de mm. en mm. o en carreras superiores a las estándars.



Cilindro doble/simple efecto



Serie M 100




Serie M 150



Serie M 160



Serie M 170




Cilindro doble efecto Vástago pasante



Serie M 101



Serie M 151



		1	ιØ		ı	ı	1			1 .	ı		ı
Cil.	AM	В	ВА	BE	CD	D	øΕ	E1	E2	* EE	EW	KV	KV1
Ø		h 10			Н9						d 13		
8	12	12		M12 x 1,25	4	9,3	14	8	8,5	M5 x 0,8	8	19	7
10	12	12		M12 x 1,25	4	11,3	14	8	8,5	M5 x 0,8	8	19	7
12	16	16		M16 x 1,5	6	13,3	17	9,5	10	M5 x 0,8	12	24	10
16	16	16	16	M16 x 1,5	6	17,3	20,8	10,4	9,6	M5 x 0,8	12	24	10
20	20	22	22	M22 x 1,5	8	21,6	27,7	13,85	12	G 1/8	16	32	13
25	22	22	22	M22 x 1,5	8	26,6	30,7	15,35	13,75	G 1/8	16	32	17

Cil.	F	кк	KW	KW1	L	L1	L2	L3	ММ	MR	sw	VD	WA	WD	WF	хс
Ø											(J				± 1,2	± 1
8	5	M4 x 0,7	7	2,8	7	46	62	78	4	12	3	1,5		12	16	64
10	5	M4 x 0,7	7	2,8	7	46	62 ^{5-]}	78	4	12	3	1,5		12	16	64
12	5	M6 x 1	8	4	9	50	72	94	6	16	5	1,5		17	22	75
16	5,5	M6 x 1	8	4	8	56	78	100	6	16	5	1,5	5,5	17	22	82
20	8	M8 x 1,25	10	5	11	68	92	116	8	18	7	2	5,5	19	24	95
25	8	M10 x 1,25	10	6	15	69	97	125	10	18	9	2	7,5	22	28	104


^{*} La serie en pulgadas se ha elegido en conformidad a la norma UNI-ISO 228/1



Cilindro doble efecto amortiguado Ø 16-20-25 mm



Serie M 350



Cilindro doble efecto con alimentación estándar $Ø 10 \div 25 \text{ mm}$



Serie M 300

Cilindro doble efecto con alimentación posterior Ø 10 ÷ 25 mm

Cilindro de simple efecto vástago retraído con



Cilindro de simple efecto vástago retraído Ø 10 ÷ 25 mm; simple efecto vástago extendido Ø 16 ÷ 25 mm ambos con alimentación estándard




Serie M 360

Serie M 560

alimentación posterior Ø 10 ÷ 25 mm



Serie M 370



Telf.: 968 676 155

Cil Ø	АМ	B h10	BA Ø	BE	D	E Ø	E1	E2	*EE	ΚV	KV1
10	12	12	12	M12 x 1,25	11,3	15,8	7,9	7,2	M5 x 0,8	19	7
12	16	16	16	M16 x 1,5	13,3	18,8	9,4	8,7	M5 x 0,8	24	10
16	16	16	16	M16 x 1,5	17,3	20,8	10,4	9,6	M5 x 0,8	24	10
20	20	22	22	M22 x 1,5	21,6	27,7	13,85	12	G 1/8	32	13
25	22	22	22	M22 x 1,5	26,6	30,7	15,35	13,75	G 1/8	32	17


Cil Ø	F	KK Z	KW	KW1	L1	L2	ММ	SW	VD	WA	WB	WD	WF ± 1,2
10	5	M4 x 0,7	7	2,8	46	62	4	3	1,5	4		12	16
12	5	M6 x 1	8	4	50	72	6	5	1,5	4,5		17	22
16	5,5	M6 x 1	8	4	56	78	6	5	1,5	5,5	1,5	17	22
20	8	M8 x 1,25	10	5	68	92	8	7	2	5,5	2	19	24
25	8	M10 x 1,25	10	6	69	97	10	9	2	9	2	22	28

^{*} La serie en pulgadas se ha elegido en conformidad a la norma UNI-ISO 228/1

6-I





Escuadras en acero cincado para Ø 8 \div 25 mm (MS 3)



Cil.	АВ	АО	AT	AU	NH	R	s	SA	SA1	TR	US	ХА	xs		
Ø	H13			+0,3 0	±0,3					Js14			±1,4	Peso kg	Código
8-10	4,5	5	3	11	16	10	5	68	30	25	35	73	24	0,02	MF-13008
12	5,5	6	4	14	20	13	8	78	30	32	42	86	32	0,04	MF-13012
16	5,5	6	4	14	20	13	8	84	36	32	42	92	32	0,04	MF-13012
20	6,6	8	5	17	25	20	7	102	44	40	54	109	36	0,09	MF-13020
25	6,6	8	5	17	25	20	11	103	45	40	54	114	40	0,09	MF-13020

Tuerca para vástago en acero cincado para Ø 8 ÷ 25 mm (MF 8)







Cil.	АТ	FB	TF	UF	UR	W	WP	Peso	Código
Ø		H13	Js14			±1,4		kg	Codigo
8-10	3	4,5	30	40	25	13	65	0,012	MF-12008
12	4	5,5	40	53	30	18	76	0,025	MF-12012
16	4	5,5	40	53	30	18	82	0,025	MF-12012
20	5	6,6	50	66	40	19	97	0,049	MF-12020
25	5	6,6	50	66	40	23	102	0,049	MF-12020

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 7-I



Fijación posterior hembra en acero cincado Ø 8 \div 25 mm Compuesta de perno y 2 anillos "seeger"





	Cil.	Ø FB	он	Р	PA	РН	PI	PL	РМ	PN	PV	RP	YD	ZB	Peso	Código	
	Ø	H13						E9						f8	kg	2231.90	
	8-10	4,5	2,5	62,5	11	24	12,5	8,1	13,1	17	20	5,3	3,8	4	0,019	MF - 21008	
	12	5,5	3	73	13	27	15	12,1	18,1	23	25	7	5	6	0,037	MF - 21012	
	16	5,5	3	80	13	27	15	12,1	18,1	23	25	7	5	6	0,037	MF - 21012	
	20	6,6	4	91	16	30	20	16,1	24,1	30	32	10	6	8	0,08	MF - 21020	
Ī	25	6,6	4	100	16	30	20	16,1	24,1	30	32	10	6	8	0,08	MF - 21020	

Tuerca para vástago en acero cincado





Cil. Ø	KK	KW1	KW1	Código
8-10	M4 x 0,7	7	2,8	MF - 16008
12-16	M6 x 1	10	4	MF - 16012
20	M8 x 1,25	13	5	MF - 16020
25	M10 x 1,25	17	6	KF - 16032

Tuerca para tapa en acero cincado






Telf.: 968 676 155

Cil. Ø	BE		ĸw	Código
8-10	M12 x 1,25	19	7	MF - 20008
12-16	M16 x 1,5	24	8	MF - 20012
20-25	M22 x 1,5	32	10	MF - 20020

8




Fijación delantera en acero cincado para vástago norma ISO 8140 con perno incluído




	Cil.	CE	СК	CL	CM B12	ER	KK	L	LE	Peso	Código	
_	Ø				B12					kg	Codigo	
	8-10	16	4	8	4	5	M4 x 0,7	11	8	0,007	MF - 15008	
	12-16	24	6	12	6	7	M6 x 1	16	12	0,019	MF - 15012	
Ī	20	32	8	16	8	10	M8 x 1,25	22	16	0,046	MF - 15020	
	25	40	10	20	10	16	M10 x 1,25	26	20	0,09	KF - 15032	

Rótula autolubricada en acero cincado




0"	α	СН	KK	НА	НВ	нс	HD	HE	HF	_	
Cil. Ø		A		Н7			0 -0,12			Peso kg	Código
8-10	13°	9	M4 x 0,7	5	27	8	9	10	7,7	0,018	MF - 17008
12-16	13°	11	M6 x 1	6	30	9	10	12	9	0,026	MF - 17012
20	14°	14	M8 x 1,25	8	36	12	12	16	10,4	0,046	MF - 17020
25	13°	17	M10 x 1,25	10	43	14	14	20	12,9	0,076	KF - 17032

Rótula con perno recto



Cil. Ø	CH CH1		IA	IA KK		IB	ID	ΙE	IF	IG	Peso	Código
Ø	ĵ				±0,3						kg	
12-16	11	8	30°	M6 x 1	12,2	22	11	55,2	28	15	0,04	MF - 22016
20	14	10	30°	M8 x 1,25	16	28	12	65	32	16	0,075	MF - 22020
25	17	11	30°	M10 x 1,25	19,5	32	15	74,5	35	18	0,12	KF - 22025

Rótula con perno acodado en ángulo



	Cil.	СН	CH1	LG	KK	IB	ID	LA	LB	LC	LD	IF	LF	Peso	Código
(Ø	_	Y	5	1414			±0,3						kg	Counge
,	12-16	11	8	50°	M6 x 1	22	11	11	26	14	35,5	30	40	0,037	MF - 23012
	20	14	10	50°	M8 x 1,25	28	12	14	31	17	42,5	36	48	0,067	MF - 23020
`	25	17	11	50°	M10 x 1,25	32	15	17	37	21	50,5	43	57	0,11	KF - 23025

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 9-I











Ø 32 ÷ 125 mm





Ø 32 ÷ 125 mm







ISO 15552

NEW CLEAN PROFILE

KD

Ø 32 ÷ 125 mm





K 160/200

Ø 160 - 200 mm





Telf.: 968 676 155



CARACTERÍSTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 bar
Testeras	fundición a presión de aluminio
Camisa	aluminio anodizado
Pistón	fundición a presión de aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Vástago	acero cromado, acero inox bajo pedido
Juntas pistón	NBR
Casquillo guía vástago	autolubricante y autoalineante original UNIVER
Paragolpes	NBR
Amortiguadores	neumáticos regulables
Otras versiones disponibles	tándem, tándem dos posiciones,
	tándem contrapuesto, tándem vástago común



 $050 = \emptyset50$

 $063 = \emptyset63$

125 = Ø125

10.

CLAVE DE CODIFICACIÓN

K	L	2	0	0	0	3	2	0	0	5	0		М
1		2	3	}		4			5	5		6	7

0500 = 500

0600 = 600

1 Serie	2 Tipología	3 Versión	4 Diámetro (mm)
KL = Cilindros neumáticos ISO 15552	1 = Vástago acero inox	00 = D.E. Versión estándar	032 = Ø32 080 = Ø80
Ø 32÷125 mm	2 = Vástago acero cromado	01 = D.E. Vástago pasante	040 = Ø40 100 = Ø100

Magnético de serie

0100 = 100

0125 = 125

60 = **S.E.** Vástago retraído carrera máx. 50 mm **70** = **S.E.** Vástago extendido carrera máx. 50 mm

D.E. = Doble efecto **S.E.** = Simple efecto

5 Carrera (mm)		6 Variante	7 Magnético
0025 = 25 0150 = 150 0320 = 320 0050 = 50 0160 = 160 0350 = 350 0075 = 75 0175 = 175 0400 = 400 0080 = 80 0200 = 200 0450 = 450	0800 = 800 0900 = 900 1000 = 1000	 F = Predispuesto para bloqueo con protuberancia reducida G = Predispuesto para bloqueo con protuberancia ISO 	M = Versión magnética estándar de serie

Bajo pedido versiones KL190 y KL290 con juntas para alta temperatura (máx. 120°C), versión con juntas para baja temperatura (máx.-40°C)

■ FIJACIONES Y ACCESORIOS

0250 = 250

0300 = 300

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en ángulo articulado	Unión autoalineante	Charnela hembra con perno	Contra-charnela a 90° (CETOP)	Contra-charnela a 90°	Contra-charnela a 90° (CNOMO)	Charnela hembra estrecha con perno	Contra-charnela a escuadra articulada
32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	KF-10032A	KF-19032CTA	KF-19032	KF-19032CN	KF-10032AS	KF-19032SC
40	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	KF-10040A	KF-19040CTA	KF-19040	KF-19040050CN	KF-10040AS	KF-19040SC
50	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	KF-10050A	KF-19050CTA	KF-19050	KF-19040050CN	KF-10050AS	KF-19050SC
63	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	KF-10063A	KF-19063CTA	KF-19063	KF-19063080CN	KF-10063AS	KF-19063SC
80	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	KF-10080A	KF-19080CTA	KF-19080	KF-19063080CN	KF-10080AS	KF-19080SC
100	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	KF-10100A	KF-19100CTA	KF-19100	KF-19100125CN	KF-10100AS	KF-19100SC
125	KF-15125	KF-17125	-	-	-	KF-10125A	KF-19125CTA	-	KF-19100125CN	KF-10125AS	KF-19125SC
Ø	Charnela post. macho articulada	Charnela post. macho	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela ant./post. con perno oscilante	Soporte para charnela	Charnela intermedia ISO	Sensor DF y banda cubre cables DHF			
32	KF-11032S	KF-11032	KF-12032	KF-13032	KF-14032AP	KF-41032	KLF-14032				
40	KF-11040S	KF-11040	KF-12040	KF-13040	KF-14040AP	KF-41040050	KLF-14040				
50	KF-11050S	KF-11050	KF-12050	KF-13050	KF-14050AP	KF-41040050	KLF-14050	DF			
63	KF-11063S	KF-11063	KF-12063	KF-13063	KF-14063AP	KF-41063080	KLF-14063	DHF-0020100			
80	KF-11080S	KF-11080	KF-12080	KF-13080	KF-14080AP	KF-41063080	KLF-14080	2111 0020100			
100	KF-11100S	KF-11100	KF-12100	KF-13100	KF-14100AP	KF-41100125	KLF-14100				
125	KF-11125S	KF-11125	KF-12125	KF-13125	KF-14125AP	KF-41100125	KLF-14125				





Perfil del tubo con ranuras sensores integradas original UNIVER desde 2005



Sensor integrado serie DF



Pistón magnético estándar de serie



Tornillos de fijación integrados en el perfil de la testera



Ranuras sensores disponibles en varias posiciones




Posibilidad de montar los sensores DH mediante soporte



Charnela intermedia con sistema de bloqueo garantizado por la experiencia UNIVER en el sector AUTOMOTIVE




Accesorios de fijación estándar originales UNIVER



- Testeras fundición a presión en aleación de aluminio
- Pistón fundición a presión en aleación de aluminio
- 3 Patín en resina acetálica con anillo magnético integrado
- 4 Juntas paragolpes en compuesto nitrílico antidesgaste
- 5 Juntas de estanqueidad del pistón de labio en compuesto nitrílico
- 6 Casquillo guía vástago autoalineante y autolubricado original UNIVER

Otras versiones disponibles

Telf.: 968 676 155



picazo@picazosl.com











KLCilindros ISO 15552 Ø 32 ÷ 125 mm

PERFIL LISO

Limpieza simplificada

INSTALACIÓN RÁPIDA

Sensores y alojamientos en un lado

TECNOLOGÍA UNIVER


Robustez y fiabilidad

NORMA ISO 15552

Intercambiabilidad



Características constructivas



- 1. Testera fundición a presión en aleación de aluminio
- **2.** Pistón fundición a presión en aleación de aluminio
- **3.** Patín en resina acetática con anillos magnéticos integrados
- **4.** Juntas paragolpes en compuesto nitrílico anti desgaste
- **5.** Juntas de estanqueidad del pistón de labio en compuesto nitrílico
- **6.** Casquillo guía vástago autoalineante y autolubricado **original UNIVER**

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 13.



Testera de **diseño esmerado** en lìnea con el perfil del tubo

Versiones disponibles bajo pedido



Rascador vástago metálico



Bajo rozamiento



Juntas para alta temperatura



Juntas para baja temperatura




Perfil del tubo con ranura sensor integrado original UNIVER desde 2005



Sensor integrado serie DF



Pistón magnético estándar de serie



Tornillos de fijación integrados en el perfil de la testera



Ranuras sensores disponibles en diversas posiciones



Posibilidad de montar los sensores DH mediante soporte



Charnela intermedia con sistema de bloqueo garantizado por la experiencia UNIVER en el sector AUTOMOCIÓN



Accesorios de fijación estándar originales UNIVER



kit de montaje



www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



KL Ø 32 ÷ 125 mm

- Nuevo diseño del perfil para una fácil limpieza
- Ranura para sensor integrado en un lateral para una instalación simple
- Tecnología tradicional UNIVER para garantizar robustez y fiabilidad
- Dimensiones a normas internacionales para una completa intercambiabilidad



CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS**

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado con o sin lubricación
Presión de ejercicio	1,5 ÷10 bar
Diámetros	Ø 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm
Desaceleradores	neumáticos regulables en ambas tapas

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Testeras	fundición a presión en aleación de aluminio
Camisa	perfil de aluminio anodizado
Pistón	fundición a presión en aleación de aluminio
Casquillo de guiado	resina acetatica
Vástago	acero cromado de serie, inox. bajo pedido
Juntas pistón	de labio en goma nitrilica
Casquillo guiado vástago	autolubricante y autoalineante original UNIVER
Paragolpes	goma nitrilica
Magnético	estándar de serie

CLAVE DE CODIFICACIÓN

K	L	2	0	0	0	3	2	0	0	5	0		М
1		2	3	3		4				5		6	7

1 Serie

6 Variante

2 Tipología

3 Versión

KL = Cilindros neumáticos ISO 15552 Ø 32 ÷ 125 mm

Magnético de serie

1 = Vástago inox 2 = Vástago cromado **00** = **D.E.** Estándar

01 = D.E. Vástago pasante

40 = D.E. Casquillo rigido

60 = **S.E.** Vástago retraido carrera máx. 50 mm

70 = S.E. Vástago extendido carrera máx. 50 mm

7 Magnético

90 = D.E. Juntas para alta

temperatura +120°C

4 Diámetro 5 Carrera (mm) **032** = Ø32 $080 = \emptyset 80$ 0025 - 0050 - 0075 - 0080 - 0100 - 0125 - 0150 - 0160 **040** = Ø40 0175 - 0200 - 0250 - 0300 - 0320 - 0350 - 0400 - 0450 $100 = \emptyset 100$ **050** = Ø50 **125** = Ø125 0500 - 0600 - 0700 - 0800 - 0900 - 1000 **063** = Ø63

F = Predispuesto para bloqueo - cota reducida


G = Predispuesto para bloqueo - cota ISO


M = Versión magnética (estándar de serie)


K = Rascador vástago metálico


S.E. = Simple efecto **D.E.** = Doble efecto

Otras versiones disponibles










15.


Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com



Versión estándar








Versión vástago pasante





Z= carrera

Dimensiones de montaje

Ø	ØA	AM	ØB	BG	E+0,5	KK	L2	L3	L	8	PL	RT	SW	TG		VA	VD	WH	EE	М	1	2		ZM
									nom.	tol.				nom.	tol.								nom.	tol.
32	12	22	30	16	46,5	M10x1,25	16	5	94	±0,4	14	M6	10	32,5	±0,5	3,5	5	26	G1/8	4,4	17	6	146	+3,0 -1,5
40	16	24	35	16	52	M12x1,25	20	5	105	±0,7	16	M6	13	38	±0,5	4	5,5	30	G1/4	5	19	6	165	+3,0 -1,5
50	20	32	40	17	64,5	M16x1,5	26	6	106	±0,7	15,5	M8	17	46,5	±0,6	4	6	37	G1/4	6	24	8	180	+3,0 -1,5
63	20	32	45	18	76,5	M16x1,5	26	6	121	±0,8	17,5	M8	17	56,5	±0,7	4	6	37	G3/8	8	24	8	195	+3,0 -1,5
80	25	40	45	20	95	M20x1,5	32	7	128	±0,8	20	M10	22	72	±0,7	4	8	46	G3/8	7,5	30	10	220	+3,0 -1,5
100	25	40	55	20	114	M20x1,5	35	7	138	±1	20,5	M10	22	89	±0,7	4	8	51	G1/2	9	30	10	240	+3,5 -2,0
125	32	54	60	24	140	M27x2	45	8	160	±1	20,5	M12	27	110	±1,1	5,5	10	65	G1/2	11	41	12	290	+3,5 -2,0

Masa

Ø	Cilindro carrera 0	Incremento por mm de carrera	Equipamiento móvil-carrera 0	Equipamiento móvil	Empuje (N)	Tracción (N)
	Kg	gr	Kg	incremento gr/mm	6 bar	6 bar
32	0,48	2,05	0,13	0,9	482	414
40	0,71	3,06	0,25	1,6	754	633
50	1,18	4,28	0,44	2,5	1178	990
63	1,74	4,91	0,55	2,5	1869	1680
80	2,74	7,20	0,97	3,8	3014	2722
100	3,92	8,00	1,19	3,8	4710	4416
125	6,83	12,40	2,20	6,2	7359	6882

Masa cilindro vástago pasante

ø	Cilindro carrera 0	Incremento por mm de carrera	Equipamiento móvil-carrera 0	Equipamiento móvil
	Kg	gr	Kg	incremento gr/mm
32	0,55	2,92	0,19	1,8
40	0,85	4,62	0,36	3,2
50	1,44	6,72	0,64	4,9
63	2,01	7,36	0,74	4,9
80	3,19	11,0	1,35	7,6
100	4,46	11,8	1,57	7,6
125	7,81	18,53	3,05	12,4

Tolerancia nominal en carrera


Carrera de desaceleración

Ø	Carrera hasta 500	Carrera de 501 a 1000	Longitud	Máx. energía cinética absorbible
	mm	mm	mm	Nm
32	+2 - 0	+3,2 - 0	18	1,8
40	+2 - 0	+3,2 - 0	24	2,5
50	+2 - 0	+3,2 - 0	24	4,5
63	+2,5 - 0	+4 - 0	30	8
80	+2,5 - 0	+4 - 0	30	12
100	+2,5 - 0	+4 - 0	35	21
125	+4 - 0	+5 - 0	35	36

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



Fijaciones y accesorios




	DESCRIPCIÓN	NOTA	CÓDIGO
1	Charnela hembra con clip	Acero zincado	KF-15
2	Charnela con rotula autolubricada	Acero zincado	KF-17
3	Charnela con perno en rotula recto	Acero zincado	KF-22
4	Charnela con perno en rotula en ángulo	Acero zincado	KF-23
5	Unión autoalineante	Acero zincado	KF-24
6	Charnela hembra	Aluminio	KF-10 A
7	Perno	Acero	KF-18
8	Contra charnela 90° (CETOP)	Aluminio	KF-19CTA
9	Contra charnela 90°	Aluminio	KF-19
10	Contra charnela 90° (CNOMO)	Aluminio	KF-19 CN
11	Charnela hembra "estrecha" con perno	Aluminio (acero bajo pedido)	KF-10 AS
12	Articulación a escuadra cabeza articulada	Acero	KF-19 SC
13	Charnela macho con cabeza articulada	Aluminio	KF-11S
14	Charnela posterior macho	Aluminio (acero bajo pedido)	KF-11
15	Charnela anterior posterior con perno oscilante	Acero zincado	KF-14AP
16	Soporte para charnela intermedia	Acero zincado	KF-41
17	Brida anterior (MF1) - posterior (MF2)	Acero zincado	KF-12
18	Pie en ángulo (MS1)	Acero zincado	KF-13
19	Charnela intermedia	Acero zincado	KLF-14
20	Sensor magnético DF	-	DF
21	Banda cubre cables sensor DF	Goma nitrilica	DHF-0020100
22	Unidad de guiado	-	J12

17.




Sensor magnético DF




			ELECTROMECÁNICO)	ELÉCTRONICO		
CARACTERÍSTICAS	TIPO	DF-220 2 hilos NO	DF-330 3 hilos PNP NO	DF-440 3 hilos PNP NC	DF-770 3 hilos PNP NO		
Tensión de trabajo	V AC/DC	5÷30 V AC/DC	5÷30 V AC/DC	5÷30 V AC/DC	5÷30 V DC		
Corriente de conmutación máx.	mA	100	100	100	100		
Potencia de conmutación máx.	W/VA	3	3	3	3		
Caida de tensión máx.	V AC/DC	<3,5V	0,1V	0,1V	0,7V		
Campo magnético mínimo	gauss	60	60	60	30		
Tiempo de respuesta abertura	ms	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,08		
Tiempo de respuesta cierre	ms	< 1	< 1	< 1	0,03		
Vida eléctrica con carga resistiva	ciclos	>107	>107	>107	>109		
Indicador de estado	LED	rojo	rojo	rojo	rojo		
Número y sección cables	mmq	2 x 0,14	3 x 0,14	3 x 0,14	3 x 0,14		
Circuito eléctrico	-	А	С	D	С		
Grado de protección	EN60529	IP67					
Temperatura de utilización	°C	-20 ÷ +80 °C					

Para versión conector M08 y M12 añadir M08 o M12 al final del código ejemplo: DF-770M08 o DF-770M12

Circuitos eléctricos



BLK = negro **BLU** = azul **BRN** = marrón



KL Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com

18







KE_Cylinders according to ISO15552



19.

- → New tube design
- ☐ Grooves for recessed sensor DF series



www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



KE_Cylinders according to ISO 15552 Ø 32 ÷125 mm



Tube grooves for recessed DF series sensors **Original UNIVER** Ø 32 ÷125 mm

Recessed sensors DF series (insertable in the grooves from above)

On request different position upon customer requirements

Possibility to mount traditional sensors DH series with bracket



Intermediate hinge with a locking system guaranteed by the experience in the AUTOMOTIVE field


UNIVER original standard fixing



20.

Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com





- 1 Extruded aluminium barrel, new design, with grooves for recessed sensor DF series
- 2 Die-cast end caps in aluminium alloy (K series)
- 3 Rubber cushions in NBR
- 4 Die-cast piston in aluminium alloy with integrated conical cushions (K series)
- 5 Double lip piston seals in NBR with
- 6 Piston rod guide in acetalic resin
- **7** Recessed sensor DF series
- 8 UNIVER original self-lubricating and self- aligning piston rod bush (*)



KE

Cylinders according to ISO 15552 Ø 32 ÷125 mm

KE Series cylinders are designed with the UNIVER traditional construction technology of K series; they can fully satisfy the most demanding users. KE series adopts a new design tube tested for specific solutions since 2005, provided with grooves for integration of recessed DF sensors.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ambient temperature	-20 ÷ 80 °C
Fluid	filtered air lubricated or not lubricated
Working pressure	1,5 ÷10 bar
Bores	Ø 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm
Cushions	adjustable pneumatic cushions on both sides

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

die-cast aluminium alloy
anodized aluminium
die-cast aluminium alloy
acetalic resin
chromium-plate steel standard, stainless steel upon request
double-lip seal in nitrile rubber
UNIVER original self-lubricating and self-aligning
nitrile rubber
plastoferrite

CODIFICATION KEY

K	Ε	2	0	0	0	3	2	0	0	5	0	G	М
1	l	2	3	3		4				5		(5

1 Series 2 Type 3 Version 4 Bore (mm)

KE = Cylinders according to ISO 15552 1 = Stainless steel piston rod Ø 32 ÷ 125 mm **2** = Chromium-plated steel piston rod

00 = **D.A.** Standard piston rod $\mathbf{01} = \mathbf{D.A.}$ Through piston rod **60** = **S.A.** Retracted piston rod, max stroke 50 mm

032 = Ø32 **080** = Ø80 **040** = Ø40 **100** = Ø100 **050** = Ø50 **125** = Ø125

70 = **S.A.** Extended piston rod, max stroke 50 mm

063 = Ø63

5 Stroke 6 Variant

0025 = 25 mm	0125 = 125 mm	0250 = 250 mm	0450 = 450 mm	0900 = 900 mm	F
0050 = 50 mm	0150 = 150 mm	0300 = 300 mm	0500 = 500 mm	1000 = 1000 mm	G
0075 = 75 mm	0160 = 160 mm	0320 = 320 mm	0600 = 600 mm		M
0080 = 80 mm	0175 = 175 mm	0350 = 350 mm	0700 = 700 mm		
0100 = 100 mm	0200 = 200 mm	0400 = 400 mm	0800 = 800 mm		

= For use with locking unit with reduced dimensions **G** = For use with locking unit with ISO dimensions

VI = Magnetic version


D.A. = Double acting **S.A.** = Single acting



Telf.: 968 676 155 22 www.picazosl.com picazo@picazosl.com



> Accessories and fixing elements



	DESCRIPTION	PART NO.	
1	Female fork with clips	KF-15	
2	Articulated self-lubricating fork	KF-17	
3	Fork with axially mounted articuled pin	KF-22	
4	Fork with angle-mounted articuled pin	KF-23	
5	Floating joint	KF-24	
6	Female rear hinge with pin	KF-10	4
7	Counter hinge 90° (CETOP)	KF-19	CTA
8	Counter hinge 90°	KF-19	
9	Counter hinge 90° (CNOMO)	KF-19(CN
10	Narrow female hinge with clips	KF-10	AS
11	Articuled counter-hinge 90° DIN	KF-199	SC
12	Male rear hinge (MP4)	KF-11S	5
13	Narrow male articuled hinge	KF-11	

	DESCRIPTION	PART NO.
14	Front (MF1), rear (MF2) flange	KF-12
15	Bracket MS1	KF-13
16	Front- rear hinge	KF-14AP
17	Support for intermediate hinge	KF-41
18	Intermediate hinge ISO MT4	KLF-14
19	Mounting bracket magnetic sensor DH series	DH-K
20	Magnetic sensor DH series	DH-220
21	Magnetic sensor DF series	DF-220
22	Cable clamping magnetic sensor DF series	DF-001
23	Strip cover magnetic sensor DF series	DHF-0020100
24	Locking units (screws not included)	L1-N
25	Slide units	J12

23.


KE_6

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com




Standard version





A Adjusting screw pneumatic cushioning


Z = stroke



For extended rod version add WH+Z(stroke) dimensions


Through piston rod version





Z = stroke

24.



	()				(1.)		()					
Ø	A ^(a)	В	BG	E	EE (b)	K	K ^(a)	KV	KW	l 2	la	В
		e11									nom.	toll.
32	22	30	14	48	G1/8	M10x1,25		17	6	16	94	±0,4
40	24	35	14	54	G1/4	M12x1,25		19	7	20	105	±0,7
50	32	40	16	67	G1/4	M16x1,5		24	8	26	106	±0,7
63	32	45	16	78	G3/8	M16x1,5		24	8	26	121	±0,8
80	40	45	16	97	G3/8	M20x1,5		30	9	32	128	±0,8
100	40	55	16	115	G1/2	M20x1,5		30	9	35	138	±1
125	54	60	20	140	G1/2	M27x2		41	12	45	160	±1
Ø	М	MM	PL	RT	SW	TG		VA	VD	WH	ZM	
						nom.	toll.					
32	4,5	12	15	M6	10	32,5	±0,5	3	5	26	146	
40	5	16	18	M6	13	38	±0,5	4	6	30	165	
50	6	20	18	M8	17	46,5	±0,6	4	6	37	180	
63	8	20	21,5	M8	17	56,5	±0,7	4	6	37	195	
80	7,5	25	21,5	M10	22	72	±0,7	5*	8	46	220	
100	9	25	21,5	M10	22	89	±0,7	6*	8	51	240	
125	11	32	24,5	M12	27	110	±1,1	7*	10	65	290	


^{* =} Dimensions according to ISO upon request

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com


⁽a) = A and KK dimensions correspond to ISO 4359 long type (b) = EE dimensions are in inches according to ISO 228/1 standard



Other versions available



Slot positions for magnetic sensor



Telf.: 968 676 155

supply port




DF sensor




		ELE	ELECTRONIC		
CHARACTERISTICS	TYPE	DF-220 2 wires NO	DF-330 3 wires PNP NO	DF-440 3 wires PNP NC	DF-770 3 wires PNP NO
Working voltage	V AC/DC	5÷30 V AC/DC	5÷30 V AC/DC	5÷30 V AC/DC	5÷30 V DC
Max switching current	mA	100	100	100	100
Max switching power	W/VA	3	3	3	3
Max voltage drop	V AC/DC	<3,5V	0,1V	0,1V	0,7V
Minimum magnetic field	gauss	60	60	60	30
Opening response time	ms	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,08
Closing response time	ms	< 1	< 1	< 1	0,03
Electric life with resistive load	cycles	>107	>107	>107	>109
State indicator	LED	red	red	red	red
Cables number and section	mmq	2x0,14	3x0,14	3x0,14	3x0,14
Electric circuit	-	Α	С	D	С
Protection degree		IP67			
Working temperature	°C		-20	÷ +80 °C	

■ Cable version
















Electrical circuits







BN = brown BK = black BU = blue

Accessories

> DHF-0020100




■ Strip cover magnetic sensor


> DF-001



■ Cable clamping







Mounting example

















www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com

26.



CARACTERÍSTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 ℃
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 bar
Testeras	fundición a presión de aluminio
Camisa	aluminio anodizado
Pistón	fundición a presión de aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Vástago	acero cromado, acero inox bajo pedido
Juntas pistón	NBR
Casquillo guía vástago	autolubricante y autoalineante original UNIVER
Paragolpes	NBR
Amortiguadores	neumáticos regulables
Otras versiones disponibles	tándem, tándem dos posiciones,
	tándem contrapuesto, tándem vástago común



CLAVE DE CODIFICACIÓN

K	E	2	0	0	0	3	2	0	0	5	0		
			3			4				5		6	

1 Serie 2 Tipología 3 Versión 4 Diámetro (mm)

KE = Cilindros neumáticos ISO 15552 Ø 32÷125 mm

1 = Vástago acero inox 2 = Vástago acero cromado

00 = **D.E.** Versión estándar **01** = **D.E.** Vástago pasante $\mathbf{60} = \mathbf{S.E.}$ Vástago retraído carrera máx. 50 mm

032 = Ø32 **080** = Ø80 **040** = Ø40 **100** = Ø100

K = Cilindros neumáticos ISO 15552 (ej. ISO 6431 VDMA 24562) Ø 32÷125 mm (disponible bajo pedido)

0300 = 300

70 = **S.E.** Vástago extendido carrera máx. 50 mm

050 = Ø50 **125** = Ø125 **063** = Ø63

D.E. = Doble efecto **S.E.** = Simple efecto

6 Variante

5 Carrera (mm)			
0025 = 25	0150 = 150	0320 = 320	0700 = 700
0050 = 50	0160 = 160	0350 = 350	0800 = 800
0075 = 75	0175 = 175	0400 = 400	0900 = 900
0080 = 80	0200 = 200	0450 = 450	1000 = 1000
0100 - 100	0250 - 250	0500 - 500	

F = Predispuesto para bloqueo con protuberancia reducida \mathbf{G} = Predispuesto para bloqueo con $\mathbf{M} = Versi\'{o}n magn\'{e}tica$

7 Magnético

protuberancia ISO

Bajo pedido versiones KE190 y KE290 con juntas para alta temperatura (máx. 120°C)

0600 = 600

■ FIJACIONES Y ACCESORIOS

0125 = 125

32 KF-15032 KF-17032 KF-22032 KF-23032 KF-24032 KF-10032A KF-19032CTA KF-19032 KF-19032CN KF-10032AS KF-19032SC ADVISED AND A CONTROL OF A CONTROL O	Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en ángulo articulado	Unión autoalineante	Charnela hembra con perno	Contra- charnela a 90° (CETOP)	Contra-charnela a 90°	Contra-charnela a 90° (CNOMO)	Charnela hembra estrecha con perno	Contra-charnela a escuadra articulada
KF-15040 KF-17040 KF-22040 KF-23040 KF-24040 KF-10040A KF-19040CTA KF-19040CTA KF-19040050CN KF-10040AS KF-10040AS KF-19040SC KF-17050 KF-17050 KF-22050 KF-24050 KF-24050 KF-10050A KF-19050CTA KF-19040050CN KF-10050AS KF-19050SC KF-17050 KF-22080 KF-22080 KF-24080 KF-10063AS KF-19063CTA KF-190630BCN KF-10063AS KF-19063CTA KF-190630BCN KF-10063AS KF-19080 KF-17080 KF-22080 KF-22080 KF-24080 KF-10080A KF-19080CTA KF-190630BCN KF-19080SC KF-19080 KF-19080 KF-19080 KF-19080 KF-19080 KF-19080SC KF-19080 KF-19080SC KF-19080 KF-19080SC KF-19080 KF-19080SC KF-19080SC KF-19080 KF-19080SC KF-19080 KF-19080SC KF-1908												
KF-15050 KF-17050 KF-2050 KF	32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	KF-10032A	KF-19032CTA	KF-19032	KF-19032CN	KF-10032AS	KF-19032SC
KF-15050	40	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	KF-10040A	KF-19040CTA	KF-19040	KF-19040050CN	KF-10040AS	KF-19040SC
RF-15080 KF-17080 KF-22080 KF-23080 KF-24080 KF-10080A KF-19080CTA KF-19100125CN KF-10100AS KF-19100SC KF-19100125CN KF-19100SC KF-19100125CN KF-19100SC KF-19100125CN KF-19100125	50	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	KF-10050A	KF-19050CTA	KF-19050	KF-19040050CN	KF-10050AS	KF-19050SC
100 KF-15080 KF-17080 KF-2080 KF-22080 KF-23080 KF-24080 KF-10100A KF-19100CTA KF-19100TA KF-19100125CN KF-10100AS KF-19100SC KF-15125 KF-17125 KF-17125 KF-17125 KF-17125 KF-10125A KF-19105C KF-10125A KF-19105CN KF-19100125CN KF-19100125C	63	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	KF-10063A	KF-19063CTA	KF-19063	KF-19063080CN	KF-10063AS	KF-19063SC
Charnela post. macho articulada Pie en ant/post. Soporte para charnela intermedia ISO Sensor DF y banda cubre cables DHF	80	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	KF-10080A	KF-19080CTA	KF-19080	KF-19063080CN	KF-10080AS	KF-19080SC
Charnela post. macho anti/post. diagnalo anti/post. macho articulada post.	100	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	KF-10100A	KF-19100CTA	KF-19100	KF-19100125CN	KF-10100AS	KF-19100SC
Macho articulada post. macho articulada	125	KF-15125	KF-17125	-	-	-	KF-10125A	KF-19125CTA	-	KF-19100125CN	KF-10125AS	KF-19125SC
32 KF-110325 KF-11032 KF-12032 KF-13032 KF-14032AP KF-41032 KF-14032 KF-14032 40 KF-110405 KF-11040 KF-12040 KF-13040 KF-14040AP KF-41040050 KF-14040 KF-14040 50 KF-110505 KF-11050 KF-12050 KF-13050 KF-14050AP KF-41040050 KF-14050 KF-14050 63 KF-110635 KF-11063 KF-12063 KF-13063 KF-14063AP KF-41063080 KF-14063 KF-14063 80 KF-110805 KF-11080 KF-12080 KF-13080 KF-14080AP KF-41063080 KF-14080 KF-14080 100 KF-111005 KF-11100 KF-12100 KF-13100 KF-14100AP KF-41100125 KF-14100 KF-14100 DH-K063125 DH-K063125	Ø	macho				ant./post.		intermedia	intermedia	y banda cubre	Sensor DH	fijación
40 KF-11040S KF-11040 KF-12040 KF-13040 KF-14040AP KF-41040050 KLF-14040 KF-14040 DH-K032050 ST-11050 KF-11050 KF-12050 KF-13050 KF-14050AP KF-41040050 KF-14050 KF-14050 DF DH-K032050 ST-11063 KF-11063 KF-12063 KF-13063 KF-14063AP KF-41063080 KF-14063 KF-14063 DHF-0020100 DH DH-K063125 ST-11080 KF-11080 KF-12080 KF-13080 KF-14080AP KF-41063080 KF-14080 KF-14080 KF-14080 DH-K063125 ST-11000 KF-111000 KF-12100 KF-13100 KF-14100AP KF-41100125 KF-14100 KF-14100 DH-K063125 ST-11080 KF-14080 KF-14080 ST-14080 ST-1408									*			*
50 KF-11050S KF-12050 KF-13050 KF-14050AP KF-41040050 KLF-14050 KF-14050 DF DH-K032050 63 KF-11063S KF-11063 KF-13063 KF-14063AP KF-41063080 KLF-14063 KF-14063 DHF-0020100 DH DH-K063125 80 KF-11080S KF-11080 KF-13080 KF-14080AP KF-41063080 KLF-14080 KF-14080 DH-K063125 100 KF-11100S KF-11100 KF-12100 KF-13100 KF-41000AP KF-41100125 KLF-14100 KF-14100 DH-K063125	32	KF-11032S	KF-11032	KF-12032	KF-13032	KF-14032AP	KF-41032	KLF-14032	KF-14032			DH-K032050
63 KF-11063 KF-11063 KF-12063 KF-13063 KF-14063AP KF-41063080 KF-14063 KF-14063 DHF-0020100 DH DH-K063125 80 KF-11080 KF-11080 KF-12080 KF-13080 KF-14080AP KF-41063080 KF-14080 KF-14080 DH-K063125 100 KF-11100S KF-11100 KF-12100 KF-13100 KF-14100AP KF-41100125 KLF-14100 KF-14100 DH-K063125	40	KF-11040S	KF-11040	KF-12040	KF-13040	KF-14040AP	KF-41040050	KLF-14040	KF-14040	1		DH-K032050
80 KF-110805 KF-11080 KF-12080 KF-13080 KF-14080AP KF-41063080 KLF-14080 KF-14080 DH-K063125 100 KF-111005 KF-11100 KF-12100 KF-13100 KF-14100AP KF-41100125 KLF-14100 KF-14100 DH-K063125	50	KF-11050S	KF-11050	KF-12050	KF-13050	KF-14050AP	KF-41040050	KLF-14050	KF-14050	DF		DH-K032050
100 KF-11100S KF-11100 KF-12100 KF-13100 KF-14100AP KF-41100125 KLF-14100 KF-14100 DH-K063125	63	KF-11063S	KF-11063	KF-12063	KF-13063	KF-14063AP	KF-41063080	KLF-14063	KF-14063	DHF-0020100	DH	DH-K063125
	80	KF-11080S	KF-11080	KF-12080	KF-13080	KF-14080AP	KF-41063080	KLF-14080	KF-14080			DH-K063125
125 KF-11125 KF-12125 KF-13125 KF-14125AP KF-41100125 KLF-14125 KF-14125 DH-K063125	100	KF-11100S	KF-11100	KF-12100	KF-13100	KF-14100AP	KF-41100125	KLF-14100	KF-14100			DH-K063125
	125	KF-11125S	KF-11125	KF-12125	KF-13125	KF-14125AP	KF-41100125	KLF-14125	KF-14125			DH-K063125

Telf.: 968 676 155

* = Fijaciones y accesorios para serie K











Ø 32 ÷ 125 mm





Ø 32 ÷ 125 mm







ISO 15552

NEW CLEAN PROFILE



Ø 32 ÷ 125 mm





K 160/200

Ø 160 - 200 mm





28



Telf.: 968 676 155



CARACTERÍSTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 bar
Testeras	fundición a presión de aluminio
Camisa	aluminio anodizado
Pistón	fundición a presión de aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Vástago	acero cromado, acero inox bajo pedido
Juntas pistón	NBR
Casquillo guía vástago	autolubricante y autoalineante original UNIVER
Paragolpes	NBR
Amortiguadores	neumáticos regulables
Otras versiones disponibles	tándem, tándem dos posiciones,
	tándem contrapuesto, tándem vástago común



CLAVE DE CODIFICACIÓN

5

K	D	2	0	0	0	3	2	0	0	5	0		М
1	l	2	3	3		4			5	5		6	7

1 Serie	2 Tipología	3 Versión	4 Diámetro (mm)
KD = Cilindros neumáticos ISO 15552	1 = Vástago acero inox	00 = D.E. Versión estándar	032 = Ø32 080 = Ø80

(ej. 6431y VDMA 24562) **2** = Vástago acero cromado **01** Ø 32÷125 mm **60** 70 Magnético de serie

 01 = D.E. Vástago pasante
 040 = Ø40
 100 = Ø100

 60 = S.E. Vástago retraído carrera máx. 50 mm
 050 = Ø50
 125 = Ø125

 70 = S.E. Vástago extendido carrera máx. 50 mm
 063 = Ø63

D.E. = Doble efecto

S.E. = Simple efecto

5	Carrera (mm)				6 Variante	7 Magnético
	0025 = 25 0050 = 50 0075 = 75 0080 = 80 0100 = 100 0125 = 125	0150 = 150 0160 = 160 0175 = 175 0200 = 200 0250 = 250 0300 = 300	0320 = 320 0350 = 350 0400 = 400 0450 = 450 0500 = 500 0600 = 600	0700 = 700 0800 = 800 0900 = 900 1000 = 1000	 F = Predispuesto para bloqueo con protuberancia reducida G = Predispuesto para bloqueo con protuberancia ISO 	M = Versión magnética estándar de serie

Bajo pedido versiones KD190 y KD290 con juntas para alta temperatura (máx. 120°C)

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en ángulo articulado	Unión autoalineante	Charnela post. hembra con perno	Contra- charnela a 90° (CETOP)	Contra- charnela a 90°	Contra- charnela a 90° (CNOMO)	Charnela hembra estrecha con perno	Contra-charnela a escuadra articulada
32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	KF-10032A	KF-19032CTA	KF-19032	KF-19032CN	KF-10032AS	KF-19032SC
40	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	KF-10040A	KF-19040CTA	KF-19040	KF-19040050CN	KF-10040AS	KF-19040SC
50	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	KF-10050A	KF-19050CTA	KF-19050	KF-19040050CN	KF-10050AS	KF-19050SC
63	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	KF-10063A	KF-19063CTA	KF-19063	KF-19063080CN	KF-10063AS	KF-19063SC
80	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	KF-10080A	KF-19080CTA	KF-19080	KF-19063080CN	KF-10080AS	KF-19080SC
100	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	KF-10100A	KF-19100CTA	KF-19100	KF-19100125CN	KF-10100AS	KF-19100SC
125	KF-15125	KF-17125	-	-	-	KF-10125A	KF-19125CTA	-	KF-19100125CN	KF-10125AS	KF-19125SC
Ø	Charnela post. macho articulada	Charnela post. macho	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela ant./post. oscilante	Soporte para charnela intermedia	Charnela intermedia ISO	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo de cable guía cable sensor DF		
32	KF-11032S	KF-11032	KF-12032	KF-13032	KF-14032AP	KF-41032	KDF-14032				
40	KF-11040S	KF-11040	KF-12040	KF-13040	KF-14040AP	KF-41040050	KDF-14040				
50	KF-11050S	KF-11050	KF-12050	KF-13050	KF-14050AP	KF-41040050	KDF-14050	DF			
63	KF-11063S	KF-11063	KF-12063	KF-13063	KF-14063AP	KF-41063080	KDF-14063	DHF-0020100	DF-001		
80	KF-11080S	KF-11080	KF-12080	KF-13080	KF-14080AP	KF-41063080	KDF-14080	DI 11-0020100			
100	KF-11100S	KF-11100	KF-12100	KF-13100	KF-14100AP	KF-41100125	KDF-14100				
125	KF-11125S	KF-11125	KF-12125	KF-13125	KF-14125AP	KF-41100125	KDF-14125				



Los cilindros neumáticos UNIVER, a norma ISO 6431 y VDMA 24562 utilizan las innovaciones derivadas de los estudios realizados en los ultimos años y por eso son aptos para satisfacer completamente a los consumidores más exigentes. No hay que descuidar el funcionamiento sin lubricación permite su empleo, respetando el ambiente. La robusta construcción y los componentes escogidos confieren al producto altas caracteristicas funcionales y una larga duración.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Presión de ejercicio: 1,5 ÷ 10 bar. Temperatura ambiente: -20 ÷ 80°C. Fluido: aire filtrado, con o sin lubricación.

Camisas de aluminio con anodización interna y externa

y vástago de acero cromado de serie.

Diámetros: Serie KD 32 ÷ 125 camisa perfil de aluminio,

con perfiles para sensores integrados, magnético de serie. Serie K 32 ÷ 200 camisa perfil de aluminio; Ø 160-200 mm camisa tubular de aluminio y tirantes de acero, magnético bajo pedido.



Sensor magnético retráctil Serie DF——, para Serie KD. Banda cubre-cable sensor magnético para Serie KD Cód. DHF-002100.

Sensor magnético Serie DH---- para Serie K.

(Sección Accesorios pág. 2)

Accesorios desde la pág. 20.

Ejecuciones bajo pedido

- anillo magnético de plastoferrita.
- dispositivo de bloqueo Ø 32÷125 mm sólo con vástago cromado (Sección Alta Tecnología pág. 3).
- unidad de guía Ø 32 \div 100 mm (Sección Alta Tecnología pág. 36)
- Cilindros con casquillo rígido, en tándem, de varias posiciones, y contrapuestos (pág. 16).

Algunos detalles constructivos

Camisa en perfil extrusionado de aleación de aluminio con nervios antitorsión sin puntos de estancamiento. Anodización interna y externa, espesor 15 micrones.

Tapas en aleación de aluminio fundido a presión, fijadas con tornillos autoterrajantes de acero en los orificios predispuestos en la camisa. Amortiguadores neumáticos ajustables: permiten una eficaz amortiguación del pistón.

Paragolpes de material sintético: eliminan las solicitaciones mecánicas y reducen el ruido durante de funcionamiento (inferior a 50 dB).

Pistón en aleación de aluminio fundido a presión y patín guía de resina acetálica con anillo magnético permanente en plastoferrita (bajo pedido para versión magnética).


Juntas de estanqueidad del pistón y amortiguadores del final de carrera en mezcla nitrílica contra el desgaste, aptas para funcionar con o sin lubricación. Su forma tipo labio doble permite la recuperación continua del juego debido al desgaste.

Vástago en acero inoxidable endurecido superficialmente (serie K 100) o acero con un espesor de cromado (serie KD 200) con Ra 0,2 micrones (incluye la tuerca).

Casquillo guía vástago autolubricante y autoalineante patentado UNIVER. Para empleos especiales, bajo pedido se suministran casquillos rígidos.

Los cilindros Ø 125-160-200 mm de serie están provistos de casquillos rígidos.

Clave de codificación



Serie KD-...

SERIE

 $KD = \emptyset 32 \div 125 \text{ mm}$ magnético de serie. $K = \emptyset 32 \div 200 \text{ mm}$ magnético bajo pedido.

TIPOLOGÍA

- 1,0,0 D.E. Vástago en acero inoxidable
- 1 D.E. Vástago inox pasante
- 1,6,0 S.E. Vástago inox retraido carrera max.50mm
- L1,7,0 S.E. Vástago inox extendido carrera max.50mm
- L2,0,0 D.E. Vástago cromado
- 2 0 1 D.E. Vástago cromado pasante
- $\lfloor 2$, 6 , 0 \rfloor S.E. Vástago cromado retraido carrera max.50mm
- <u>L2,7,0</u> S.E. Vástago cromado extendido carrera max.50mm

DIÁMETRO

Ø 032 - 040 - 050 - 063 - 080 - 100 - 125 - 160 - 200

CARRERA

Carrera estándard en mm: 0025 - 0050 - 0075 - 0080 - 0100 0125 - 0150 - 0160 - 0175 - 0200 - 0250 - 0300 - 0320 - 0350 0400 - 0450 - 0500 - 0600 - 0700 - 0800 - 0900 - 1000

30

VARIANTE

- **F** = Preparado para bloqueo de vástago con protuberancia reducida.
- **G**= Preparado para bloqueo de vástago con protuberancia ISO.
- M= Versión magnética.

10-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



		zas teório n de trab	•		Desace	leradores				
CII.	Superf	icie util	Pre	sión (de trat	oajo (b	oar)	Long	Max energia	
Ø	(m	m²)	2	4	6	8	10	(mm)	cinetica absorbida (J)	
32	empuje tracción	804 691	161 138	322 276	482 414	643 553	804 691	18	1,8	
40	empuje tracción	1256 1056	251 211	502 422	754 633	1005 844	1256 1055	24	2,5	
50	empuje tracción	1962 1649	393 330	785 660	1178 990	1570 1320	1963 1650	24	4,5	
63	empuje tracción	3116 2802	623 560	1246 1120	1869 1680	2493 2240	3116 2800	30	8	
80	empuje tracción	5024 4533	1005 907	2010 1814	3014 2722	4019 3629	5024 4536	30	12	
100	empuje tracción	7850 7359	1570 1472	3140 2944	4710 4416	6280 5888	7850 7360	35	21	
125	empuje tracción	12266 11462	2453 2294	4906 4588	7359 6882	9812 9176	12266 11470	35	36	
160	empuje tracción	20096 18840	4019 3770	8038 7540			20096 18850	45	52	
200	empuje tracción	31400 30144	6280 6029		18840 18086		31400 30144	45	95	


En el caso de los cilindros neumáticos a vástago pasante, la fuerza teórica en ambos sentidos, es siempre igual al valor "en tracción" de la tabla. Los valores de la tabla son teóricos. Al momento práctico se tienen que reducir según el peso y la fricción de deslizamiento del equipaje móbil (~-10%)

Cilindro simple efecto




Fuerzas teóricas de vuelta (N)

Cil. Ø	F1 (N) Fuerza max. muelle a carrera	K(N/mm) Decremento para cada mm de carrera
32	52	28
40	70	42,5
50	98	48
63	98	48
80	140	80
100	140	80
125	235	175




Sistema de las fuerzas teóricas de empuje en función de la presión y carreras permitidas en función de la carga max. de punta








Cilindros con desaceleradores neumáticos Ø 32 ÷ 200











Tolerancias nominales sobre la carrera

Cil. Ø	Carreras (mm)	Tolerancias de carrera(mm)
32 40	Hasta 500	+2 0
50	De 501 hasta 1.250	+3,2 0
63 80	Hasta 500	+2,5 0
100	De 501 hasta 1.250	+4
125 160	Hasta 500	+4
200	De 501 hasta 1.250	+5 0

Cil. Ø	A	AM	В	BG	DD	Е	EE	1.	l	8	KK	м	PL	sw	т	G	VD	VA	WH	ZM
Cii. Ø		(Nota 1)	e11	Ба	טט		(Nota 2)	1 2	Nom.	Toll.	(Nota 1)	IVI		5	Nom.	Toll.	VD	٧٨	VA WIII	ZIVI
32	12	22	30	14	M6	48	G 1/8	16	94	±0,4	M10 x 1,25	4,5	15	10	32,5	±0,5	5	3	26	146
40	16	24	35	14	M6	54	G 1/4	20	105	±0,7	M12 x 1,25	5	18	13	38	±0,5	6	4	30	165
50	20	32	40	16	M8	67	G 1/4	26	106	±0,7	M16 x 1,5	6	18	17	46,5	±0,6	6	4	37	180
63	20	32	45	16	M8	78	G 3/8	26	121	±0,8	M16 x 1,5	8	21,5	17	56,5	±0,7	6	4	37	195
80	25	40	45	16	M10	97	G 3/8	32	128	±0,8	M20 x 1,5	7,5	21,5	22	72	±0,7	8	5 ■	46	220
100	25	40	55	16	M10	115	G 1/2	35	138	±1	M20 x 1,5	9	21,5	22	89	±0,7	8	6 ■	51	240
125	32	54	60	20	M12	140	G 1/2	45	160	±1	M27 x 2	11	24,5	27	110	±1,1	10	7	65	290
160*	40	72	65	25	M16	180	G 3/4	50	180	±1,1	M36 x 2	14	29	36	140	±1,1	10	6	80	340
200*	40	72	75	25	M16	220	G 3/4	60	180	±1,1	M36 x 2	14	29	36	175	±1,1	12	6	95	370

NOTA 1: Las dimensiones "KK" y "AM" corresponden al tipo ISO 4359 "largo".

■ Cotas a norma solo bajo pedido.

* Cil. Ø 160 y Ø 200 ejecución con camisa en tubular de aluminio y tirantes en acero.

Nota 2: Las cotas "EE" en pulgada, son conformes a la norma ISO 228/1

Masa cilindros Serie K

Cil. Ø	Cilindro carrera 0 (kg)	Increm. cada mm de carrera 0 (g)	Equipaje móbil carrera 0 (kg)	Increm. cada mm de carrera 0 (g)	Cilindro carrera 0 (kg)	Increm. cada mm de carrera 0 (g)	Equipaje móbil carrera 0 (kg)	Increm. cada mm de carrera 0 (g)
32	0,51	2,35	0,13	0,9	0,64	3,24	0,20	1,8
40	0,77	3,24	0,24	1,6	0,92	4,80	0,37	3,2
50	1,21	4,75	0,43	2,5	1,51	7,22	0,64	5,0
63	1,74	5,78	0,47	2,5	2,03	8,25	0,75	5,0
80	2,74	8,64	0,95	3,9	3,26	12,50	1,37	7,8
100	3,78	10,4	1,18	3,9	4,38	14,30	1,60	7,8
125	6,59	14,8	2,18	6,3	7,80	21,10	3,20	12,6
160	14,60	16,9	4,02	9,9	16,85	26,80	5,94	19,8
200	16,50	18,5	4,78	9,9	19,90	28,40	6,80	19,8

Masa cilindros Serie KD

C		Cilindro carrera 0 (kg)	Increm. cada mm de carrera 0 (g)	Equipaje móbil carrera 0 (kg)	Increm. cada mm de carrera 0 (g)	Cilindro carrera 0 (kg)	Increm. cada mm de carrera 0 (g)	Equipaje móbil carrera 0 (kg)	Increm. cada mm de carrera 0 (g)
3	2	0,53	2,8	0,13	0,9	0,66	3,7	0,20	1,8
4	0	0,80	4,0	0,24	1,6	0,95	5,5	0,37	3,2
5	0	1,27	6,0	0,43	2,5	1,57	8,5	0,64	4,9
6	3	1,76	6,2	0,47	2,5	2,05	8,7	0,75	4,9
8	0	2,86	10,8	0,95	3,9	3,38	14,7	1,37	7,7
10	00	3,95	13,4	1,18	3,9	4,55	17,3	1,60	7,7
12	25	6,87	18,6	2,18	6,3	8,08	24,9	3,20	12,6


12-I

www.picazosl.com


Telf.: 968 676 155




Cilindro tándem




Tipología de cilindro caracterizada por un doble pistón solidario, en el cual la fuerza de empuje es duplicada con respecto a la de un cilindro ISO de igual diámetro. (tabla pág.11).




Cil. Ø	EE	L	S (max)
32	G 1/8	169	3
40	G 1/4	189	5
50	G 3/8	175	4
63	G 3/8	195	7
80	G 1/2	211	6
100	G 1/2	224	9
125	G 1/2	251	9





Clave de codificación



SERIE

K = Cilindro neumático ISO 6431 y VDMA 24562
 KD = Cilindro neumático ISO 6431 y VDMA 24562
 magnético de serie

TIPOLOGÍA

Vástago inox

- 1A Doble empuje vástago solo en salida
- 1D Doble empuje vástago solo en regreso

Vástago cromado


- 2A Doble empuje vástago solo en salida
- 2D Doble empuje vástago solo en regreso

VARIANTE


M = Magnético bajo pedido para Serie K


Cilindros dos posiciones -

Tipología de cilindros caracterizados por una pareja de vástagos independientes que permiten la realización de un doble posicionamiento cuyas fuerzas de empuje son las mismas de un cilindro ISO de igual diámetro (tabla pág. 11).




Cil. Ø*	EE	L (mm)	S (max)
32	G 1/8	166	3
40	G 1/4	186	5
50	G 1/4	172	4
63	G 3/8	192	7
80	G 3/8	208	6
100	G 1/2	221	9
125	G 1/2	248	9





Clave de codificación



SERIE

- K = Cilindro neumático ISO 6431 y VDMA 24562
- **KD**= Cilindro neumático ISO 6431 y VDMA 24562 magnético de serie

TIPOLOGÍA


- 1B Doble efecto vástago inox.
- 2B Doble efecto vástago cromado

VARIANTE

M = Magnético bajo pedido para Serie K


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 13-I 33.






Cilindro contrapuesto - Tipología de cilindros caracterizados por la unión de dos, cuyos vástagos se mueven en direcciones opuestas. Los valores de empuje son iguales a los de los cilindros tradicionales. (tablas de la pág. 11).

Cil. Ø*	L
32	194
40	220
50	222
63	252
80	266
100	288
125	334
160	378
200	382



Clave de codificación



SERIE

K = Cilindro neumático ISO 6431 y VDMA 24562 KD = Cilindro neumático ISO 6431 y VDMA 24562 magnético de serie

TIPOLOGÍA

- 1C Cilindro contrapuesto D.E. vástago inoxidable
- Cilindro contrapuesto D.E. vástago cromado


VARIANTE

= Magnético bajo pedido para Serie K


Cilindros neumáticos con amortiguación larga

Tipología de los cilindros Ø 40-50-63-80 mm derivados de la Serie K y KD, abastecidos con amortiguación interna larga con utilización de abertura y cierre de compuertas o bien en el sector donde se necesite al final de la carrera una deceleración progresiva y constante, más controlada respecto a un cilindro de tipo convencional. Cotas y dimensiones (excepto la indicada) los accesorios no cambian.

	Long.amort.														
Ø	75	100	150	200											
		L8 + Carrera													
40	182	232	332	432											
50	178	228	328	428											
63	185	235	335	435											
80	190	240	340	440											



Clave de codificación



SERIE

- K = Cilindro neumático ISO 6431 y VDMA 24562
- KD= Cilindro neumático ISO 6431 y VDMA 24562 magnético de serie

TIPOLOGÍA

- 1 = DE Vástago en acero inox
- 2 = DE Vástago en acero cromado

AMORTIGUADOR

L = Largo

VARIABLE AMORTIGUADOR

- 1 = 075 mm
- 2 = 100 mm
- 3 = 150 mm
- 4 = 200 mm

DIÁMETRO

040-050-063-080 mm

CARRERA


Se aconseja una carrera mínima tres veces superior a la largada del amortiguador indicado en la tabla

VARIANTE

Telf.: 968 676 155

M = Magnético bajo pedido para Serie K







Telf.: 968 676 155












Cil. Ø	Código	Peso kg			
32	KF-13032	0,07			
40	KF-13040	0,09			
50	KF-13050	0,2			
63	KF-13063	0,2			
80	KF-13080	0,4			
100	KF-13100	0,6			
125	KF-13125	1,2			
160	KF-13160	2,4			
200	KF-13200	3,4			



Charnela intermedia ISO MT 4 completa con tornillos de fijación

(diámetro 160/200 montada sobre los tirantes)

VDMA 24562



Cil. Ø	Código	Peso kg				
32	KF-14032	0,13				
40	KF-14040	0,24				
50	KF-14050	0,32				
63	KF-14063	0,61				
80	KF-14080	0,93				
100	KF-14100	1,6				
125	KF-14125	2,2				

NOTA: La cota XV+1/2 carrera posiciona la charnela en la mitad del cuerpo del cilindro (de tapa a tapa).

Para el montaje de la charnela intermedia en los diámetros 160/200 especificar la cota EB por cuanto dicha charnela viene normalmente montada en el cilindro.


Cotas charnela ISO MP2 - MP4									Cotas charnela ISO MT4												
Cil.	АВ	AH	AO	AT	AU	E	SA		TR	XA		EA	ЕВ	L1	R	TD	TL	TM	UW	XV	
Ø	H13	JS15			±0,2		Nom.	Toll.	JS14	Nom.	Toll.	(max)	(min)			e9	h14	h14		Nom.	Toll.
32	7	32	6	4	24	45	142	±1,25	32	144	±1,25	82	64	22	0,5	12	12	50	65	73	±2
40	9*	36	8	4	28	52	161	±1,25	36	163	±1,25	93	72	22	0,5	16	16	63	75	82,5	±2
50	9*	45	10	5	32	64	170	±1,25	45	175	±1,25	101	79	22	1	16	16	75	95	90	±2
63	9*	50	12	5	32	74	185	±1,6	50	190	±1,6	107	88	28	1	20	20	90	105	97,5	±2
80	12	63	15	6	41	94	210	±1,6	63	215	±1,6	123	97	28	1	20	20	110	130	110	±2
100	14*	71	20	6	41	114	220	±1,6	75	230	±1,6	131	109	34	1	25	25	132	145	120	±2
125	16*	90	15	8	45	140	250	±2	90	270	±2	164	126	34	1,5	25	25	160	175	145	±2,5
160	18*	115	20	10	60	180	300	±2	115	320	±2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	22*	135	30	10	70	220	320	±2	135	345	±2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Telf.: 968 676 155

* Cota no normalizada



Charnela intermedia ISO MT4 con espigas de fijación para cilindro Serie KD




Dimensiones de charnela ISO MT4 para Serie KD

(Cil.	EA	EB	L1	R			TM	UW	X	(V
	Ø	(max)	(min)			(e9)	(h14)	(h14)		Nom.	Toll.
(32	82	64	22	0,5	12	12	50	65	73	±2
4	40	93	72	22	0,5	16	16	63	75	82,5	±2
į	50	101	79	22	1	16	16	75	95	90	±2
	63	107	88	28	1	20	20	90	105	97,5	±2
8	80	123	97	28	1	20	20	110	130	110	±2
1	00	131	109	34	1	25	25	132	145	120	±2
1	25	164	126	34	1,5	25	25	160	175	145	±2,5

Cil. Ø	Código	Peso Kg
32	KDF-14032	0,12
40	KDF-14040	0,24
50	KDF-14050	0,32
63	KDF-14063	0,47
80	KDF-14080	0,80
100	KDF-14100	1,50
125	KDF-14125	1,92


Carrera mín. del cilindro: 10 mm XV + 1/2 carrera: charnela en posición central entre las tapas

Charnela macho rotulada en aluminio completa con 4 tornillos de fijación.



Cil. Ø	Código	Peso Kg
32	KF-11032S	0,1
40	KF-11040S	0,2
50	KF-11050S	0,3
63	KF-11063S	0,35
80	KF-11080S	1,6
100	KF-11100S	0,7

Contra-charnela a 90° en aluminio completa con 4 tornillos de fijación




Cil. Ø	Código	Peso Kg
32	KF-19032	0,09
40	KF-19040	0,12
50	KF-19050	0,20
63	KF-19063	0,32
80	KF-19080	0,58
100	KF-19100	0,91


17-I Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com

37.



Tornillos fijación accesorios





Cil. Ø	Código	Peso kg
32	KF-18032	0,03
40	KF-18040	0,05
50	KF-18050	0,05
63	KF-18063	0,12
80	KF-18080	0,15
100	KF-18100	0,29
125*	KF-18125	1,53
160*-200*	KF-18160	1

^{*} Perno para código KF10...

	Cotas charnela macho rotulada							Cotas contra-charnela a 90°							Cotas perno				
Cil. Ø	СС	CD H9	DA	DB	DC	DE	DF	CD H9	FA	FB	FC	FD	FE	FG	FH	FI	FF f8	FL	FM
32	48	10	15	142	14	10,5	14	10	32	10	1,2	32,5	49	26	10	6,4	10	53	46
40	54	12	18	160	16,5	12	16	12	36	12	2,6	38	55	28	10	6,4	12	61,3	53
50	65	12	20	170	17,5	12	16	12	45	12	0,3	46,5	67	32	12	8,4	12	69	61
63	75	16	21	190	21,5	15	21	16	50	16	3,3	56,5	73	40	12	8,4	16	80,5	71
80	95	16	27	210	24	15	21	16	63	16	1,0	72	97	50	14	10,5	16	100,5	91
100	115	20	29,5	230	28	18	25	20	73	20	2,5	89	115	60	16	10,5	20	122,5	111
125																	25	140	131
160																	30	205	171
200																	30	205	171

Tuerca para vástago acero zincado





Cil. Ø	ZM	KK	OR	Código
32	M10 x 1,25	17	6	KF - 16032
40	M12 x 1,25	19	7	KF - 16040
50 ÷ 63	M16 x 1,5	24	8	KF - 16050
80 ÷ 100	M20 x 1,5	30	9	KF - 16080
125	M27 x 2	41	12	KF - 16125
160 ÷ 200	M36 x 2	55	14	KF - 16160

Tornillos fijación accesorios

Tornillo Allen con cabeza cilíndrica UNI 5931 Código AZ4-VN... aptas para fijaciones Serie KF-10.../KF-11.../KF-11...S

Cil. Ø	Tornillo	Código
32-40	M6 x 18	AZ4-VN0618
50-63	M8 x 22	AZ4-VN0822
80-100	M10 x 25	AZ4-VN1025
125	M12 x 35	AZ4-VN1235

Tornillo Allen con cabeza cilíndrica UNI 5931 y DIN 7984 Código AZ4-VN.../AZ4-VPA... aptas para fijaciones Serie KF-19

Cil. Ø	2 unidades por tipo	Código
32-40	M6 x 14	AZ4-VN0614
32-40	M6 x 18	AZ4-VN0618
50-63	M8 x 16	AZ4-VPA0816
50-63	M8 x 22	AZ4-VPA0822
80-100	M10 x 20	AZ4-VPA1020
00-100	M10 x 25	AZ4-VPA1025


Telf.: 968 676 155

Tornillo Allen con cabeza cilíndrica UNI 5931 Código AZ4-VN... aptas para fijaciones Serie KF-12... KF-13...

Cil. Ø	Tornillo	Código
32-40	M6 x 14	AZ4-VN0614
50-63	M8 x 16	AZ4-VN0816
80-100	M10 x 20	AZ4-VN1020
125	M12 x 25	AZ4-VN1225




Fijación delantera en acero cincado para vástago norma ISO 8140 con perno incluído




Cil.	CE CK CL		CM B12	ER	KK	L	LE	Peso	Código		
Ø				B12					kg	Codigo	
32	40	10	20	10	16	M10 x 1,25	26	20	0,09	KF - 15032	
40	48	12	24	12	19	M12 x 1,25	32	24	0,015	KF - 15040	
50-63	64	16	32	16	25	M16 x 1,5	40	32	0,34	KF - 15050	
80-100	80	20	40	20	32	M20 x 1,5	50	40	0,67	KF - 15080	
125	110	30	55	30	45	M27 x 2	65	54	1,79	KF - 15125	
160-200	144	35	70	35	57	M36 x 2	81	72	3,87	KF - 15160	

Rótula autolubricada en acero cincado




0"	а	СН	KK	НА	НВ	нс	HD	HE	HF	_	Código	
Cil. Ø		<u></u>		Н7			0 -0,12			Peso kg		
32	13°	17	M10 x 1,25	10	43	14	14	20	12,9	0,076	KF - 17032	
40	13°	19	M12 x 1,25	12	50	16	16	22	15,4	0,11	KF - 17040	
50-63	15°	22	M16 x 1,5	16	64	21	21	28	19,3	0,22	KF - 17050	
80–100	14°	30	M20 x 1,5	20	77	25	25	33	24,3	0,4	KF - 17080	

Rótula con perno recto



	Cil.	СН	CH1						IA	KK	IH	IB	ID	IE	IF	IG	Peso	Código
	Ø)	~	IA	±0,3		ь	טו	IE		ia	kg	Codigo					
Ī	32	17	11	30°	M10 x 1,25	19,5	32	15	74,5	35	18	0,12	KF - 22025					
	40	19	17	30°	M12 x 1,25	22	36	17	84	40	20	0,185	KF - 22040					
Ī	50-63	22	19	22°	M16 x 1,5	27,5	47	23	112	50	27	0,36	KF - 22050					
Ī	80-100	30	24	15°	M20 x 1,5	31,5	58	25	133	63	38	0,57	KF - 22080					

Rótula con perno acodado en ángulo



Cil.	СН	CH1									LA						Peso	0/ !!
Ø	₽	5	LG	KK	IB ID	±0,3	LB	LC	בט	LE	LF	kg	Código					
32	17	11	50°	M10 x 1,25	32	15	17	37	21	50,5	43	57	0,11	KF - 23025				
40	19	17	50°	M12 x 1,25	36	17	19	42	27	57,5	50	66	0,165	KF - 23040				
50-63	22	19	40°	M16 x 1,5	47	23	23,5	60	33	79,5	64	84	0,33	KF - 23050				
80-100	30	24	32°	M20 x 1 5	58	25	27	68	40	90	77	gg	0.54	KF - 23080				

Telf.: 968 676 155 39. www.picazosl.com picazo@picazosl.com





Ø160 - 200

Pneumatic cylinders Ø 160-200 mm according to ISO 15552

NEW DESIGN of end caps in die-cast aluminium alloy.

UNIVER pneumatic cylinders which comply with ISO 6431 and VDMA 24562 standards, take advantage of the improvements arising from the research of the last years; infact, they can fully satisfy the most demanding users.

The operation with non-lubricated air is worth mentioning, since it allows their use in many industrial sectors while protecting the environment. The strong construction and the selected components contribute to giving them excellent operating features and a very long life.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ambient temperature	-20 ÷ 80 °C
Fluid	filtered air with or not lubrication
Working pressure	1,5 ÷10 baı
Bore size	Ø160 - 200 mm
Cushion	adjustable pneumatic cushion in both sides

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

End caps	die-cast aluminium alloy
Barrel	aluminium anodized
Tie rod	zinc-plated steel
Piston	die-cast aluminium alloy
Piston rod guide	acetal resin
Piston rod	C43 chromium -plated steel
	upon request stainless steel (AISI 303)
Piston rod seal	NBR
Piston seal	nitrile rubber self lubricating
Magnet ring	plastoferrite

> Upon request non magnetic version with VITON® seal (Max Temperature 110 °C)

CODIFICATION KEY

K	2	0	0	1	6	0	0	1	0	0	М
1	2		3		4			!	5		6

1 Series	2 Type	3 Version	4 Bore size (mm)
K = Ø 160 - 200 mm	1 = Stainless steel piston rod	00 = D.E. Standard piston rod	160 = Ø160
Magnetic upon request	2 = Chromium-plated piston rod	01 = D.E. Through piston rod	200 = Ø200

5	Stroke	6 Variant	

0025 = 25 mm	0125 = 125 mm	0250 = 250 mm	0450 = 450 mm	0900 = 900 mm
0050 = 50 mm	0150 = 150 mm	0300 = 300 mm	0500 = 500 mm	1000 = 1000 mm
0075 = 75 mm	0160 = 160 mm	0320 = 320 mm	0600 = 600 mm	
0080 = 80 mm	0175 = 175 mm	0350 = 350 mm	0700 = 700 mm	
0100 = 100 mm	0200 = 200 mm	0400 = 400 mm	0800 = 800 mm	

M = Upon request magnetic version

D.E. = double acting



Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com 40



Stroke tolerances

	Z ≤ 500	501 ≤ Z ≤ 1.250
Ø	mm	mm
160	+4 - 0	+5 - 0
200	+4 - 0	+5 - 0

Theoretical forces (N)

at different working pressure (bar)

Cushion

	Surface area			Worl	king pres	sure			Worl	king pres	sure		Lenght	Max kinetic energy
	mm²				bar					bar				
Ø	Thrust Traction				Thrust					Traction				Nm
			2	4	6	8	10	2	4	6	8	10	mm	Nm
160	20096	18840	4019	8038	12058	16077	20096	3770	7540	11310	15080	18850	45	52
200	31400	30144	6280	12560	18840	25120	31400	6029	12058	18066	24115	30144	45	95

Standard cylinder mass

	Stroke 0	Increase for mm stroke	Moving part-stroke 0	Increase for mm stroke
Ø	g	g	g	g
160	14600	16,9	4020	9,9
200	16500	18,5	4780	9,9


Through piston rod cylinder mass

	Stroke 0	Increase for mm stroke	Moving part-stroke 0	Increase for mm stroke		
Ø	g	g	g	g		
16	16850	26,80	5940	19,8		
20	19900	28.40	6800	19.8		

Telf.: 968 676 155


Graph of theoretical forces/pressure

Graph of acceptable strokes depending on maximum peak load





> Fixing




	DESCRIPTION	PART N	0.
1	ISO cylinder with intermediate hinge	-	
2	ISO cylinder	-	
3	Articulated self-lubricating fork	KF-17	_
4	Fork with clips DIN 71752	KF-15	_
5	Female rear hinge with pin	KF-10	_ A
6	Narrow female rear hinge with pin	KF-10	_ AS
7	Male rear hinge	KF-11	_
8	Front- rear flange	KF-12	_
9	Foot bracket	KF-13	_
10	Front-rear hinge	KF-14	_AP
11	Support for front-rear-intermediate hinge	KF-41	_
12	Counter hinge 90° ISO	KF-19	_CTA
13	Articuled narrow counter-hinge	KF-11	_S
14	Magnetic sensor	DH-200	
15	Bracket for magnetic sensor	DH-K160	200

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com





Standard version





Through piston rod version





Adjusting cushion screws

Z = stroke

Ø	A ^(a)	В	BG	Е	EE(b)	KK ^(a)	KV	KW	l 2	I.	8	M
		e11								nom.	toll.	
160	72	65	25	180	G3/4	M36x2	55	14	50	180	±1,1	14
200	72	75	25	220	G3/4	M36x2	55	14	60	180	±1,1	14
Ø	MM	PL	RT	SW	Т	G	VA	VD	W	'H	ZM	1 (chiave)
					nom.	toll.			nom.	toll.		
160	40	28	M16	36	140	±1,1	6	9	80	±2,2	340	27
200	40	27	M16	36	175	±1,1	6	9	95	±2,2	370	27

(a) = A e KK dimension in according to ISO 4395

(b) = EE in according to ISO 228/1



CARACTERÍSTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 bar
Testeras	fundición a presión de aluminio
Camisa	aluminio anodizado
Tirantes	acero zincado
Pistón	fundición a presión de aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Vástago	acero cromado, acero inox bajo pedido
Juntas rascadoras vástago	NBR
Juntas pistón	NBR
Amortiguadores	neumáticos regulables
Otras versiones disponibles	tándem, tándem dos posiciones,
	tándem contrapuesto, tándem vástago común



CLAVE DE CODIFICACIÓN

K	2	0	0	1	6	0	0	0	8	0	
1	2	:	3		4			!	5		6

1 Serie **K** = Cilindros neumáticos ISO 15552 Ø 160/200 mm

1 = Vástago acero inox

2 Tipología

2 = Vástago acero cromado

3 Versión

6 Magnético

00 = **D.E.** Versión estándar **01** = **D.E.** Vástago pasante 4 Diámetro (mm) **160** = Ø160

200 = Ø200

D.E. = Doble efecto

5 Carrera (mm)			
0025 = 25	0150 = 150	0320 = 320	0700 = 700
0050 = 50	0160 = 160	0350 = 350	0800 = 800
0075 = 75	0175 = 175	0400 = 400	0900 = 900
0080 = 80	0200 = 200	0450 = 450	1000 = 1000
0100 = 100	0250 = 250	0500 = 500	
0125 = 125	0300 = 300	0600 = 600	

M = Versión magnética

Bajo pedido versiones K190 y K290 con juntas para alta temperatura (máx. 120°C)

■ FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Charnela post. hembra con perno	Contra- charnela a 90° (CETOP)	Contra- charnela a 90° (CNOMO)	Charnela hembra estrecha con perno	Charnela post. macho articulada	Charnela post. macho	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela ant./post. con perno oscilante
					Q.						
160	KF-15160	KF-17160	KF-10160A	KF-19160CTA	KF-19160200CN	KF-10160AS	KF-11160S	KF-11160	KF-12160	KF-13160	KF-14160AP
200	KF-15160	KF-17160	KF-10200A	KF-19200CTA	KF-19160200CN	KF-10200AS	KF-11200S	KF-11200	KF-12200	KF-13200	KF-14200AP

Telf.: 968 676 155

Ø	Soporte para charnela intermedia	Charnela intermedia ISO	Sensor DH	Soporte de fijación sensor DH
160	KF-41160200	KF-14160	DII	DH-K160200
200	KF-41160200	KF-14200	DH	DH-K160200







K 250/320

Cilindri pneumatici ISO 15552

- Serie per carichi elevati
- Costruzione con tubo in alluminio e tiranti
- Disponibili con guarnizioni per alta temperatura

Disponibile versione ATEX su richiesta **(€ (Ex)** II 2Gc IIC T5 II 2Dc T100°C



CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aria filtrata con o senza lubrificazione
Pressione di esercizio	1,5 ÷10 ba
Alesaggi	Ø250 - 320 mn
Ammortizzi	regolabili su entrambi i lat

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Testate	pressofuse in alluminio (verniciate)
Camicia	alluminio anodizzato
Tiranti	acciaio zincato
Pistone	pressofuso di alluminio
Pattino di guida	resina acetalica
Stelo	acciaio cromato (standard)
	acciaio inox AISI 303 rullato
Guarnizioni raschiastelo	gomma nitrilica (NBR)
Guarnizione pistone	gomma nitrilica (NBR)
Magnete	plastoferrite

CHIAVE DI CODIFICA

0125 = 125

Con riserva di modifica

K	2	0 0	2 5	0	0	0	8	0		
1	2	3	4			5	5		6	7

1 Serie	2 Tipologia	3 Versione	4 Alesaggio (mm)
K = Cilindri pneumatici ISO 15552	1 = Stelo inox	00 = D.E. Versione standard	250 = Ø250
Ø 250/320 mm	2 = Stelo cromato	01 = D.E. Stelo passante	320 = Ø320

D.E. = Doppio effetto

5 Corsa (mm)				6 Magnetico	7 Variante ATEX
0025 = 25	0150 = 150	0320 = 320	0700 = 700	M = Versione magnetica	$\mathbf{X} = \text{Atex} \text{ (su richiesta)}$
0050 = 50	0160 = 160	0350 = 350	0800 = 800		Donational and a considerat
0075 = 75	0175 = 175	0400 = 400	0900 = 900		Per tipologia e versioni,
0080 = 800	0200 = 200	0450 = 450	1000 = 1000		consultare catalogo ATEX
0100 = 100	0250 = 250	0500 = 500			

Su richiesta versioni con guarnizioni per alta temperatura (Max 120°C), versione con guarnizioni per bassa temperatura (Max -30°C).

0300 = 300

0600 = 600

CILINDRI STANDARD NORMALIZZATI 1.1

picazo@picazosl.com

Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com



Tolleranze nominali sulla corsa

Ø	corsa ≤ 500	501 ≤ corsa ≤ 1000
	mm	mm
250	+4 - 0	+5 - 0
320	+4 - 0	+5 - 0

Forze teoriche (N) sviluppate alla pressione d'esercizio (bar)

Ø	Superfi	cie utile		Pressio	sercizio		Pressione di esercizio						
	m	m²	bar				bar						
	Spinta	Trazione	Spinta					Trazione					
			2	4	6	8	10	2	4	6	8	10	
250	49087	43850	9817	19635	29452	39270	49087	9770	17540	26310	34080	43850	
320	80425	71144	16085	32170	48255	64340	80425	14029	28058	43066	57115	71144	

Corsa di decelerazione

Lunghezza	Max energia cinetica assorbibile
mm	Nm
45	56
45	98

Massa cilindro standard

Ø	Cilindro - corsa 0	Incremento ogni mm di corsa	Massa in movimento -corsa 0	Incremento ogni mm di corsa
	g	g	g	g
250	25830	65	6320	15
320	39100	226	7100	24

. .

Massa cilindro stelo passante


Ø	Cilindro - corsa 0	Incremento ogni mm di corsa	Massa in movimento -corsa 0	Incremento ogni mm di corsa
	g	g	g	g
250	28180	116	7300	15
220	40570	207	9200	24

Telf.: 968 676 155

46.



Fissaggi e accessori








	DESCRIZIONE	NOTE	CODICE
1	Cilindro ISO con cerniera montata sui tiranti	-	-
2	Cilindro ISO	-	-
3	Forcella femmina con perno	Acciaio zincato	KF-15
4	Forcella snodata autolubrificata	Acciaio zincato	KF-17
5	Cerniera posteriore femmina (ISO MP2)	Alluminio	KF-10A
6	Cerniera posteriore maschio (ISO MP4)	Alluminio	KF-11
7	Flangia anteriore-posteriore (ISO MF1-MF2)	Acciaio zincato	KF-12
8	Cerniera intermedia ISO (ISO MT4)	Acciaio zincato	KF-14
9	Perno per cerniera (ISO MP2)	Acciaio zincato	KF-18
10	Staffa sensore	Acciaio zincato	DH-K
11	Sensore DF	-	DF

CILINDRI STANDARD NORMALIZZATI 1.1



Doppio effetto versione standard





A Vite di regolazione ammortizzo pneumatico






K100/200

Per versione standard con stelo esteso sommare le quote **WH+Z** (corsa)

Doppio effetto stelo passante







Z = Corsa

Ø	A(a)	В	BG	E	EE(p)	KK (a)	KV	KW	12	ı	8	M	MM	PL	RT	SW	T	G	VA	VD	W	/H	ZM
		e11																					
250	84	90	25	270	G1"	M42x2	65	16	75	200	±1,1	25	50	30	M20	46	220	±1,1	8	25	105	±2,2	410
320	96	100	28	350	G1"	M48x2	75	18	90	220	±1,1	35	63	30	M24	55	270	±1,1	10	25	120	±2,2	460

Telf.: 968 676 155

(a) = Le dimensioni A e KK corrispondono al tipo ISO 4395 lungo


(b) = La quota EE in pollici, è conforme alla norma ISO 228/1


Per le quote mancanti fare riferimento alla versione standard Possibilità di fornire ulteriori tipologie di prodotto su richiesta


48.



Cerniera posteriore femmina (ISO MP2)









Corpo alluminio Boccole in acciaio e PTFE


Z = Corsa

Cilindro	СВ	CD	E	FL	L	MR	UB	XD		Massa	Codice
Ø	H14	H9		± 0,2	min.	max	h14			g	
250	110	40	270	70	45	40	200	375	± 2,5	5400	KF-10250A
320	220	45	350	80	50	45	220	420	± 2,5	9950	KF-10320A

Cerniera posteriore maschio (ISO MP4)







Materiale:


Corpo alluminio Boccole in acciaio e PTFE


Z = Corsa


Cilindro	CD	E	EW		L	MR1	Х	D	Massa	Codice
Ø	H9				min.				g	
250	40	270	110	- 1,2	45	40	375	± 2,5	5800	KF-11250
320	45	350	120	- 1,2	50	45	420	± 2,5	10800	KF-11320


^{* =} Quote non a norma

Flangia anteriore/posteriore (ISO MF1-MF2)









Materiale:	Acciaio zincato

Z = Corsa


Cilindro	E	FB	MF	R	TF	UF	W		ZF		Massa	Codice
Ø		H13	± 0,2	JS14	JS14	max					g	
250	285	26	25	165	330	400	80	± 2,5	330	± 2,5	18400	KF-12250
320	350	33	30	200	400	470	90	± 2,5	370	± 2,5	31800	KF-12320


Telf.: 968 676 155


Su richiesta a norme VDMA

CILINDRI STANDARD NORMALIZZATI 1.1

Cerniera intermedia ISO (ISO MT4)








Materiale:	Acciai	o zincato									Z = Corsa
Cilindro	EA	EB	TD	TL	TM	UW	L1	XV	R	Massa	Codice
Ø	Max	Max								g	
250	220	105	40	40	320	295	50	205	2	12800	KF-14250
320	245	215	50	50	400	370	70	230	2	24600	KF-14320

Perno completo di 2 seeger di arresto

Acciaio zincato



Ť	
<u> </u>	FM _
ØFF	FL

!	1	_		
ØFF		-	FM FL	


Cilindro	FF	FL	FM	Massa	Codice
Ø	f8			g	
250	37,5	211	202	1800	KF-18250
320	42,5	234	222	2600	KF-18320

* = Perni per codici **KF-10...**

Materiale:


Dado per stelo






Materiale:	Acc	ciaio zincato	(13)	=	
Cilindro	KK	KV	KW	Massa	Codice
Ø				g	
250	M42 x 2	65	16	300	KF-16250
320	M48 x 2	75	18	450	KF-16320

Forcella femmina con clips






ER CE	

Forcella snodata autolubrificata





Cilindro Ø	CE	CK	CL	CM B12	ER	KK	L	LE	Massa g	Codice	Cilindro Ø	α°	СН	KK	Н
250	168	42	85	40	65	M42 x 2	104	84	6141	KF-15250	250	16	55	M42 x 2	4
320	192	50	96	50	81	M48 x 2	117	96	10189	KF-15320	320	14	65	M48 x 2	5

Forcella adatta per stelo a norma ISO 8140 completa di perno

Acciaio zincato

Cilindro Ø	α°	СН	KK	HA H7			HD 0 -0,12		HF	Massa g	Codice
250	16	55	M42 x 2	40	142	49	91	60	45,1	2372	KF-17250
320	14	65	M48 x 2	50	162	60	117	65	56,6	5620	KF-17320

Materiale:

Telf.: 968 676 155



Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricació
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 b
Testeras	fundición a presión de alumin
Camisa	aluminio anodizad
Tirantes	acero zincad
Pistón	fundición a presión de alumin
Patín de guía	resina acetálio
Vástago	acero cromado, acero inox bajo pedid
Juntas rascadoras vástago	NB
Juntas pistón	NE
Amortiguadores	neumáticos regulable



CLAVE DE CODIFICACIÓN

K	2	0	0	2	5	0	0	0	8	0	
1	2	:	3		4			!	5		6

K = Cilindros neumáticos ISO 15552 Ø 250/320 mm

1 Serie

1 = Vástago acero inox

2 Tipología

2 = Vástago acero cromado

3 Versión

00 = **D.E.** Versión estándar **01** = **D.E.** Vástago pasante 4 Diámetro (mm) **250** = Ø250

320 = Ø320

D.E. = Doble efecto

5 Carrera (mm))			6 Magnético
0025 = 25	0150 = 150	0320 = 320	0700 = 700	M = Versión magnética
0050 = 50	0160 = 160	0350 = 350	0800 = 800	
0075 = 75	0175 = 175	0400 = 400	0900 = 900	
0080 = 80	0200 = 200	0450 = 450	1000 = 1000	
0100 = 100	0250 = 250	0500 = 500		
0125 = 125	0300 = 300	0600 = 600		

Telf.: 968 676 155

■ FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Charnela post. hembra con perno	Charnela post. macho	Brida ant./pot.	Pie en ángulo	Soporte para charnela intermedia	Charnela intermedia ISO
					6000	000		
250	KF-15250	KF-17250	KF-10250AC	KF-11250C	KF-12250	KF-13250	KF-41250	KF-14250
320	KF-15320	KF-17320	KF-10320AC	KF-11320C	KF-12320	KF-13320	KF-41320	KF-14320

Sensores magnéticos bajo pedido





CARACTERÍSTICAS -20 ÷ 80 °C Temperatura ambiente Fluido aire filtrado, con o sin lubricación Presión de trabajo 1,5 ÷ 10 bar **Testeras** fundición a presión de aluminio Camisa aluminio anodizado Pistón aluminio Patín de guía resina acetálica Vástago acero cromado, acero inox bajo pedido Juntas pistón NBR Casquillo guía vástago resina acetálica **NBR Paragolpes Amortiguadores** neumáticos regulables (estándar de serie originales UNIVER) Magnete estándar de serie Otras versiones disponibles tándem, tándem dos posiciones, tándem contrapuesto, tándem vástago común (bajo pedido)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

R P	2	0 0	0 3 2	0 0 2 5	
1	2	3	4	5	6

1 Serie 2 Tipología

RP = Cilindros compactos UNITOP Ø 16÷63 mm

1 = Vástago hembra acero inox

2 = Vástago hembra acero cromado

Bajo pedido

- 3 = Vástago macho acero inox (Ø40÷63)
- 4 = Vástago macho acero cromado (Ø40÷63)

3 Versión 00 = D.E. Versión estándar

01 = D.E. Vástago pasante

10 = D.E. Vástago guiado antigiro

11 = **D.E.** Vástago guiado pasante antigiro

6 Variante

20 = **D.E.** Pistón largo (Ø32÷63)

60 = S.E. Vástago retraído

70 = **S.E.** Vástago extendido

D.E. = Doble efecto S.E. = Simple efecto

4 Diámetro (mm) 5 Carrera (mm)

016 = Ø16 **040** = Ø40 $020 = \emptyset20$ $050 = \emptyset50$ **025** = Ø25 **063** = Ø63

032 = Ø32

Simple efecto 0005 - 0010 (Ø16÷25)

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 (Ø32÷63)

Doble efecto

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040

0050 - 0060 - 0080

Carrera máx. estándar

0040 (Ø16) 0050 (Ø20-25)

0080 (Ø32÷63)

Carrera máx. con vástago guiado

(bajo pedido) **0100** (Ø16)

0200 (Ø20-25) **0400** (Ø32-40)

0500 (Ø50-63)

100-101-120-160-170 200-201-220-260-270

C = Versiones con brida:

H = Vástago hueco sólo para versiones con vástago pasante sin brida

Para aplicaciones alta temperatura contactar con nuestro departamento comercial

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Brida para vástago hembra	Charnela post. macho	Charnela post. hembra con perno	Contra-charnela a 90°	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela intermedia	Anillo adaptador de centrado	Soporte para charnela	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo de cable guía cable sensor DF
			0		00000			9			
16	RPF-28016	RPF-11016	-	-	RPF-12016	RPF-13016	-	-	-		
20	RPF-28020	RPF-11020	-	-	RPF-12020	RPF-13020	-	-	-		
25	RPF-28025	RPF-11025	-	-	RPF-12025	RPF-13025	-	-	-	DF	
32	RPF-28032	-	KF-10032A	KF-19032	KF-12032	KF-13032	KDF-14032	RSF-09032	KF-41032	DHF-0020100	DF-001
40	RPF-28040	-	RPF-10040A	KF-19040	RPF-12040	RPF-13040	RPF-14040	RSF-09040	KF-41040050	DHF-0020100	
50	RPF-28050	-	RPF-10050A	KF-19050	RPF-12050	RPF-13050	RPF-14050	RSF-09050	KF-41040050		
63	RPF-28063	-	RPF-10063A	KF-19063	RPF-12063	RPF-13063	RPF-14063	RSF-09063	KF-41063080		

Suieto a modificaciones Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com www.picazosl.com



CARACTERÍSTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 ℃
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 bar
Testeras	fundición a presión de aluminio
Camisa	aluminio anodizado
Pistón	aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Vástago	acero cromado, acero inox bajo pedido
Juntas pistón	NBR
Casquillo guía vástago	resina acetálica
Paragolpes	NBR
Amortiguadores	neumáticos regulables (estándar de serie originales UNIVER)
Magnete	estándar de serie
Otras versiones disponibles	tándem, tándem dos posiciones, tándem contrapuesto,
	tándem vástago común (bajo pedido)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

R	M 3	0 0	0 3 2	0 0 2	5
1	2	3	4	5	6

1 Serie 2 Tipología 3 Versión

RM = Cilindros compactos ISO 21287 Ø 16÷100 mm

3 = Vástago macho acero inox

4 = Vástago macho acero cromado

Bajo pedido

- 1 = Vástago hembra acero inox (Ø40÷100)
- 2 = Vástago hembra acero cromado (Ø40÷100)

00 = **D.E.** Versión estándar

- **01** = **D.E.** Vástago pasante
- **20** = **D.E.** Pistón largo (Ø32÷63)
- **60** = **S.E.** Vástago retraído
- **70** = **S.E.** Vástago extendido

6 Variante

D.E. = Doble efecto **S.E.** = Simple efecto

53.

4 Diámetro (mm) 5 Carrera (mm)

016 = Ø16 **050** = Ø50 Simple efecto **0005 - 0010** (Ø16÷25) **020** = Ø20 **063** = Ø63 0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 (Ø32÷100) **025** = Ø25 **080** = Ø80 **032** = Ø32 **100** = Ø100 **Doble efecto 040** = Ø40

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040

0050 - 0060 - 0080

Carrera máx. estándar 0040 (Ø16) **0050** (Ø20-25) 0080 (Ø32÷63)

H = Vástago hueco sólo para versiones con vástago pasante sin brida

Para aplicaciones alta temperatura contactar con nuestro departamento comercial

■ FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en angulo articulado	Unión autoalineante	Anillo adaptador de centrado	Charnela hembra con perno	Contra-charnela a 90° (CETOP)	Contra-charnela a 90°	Contra-charnela a 90° (CNOMO)	Charnela hembra estrecha con perno
	(FO)										
16	MF-15012	MF-17012	MF-22016	MF-23012	MF-24012	-	-	-	-	-	-
20	MF-15020	MF-17020	MF-22020	MF-23020	MF-24020	-	-	-	-	-	-
25	MF-15020	MF-17020	MF-22020	MF-23020	MF-24020	-	-	-	-	-	-
32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	RSF-09032	KF-10032A	KF-19032CTA	KF-19032	KF-19032CN	KF-10032AS
40	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	RSF-09040	KF-10040A	KF-19040CTA	KF-19040	KF-19040050CN	KF-10040AS
50	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	RSF-09050	KF-10050A	KF-19050CTA	KF-19050	KF-19040050CN	KF-10050AS
63	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	RSF-09063	KF-10063A	KF-19063CTA	KF-19063	KF-19063080CN	KF-10063AS
80	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	RSF-09080	KF-10080A	KF-19080CTA	KF-19080	KF-19063080CN	KF-10080AS
100	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	RSF-09100	KF-10100A	KF-19100CTA	KF-19100	KF-19100125CN	KF-10100AS
Ø	Contra-charnela a escuadra articulada	Charnela post. macho articulada	Charnela post. macho	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela ant./post. oscilante	Soporte para charnela	Charnela intermedia ISO	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo de cable guía cable sensor DF	
16	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	KF-19032SC	KF-11032S	KF-11032	KF-12032	KF-13032	KF-14032AP	KF-41032	KDF-14032	DF		
40	KF-19040SC	KF-11040S	KF-11040	KF-12040	KF-13040	KF-14040AP	KF-41040050	RPF-14040	DHF-0020100	DF-001	
50	KF-19050SC	KF-11050S	KF-11050	KF-12050	KF-13050	KF-14050AP	KF-41040050	RPF-14050			
63	KF-19063SC	KF-11063S	KF-11063	KF-12063	KF-13063	KF-14063AP	KF-41063080	RPF-14063			
80	KF-19080SC	KF-11080S	KF-11080	KF-12080	KF-13080	KF-14080AP	KF-41063080	KDF-14080			
100	KF-19100SC	KF-11100S	KF-11100	KF-12100	KF-13100	KF-14100AP	KF-41100125	KDF-14100			



Cilindro compacto con Ø 32 ÷ 63 mm conformes a las recomendaciones UNITOP (serie RP/RO) y con distancia entre ejes ISO (serie RM/RN). Se tienen a disposición también en la versión no giratoria y con pistón alargado. Este producto, el primero realizado con la amortiguación neumática regulable, sin variaciones dimensionales con respecto a uno equivalente no amortiguado, permite una velocidad de trabajo sensiblemente más elevada y una reducción de la contaminación acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo: 1,5 ÷ 10 Bar Temperatura ambiente: -20° ÷ 80°C

Fluido: aire comprimido, con o sin lubricación.

Camisa en perfil extrusionado de aleación de aluminio con vástago de acero cromado de serie.

Amortiguación regulable de serie (10 mm).


Magnético de serie.

La versión con vástago antigiro (Serie RO ...) tiene

la brida montada de serie. Velocidad máx: hasta 1 m/seg.

Ejecuciones bajo pedido

- Brida para Serie RP-RM tipologías -00/-01/-20/-60/-70
- Vástago horadado sólo para versiones con vástago pasante.
- Sensor magnético Serie DF-... (Sección Accesorios pág. 2).
- Banda cubre-cable sensor magnético cód. DHF-002100.



SERIE

Cilindros compactos UNITOP Ø 32 ÷ 63 mm magnéticos y amortiguados de serie: Camisa redonda

Serie RP - compactos UNITOP

Serie RM - compactos UNITOP con distancia entre ejes ISO

Camisa octagonal

Serie RO - compactos UNITOP

Serie RN - compactos UNITOP con distancia entre ejes ISO

TIPOLOGÍA

Serie RP-RM

- con vástago en acero inoxidable
- 2— con vástago en acero cromado
- -00 D.E.
- -01 D.E. vástago pasante
- -10 D.E. vástago con dispositivo antigiro
- -11 D.E. vástago pasante antigiro
- -20 D.E. pistón largo
- -60 S.E. vástago retraído
- -70 S.E. vástago extendido
- 3— con vástago rosca macho de acero inoxidable
- con vástago rosca macho de acero cromado
- -00 D.E.
- -01 D.E. vástago pasante
- -20 D.E. pistón largo
- -60 S.E. vástago retraído
- -70 S.E. vástago extendido

Serie RO-RN

1— con vástago de acero inoxidable

2— con vástago de acero cromado

-00 D.E.

-01 D.E. vástago pasante

-20 D.E. pistón largo

-60 S.E. vástago retraído

-70 S.E. vástago extendido

DIÁMETRO

016 - 020 - 025 - 032 - 040 - 050 - 063 mm

CARRERA ESTÁNDARD

Simple efecto

0005-0010-0015-0020-0025 mm

Carrera máx: 0025 mm

Doble efecto

0005-0010-0015-0020-0025-0030-0040-0050-0060 0080-0100-0125-0150-0160-0175-0200-0250-0300

0320-0350-0400-0450-0500 mm Carrera máx: Ø 32-40 0400 mm Ø 50-63 0500 mm

VARIANTE

- C = con brida para Serie RP versiones 200/201/260/270 y 100/101/160/170.
- H = vástago horadado sólo para versiones con vástago pasante.

23-I Telf.: 968 676 155 54 www.picazosl.com picazo@picazosl.com



Algunos detalles constructivos

- Camisa en perfil extrusionado de aleación de aluminio, anodización externa e interna, espesor 15μ, perfil nítido, sensores retráctiles.
- Tapas fundidas a presión en aleación de aluminio.
- Tornillos autoterrajantes en acero cincado.
- Vástago de acero cromado; bajo pedido de acero inoxidable.
- Pistón de aluminio.
- Patín de resina acetálica.
- Junta de estanqueidad de pistón en goma nitrílica.

Tolerancias nominales sobre la carrera

Cil.	Tolerancias		
Ø	mm		
16 ÷ 25	+ 1,5/0		
32 ÷ 50	+ 2/0		
63	+ 2,5/0		

- Pistón de aluminio D.E.
- Pistón alargado D.E. para soportar una mayor carga radial.





- Junta de estanqueidad vástago de poliuretano.
- Amortiguadores neumáticos regulables, que permiten una eficaz desaceleración del pistón y reducen la contaminación acústica.


Fuerzas teóricas (N) desarrolladas a la presión de trabajo [bar]

Cil.	Superficie			Presión de trabajo [bar]					
Ø	útil [mm²]	2	4	6	8	10		
16	Empuje	201	40	80	121	161	201		
	Tracción	151	30	60	91	121	151		
20	Empuje	314	63	126	188	251	314		
	Tracción	236	47	94	142	189	236		
25	Empuje	491	98	196	295	393	491		
	Tracción	412	82	165	247	330	412		
32	Empuje	804	161	322	482	643	804		
	Tracción	691	138	276	414	553	691		
40	Empuje	1256	251	502	754	1005	1256		
	Tracción	1143	228	457	685	914	1143		
50	Empuje	1962	393	785	1178	1570	1963		
	Tracción	1762	352	704	1057	1409	1762		
63	Empuje	3116	623	1246	1869	2493	3116		
	Tracción	2916	583	1166	1749	2332	2916		

Máximo momento torsor aplicable [Nm] para vástago antigiro Serie RO/RN

Cil. Ø	Momento [Nm]
16	0,5
20	0,8
25	1
32	2
40	3
50	5
63	8

En el caso de cilindros neumáticos con vástago pasante, la fuerza teórica a considerar, en ambos sentidos, es siempre igual al valor "en tracción" indicado en la tabla. A los efectos prácticos se deberán reducir teniendo en cuenta el peso y los atritos de deslizamiento del equipamiento móvil (~ -10%).




56.




Fuerzas teóricas de tracción del resorte para cilindros tipología ...260.../...270...

Cil. Ø	Fuerza máx. (N)	Fuerza mín. (N)	Carrera máx. (mm)	Disminución por cada mm de carrera (N/mm)
16	14	11,8	10	0,22
20	23,5	20	10	0,35
25	23,5	20	10	0,35
32	40	24	25	0,64
40	50	35	25	0,6
50	90	49	25	1,64
63	90	49	25	1,64



Diagramas de carga transversal en el vástago




Carrera (mm)

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 25-I





Cilindro doble efecto Serie RP 200.../Serie RP 220...* pistón alargado

Ø 16 ÷ 25 mm









Masa RP 200...


Cil. Ø		Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	103	1,05	15,5	0,39
20	135	1,45	24,5	0,62
25	203	1,65	34,5	0,62

Masa RP 200.../RP 220...


Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	205/291,5	2,65	60/115,5	0,9
40	305/426	3,3	75/148	0,9
50	450/676,5	4,7	125/274	1,6
63	735/1063,5	5,65	200/427	1,6


Cilindro doble efecto vástago rosca macho Serie RP 400—/Serie RP 420— * pistón alargado

Ø 16 ÷ 25 mm



Ø 32 ÷ 63 mm





57.

Masa RM 400...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	115	1,05	27,5	0,39
20	157	1,45	46,5	0,62
25	225	1,65	56,5	0,62

Masa RM 400.../RP 420...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	240/326,5	2,65	95/146,5	0,9
40	340/461	3,3	110/183	0,9
50	505/731,5	4,7	180/329	1,6
63	790/1198,5	5,65	255/482	1,6

\blacktriangle Solo para Serie RM: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.

Cil. Ø	AF	АМ	ВG	ØD1 H11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	KK	LB	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	wн	ZA	ZJ
16	8	12	16	2	4,1	5,8	28	30	M5	M4	M6X1	3,2	1	4,5	8	2	21	8	3,2	M4	7	10	18	5	37	42
20	10	16	16	2	6,1	7,3	32	34	M5	M6	M8x1,25	4,2	1	4,5	10	2	21	8	4,2	M5	8	13	22	6	37	43
25	10	16	16	2	6,1	8	37	39	M5	M6	M8x1,25	4,5	1	4,5	10	2	23	8	4,2	М5	8	13	26	6	39	45
32	12	19	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	7	44	51
40	12	19	18	14	8,2	9	56	57	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	М6	10	17	42	7	45	52
50	16	22	24	18	10,2	11	66	67	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	30	7,5	6,5	M8	13	19	50	8	45	53
63	16	22	24	18	10,2	11	79	80	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	34	7,5	6,5	M8	13	19	62	8	49	57

^{*} Para las tipologías de cilindros con el pistón alargado, las cotas PJ, ZA y ZJ sufrirán un incremento de 20 mm (Ø 32-40 mm), de 25 mm (Ø 50-63 mm).





Cilindro doble efecto con vástago pasante Serie RP 201...


Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm












Cilindro doble efecto con vástago pasante rosca macho Serie RP 401...

Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm







Serie RP 201...

Para versión con vástagopasante agujereado, variante H en llave de codificación:

Cil. Ø	Agujero mm
16	3,2
20-25	3,8
32-40	4,5
50-63	6

Masa	RP	201

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	105	1,45	17,5	0,78
20	138	2,07	24,8	1,24
25	206	2,27	34,8	1,24
32	230	3,55	85	1,8
40	325	4,2	100	1,8
50	490	6,3	165	3,2
63	775	7,25	245	3,2

Masa RM 401...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	129	1,45	41,5	0,78
20	182	2,07	68,8	1,24
25	250	2,27	78,8	1,24
32	290	3,55	125	1,8
40	390	4,2	140	1,8
50	570	6,3	225	3,2
63	855	7.25	300	3.2

▲ Solo para Serie RM: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.


Cil. Ø	AF	АМ	ВG	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	LB	LK	LW	Ø MM	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	WH	ZA	ZM
16	8	12	16	4,1	5,8	28	30	M5	M4	M6X1	3,2	1	4,5	8	21	8	3,2	M4	7	10	18	5	37	47
20	10	16	16	4,1	7,3	32	34	M5	M6	M8X1,25	4,2	1	4,5	10	21	8	4,2	M5	8	13	22	6	37	49
25	10	16	16	4,1	8	37	39	M5	M6	M8X1,25	4,5	1	4,5	10	23	8	4,2	M5	8	13	26	6	39	51
32	12	19	18	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	7	44	58
40	12	19	18	8,2	9	56	57	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	30	7,5	5,2	M6	10	17	42_	7	45	59
50	16	22	24	10,2	11	66	67	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	30	7,5	6,6	M8	13	19	50	8	45	61
63	16	22	24	10,2	11	79	80	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	35	7,5	6,6	M8	13	19	62	8	50	66





Cilindro simple efecto con vástago retraído Serie RP 260...

Ø 16 ÷ 25 mm












Cilindro simple efecto con vástago retraído Serie RP 460...

Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm







59

Masa RP 260..

		Masa IIF	200	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	103	1,05	15,5	0,39
20	135	1,45	24,5	0,62
25	203	1,65	34,5	0,62
32	215	2,65	63	0,9
40	315	3,3	81	0,9
50	468	4,7	137	1,6
63	753	5,65	212	1,6

Masa RM 460...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	115	1,05	27,5	0,39
20	157	1,45	46,5	0,62
25	225	1,65	56,5	0,62
32	250	2,65	98	0,9
40	350	3,3	116	0,9
50	523	4,7	192	1,6
63	808	5,65	267	1,6

▲ Solo para Serie RM: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.

Cil. Ø	AF	АМ	ВG	Ø D1 D11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	LB	LK	LW	Ø M M	Р1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	wн	ZA	ZJ
16	8	12	16	2	4,1	5,8	28	30	M5	M4	M6X1	3,2	1	4,5	8	2	21	8	3,2	M4	7	10	18	5	37	42
20	10	16	16	2	6,1	7,3	32	34	M5	M6	M8X1,25	4,2	1	4,5	10	2	21	8	4,2	M5	8	13	22	6	37	43
25	10	16	16	2	6,1	8	37	39	M5	M6	M8X1,25	4,5	1	4,5	10	2	23	8	4,2	M5	8	13	26	6	39	45
32	12	19	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	7	44	51
40	12	19	18	14	8,2	9	56	57	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	M6	10	17	42_	7	45	52
50	16	22	24	18	10,2	11	66	67	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	30	7,5	6,5	M8	13	19	50	8	45	53
63	16	22	24	18	10,2	11	79	80	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	35	7,5	6,5	M8	13	19	62	8	50	58


28-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com





Cilindro simple efecto con vástago extendido Serie RP 270...

Ø 16 ÷ 25 mm












Cilindro simple efecto con vástago extendido rosca macho Serie RP 470...

Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm







Masa RP 270..

		IVIASA NE	270	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	103	1,05	15,5	0,39
20	135	1,45	24,5	0,62
25	203	1,65	34,5	0,62
32	203	2,65	63	0,9
40	302	3,3	81	0,9
50	445	4,7	137	1,6
63	730	5,65	212	1,6

Masa RM 470...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	115	1,05	27,5	0,39
20	157	1,45	46,5	0,62
25	225	1,65	56,5	0,62
32	238	2,65	98	0,9
40	337	3,3	116	0,9
50	500	4,7	192	1,6
63	785	5,65	267	1,6

▲ Solo para Serie RM: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.

Cil. Ø	AF	АМ	ВG	Ø D1 D11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	LB	LK	LW	Ø M M	P1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	WH	ZA
16	8	12	16	2	4,1	5,8	28	30	M5	M4	M6X1	3,2	1	4,5	8	2	21	8	3,2	M4	7	10	18	5	37
20	10	16	16	2	6,1	7,3	32	34	M5	M6	M8X1,25	4,2	1	4,5	10	2	21	8	4,2	M5	8	13	22	6	37
25	10	16	16	2	6,1	8	37	39	M5	M6	M8X1,25	4,5	1	4,5	10	2	23	8	4,2	M5	8	13	26	6	39
32	12	19	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	7	44
40	12	19	18	14	8,2	9	56	57	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	M6	10	17	42_	7	45
50	16	22	24	18	10,2	11	66	67	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	30	7,5	6,5	M8	13	19	50	8	45
63	16	22	24	18	10,2	11	79	80	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	35	7,5	6,5	M8	13	19	62	8	50





Cilindro doble efecto con dispositivo antigiro Serie RP 210...


Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm












Cilindro doble efecto con vástago pasante con dispositivo antigiro Serie RP 211...

Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm







picazo@picazosl.com

Masa	RP	21	0
------	----	----	---

		Masa RP	210	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	122	1,25	34,5	0,59
20	165	1,75	54,5	0,93
25	240	1,95	71,5	0,93
32	245	3,09	100	1,34
40	372	4,1	142	1,7
50	545	5,5	220	2,4
63	875	6,89	340	2,84

Masa RP 211...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	124	1,64	36,7	0,98
20	168	2,37	57,5	1,55
25	243	2,57	74,5	1,55
32	270	3,99	125	2,24
40	392	5	167	2,6
50	585	7,1	260	4
63	915	8,49	385	4,44


Cil. Ø	AF	AG	вс	BG	Ø D1 D11	Ø DF	Ø DG	Ø DT	E1	E2	EE	FA	GG	HG	KF	LB	LM	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	RR	RT	SW	SW2	TG	WH	ZA	ZM	ZX	ZZ
16	8	14	МЗ	16	2	4,1	3	5,8	28	30	M5	9,9	3	5	M4	3,2	6	1	4,5	8	2	21	8	3,2	M4	7	-	18	5	37	47	48	53
20	10	17	M4	16	2	6,1	4	7,3	32	34	M5	12	4	7	M6	4,2	8	1	4,5	10	2	21	8	4,2	М5	8	-	22	6	37	49	51	57
25	10	22	М5	16	2	6,1	5	8	37	39	M5	15,6	5	9	M6	4,5	8	1	4,5	10	2	23	8	4,2	М5	8	-	26	6	39	51	53	59
32	12	28	М5	18	14	8,2	5	9	46	47	G1/8	19.8	5,2	11	M8	5,3	10	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	М6	10	17	32,5	7	44	58	61	68
40	12	33	М5	18	14	8,2	5	9	56	57	G1/8	23,3	5,2	15	M8	5,3	10	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	М6	10	19	42	7	45	59	62	69
50	16	42	М6	24	18	10,2	6	11	66	67	G1/8	29,7	6,2	19	M10	6,5	12	2	6	16	2,5	30	7,5	6,6	M8	13	24	50	8	45	61	65	73
63	16	50	М6	24	18	10,2	6	11	79	80	G1/8	35,4	6,2	25	M10	6,5	12	2	6	16	2,5	35	7,5	6,6	М8	13	24	62	8	50	66	70	78





Cilindro doble efecto con vástago antigiro Serie RO 200.../ RO 220...* pistón alargado

Ø 16 ÷ 25 mm









Cilindro doble efecto con vástago pasante antigiro Serie RO 201...


Ø 16 ÷ 25 mm


Ø 32 ÷ 63 mm

TG

E1







Masa	RΩ	200	/RO	220
iviasa	110	200		220

E1

	ivias	a no 200	./NU 220	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	110	1,05	22,5	0,39
20	150	1,45	38,5	0,62
25	225	1,65	54,5	0,62
32	229/316,5	2,65	84/136,5	0,9
40	344/466	3,3	113,5/188	0,9
50	517/746,5	4,7	192/344	1,6
63	829/1161,5	5,65	294/525	1,6

Masa RO 201...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	112	1,45	24,5	0,78
20	153	2,07	39	1,24
25	228	2,27	55	1,24
32	254	3,55	109	1,8
40	364	4,2	138,5	1,8
50	557	6,3	232	3,2
63	869	7,25	339	3,2

▲ Solo para Serie RN: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.

Cil.	AF	AG	вс	BG	Ø D1 D11	Ø DF	Ø DG	Ø DT	E1	E2	EE	FA	Ø FF	GG	HG	KF	LB	LM	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	RR	RT	SW	SW2	TG	WH	ZA	ZM	ZX	ZZ
16	8	14	МЗ	16	2	4,1	3	5,8	28	30	M5	9,9	19	3	5	M4	3,2	6	1	4,5	8	2	21	8	3,2	М4	7	-	18	5	37	47	48	53
20	10	17	M4	16	2	6,1	4	7,3	32	34	M5	12	24	4	7	M6	4,2	8	1	4,5	10	2	21	8	4,2	М5	8	-	22	6	37	49	51	57
25	10	22	М5	16	2	6,1	5	8	37	39	M5	15,6	30	5	9	М6	4,5	8	1	4,5	10	2	23	8	4,2	М5	8	-	26	6	39	51	53	59
32	12	28	М5	18	14	8,2	5	9	46	47	G1/8	19.8	37	5,2	11	M8	5,3	10	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	М6	10	17	32,5	7	44	58	61	61
40	12	33	М5	18	14	8,2	5	9	56	57	G1/8	23,3	42	5,2	15	М8	5,3	10	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	М6	10	19	42	7	45	59	62	62
50	16	42	М6	24	18	10,2	6	11	66	67	G1/8	29,7	52	6,2	19	M10	6,5	12	2	6	16	2,5	30	7,5	6,6	М8	13	24	50	8	45	61	65	65
63	16	50	М6	24	18	10,2	6	11	79	80	G1/8	35,4	64	6,2	25	M10	6,5	12	2	6	16	2,5	35	7,5	6,6	M8	13	24	62_	8	50	68	70	70


^{*} Para las tipologías de cilindros con el pistón alargado, las cotas PJ, ZA y ZJ sufrirán un incremento de 20 mm (Ø 32-40 mm), de 25 mm (Ø 50-63 mm).




Cilindro tándem (doble fuerza de empuje y de tracción)


Cil. Ø*	ZA	L
16	37	74
20	37	74
25	39	78
32	44	88
40	45	90
50	45	90
63	50	100







Clave de codificación



SERIE

RP Cilindro tándem redondo RO Cilindro tándem octogonal

TIPOLOGÍA


vástago rosca hembra 2A vástago rosca hembra


DIÁMETRO

016-020-025-032-040-050-063 mm


Cilindro con vástagos independientes (de varias posiciones)

Cil. Ø*	ZA	L
16	37	74
20	37	74
25	39	78
32	44	88
40	45	90
50	45	90
63	50	100





Clave de codificación



SERIE

- RP Cilindro redondo con vástagos independientes
- RO Cilindro octogonal con vástagos independientes

TIPOLOGÍA

- 1B vástago rosca hembra
- 2B vástago rosca hembra

DIÁMETRO

016-020-025-032-040-050-063 mm

CARRERA C1

Carrera cilindro de cola.

CARRERA C2

Carrera efectiva cilindro de cabeza.

*Para el resto de cotas consultar la versión estándar en pág. 26 y 31. Para otras tipologías del producto dirigirse a la central.

Telf.: 968 676 155

32-I





Cilindro contrapuesto






Cil. Ø*	ZA	L
16	37	74
20	37	74
25	39	78
32	44	88
40	45	90
50	45	90
63	50	100





Clave de codificación



SERIE

- RP Cilindro redondo con vástagos contrapuestos
- RO Cilindro octogonal con vástagos contrapuestos

TIPOLOGÍA

- 1C vástago rosca hembra
- 2C vástago rosca hembra

DIÁMETRO

016-020-025-032-040-050-063 mm

CARRERA C1

Carrera cilindro

CARRERA C2


Carrera cilindro


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 33-I 64.


^{*}Para el resto de cotas consultar la versión estándar en pág. 26 y 31. Para otras tipologías del producto dirigirse a la central.




Brida anterior o posterior en acero cincado











Cil.	Código / N	/lasa para
Ø	Unitop RU-P/7/Kg	ISO 21287/Kg
16	RPF-1201	6 /0,10
20	RPF-1202	!0 /0,16
25	RPF-1202	25 /0,20
32	RPF-12032/0,26	KF-12032 /0,20
40	RPF-12040/0,42	KF-12040 /0,25
50	RPF-12050/0,60	KF-12050 /0,50
63	RPF-12063/1,20	KF-12063 /0,65

Pie en ángulo de acero cincado







Tornillos de fijación en la pág. 36 Código / Masa para.. Unitop RU-P/7/Kg ISO 21287/Kg Ø 16 RPF-13016/0,02 20 RPF-13020/0,03 25 RPF-13025/0,04 RPF-13032/0,07 KF-13032/0,07 32 40 RPF-13040/0,10 **RPF-13050**/0,15 **KF-13050**/0,15 63 RPF-13063/0,25 KF-13063/0,25

					В	rida									Pi	е			
Cil. Ø	Ø D H11	Е	Ø FB H13	н	MF	R Js14	TF Js14	UF	ZF	ZH	Ø AB H13	Ø AN Js15	ΑО	ΑТ	ΑU	Е	SA	TR	ХА
16	10	29	5,5	5	10	ı	43	55	52	47	5,5	22	4,5	3	13	30	63	18	55
20	12	36	6,6	4	10	ı	55	70	53	47	6,6	27	6	4	16	36	69	22	59
25	12	40	6,6	4	10	ı	60	76	55	49	6,6	30	6	4	16	40	71	26	61
32	14/30	50/45	7	3	10	32	65/64	80	61	54	6.6/7	32.25/32	8/6	5/4	18/24	50/45	80/92	32	69/75
40	14/35	60/52	9	3	10	36	82/72	102/90	62	55	6.6/9	42.5/36	8	5/4	20/28	60/52	85/101	42/36	72/80
50	18/40	68/ <mark>65</mark>	9	4	12	45	90	110	65	57	9	47/45	8/10	6/5	24/32	68/64	93/109	50/45	77/85
63	18/45	87/75	9	7/4	15/12	50	110/100	130/120	73/70	65/63	9	59.5/ 5 0	12	6/5	27/32	84/74	104/114	62/50	85/93

La cota en color solo se refiere a la Serie ISO 21287

Charnela posterior macho en aluminio fundido a presión, ISO MP4 sin perno







Cil. Ø	Ø CD H7	l	EW h14	FL ±0,2	L	MR1	XD	Unitop RU-P/7/Kg	ISO 21287/Kg
16	6	27	12	16	10	6	58	RPF-110	16 /0,017
20	8	34	16	20	14	8	63	RPF-110	20 /0,021
25	8	38	16	20	14	8	65	RPF-110	25 /0,027
32	10	48	26	22	12	15	73	RPF-110	32 /0,080
40	12	54	28	25	15	18	77	-	KF-11040 /0,100
50	12	65	32	27	15	20	80	-	KF-11050 /0,170
63	16	75	40	32	20	23	89	-	KF-11063 /0,250

Código / Masa para...

*Es posible utilizar la charnela macho en acoplamiento con la charnela femenina MF-21 + Ø del microcilindro ISO 6432.

Charnela posterior macho en aluminio fundido a presión, ISO MP4 sin perno






					Cóc	ligo	/ Ma	ısa p	oara	
Cil. Ø	CN H9	Е	EN	ER	EU	FL	L	XD	Unitop RU-P/7/Kg	ISO21287/Kg
32	10	48	14	15	10,5	22	14	73	KF-11032S	/0,10
40	12	54	16	18	12	25	16,5	77	KF-10040S	/0,20
50	12	65	16	20	12	27	17,5	80	KF-10050S	/0,30
63	16	75	21	21	15	32	21,5	90	KF-10063S	/0,35
		ı	1				1		ı	


65.

34-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



Charnela posterior hembra en aluminio fundido a presión con perno de acero cincado XD + carrera





Código / Masa para...


Cil. Ø	CB H14	C H9	Е	FL ±0,2	L	MR	UB h14	XD	Unitop RU-P/7/Kg
32	26	10	48	22	12	11	45	73	KF-10032A/0,060
40	28	12	58	25	16	12,5	52	77	RPF-10040/0,104
50	32	12	66	27	16	12,5	60	80	RPF-10050/0,142
63	40	16	83	32	21	15	70	90	RPF-10063/0,240


Código / Masa para...

Cil. Ø	CB H14	C H9	Е	FL ±0,2	L	MR	UB h14	XD	ISO 21287/Kg
32	26	10	48	22	12	11	45	73	KF-10032A /0,10
40	28	12	58	25	15	13	52	77	KF-10040A /0,20
50	32	12	66	27	15	13	60	80	KF-10050A /0,30
63	40	16	83	32	20	17	70	90	KF-10063A/0,35

• Si se quita el perno es posible utilizar la charnela hembra incluso de adelante.

Contracharnela a 90° en aluminio fundido a presión







Cil	. Ø CD H9	FA Js15	FB	FC	FD	FE	FG -0.2/-0.6	FH	FI	F1	F2
32	10	32	10	1,2	32,5	46,5	26	9	6,4	5,5	10,5
40	12	36	12	2,6	38	51,5	28	9	6,4	5,5	10,5
50	12	45	12	0,3	46,5	63,5	32	9	8,4	5	13,5
63	16	50	16	3,3	56,5	73,5	40	10,5	8,4	5	13,5

Cil. Ø	Código	Masa Kg
32	KF-19032	0,09
40	KF-19040	0,12
50	KF-19050	0,20
63	KF-19063	0,32

Charnela intermedia completa con espigas de fijación





Cil.	EA			R	TD	TL	TM		X		
Ø	(max)	(min)	(max)	(max)	(e9)	(h14)	(h14)	(max)	Nom.	Toll.	
32	24	34	22	0,5	12	12	50	65	29	±2	
40	25	34	22	0,5	16	16	63	75	29,5	±2	
50	26	35	22	1	16	16	75	95	30,5	±2	
63	27	38	28	1	20	20	90	105	32,5	±2	


Cil. Ø	Código	Masa Kg
32	KDF-14032	0,13
40	RPF-14040	0,24
50	RPF-14050	0,32
63	RPF-14063	0,47

Carrera mín. del cilindro: 10 mm

XV+1/2 carrera: charnela en la parte central entre las tapas.



Anillo adaptador para centraje posterior ISO (bajo pedido)



Código		Ani adapi	Cil.
	VD1	ØB	Ø
RSF-09032	3	30	32
RSF-09040	3	35	40
RSF-09050	3	40	50
RSF-09063	3	45	63

Brida para vástago con rosca hembra de aluminio fundido a presión. (Incluye tornillos para la fijación, se entrega de serie con las tipologías de cilindros octogonales Serie RO-RN).

Si se coloca en cilindros con tipología RP-RM, las cotas son las mismas de la Serie RO-RN.



Cil. Ø	Código	Masa kg
16	RPF-28016	0,007
20	RPF-28020	0,018
25	RPF-28025	0,020
32	RPF-28032	0,024
40	RPF-28040	0,035
50	RPF-28050	0,057
63	RPF-28063	0,094

Brida para vástago con dispositivo antigiro de aluminio fundido a presión para Serie RP 210... RP 211... (Incluye tornillos para la fijación)



Cil. Ø	Código	Masa kg
16	RPF-29016	0,010
20	RPF-29020	0,018
25	RPF-29025	0,025
32	RPF-29032	0,026
40	RPF-29040	0,036
50	RPF-29050	0,065
63	RPF-29063	0,100

Tuerca para vástago de acero cincado





Cil. Ø	ZM	кк	OR	Código
16	M6 x 1	10	4	MF-16012
20-25	M8 x 1,25	13	5	MF-16020
32-40	M10 x 1,25	17	6	KF-16032
50-63	M12 x 1.25	19	7	KF-16040

Perno de acero cincado con 2 arandelas Seeger de tope



Cil. Ø	FF f8	· I FI I FM		Masa kg	Código
32	10	53	46	0,03	KF-18032
40	12	61,3	53	0,05	KF-18040
50	12	69	61	0,05	KF-18050
63	16	80,5	71	0,12	KF-18063

Accesorios para cilindros

Tornillo Allen con cabeza cilíndrica UNI 5931. Código AZ4-VN... aptas para fijaciones Serie RPF-12... y RPF-13...


Cil. Ø	Tornillo	Código
16	M4 x 18	AZ4-VN0418
20-25	M5 x 18	AZ4-VN0518
32-40	M6 x 20	AZ4-VN0620
50-63	M8 x 25	AZ4-VN0825

Tornillo Allen con cabeza cilíndrica UNI 5931. Código AZ4-VN... aptos para fijaciones Serie KF-10032/RPF-10...

Cil. Ø	Tornillo	Código
32-40	M6 x 25	AZ4-VN0625
50-63	M8 x 30	AZ4-VN0830




Fijación delantera en acero cincado para vástago norma ISO 8140 con perno incluído




Cil.	CE CK CL C		СМ	ER	ER KK		LE	Masa	Código		
Ø				B12					kg	Codigo	
16	24	6	12	6	7	M6 x 1	16	12	0,019	MF-15016	
20÷25	32	8	16	8	10	M8 x 1,25	22	16	0,046	MF-15020	
32-40	40	10	20	10	16	M10 x 1,25	26	20	0,090	KF-15032	
50-63	48	12	24	12	19	M12 x 1,25	32	24	0,015	KF-15040	

Rótula autolubricada en acero cincado




Cil.	а	СН	KK	НА	НВ	НС	HD	HE	HF		
Ø		(h		H7	H7		0 -0,12			Masa kg	Código
16	13°	11	M6 x 1	6	30	9	10	12	9	0,026	MF-17012
20÷25	13°	14	M8 x 1,25	8	36	12	12	16	10,4	0,046	MF-17020
32-40	13°	17	M10x 1,25	10	43	14	14	20	12,9	0,076	KF-17032
50-63	13°	19	M12 x 1,25	12	50	16	16	22	15,4	0,110	KF-17040

Rótula con perno recto



	Cil.	СН	CH1	Ia KK		IH	IB	ID	l ie l	IF	ıG	Masa	
_	Ø	()	<u></u>			0 ±0,3						kg	Código
	16	11	8	30°	M6 x 1	12,2	22	11	55,2	28	15	0,04	MF-22016
	20÷25	14	10	30°	M8 x 1,25	16	28	12	65	32	16	0,075	MF-22020
	32-40	17	11	30°	M10x 1,25	19,5	32	15	74,5	35	18	0,120	KF-22025
	50-63	19	11	30°	M12 x 1,25	22	36	17	84	40	20	0,185	KF-22040

Rótula con perno acodado en ángulo



	Cil. Ø	СН	CH1	LG	кк	IВ	ID	LA	LB	ıc	LD	LE	LF	Masa	
_		Å	Î	J		10 0 ±0,3	ו	2	ו		ī	kg	Código		
	16	11	8	50°	M6x1	22	11	11	26	14	35,5	30	40	0,037	MF-23012
	20÷25	14	10	50°	M8x1,25	28	12	14	31	17	42,5	36	48	0,067	MF-23020
Ī	32-40	17	11	50°	M10x1,25	32	15	17	37	21	50,5	43	57	0,110	KF-23025
	50-63	19	17	50°	M12x1,25	36	17	19	42	27	57,5	50	66	0,165	KF-23040
				'	'		'				•	'	'	'	'

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 68. picazo@picazosl.com



CARACTERÍSTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 bar
Testeras	fundición a presión de zamak (Ø 16 ÷ 25 mm)
	fundición a presión de aluminio (Ø 32 ÷ 63 mm)
Camisa	aluminio anodizado
Pistón	aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Vástago	acero cromado, acero inox bajo pedido
Juntas pistón	NBR
Casquillo guía vástago	resina acetálica
Paragolpes	NBR
Amortiguadores	neumáticos regulables (estándar de serie originales UNIVER)
Magnete	estándar de serie
Otras versiones disponibles	tándem, tándem dos posiciones, tándem contrapuesto,
	tándem vástago común (bajo pedido)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

R	0	2	0	0	0	3	2	0	0	2	5	
1	l	2	3			4				5		6

1 Serie 2 Tipología

RO = Cilindros compactos UNITOP Vástago antigiro Ø 16÷63 mm



1 = Vástago hembra acero inox con brida

2 = Vástago hembra acero cromado con brida

Bajo pedido vástago macho

3 Versión

00 = **D.E.** Versión estándar

 $\mathbf{01} = \mathbf{D.E.}$ Vástago pasante

20 = **D.E.** Pistón largo (Ø32÷63)

D.E. = Doble efecto

4 Diámetro (mm) 5 Carrera (mm)

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040

0050 - 0060 - 0080

Carrera máx. estándar 0040 (Ø16)

0050 (Ø20-25) **0080** (Ø32÷63)

6 Variante

H = Vástago hueco sólo para versiones con vástago pasante sin brida

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Charnela post. macho	Charnela post. hembra con perno	Contra-charnela a 90°	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela intermedia	Anillo adaptador de centrado	Soporte para charnela	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo de cable guía cable sensor DF
		000		00000			0			
16	RPF-11016	-	-	RPF-12016	RPF-13016	-	-	-		
20	RPF-11020	-	-	RPF-12020	RPF-13020	-	-	-		
25	RPF-11025	-	-	RPF-12025	RPF-13025	-	-	-	DE	
32	-	KF-10032A	KF-19032	KF-12032	KF-13032	KDF-14032	RSF-09032	KF-41032	DF DHF-0020100	DF-001
40	-	RPF-10040A	KF-19040	RPF-12040	RPF-13040	RPF-14040	RSF-09040	KF-41040050		
50	-	RPF-10050A	KF-19050	RPF-12050	RPF-13050	RPF-14050	RSF-09050	KF-41040050		
63	-	RPF-10063A	KF-19063	RPF-12063	RPF-13063	RPF-14063	RSF-09063	KF-41063080		

70

-UNIVER

CARACTERÍSTICAS -20 ÷ 80 °C Temperatura ambiente aire filtrado, con o sin lubricación Fluido Presión de trabajo 1,5 ÷ 10 bar Testeras fundición a presión de zamak (Ø16÷25) aluminio (Ø32÷63) Camisa aluminio anodizado Pistón aluminio Patín de guía resina acetálica Vástago acero cromado, acero inox bajo pedido Juntas pistón Casquillo guía vástago resina acetálica **Paragolpes NBR Amortiguadores** neumáticos regulables (estándar de serie originales UNIVER) Magnete



CLAVE DE CODIFICACIÓN

Otras versiones disponibles

R	N	3	0	0	0	3	2	0	0	2	5	
1	l	2	3			4				5		6

1 Serie 2 Tipología

RN = Cilindros compactos ISO 21287 Ø 16÷63 mm

3 = Vástago macho acero inox

4 = Vástago macho acero cromado

Bajo pedido vástago hembra

3 Versión

00 = D.E. Versión estándar 01 = D.E. Vástago pasante

20 = **D.E.** Pistón largo (Ø32÷63)

D.E. = Doble efecto

5 Carrera (mm) 4 Diámetro (mm)

 = Ø16 **040** = Ø40 = Ø20 **050** = Ø50 = Ø25 **063** = Ø63 032 = Ø32

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040 0050 - 0060 - 0080

Carrera máx. estándar

0040 (Ø16) 0050 (Ø20-25) 0080 (Ø32÷63)

6 Variante

H = Vástago hueco sólo para versiones con vástago pasante sin brida

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en angulo articulado	Unión autoalineante	Anillo adaptador de centrado	Charnela hembra con perno	Contra-charnela a 90° (CETOP)	Contra-charnela a 90°	Contra-charnela a 90° (CNOMO)	Charnela hembra estrecha con perno
						0					
16	MF-15012	MF-17012	MF-22016	MF-23012	MF-24012	-	-	-	-	-	-
20	MF-15020	MF-17020	MF-22020	MF-23020	MF-24020	-	-	-	-	-	-
25	MF-15020	MF-17020	MF-22020	MF-23020	MF-24020	-	-	-	-	-	-
32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	RSF-09032	KF-10032A	KF-19032CTA	KF-19032	KF-19032CN	KF-10032AS
40	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	RSF-09040	KF-10040A	KF-19040CTA	KF-19040	KF-19040050CN	KF-10040AS
50	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	RSF-09050	KF-10050A	KF-19050CTA	KF-19050	KF-19040050CN	KF-10050AS
63	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	RSF-09063	KF-10063A	KF-19063CTA	KF-19063	KF-19063080CN	KF-10063AS

Ø	Contra-charnela a escuadra articulada	Charnela post. macho articulada	Charnela post. macho	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela ant./post.	Soporte para charnela	Charnela intermedia ISO	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo de cable guía cable sensor DF
16	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	KF-19032SC	KF-11032S	KF-11032	KF-12032	KF-13032	KF-14032AP	KF-41032	KDF-14032	DF	DF-001
40	KF-19040SC	KF-11040S	KF-11040	KF-12040	KF-13040	KF-14040AP	KF-41040050	KDF-14040	DHF-0020100	
50	KF-19050SC	KF-11050S	KF-11050	KF-12050	KF-13050	KF-14050AP	KF-41040050	KDF-14050		
63	KF-19063SC	KF-11063S	KF-11063	KF-12063	KF-13063	KF-14063AP	KF-41063080	KDF-14063		



Cilindro compacto con Ø 32 ÷ 63 mm conformes a las recomendaciones UNITOP (serie RP/RO) y con distancia entre ejes ISO (serie RM/RN). Se tienen a disposición también en la versión no giratoria y con pistón alargado. Este producto, el primero realizado con la amortiguación neumática regulable, sin variaciones dimensionales con respecto a uno equivalente no amortiguado, permite una velocidad de trabajo sensiblemente más elevada y una reducción de la contaminación acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo: 1,5 ÷ 10 Bar Temperatura ambiente: -20° ÷ 80°C

Fluido: aire comprimido, con o sin lubricación.

Camisa en perfil extrusionado de aleación de aluminio con vástago de acero cromado de serie.

Amortiguación regulable de serie (10 mm).


Magnético de serie.

La versión con vástago antigiro (Serie RO ...) tiene

la brida montada de serie. Velocidad máx: hasta 1 m/seg.

Ejecuciones bajo pedido

- Brida para Serie RP-RM tipologías -00/-01/-20/-60/-70
- Vástago horadado sólo para versiones con vástago pasante.
- Sensor magnético Serie DF-... (Sección Accesorios pág. 2).
- Banda cubre-cable sensor magnético cód. DHF-002100.



SERIE

Cilindros compactos UNITOP Ø 32 ÷ 63 mm magnéticos y amortiguados de serie: Camisa redonda

Serie RP - compactos UNITOP

Serie RM - compactos UNITOP con distancia entre ejes ISO

Camisa octagonal

Serie RO - compactos UNITOP

Serie RN - compactos UNITOP con distancia entre ejes ISO

TIPOLOGÍA

Serie RP-RM

con vástago en acero inoxidable

2— con vástago en acero cromado

-00 D.E.

-01 D.E. vástago pasante

-10 D.E. vástago con dispositivo antigiro

-11 D.E. vástago pasante antigiro

-20 D.E. pistón largo

-60 S.E. vástago retraído

-70 S.E. vástago extendido

3— con vástago rosca macho de acero inoxidable

- con vástago rosca macho de acero cromado

-00 D.E.

-01 D.E. vástago pasante

-20 D.E. pistón largo

-60 S.E. vástago retraído

-70 S.E. vástago extendido

Serie RO-RN

1— con vástago de acero inoxidable

2— con vástago de acero cromado

-00 D.E.

-01 D.E. vástago pasante

-20 D.E. pistón largo

-60 S.E. vástago retraído

-70 S.E. vástago extendido

DIÁMETRO

016 - 020 - 025 - 032 - 040 - 050 - 063 mm

CARRERA ESTÁNDARD

Simple efecto

0005-0010-0015-0020-0025 mm

Carrera máx: 0025 mm

Doble efecto

0005-0010-0015-0020-0025-0030-0040-0050-0060 0080-0100-0125-0150-0160-0175-0200-0250-0300

0320-0350-0400-0450-0500 mm Carrera máx: Ø 32-40 0400 mm Ø 50-63 0500 mm

VARIANTE

C = con brida para Serie RP versiones 200/201/260/270 y 100/101/160/170.

H = vástago horadado sólo para versiones con vástago pasante.

23-I Telf.: 968 676 155 71 www.picazosl.com picazo@picazosl.com



Algunos detalles constructivos

- Camisa en perfil extrusionado de aleación de aluminio, anodización externa e interna, espesor 15μ, perfil nítido, sensores retráctiles.
- Tapas fundidas a presión en aleación de aluminio.
- Tornillos autoterrajantes en acero cincado.
- Vástago de acero cromado; bajo pedido de acero inoxidable.
- Pistón de aluminio.
- Patín de resina acetálica.
- Junta de estanqueidad de pistón en goma nitrílica.

Tolerancias nominales sobre la carrera

101 00111 0101								
Cil.	Tolerancias							
Ø	mm							
16 ÷ 25	+ 1,5/0							
32 ÷ 50	+ 2/0							
63	+ 2,5/0							

- Pistón de aluminio D.E.
- Pistón alargado D.E. para soportar una mayor carga radial.





- Junta de estanqueidad vástago de poliuretano.
- Amortiguadores neumáticos regulables, que permiten una eficaz desaceleración del pistón y reducen la contaminación acústica.


Fuerzas teóricas (N) desarrolladas a la presión de trabajo [bar]

Cil.	Superficie		Presión de trabajo [bar]							
Ø	útil [mm²]	2	4	6	8	10			
16	Empuje	201	40	80	121	161	201			
	Tracción	151	30	60	91	121	151			
20	Empuje	314	63	126	188	251	314			
	Tracción	236	47	94	142	189	236			
25	Empuje	491	98	196	295	393	491			
	Tracción	412	82	165	247	330	412			
32	Empuje	804	161	322	482	643	804			
	Tracción	691	138	276	414	553	691			
40	Empuje	1256	251	502	754	1005	1256			
	Tracción	1143	228	457	685	914	1143			
50	Empuje	1962	393	785	1178	1570	1963			
	Tracción	1762	352	704	1057	1409	1762			
63	Empuje	3116	623	1246	1869	2493	3116			
	Tracción	2916	583	1166	1749	2332	2916			

Máximo momento torsor aplicable [Nm] para vástago antigiro Serie RO/RN

Cil. Ø	Momento [Nm]
16	0,5
20	0,8
25	1
32	2
40	3
50	5
63	8

En el caso de cilindros neumáticos con vástago pasante, la fuerza teórica a considerar, en ambos sentidos, es siempre igual al valor "en tracción" indicado en la tabla. A los efectos prácticos se deberán reducir teniendo en cuenta el peso y los atritos de deslizamiento del equipamiento móvil (~ -10%).




Telf.: 968 676 155




Fuerzas teóricas de tracción del resorte para cilindros tipología ...260.../...270...

Cil. Ø	Fuerza máx. (N)	Fuerza mín. (N)	Carrera máx. (mm)	Disminución por cada mm de carrera (N/mm)
16	14	11,8	10	0,22
20	23,5	20	10	0,35
25	23,5	20	10	0,35
32	40	24	25	0,64
40	50	35	25	0,6
50	90	49	25	1,64
63	90	49	25	1,64



Diagramas de carga transversal en el vástago





1000


Carrera (mm)

73.





Cilindro doble efecto Serie RP 200.../Serie RP 220...* pistón alargado

Ø 16 ÷ 25 mm









Masa RP 200...


Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	103	1,05	15,5	0,39
20	135	1,45	24,5	0,62
25	203	1,65	34,5	0,62

Masa RP 200.../RP 220...


Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	205/291,5	2,65	60/115,5	0,9
40	305/426	3,3	75/148	0,9
50	450/676,5	4,7	125/274	1,6
63	735/1063,5	5,65	200/427	1,6


Cilindro doble efecto vástago rosca macho Serie RP 400—/Serie RP 420— * pistón alargado

Ø 16 ÷ 25 mm



Ø 32 ÷ 63 mm





74.

Masa RM 400...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	115	1,05	27,5	0,39
20	157	1,45	46,5	0,62
25	225	1,65	56,5	0,62

Masa RM 400.../RP 420...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	240/326,5	2,65	95/146,5	0,9
40	340/461	3,3	110/183	0,9
50	505/731,5	4,7	180/329	1,6
63	790/1198,5	5,65	255/482	1,6

▲ Solo para Serie RM: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.

Cil. Ø	AF	АМ	ВG	ØD1 H11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	KK	LB	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	wн	ZA	ZJ
16	8	12	16	2	4,1	5,8	28	30	M5	M4	M6X1	3,2	1	4,5	8	2	21	8	3,2	M4	7	10	18	5	37	42
20	10	16	16	2	6,1	7,3	32	34	M5	M6	M8x1,25	4,2	1	4,5	10	2	21	8	4,2	M5	8	13	22	6	37	43
25	10	16	16	2	6,1	8	37	39	M5	M6	M8x1,25	4,5	1	4,5	10	2	23	8	4,2	M5	8	13	26	6	39	45
32	12	19	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	7	44	51
40	12	19	18	14	8,2	9	56	57	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	M6	10	17	42	7	45	52
50	16	22	24	18	10,2	11	66	67	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	30	7,5	6,5	M8	13	19	50	8	45	53
63	16	22	24	18	10,2	11	79	80	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	34	7,5	6,5	M8	13	19	62	8	49	57

^{*} Para las tipologías de cilindros con el pistón alargado, las cotas PJ, ZA y ZJ sufrirán un incremento de 20 mm (Ø 32-40 mm), de 25 mm (Ø 50-63 mm).





Cilindro doble efecto con vástago pasante Serie RP 201...


Ø 16 ÷ 25 mm














Cilindro doble efecto con vástago pasante rosca macho Serie RP 401...

Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm







Serie RP 201...

Para versión con vástagopasante agujereado, variante H en llave de codificación:

Cil. Ø	Agujero mm
16	3,2
20-25	3,8
32-40	4,5
50-63	6

Masa	KР	20	1
		$\overline{}$	

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	105	1,45	17,5	0,78
20	138	2,07	24,8	1,24
25	206	2,27	34,8	1,24
32	230	3,55	85	1,8
40	325	4,2	100	1,8
50	490	6,3	165	3,2
63	775	7,25	245	3,2

Masa RM 401...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	129	1,45	41,5	0,78
20	182	2,07	68,8	1,24
25	250	2,27	78,8	1,24
32	290	3,55	125	1,8
40	390	4,2	140	1,8
50	570	6,3	225	3,2
63	855	7,25	300	3,2

▲ Solo para Serie RM: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.


Cil. Ø	AF	АМ	ВG	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	LB	LK	LW	Ø MM	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	WH	ZA	ZM
16	8	12	16	4,1	5,8	28	30	M5	M4	M6X1	3,2	1	4,5	8	21	8	3,2	M4	7	10	18	5	37	47
20	10	16	16	4,1	7,3	32	34	M5	M6	M8X1,25	4,2	1	4,5	10	21	8	4,2	M5	8	13	22	6	37	49
25	10	16	16	4,1	8	37	39	M5	M6	M8X1,25	4,5	1	4,5	10	23	8	4,2	M5	8	13	26	6	39	51
32	12	19	18	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	7	44	58
40	12	19	18	8,2	9	56	57	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	30	7,5	5,2	M6	10	17	42_	7	45	59
50	16	22	24	10,2	11	66	67	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	30	7,5	6,6	M8	13	19	50_	8	45	61
63	16	22	24	10,2	11	79	80	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	35	7,5	6,6	M8	13	19	62	8	50	66





Cilindro simple efecto con vástago retraído Serie RP 260...

Ø 16 ÷ 25 mm












Cilindro simple efecto con vástago retraído Serie RP 460...

Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm







76.

Masa RP 260..

		Masa IIF	200	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	103	1,05	15,5	0,39
20	135	1,45	24,5	0,62
25	203	1,65	34,5	0,62
32	215	2,65	63	0,9
40	315	3,3	81	0,9
50	468	4,7	137	1,6
63	753	5,65	212	1,6

Masa RM 460...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	115	1,05	27,5	0,39
20	157	1,45	46,5	0,62
25	225	1,65	56,5	0,62
32	250	2,65	98	0,9
40	350	3,3	116	0,9
50	523	4,7	192	1,6
63	808	5,65	267	1,6

▲ Solo para Serie RM: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.

Cil. Ø	AF	АМ	ВG	Ø D1 D11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	LB	LK	LW	Ø M M	Р1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	wн	ZA	ZJ
16	8	12	16	2	4,1	5,8	28	30	M5	M4	M6X1	3,2	1	4,5	8	2	21	8	3,2	M4	7	10	18	5	37	42
20	10	16	16	2	6,1	7,3	32	34	M5	M6	M8X1,25	4,2	1	4,5	10	2	21	8	4,2	M5	8	13	22	6	37	43
25	10	16	16	2	6,1	8	37	39	M5	M6	M8X1,25	4,5	1	4,5	10	2	23	8	4,2	M5	8	13	26	6	39	45
32	12	19	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	7	44	51
40	12	19	18	14	8,2	9	56	57	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	M6	10	17	42_	7	45	52
50	16	22	24	18	10,2	11	66	67	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	30	7,5	6,5	M8	13	19	50	8	45	53
63	16	22	24	18	10,2	11	79	80	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	35	7,5	6,5	M8	13	19	62	8	50	58


28-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com





Cilindro simple efecto con vástago extendido Serie RP 270...

Ø 16 ÷ 25 mm












Cilindro simple efecto con vástago extendido rosca macho Serie RP 470...

Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm







Masa	RP	270
wasa	III	~ / V

		Masa IIF	210	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	103	1,05	15,5	0,39
20	135	1,45	24,5	0,62
25	203	1,65	34,5	0,62
32	203	2,65	63	0,9
40	302	3,3	81	0,9
50	445	4,7	137	1,6
63	730	5,65	212	1,6

Masa RM 470...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	115	1,05	27,5	0,39
20	157	1,45	46,5	0,62
25	225	1,65	56,5	0,62
32	238	2,65	98	0,9
40	337	3,3	116	0,9
50	500	4,7	192	1,6
63	785	5,65	267	1,6

▲ Solo para Serie RM: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.

Cil. Ø	AF	АМ	ВG	Ø D1 D11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	LB	LK	LW	Ø M M	P1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	WH	ZA
16	8	12	16	2	4,1	5,8	28	30	M5	M4	M6X1	3,2	1	4,5	8	2	21	8	3,2	M4	7	10	18	5	37
20	10	16	16	2	6,1	7,3	32	34	M5	M6	M8X1,25	4,2	1	4,5	10	2	21	8	4,2	M5	8	13	22	6	37
25	10	16	16	2	6,1	8	37	39	M5	M6	M8X1,25	4,5	1	4,5	10	2	23	8	4,2	M5	8	13	26	6	39
32	12	19	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	7	44
40	12	19	18	14	8,2	9	56	57	G1/8	M8	M10x1,25	5,3	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	M6	10	17	42_	7	45
50	16	22	24	18	10,2	11	66	67	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	30	7,5	6,5	M8	13	19	50	8	45
63	16	22	24	18	10,2	11	79	80	G1/8	M10	M12x1,25	6,5	2	6	16	2,5	35	7,5	6,5	M8	13	19	62	8	50




Cilindro doble efecto con dispositivo antigiro Serie RP 210...


Ø 16 ÷ 25 mm


Ø 32 ÷ 63 mm



78.










Cilindro doble efecto con vástago pasante con dispositivo antigiro Serie RP 211...

Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm







Masa	RP	21	0
------	----	----	---

Masa RP 210													
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)									
16	122	1,25	34,5	0,59									
20	165	1,75	54,5	0,93									
25	240	1,95	71,5	0,93									
32	245	3,09	100	1,34									
40	372	4,1	142	1,7									
50	545	5,5	220	2,4									
63	875	6,89	340	2,84									

Masa RP 211

		Wasa III	<u> </u>			
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)		
16	124	1,64	36,7	0,98		
20	168	2,37	57,5	1,55		
25	243	2,57	74,5	1,55		
32	270	3,99	125	2,24		
40	392	5	167	2,6		
50	585	7,1	260	4		
63	915	8,49	385	4,44		


Cil. Ø	AF	AG	вс	ВG	Ø D1 D11	Ø DF		Ø DT	E1	E2	EE	FA	GG	HG	KF	LB	LM	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	RR	RT	SW	SW2	TG	WH	ZA	ZM	ZX	ZZ
16	8	14	МЗ	16	2	4,1	3	5,8	28	30	M5	9,9	3	5	M4	3,2	6	1	4,5	8	2	21	8	3,2	М4	7	-	18	5	37	47	48	53
20	10	17	M4	16	2	6,1	4	7,3	32	34	M5	12	4	7	M6	4,2	8	1	4,5	10	2	21	8	4,2	М5	8	-	22	6	37	49	51	57
25	10	22	М5	16	2	6,1	5	8	37	39	M5	15,6	5	9	M6	4,5	8	1	4,5	10	2	23	8	4,2	М5	8	-	26	6	39	51	53	59
32	12	28	М5	18	14	8,2	5	9	46	47	G1/8	19.8	5,2	11	M8	5,3	10	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	М6	10	17	32,5	7	44	58	61	68
40	12	33	М5	18	14	8,2	5	9	56	57	G1/8	23,3	5,2	15	M8	5,3	10	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	М6	10	19	42	7	45	59	62	69
50	16	42	М6	24	18	10,2	6	11	66	67	G1/8	29,7	6,2	19	M10	6,5	12	2	6	16	2,5	30	7,5	6,6	М8	13	24	50	8	45	61	65	73
63	16	50	М6	24	18	10,2	6	11	79	80	G1/8	35,4	6,2	25	M10	6,5	12	2	6	16	2,5	35	7,5	6,6	М8	13	24	62	8	50	66	70	78





Cilindro doble efecto con vástago antigiro Serie RO 200.../ RO 220...* pistón alargado

Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm








Cilindro doble efecto con vástago pasante antigiro Serie RO 201...


Ø 16 ÷ 25 mm

Ø 32 ÷ 63 mm









Masa	RΩ	200	/RO	220
iviasa	110	200		220

	ivias	a no 200	./NU 220		
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	
16	110	1,05	22,5	0,39	
20	150	1,45	38,5	0,62	
25	225	1,65	0,62		
32	229/316,5	2,65	84/136,5	0,9	
40	344/466	3,3	113,5/188	0,9	
50	517/746,5	4,7	1,6		
63	829/1161,5	5,65	294/525	1,6	

Masa RO 201...

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
16	112	1,45	24,5	0,78
20	153	2,07	39	1,24
25	228	2,27	55	1,24
32	254	3,55	109	1,8
40	364	4,2	138,5	1,8
50	557	6,3	232	3,2
63	869	7,25	339	3,2

▲ Solo para Serie RN: Variantes cota para tapas con distancia entre ejes ISO: Ø 40 - 38 mm / Ø 50 - 46,5 mm / Ø 63 - 56,5 mm.


Cil.	AF	AG	вс	BG	Ø D1 D11		Ø DG	Ø DT	E1	E2	EE	FA	Ø FF	GG	HG	KF	LB	LM	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	RR	RT	SW	SW2	TG	WH	ZA	ZM	ZX	ZZ
16	8	14	МЗ	16	2	4,1	3	5,8	28	30	M5	9,9	19	3	5	M4	3,2	6	1	4,5	8	2	21	8	3,2	М4	7	-	18	5	37	47	48	53
20	10	17	M4	16	2	6,1	4	7,3	32	34	M5	12	24	4	7	M6	4,2	8	1	4,5	10	2	21	8	4,2	М5	8	-	22	6	37	49	51	57
25	10	22	М5	16	2	6,1	5	8	37	39	M5	15,6	30	5	9	М6	4,5	8	1	4,5	10	2	23	8	4,2	М5	8	-	26	6	39	51	53	59
32	12	28	M5	18	14	8,2	5	9	46	47	G1/8	19.8	37	5,2	11	M8	5,3	10	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	М6	10	17	32,5	7	44	58	61	61
40	12	33	М5	18	14	8,2	5	9	56	57	G1/8	23,3	42	5,2	15	М8	5,3	10	2	5	12	2,5	30	7,5	5,2	М6	10	19	42	7	45	59	62	62
50	16	42	M6	24	18	10,2	6	11	66	67	G1/8	29,7	52	6,2	19	M10	6,5	12	2	6	16	2,5	30	7,5	6,6	M8	13	24	50	8	45	61	65	65
63	16	50	М6	24	18	10,2	6	11	79	80	G1/8	35,4	64	6,2	25	M10	6,5	12	2	6	16	2,5	35	7,5	6,6	M8	13	24	62_	8	50	68	70	70


^{*} Para las tipologías de cilindros con el pistón alargado, las cotas PJ, ZA y ZJ sufrirán un incremento de 20 mm (Ø 32-40 mm), de 25 mm (Ø 50-63 mm).




Cilindro tándem (doble fuerza de empuje y de tracción)


Cil. Ø*	ZA	L
16	37	74
20	37	74
25	39	78
32	44	88
40	45	90
50	45	90
63	50	100







Clave de codificación



SERIE

RP Cilindro tándem redondo RO Cilindro tándem octogonal

TIPOLOGÍA

1A vástago rosca hembra2A vástago rosca hembra


DIÁMETRO

016-020-025-032-040-050-063 mm

Cilindro con vástagos independientes (de varias posiciones)


Cil. Ø*	ZA	L
16	37	74
20	37	74
25	39	78
32	44	88
40	45	90
50	45	90
63	50	100





Clave de codificación

C2



SERIE

- RP Cilindro redondo con vástagos independientes
- RO Cilindro octogonal con vástagos independientes

TIPOLOGÍA

- 1B vástago rosca hembra
- 2B vástago rosca hembra

DIÁMETRO

016-020-025-032-040-050-063 mm

CARRERA C1

Carrera cilindro de cola.

CARRERA C2

Carrera efectiva cilindro de cabeza.

*Para el resto de cotas consultar la versión estándar en pág. 26 y 31. Para otras tipologías del producto dirigirse a la central.

Telf.: 968 676 155

32-I





Cilindro contrapuesto






Cil. Ø*	ZA	L
16	37	74
20	37	74
25	39	78
32	44	88
40	45	90
50	45	90
63	50	100





Clave de codificación



SERIE

- RP Cilindro redondo con vástagos contrapuestos
- RO Cilindro octogonal con vástagos contrapuestos

TIPOLOGÍA

- 1C vástago rosca hembra
- 2C vástago rosca hembra

DIÁMETRO

016-020-025-032-040-050-063 mm

CARRERA C1

Carrera cilindro

CARRERA C2


Carrera cilindro


33-I Telf.: 968 676 155 81. www.picazosl.com picazo@picazosl.com


^{*}Para el resto de cotas consultar la versión estándar en pág. 26 y 31. Para otras tipologías del producto dirigirse a la central.




Brida anterior o posterior en acero cincado











Cil.	Código / N	/lasa para
Ø	Unitop RU-P/7/Kg	ISO 21287/Kg
16	RPF-1201	6 /0,10
20	RPF-1202	!0 /0,16
25	RPF-1202	25 /0,20
32	RPF-12032/0,26	KF-12032 /0,20
40	RPF-12040/0,42	KF-12040 /0,25
50	RPF-12050/0,60	KF-12050 /0,50
63	RPF-12063/1,20	KF-12063 /0,65

Pie en ángulo de acero cincado







Tornillos de fijación en la pág. 36 Código / Masa para.. Unitop RU-P/7/Kg ISO 21287/Kg Ø 16 RPF-13016/0,02 20 RPF-13020/0,03 25 RPF-13025/0,04 RPF-13032/0,07 KF-13032/0,07 32 40 RPF-13040/0,10 **RPF-13050**/0,15 **KF-13050**/0,15 RPF-13063/0,25 KF-13063/0,25

					В	rida					Pie								
Cil. Ø	Ø D H11	E	Ø FB H13	Н	MF	R Js14	TF Js14	UF	ZF	ZH	Ø AB H13	Ø AN Js15	ΑО	ΑТ	ΑU	Е	SA	TR	ХА
16	10	29	5,5	5	10	ı	43	55	52	47	5,5	22	4,5	3	13	30	63	18	55
20	12	36	6,6	4	10	1	55	70	53	47	6,6	27	6	4	16	36	69	22	59
25	12	40	6,6	4	10	ı	60	76	55	49	6,6	30	6	4	16	40	71	26	61
32	14/30	50/45	7	3	10	32	65/64	80	61	54	6.6/7	32.25/32	8/6	5/4	18/24	50/45	80/92	32	69/75
40	14/35	60/52	9	3	10	36	82/72	102/90	62	55	6.6/9	42.5/36	8	5/4	20/28	60/52	85/101	42/36	72/80
50	18/40	68/65	9	4	12	45	90	110	65	57	9	47/45	8/10	6/5	24/32	68/64	93/109	50/45	77/85
63	18/45	87/75	9	7/4	15/12	50	110/100	130/120	73/70	65/63	9	59.5/50	12	6/5	27/32	84/74	104/114	62/50	85/93

La cota en color solo se refiere a la Serie ISO 21287

Charnela posterior macho en aluminio fundido a presión, ISO MP4 sin perno







Cil. Ø	Ø CD H7	l	EW h14	FL ±0,2	L	MR1	XD	Unitop RU-P/7/Kg	ISO 21287/Kg
16	6	27	12	16	10	6	58	RPF-110	16 /0,017
20	8	34	16	20	14	8	63	RPF-110	20 /0,021
25	8	38	16	20	14	8	65	RPF-110	25 /0,027
32	10	48	26	22	12	15	73	RPF-110	32 /0,080
40	12	54	28	25	15	18	77	-	KF-11040 /0,100
50	12	65	32	27	15	20	80	-	KF-11050 /0,170
63	16	75	40	32	20	23	89	-	KF-11063 /0,250

Código / Masa para...

*Es posible utilizar la charnela macho en acoplamiento con la charnela femenina MF-21 + Ø del microcilindro ISO 6432.

Charnela posterior macho en aluminio fundido a presión, ISO MP4 sin perno






	Código / Masa para														
Cil. Ø	CN H9	Е	EN	ER	EU	FL	L	XD	Unitop RU-P/7/Kg	ISO21287/Kg					
32	10	48	14	15	10,5	22	14	73	KF-11032S	/0,10					
40	12	54	16	18	12	25	16,5	77	KF-10040S	/0,20					
50	12	65	16	20	12	27	17,5	80	KF-10050S	/0,30					
63	16	75	21	21	15	32	21,5	90	KF-10063S	/0,35					
		ı	1				1		ı						


82.

34-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



Charnela posterior hembra en aluminio fundido a presión con perno de acero cincado XD + carrera





Código / Masa para...


Cil. Ø	CB H14	C H9	Е	FL ±0,2	L	MR	UB h14	XD	Unitop RU-P/7/Kg
32	26	10	48	22	12	11	45	73	KF-10032A/0,060
40	28	12	58	25	16	12,5	52	77	RPF-10040/0,104
50	32	12	66	27	16	12,5	60	80	RPF-10050/0,142
63	40	16	83	32	21	15	70	90	RPF-10063/0,240


Código / Masa para...

Cil. Ø	CB H14	C H9	Е	FL ±0,2	L	MR	UB h14	XD	ISO 21287/Kg
32	26	10	48	22	12	11	45	73	KF-10032A /0,10
40	28	12	58	25	15	13	52	77	KF-10040A /0,20
50	32	12	66	27	15	13	60	80	KF-10050A /0,30
63	40	16	83	32	20	17	70	90	KF-10063A/0,35

• Si se quita el perno es posible utilizar la charnela hembra incluso de adelante.

Contracharnela a 90° en aluminio fundido a presión







Cil. Ø	Ø CD H9	FA Js15	FB	FC	FD	FE	FG -0.2/-0.6	FH	FI	F1	F2
32	10	32	10	1,2	32,5	46,5	26	9	6,4	5,5	10,5
40	12	36	12	2,6	38	51,5	28	9	6,4	5,5	10,5
50	12	45	12	0,3	46,5	63,5	32	9	8,4	5	13,5
63	16	50	16	3,3	56,5	73,5	40	10,5	8,4	5	13,5

Ci		Código	Masa Kg
32	2	KF-19032	0,09
40	0	KF-19040	0,12
50	o [KF-19050	0,20
63	3	KF-19063	0,32

Charnela intermedia completa con espigas de fijación





	Cil.	EA	EB		R	TD	TL		UW	X	
	Ø	(max)	(min)	(max)	(max)	(e9)	(h14)	(h14)	(max)	Nom.	Toll.
Ī	32	24	34	22	0,5	12	12	50	65	29	±2
	40	25	34	22	0,5	16	16	63	75	29,5	±2
	50	26	35	22	1	16	16	75	95	30,5	±2
	63	27	38	28	1	20	20	90	105	32,5	±2


Cil. Ø	Código	Masa Kg
32	KDF-14032	0,13
40	RPF-14040	0,24
50	RPF-14050	0,32
63	RPF-14063	0,47

Carrera mín. del cilindro: 10 mm

XV+1/2 carrera: charnela en la parte central entre las tapas.



Anillo adaptador para centraje posterior ISO (bajo pedido)



Código	illo tador	Cil.		
Coulgo	VD1	ØB	Ø	
RSF-09032	3	30	32	
RSF-09040	3	35	40	
RSF-09050	3	40	50	
RSF-09063	3	45	63	

Brida para vástago con rosca hembra de aluminio fundido a presión. (Incluye tornillos para la fijación, se entrega de serie con las tipologías de cilindros octogonales Serie RO-RN).

Si se coloca en cilindros con tipología RP-RM, las cotas son las mismas de la Serie RO-RN.



Cil. Ø	Código	Masa kg
16	RPF-28016	0,007
20	RPF-28020	0,018
25	RPF-28025	0,020
32	RPF-28032	0,024
40	RPF-28040	0,035
50	RPF-28050	0,057
63	RPF-28063	0,094

Brida para vástago con dispositivo antigiro de aluminio fundido a presión para Serie RP 210... RP 211... (Incluye tornillos para la fijación)



Cil. Ø	Código	Masa kg
16	RPF-29016	0,010
20	RPF-29020	0,018
25	RPF-29025	0,025
32	RPF-29032	0,026
40	RPF-29040	0,036
50	RPF-29050	0,065
63	RPF-29063	0,100

Tuerca para vástago de acero cincado





Cil. Ø	ZM	кк	OR	Código
16	M6 x 1	10	4	MF-16012
20-25	M8 x 1,25	13	5	MF-16020
32-40	M10 x 1,25	17	6	KF-16032
50-63	M12 x 1,25	19	7	KF-16040

Perno de acero cincado con 2 arandelas Seeger de tope



	Cil. Ø	FF f8	FL	FM	Masa kg	Código
	32 10		53	46	0,03	KF-18032
	40	12	61,3	53	0,05	KF-18040
Ī	50	12	69	61	0,05	KF-18050
	63	16	80,5	71	0,12	KF-18063

Accesorios para cilindros

Tornillo Allen con cabeza cilíndrica UNI 5931. Código AZ4-VN... aptas para fijaciones Serie RPF-12... y RPF-13...

Cil. Ø	Tornillo	Código
16	M4 x 18	AZ4-VN0418
20-25	M5 x 18	AZ4-VN0518
32-40	M6 x 20	AZ4-VN0620
50-63	M8 x 25	AZ4-VN0825


Tornillo Allen con cabeza cilíndrica UNI 5931. Código AZ4-VN... aptos para fijaciones Serie KF-10032/RPF-10...

Cil. Ø	Tornillo	Código			
32-40	M6 x 25	AZ4-VN0625			
50-63	M8 x 30	AZ4-VN0830			

Telf.: 968 676 155




Fijación delantera en acero cincado para vástago norma ISO 8140 con perno incluído




Cil.	CE	СК	CL	СМ	ER	KK	L	LE	Masa	04-11
Ø				B12					kg	Código
16	24	6	12	6	7	M6 x 1	16	12	0,019	MF-15016
20÷25	32	8	16	8	10	M8 x 1,25	22	16	0,046	MF-15020
32-40	40	10	20	10	16	M10 x 1,25	26	20	0,090	KF-15032
50-63	48	12	24	12	19	M12 x 1,25	32	24	0,015	KF-15040

Rótula autolubricada en acero cincado




Cil.	а	СН	KK	НА	НВ	НС	HD	HE	HF		
Ø		ĵ		H7			0 -0,12			Masa kg	Código
16	13°	11	M6 x 1	6	30	9	10	12	9	0,026	MF-17012
20÷25	13°	14	M8 x 1,25	8	36	12	12	16	10,4	0,046	MF-17020
32-40	13°	17	M10x 1,25	10	43	14	14	20	12,9	0,076	KF-17032
50-63	13°	19	M12 x 1,25	12	50	16	16	22	15,4	0,110	KF-17040

Rótula con perno recto



Cil.	СН	CH1	I _{IA}	KK	LIH IB I		ID	IE	IF	ıG	Masa				
Ø	()	<u></u>			0 ±0,3						kg	Código			
16	11	8	30°	M6 x 1	12,2	22	11	55,2	28	15	0,04	MF-22016			
20÷25	14	10	30°	M8 x 1,25	16	28	12	65	32	16	0,075	MF-22020			
32-40	17	11	30°	M10x 1,25	19,5	32	15	74,5	35	18	0,120	KF-22025			
50-63	19	11	30°	M12 x 1,25	22	36	17	84	40	20	0,185	KF-22040			

Rótula con perno acodado en ángulo



	Cil.	СН	CH1 LG		кк	IВ	ID	LA	LB	ıc	LD	LE	LF	Masa	
_	Ø	J A	Î	J	KK			0 ±0,3	0		ו		ī	kg	Código
	16	11	8	50°	M6x1	22	11	11	26	14	35,5	30	40	0,037	MF-23012
	20÷25	14	10	50°	M8x1,25	28	12	14	31	17	42,5	36	48	0,067	MF-23020
Ī	32-40	17	11	50°	M10x1,25	32	15	17	37	21	50,5	43	57	0,110	KF-23025
	50-63	19	17	50°	M12x1,25	36	17	19	42	27	57,5	50	66	0,165	KF-23040
				'	'		'				•	'	'	'	'

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 85. picazo@picazosl.com





Cilindros compactos STRONG - Ø 32 \div 100 mm diámetros de centrado ejes y vástagos ISO 15552

CARACTERÍSTICAS -20 ÷ 80 °C Temperatura ambiente Fluido aire filtrado, con o sin lubricación Presión de trabajo 1,5 ÷ 10 bar fundición a presión de aluminio aluminio anodizado aluminio

Testeras Camisa Pistón Patín de guía resina acetálica Vástago acero cromado, acero inox bajo pedido Juntas pistón NBR Casquillo guía vástago resina acetálica **NBR Paragolpes Amortiguadores** neumáticos regulables (estándar de serie originales UNIVER) Magnete estándar de serie Otras versiones disponibles tándem, tándem dos posiciones, tándem contrapuesto, tándem vástago común (bajo pedido)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

R S	2	0 0	0 3 2	0 0 2 5	
1	2	3	4	5	6

1 Serie 2 Tipología **RS** = Cilindros compactos STRONG Ø 32÷100 mm

1 = Vástago hembra acero inox

2 = Vástago hembra acero cromado 3 = Vástago macho acero inox

4 = Vástago macho acero cromado

Para tipología 1 - 2

3 Versión

00 = D.E. Versión estándar

01 = D.E. Vástago pasante

10 = D.E. Vástago guiado antigiro (Ø32÷63)

11 = D.E. Vástago pasante guiado antigiro (Ø32÷63)

20 = **D.E.** Pistón largo (Ø32÷63)

60 = S.E. Vástago retraído

70 = **S.E.** Vástago extendido

Para tipología 3 - 4

00 = D.E. Versión estándar

01 = D.E. Vástago pasante

20 = **D.E.** Pistón largo (Ø32÷63)

60 = **S.E.** Vástago retraído 70 = S.E. Vástago extendido

D.E. = Doble efecto S.E. = Simple efecto

4 Diámetro (mm) 5 Carrera estándar (mm)

032 = Ø32 Simple efecto 0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 **040** = Ø40 050 = Ø50**Doble efecto 063** = Ø63 0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 $080 = \emptyset 80$

0030 - 0040 - 0050 - 0060 - 0080 $100 = \emptyset100$ Carrera máx. estándar

0080 (Ø32÷100)

Carrera máx. pistón largo (bajo pedido) **0800** (Ø32-40) **1000** (Ø50÷63)

Carrera máx. vástago guiado (bajo pedido) **0400 (**Ø32-40) **0800** (Ø63)

1000 (Ø80-100) **0500 (**Ø50)

H = Vástago hueco sólo para versiones con vástago pasante sin brida

= Predispuesto para bloqueo de vástago excepto cilindros S.E. y sólo con vástago cromado

86

C = Versiones con brida 100-101-120-160-170 200-201-220-260-270

6 Variante

Para aplicaciones alta temperatura contactar con nuestro departamento comercial

■ FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en ángulo articulado	Unión autoalineante	Brida para vástago hembra	Anillo adaptador de centrado	Charnela hembra con perno	Contra-charnela a 90° (CETOP)	Contra-charnela a 90°	Contra-charnela a 90° (CNOMO)
							9				
32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	RPF-28032	RSF-09032	KF-10032A	KF-19032CTA	KF-19032	KF-19032CN
40	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	RPF-28040	RSF-09040	KF-10040A	KF-19040CTA	KF-19040	KF-19040050CN
50	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	RPF-28050	RSF-09050	KF-10050A	KF-19050CTA	KF-19050	KF-19040050CN
63	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	RPF-28063	RSF-09063	KF-10063A	KF-19063CTA	KF-19063	KF-19063080CN
80	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	-	RSF-09080	KF-10080A	KF-19080CTA	KF-19080	KF-19063080CN
100	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	-	RSF-09100	KF-10100A	KF-19100CTA	KF-19100	KF-19100125CN
Ø	Charnela hembra estrecha con perno	Contra-charnela a escuadra articulada	Charnela post. macho articulada	Charnela post. macho	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela ant./post. oscilante	Soporte para charnela	Charnela intermedia ISO	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo de cable guía cable sensor DF
Ø	hembra estrecha	a escuadra	post. macho			Pie en ángulo	ant./post.		intermedia ISO	y banda cubre	cable guía cable
Ø 32	hembra estrecha	a escuadra	post. macho		ant./post.		ant./post.	charnela	intermedia ISO	y banda cubre cables DHF	cable guía cable
	hembra estrecha con perno	a escuadra articulada	post. macho articulada	post. macho	ant./post.		ant./post. oscilante	charnela	intermedia ISO	y banda cubre cables DHF	cable guía cable
32	hembra estrecha con perno KF-10032AS	a escuadra articulada KF-19032SC	post. macho articulada	post. macho	ant./post.	KF-13032	ant./post. oscilante	charnela KF-41032	intermedia ISO KDF-14032	y banda cubre cables DHF	cable guía cable sensor DF
32	hembra estrecha con perno KF-10032AS KF-10040AS	a escuadra articulada KF-190325C KF-19040SC	post. macho articulada KF-11032S KF-11040S	post. macho KF-11032 KF-11040	ant./post.	KF-13032 KF-13040	ant./post. oscilante	KF-41032 KF-41040050	intermedia ISO KDF-14032 RPF-14040	y banda cubre cables DHF	cable guía cable
32 40 50	hembra estrecha con perno KF-10032AS KF-10040AS KF-10050AS	a escuadra articulada KF-190325C KF-190405C KF-19050SC	post. macho articulada KF-110325 KF-110405 KF-11050S	post. macho KF-11032 KF-11040 KF-11050	Ant/post. KF-12032 KF-12040 KF-12050	KF-13032 KF-13040 KF-13050	Ant/post. oscilante KF-14032AP KF-14040AP KF-14050AP	KF-41032 KF-41040050 KF-41040050	KDF-14032 RPF-14040 RPF-14050	y banda cubre cables DHF	cable guía cable sensor DF



Una nueva serie de cilindros compactos para carreras largas o servicios pesados, de serie con guías y vástagos sobredimensionados, el primero con amortiguador neumático regulable entregado de serie, sin el incremento de las cotas dimensionales. Las distancias entre ejes, diámetros de centrado y vástagos satisfacen las normas ISO 6431 y VDMA 24562.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabaio: 1.5 ÷ 10 Bar Temperatura ambiente: -20 ÷ 80°C Fluido: aire con o sin lubricación

Camisa en perfil extrusionado en aleación de aluminio

con vástago de acero cromado de serie.

Guías sobredimensionadas.

Amortiguador regulable de serie (10 mm ~).


La versión con vástago antigiro (Serie RQ-...) está provista de serie con la brida.

Velocidad máx.: hasta 1 m/seg.

Magnético de serie.

Ejecución bajo pedido

- Sensor magnético DF-... (Sección Accesorios pág. 2).
- Banda cubrecable sensor magnético Código DHF-002100.
- Brida para Serie RS tipologías -00/-01/-20/-60/-70.
- Vástago horadado sólo para versiones con vástago pasante.
- Predispuesto para bloqueo del vástago sólo con vástago de acero cromado.
- Unidad de guía sólo con tipologías de cilindros con pistón largo.



Cilindros compactos STRONG Ø 32 ÷ 63 mm magnéticos, amortiguados y con guía sobredimensionada de serie:

Camisa redonda

Serie RS - compactos STRONG

Camisa octogonal

Serie RQ - compactos STRONG vástago antigiro con brida

1... con vástago de acero inoxidable

2... con vástago de acero cromado

- -00 D.E.
- -01 D.E. vástago pasante
- -10 D.E. vástago antigiro
- -11 D.E. vástago pasante antigiro

- -20 D.E. pistón largo-60 S.E. vástago retraído-70 S.E. vástago extendido

3... con vástago rosca macho de acero inoxidable 4... con vástago rosca macho de acero cromado

- -00 D.E.
- -01 D.E. vástago pasante
- -20 D.E. pistón largo
- -60 S.E. vástago retraído
- -70 S.E. vástago extendido

-20 D.E. pistón largo

DÍAMETRO

032 - 040 - 050 - 063 mm

CARRERA

Simple efecto

0005-0010-0015-0020-0025 mm

Doble efecto

0005-0010-0015-0020-0025-0030-0040-0050-00600080 mm

Carrera máx.con vástago guiado (bajo pedido)

Ø 32 - 40 0400 mm

Ø 50 0500 mm

Ø 63 0800 mm

Versión con pistón alargado (bajo pedido)

Ø 32 - 40 0800 mm

Ø 50 - 63 1000 mm

VARIANTE

C = con brida para Serie RS versiones 100/101/160/170 y 200/201/260/270

87

- H = vástago horadado sólo para versiones con vástago pasante
- **G** = Predispuesto para bloqueo del vástago excluido cilindros S.E. y sólo con vástago cromado.

38-I Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com



Algunos detalles constructivos

- Camisa en perfil extrusionado en aleación de aluminio, anodización externa e interna, espesor 15ì, perfil nitido, sensores retráctiles.
- Tapas fundidas a presión en aleación de aluminio.
- Tornillos autoterrajantes de acero cincado.
- Vástago de acero cromado de gran sección; bajo pedido de acero inoxidable.
- Pistón de aluminio.
- Patín de resina acetálica.
- Casquillos sobredimensionados.
- Juntas de estanqueidad pistón en goma nitrílica.
- Juntas de estanqueidad vástago de poliuretano.
- Desaceleradores neumáticos regulables, que permiten una eficaz amortiguación del pistón y reducen la contaminación acústica.

• Pistón de aluminio D.E.

 Pistón alargado D.E. para soportar una mayor carga radial





 Pistón de aluminio D.E. Bloqueo de estacionamiento Serie L1-N... combinado con vástago cromado, excepto las versiones con dispositivo antigiro (RS-210... - RS-211...).

Tolerancias nominales sobre la carrera


Cil. Ø	Tolerancias mm
32 ÷ 50	+ 2/0
63	+ 2,5/0

Fuerzas teóricas (N) desarrolladas a la presión de trabajo (Bar)

Máximo momento torsor aplicable [Nm] para vástago antigiro Serie RQ

Cil.		rficie		Presió		0.1	Mamanta				
 Ø	útil (mm²-)		útil (mm²-)		2	4	6	8	10	Cil. Ø	Momento [Nm]
32	Empuje tracción	804 691	161 138	322 276	482 414	643 553	804 691	32	2		
40	Empuje tracción	1256 1056	251 211	502 422	754 633	1005 844	1256 1055	40	3		
50	Empuje tracción	1962 1649	393 330	785 660	1178 990	1570 1320	1963 1650	50	5		
63	Empuje tracción	3116 2802	623 560	1246 1120	1869 1680	2493 2240	3116 2800	63	8		

En el caso de cilindros neumáticos con vástago pasante, la fuerza teórica a considerar, en ambos sentidos, es siempre igual al valor "en tracción" indicado en la tabla. A los efectos prácticos se deberán reducir teniendo en cuenta el peso y los atritos de deslizamiento del equipamiento móvil (~ -10%).




www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 88



Fuerzas teóricas de tracción del resorte para cilindros tipologías ...260.../...270...

	Cil. Ø	Fuerza máx. (N)	Fuerza min. (N)	Disminución por cada mm de carrera (N/mm)	
ĺ	32	40	24	25	0,64
	40	50	35	25	0,6
ĺ	50	90	49	25	1,64
	63	90	49	25	1,64


Diagramas de carga transversal en el vástago






Cilindro doble efecto Serie RS 200.../RS 220...* pistón alargado









Masa RS 200. Cilindro Incremento Cil. Equipamiento Incremento móvil carrera por cada mm carrera por cada mm "0" (g) "0" (g) de carrera (g) de carrera (g) 32 215 2,65 70 0,9 40 347 4 110 1,6 50 520 5,6 180 2,5 63 800 6,55 260 2,5

	Masa RS 220									
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)		Incremento por cada mm de carrera (g)						
32	301,5	2,65	121,5	0,9						
40	482	4	197	1,6						
50	769	5,6	327	2,5						
63	1151,5	6,55	485	2,5						

Cilindro doble efecto con vástago rosca macho Serie RS 400.../Serie RS 420...* pistón alargado





	Masa RS 400								
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)					
32	245	2,65	100	0,9					
40	392	4	155	1,6					
50	600	5,6	260	2,5					
63	880	6.55	340	2.5					

	Masa RS 420									
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)						
32	331,5	2,65	151,5	0,9						
40	527	4 242		1,6						
50	849	5,6	407	2,5						
63	1231,5	6,55	565	2,5						


Cil. Ø	AF	ΑМ	Ø B	ВG	ØD1 H11	Ø DF						KK													TG	VD	WH	ZA	ZJ
32	12	22	30	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	7	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44	58
40	16	24	35	18	14	10,2	9	56	57	G1/8	M10	M12x1,25	7	5,3	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45	59
50	20	32	40	24	18	12,2	11	66	67	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	30	7,5	6,5	M8	17	24	46,5	5	18	45	63
63	20	32	45	24	18	12,2	11	79	80	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	35	7,5	6,5	M8	17	24	56,5	5	18	50	68


^{*} Para las tipologías de cilindros con el pistón alargado, las cotas PJ, ZA y ZJ sufrirán un incremento de 20 mm (Ø 32-40 mm), de 25 mm (Ø 50-63 mm).



Cilindro doble efecto con vástago pasante Serie RS 201...








Para versión con vástago pasante agujereado, variante H en llave de codificación:

Cil.	Agujero
Ø	mm
32-40	4,5
50-63	6

Masa Equipamiento Cilindro Incremento Incremento Cil. por cada mm móvil carrera por cada mm Ø carrera "0" (g) de carrera (g) "0" (g) de carrera (g) 32 96 245 3,55 1,8 40 151 3,2 50 596 8,1 250 5 9,05 330 63 875 5

Cilindro doble efecto con vástago pasante rosca macho Serie RS 401...



		IVIASA	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	305	3,55	156	1,8
40	482	5,6	241	3,2
50	756	8,1	410	5
63	1035	9,05	490	5

Cil. Ø	AF	АМ	Ø B	BG	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	KK	L2	LB	LK	LW	Ø MM	РJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	VD	WH	ZA	ZM
32	12	22	30	18	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	7	5,3	2	5	12	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44	72
40	16	24	35	18	10,2	9	56	57	G1/8	M10	M12x1,25	7	5,3	2	5	16	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45	73
50	20	32	40	24	12,2	11	66	67	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	30	7,5	6,5	M8	17	24	46,5	5	18	45	81
63	20	32	45	24	12,2	11	79	80	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	35	7,5	6,5	M8	17	24	56,5	5	18	50	86


Telf.: 968 676 155


42-I



Cilindro simple efecto con vástago retraído Serie RS 260...









		Masa	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	217	2,65	73	0,9
40	350	4	116	1,6
50	525	5,6	192	2,5
63	805	6,55	272	2,5

Cilindro simple efecto con vástago retraído rosca macho Serie RS 460...







		Masa	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	247	2,65	103	0,9
40	395	4	161	1,6
50	605	5,6	272	2,5
63	885	6,55	352	2,5


Cil.	AF	АМ	Ø B	ВG	ØD1 H11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	KK	L2	LB	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	VD	WH	ZA	ZJ
32	12	22	30	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	7	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44	58
40	16	24	35	18	14	10,2	9	56	57	G1/8	M10	M12x1,25	7	5,3	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45	59
50	20	32	40	24	18	12,2	11	66	67	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	30	7,5	6,5	M8	17	24	46,5	5	18	45	63
63	20	32	45	24	18	12,2	11	79	80	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	35	7,5	6,5	M8	17	24	56,5	5	18	50	68



Cilindro simple efecto con vástago extendido Serie RS 270...









		Masa	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	213	2,65	73	0,9
40	344	4	116	1,6
50	515	5,6	192	2,5
63	795	6,55	272	2,5

Cilindro simple efecto con vástago extendido Serie RS 470...





		เขเสรอ	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	243	2,65	103	0,9
40	398	4	161	1,6
50	595	5,6	272	2,5
63	875	6,55	352	2,5

93.


Cil. Ø	AF	АМ	Ø B	ВG	ØD1 H11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	L2	LB	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	VD	wн	ZA
32	12	22	30	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	7	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44
40	16	24	35	18	14	10,2	9	56	57	G1/8	M10	M12x1,25	7	5,3	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45
50	20	32	40	24	18	12,2	11	66	67	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	30	7,5	6,5	M8	17	24	46,5	5	18	45
63	20	32	45	24	18	12,2	11	79	80	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	35	7,5	6,5	M8	17	24	56,5	5	18	50


44-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



Cilindro doble efecto con vástago antigiro Serie RQ 200.../RQ 220...* pistón alargado









		Masa	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	1 1 1	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	255	3,09	110	1,34
40	414	4,8	177	2,4
50	622	6,4	282	3,3
63	952	7,79	412	3,7

Cilindro doble efecto con vástago pasante antigiro Serie RQ 201...







Cil. Ø	AF	Ø AG	Ø B	вс	ВG	ØD1 H11	Ø DF	Ø DG	Ø DT
	ı		l .	1		14			l .
40	16	33	35	M5	18	14	10,2	5	9
						18			11
63	20	50	45	M6	24	18	12,2	6	11

			Masa	1	
	Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)		Incremento por cada mm de carrera (g)
	32	285	3,99	136	2,24
ı	40	459	6,4	218	4
	50	698	8,9	352	5,8
ı	63	1025	10,29	482	6,24


Cil.	E 1	E2	EE	FA	GG	HG	KF	L2	LB	LM	LK	LW	Ø MM	Р1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW2	TG	VD	WH	ZA	ZM	ZX	ZZ
32	46	47	G1/8	19,8	5,2	11	M8	7	5,3	10	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44	72	68	82
40	56	57	G1/8	23,3	5,2	15	M10	7	5,3	10	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45	73	69	83
			G1/8										l .								46,5	5	18	45	81	75	93
63	79	80	G1/8	35,4	6,2	25	M12	10	6,5	12	2	6	20	2,5	35	7,5	6,6	M8	17	24	56,5	5	18	50	86	80	98


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 45-I



Cilindro doppio effetto con stelo non rotante Serie RQ 200.../ RQ 220...* pistone allungato








En el caso que fuera necesario quitar go, necesario quitar go, brida del vástago de contrastar la fuerza de desenrosque utilizando exclusivamente la lave hexagonal SW2.


	Masa RQ 200											
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)								
32	240	2,65	94	0,9								
40	386	4	148,5	1,6								
50	587	5,6	247	2,5								
63	804	6 55	354	2.5								

	Masa RQ 220											
Cil.	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)								
32	326,5	2,65	146,5	0,9								
40	522	4	237	1,6								
50	839	5,6	397	2,5								
63	1249,5	6,55	583	2,5								

Cilindro doppio effetto stelo passante non rotante Serie RQ 201...



95



		Ø AG	Ø B	вс	ВG	ØD1 H11	Ø DF	Ø DG	Ø DT	E1	E2	EE	FA	Ø FF
32	12	28	30	M5	18	14	8,2	5	9	46	47	G1/8	19,8	37
40	16	33	35	M5	18	14	10,2	5	9	56	57	G1/8	23,3	42
50	20	42	40	M6	24	18	12,2	6	11	66	67	G1/8	29,7	52
63	20	50	45	M6	24	18	12,2	6	11	79	80	G1/8	35,4	64


	Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)		Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
	32	270	3,55	120	1,8
	40	431	5,6	189,5	3,2
	50	663	8,1	317	5
ı	63	969	9,05	424	5

Cil. Ø	GG	HG	KF	L2	LB	LM	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW2	тG	VD	VD 1	WH	ZA	ZM	ZJ	ZX
32	5,2	11	M8	7	5,3	10	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	3	14	44	72	58	68
40	5,2	15	M10	7	5,3	10	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	3	14	45	73	59	69
50	6,2	19	M12	10	6,5	12	2	6	20	2,5	30	7,5	6,6	M8	17	24	46,5	5	3	18	45	81	63	75
63	6,2	25	M12	10	6,5	12	2	6	20	2,5	35	7,5	6,6	M8	17	24	56,5	5	3	18	50	86	68	80

^{*} Para las tipologías de cilindros con el pistón alargado, las cotas PJ, ZA y ZJ sufrirán un incremento de 20 mm (Ø 32-40 mm), de 25 mm (Ø 50-63 mm).


46-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com









Cilindro contrapuesto












Clave de codificación



SERIE

RS Cilindro redondo con vástagos contrapuestos RQ Cilindro octogonal con vástagos contrapuestos

TIPOLOGÍA

Vástago inoxidable

1C vástago rosca hembra 3C vástago rosca macho

Vástago cromado

2C vástago rosca hembra 4C vástago rosca macho

DIÁMETRO

032-040-050-063 mm

CARRERA 1

Pág. 38-I

CARRERA 2


Pág. 38-I


Telf.: 968 676 155


^{*}Para el resto de cotas consultar la versión estándar en pág. 41 y 46.



Brida anterior-posterior de acero cincado, ISO MF1-MF2









Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-12032	0,20
40	KF-12040	0,25
50	KF-12050	0,50
63	KF-12063	0,65


Pie en ángulo de acero cincado, ISO MS1






Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-13032	0,07
40	KF-13040	0,09
50	KF-13050	0,20
63	KF-13063	0,20


Anillo adaptador para centrado posterior ISO (bajo pedido)



Cil.			Código					
Ø	ØB VD1		Counge					
32	30	3	RSF-09032					
40	35	3	RSF-09040					
50	40	3	RSF-09050					
63	45	3	RSF-09063					
	Ø 32 40 50	Cil. adap Ø B 32 30 40 35 50 40	Ø ØB VD1 32 30 3 40 35 3 50 40 3					

Charnela posterior hembra de aluminio fundido a presión con perno de acero cincado ISO MP2





Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-10032A	0,06
40	KF-10040A	0,08
50	KF-10050A	0,15
63	KF-10063A	0,25


Quitando el perno, es posible utilizar la charnela hembra incluso de la parte anterior.


					Bric	la									Pie					Andatt			Ch	arne	la co	n p	erno)	
	Ød1 H11		ØFB H13				TF Js14		ZF	ZH	ØAB H13		AO	AT	AU ± 0.2	E	SA	TR	XA	ØB	VD1	СВ H14	ØCD H9	E	FL	L		UB h14	XD
32	30	45	7	4	10	32	64	80	68	54	7	32	6	4	24	45	92	32	82	30	3	26	10	48	22	12	11	45	80
40	35	52	9	4	10	36	72	90	69	55	9	36	8	4	28	52	101	36	87	35	3	28	12	54	25	15	13	52	84
50	40	65	9	6	12	45	90	110	75	57	9	45	10	5	32	64	109	45	95	40	3	32	12	65	27	15	13	60	90
63	45	75	9	6	12	50	100	120	80	62	9	50	12	5	32	74	114	50	100	45	3	40	16	75	32	20	17	70	100

Telf.: 968 676 155 98 www.picazosl.com picazo@picazosl.com




Charnela posterior macho de aluminio fundido a presión, ISO MP4 sin perno






Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-11032	0,20
40	KF-11040	0,25
50	KF-11050	0,50
63	KF-11063	0,65


Charnela macho articulada de aluminio fundido a presión






Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-11032S	0,10
40	KF-11040S	0,20
50	KF-11050S	0,30
63	KF-11063S	0,35

Contracharnela a 90° de aluminio fundido a presión





	Cil. Ø	Código	Masa kg
	32	KF-19032	0,09
	40	KF-19040	0,12
	50	KF-19050	0,20
	63	KF-19063	0,32


Tornillos de fijación en la pág. 51


	Char	nel	a poste	rior	ma	cho			Cha	rne	la m	acho	artic	ulada						С	ontra	charnela				
Cil.	ØCD H9	I E	EW toll. -0.2/-0.6	H - 1	L	MR1	ХD	ØCN H9	Е	ΕN	ER	ΕU	FL	L	ХD	ØCD H9	FA Js15	FB	FC	FD	FE	FG -0.2/-0.6	FH	FI	F1	F2
32	10	48	26	22	12	15	80	10	48	14	15	10.5	22	14	80	10	32	10	1.2	32.5	46.5	26	9	6.4	5.5	10.5
40	12	54	28	25	15	18	84	12	54	16	18	12	25	16.5	84	12	36	12	2.6	38	51.5	28	9	6.4	5.5	10.5
50	12	65	32	27	15	20	90	12	65	16	20	12	27	17.5	90	12	45	12	0.3	46.5	63.5	32	9	8.4	5	13.5
63	16	75	40	32	20	23	100	16	75	21	23	15	32	21.5	99	16	50	16	3.3	56.5	73.5	40	10.5	8.4	5	13.5

50-I



Charnela intermedia con espigas de fijación





Cil.	EA	EB	l1	R	TD	TL	TM	UW	Х	V
Ø	(max)	(min)	(max)	(max)	(e9)	(h14)	(h14)	(max)	Nom.	Tol.
32	31	41	22	0,5	12	12	50	65	36	±2
40	32	41	22	0,5	16	16	63	75	36,5	±2
50	36	45	22	1	16	16	75	95	40,5	±2
63	37	48	28	1	20	20	90	105	43	±2

Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KDF-14032	0,13
40	RPF-14040	0,24
50	RPF-14050	0,32
63	RPF-14063	0,47

Brida para vástago rosca hembra de aluminio fundido a presión (Incluye tornillos de fijación, se entrega de serie con las tipologías de cilindros octogonales Serie RQ)



Cil. Ø	Código	Masa kg
32	RPF-28032	0,024
40	RSF-28040	0,035
50	RSF-28050	
63	RSF-28063	0,094

Brida para vástago con dispositivo antigiro de aluminio fundido a presión para Serie RS 210...-RS 211... (entregada con tornillos de fijación)



Cil. Ø	Código	Masa kg
32	RPF-29032	0,026
40	RSF-29040	0,036
50	RSF-29050	0,065
63	RSF-29063	0,100
	Ø 32 40 50	Ø Codigo 32 RPF-29032 40 RSF-29040 50 RSF-29050

Perno de acero cincado con 2 Seegers de tope



Cil. Ø	FF f8	FL	FM	Masa kg	Código
32	10	53	46	0,03	KF-18032
40	12	61,3	53	0,05	KF-18040
50	12	69	61	0,05	KF-18050
63	16	80,5	71	0,12	KF-18063

Tuerca para vástago de acero cincado



	KK ZM						
Cil. Ø	ZM	кк	OR	Código			
32	M10 x 1,25	17	6	KF-16032			
40	M12 x 1,25	19	7	KF-16040			
50-63	M16 x 1,5	24	8	KF-16050			

Tornillos para fijaciones

Tornillo Allen cabeza cilíndrica UNI 5931 Código AZ4-VN... aptos para fijaciones Serie KF-12.../KF-13...

	Cil. Ø	Tornillo	Código			
ĺ	32-40	M6 x 20	AZ4-VN0620			
	50-63	M8 x 25	AZ4-VN0825			

Tornillo Allen cabeza cilíndrica UNI 5931 Código AZ4-VN... aptos para fijaciones Serie KF-19... (Ø 32-40)

Cil. Ø	Tornillo 2 piezas por tipo	Código
32-40	M6 x 20	AZ4-VN0620
32-40	M6 x 25	AZ4-VN0625

Tornillo Allen cabeza cilíndrica UNI 5931 Código AZ4-VN... aptos para fijaciones Serie KF-10.../KF-11...

Cil. Ø	Tornillo	Código			
32-40	M6 x 25	AZ4-VN0625			
50-63	M8 x 30	AZ4-VN0830			


Tornillo Allen cabeza rebajada DIN 7984 Código AZ4-VPA... apto para fijación Serie KF-19... (Ø 50-63)

Cil. Ø	Tornillo 2 piezas por tipo	Código
50-63	M8 x 25	AZ4-VPA0825
30-03	M8 x 30	AZ4-VPA0830

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com




Horquilla hembra con clip en acero zincado para vástago a norma ISO 8140 con perno incluido




Cil.	CE	СК	CL	СМ	ER	KK	L	LE	Masa	Código
Ø				B12					kg	Codigo
32	40	10	20	10	16	M10 x 1,25	26	20	0,09	KF - 15032
40	48	12	24	12	19	M12 x 1,25	32	24	0,015	KF - 15040
50-63	64	16	32	16	25	M16 x 1,5	39	32	0,34	KF - 15050

Rótula auto lubricada en acero zincado




Cil.	α	СН	KK	НА	НВ	нс	HD	HE	HF	Masa	
Ø		<u></u>		Н7			0 -0,12			kg	Código
32	13°	17	M10 x 1,25	10	43	14	14	20	12,9	0,076	KF - 17032
40	13°	19	M12 x 1,25	12	50	16	16	22	15,4	0,11	KF - 17040
50-63	15°	22	M16 x 1,5	16	64	21	21	28	19,3	0,22	KF - 17050

Rótula con perno recto



Cil. Ø	СН	CH1		N/V	IH	IH IB		ΙE	IF		Masa	Oádina	
	<u></u>	P	IA	KK -	±0,3	IB	ID	<u> </u>	L"	IG	kg	Código	
	32	17	11	30°	M10 x 1,25	19,5	32	15	74,5	35	18	0,12	KF - 22025
	40	19	17	30°	M12 x 1,25	22	36	17	84	40	20	0,185	KF - 22040
	50-63	22	19	22°	M16 x 1.5	27.5	47	23	112	50	27	0.36	KF - 22050

Rótula con perno acodado en ángulo



Cil. Ø	Cil	СН	СН	LG	KK	ID	וח	LA	ΙB		10	. =		Masa kg	Código
	A	A		IXIX	פ	טו	±0,3	LD	-	\Box		5	kg	Codigo	
	32	17	11	50°	M10 x 1,25	32	15	17	37	21	50,5	43	57	0,11	KF - 23025
	40	19	17	50°	M12 x 1,25	36	17	19	42	27	57,5	50	66	0,165	KF - 23040
Ę	0-63	22	19	40°	M16 x 1,5	47	23	23,5	60	33	79,5	64	84	0,33	KF - 23050

Telf.: 968 676 155

52-I





Cilindros compactos STRONG tubo octogonal - Ø 32 ÷ 63 mm diámetros de centrado ejes y vástagos ISO 15552 ANTIGIRO

CARACTERÍSTICAS -20 ÷ 80 °C Temperatura ambiente Fluido aire filtrado, con o sin lubricación Presión de trabajo 1,5 ÷ 10 bar **Testeras** fundición a presión de aluminio Camisa aluminio anodizado Pistón aluminio Patín de guía resina acetálica Vástago acero cromado, acero inox bajo pedido Juntas pistón NBR Casquillo guía vástago resina acetálica **Paragolpes NBR** Amortiguadores neumáticos regulables (estándar de serie originales UNIVER) Magnete estándar de serie Otras versiones disponibles tándem, tándem dos posiciones, tándem contrapuesto, tándem vástago común (bajo pedido)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

R Q	2	0 0	0 3 2	0 0 2 5	
1	2	3	4	5	6

1 Serie 2 Tipología

RQ = Cilindros compactos STRONG Ø 32 \div 63 mm - Tubo octogonal

- 1 = Vástago hembra acero inox con brida
- 2 = Vástago hembra acero cromado con brida
- 3 = Vástago macho acero inox
- 4 = Vástago macho acero cromado

3 Versión

00 = D.E. Versión estándar 01 = D.E. Vástago pasante

20 = D.E. Pistón largo



D.E. = Doble efecto

5 Carrera (mm) 4 Diámetro (mm)

032 = Ø32

 $040 = \emptyset40$

050 = Ø50 **063** = Ø63 Doble efecto

1000 (Ø50-63)

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 0030 - 0040 - 0050 - 0060 - 0080

Carrera máx. estándar 0080

Carrera pistón largo (Bajo pedido) **0400** (Ø32-40)

6 Variante

- **H** = Vástago hueco sólo para versiones con vástago pasante sin brida
- **G** = Predispuesto para bloqueo de vástago (sólo con vástago cromado)

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en ángulo articulado	Unión autoalineante	Anillo adaptador de centrado	Charnela hembra con perno	Contra-charnela a 90° (CETOP)	Contra-charnela a 90°	Contra-charnela 90° (CNOMO)	Charnela hembra estrecha con perno
						9					
32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	RSF-09032	KF-10032A	KF-19032CTA	KF-19032	KF-19032CN	KF-10032AS
40	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	RSF-09040	KF-10040A	KF-19040CTA	KF-19040	KF-19040050CN	KF-10040AS
50	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	RSF-09050	KF-10050A	KF-19050CTA	KF-19050	KF-19040050CN	KF-10050AS
63	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	RSF-09063	KF-10063A	KF-19063CTA	KF-19063	KF-19063080CN	KF-10063AS

Ø	Contra-charnela a escuadra articulada	Charnela macho articulada	Charnela post. macho	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela ant./post. oscilante	Soporte para charnela	Charnela intermedia ISO	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo de cable guía cable sensor DF
					000					
32	KF-19032SC	KF-11032S	KF-11032	KF-12032	KF-13032	KF-14032AP	KF-41032	KDF-14032		
40	KF-19040SC	KF-11040S	KF-11040	KF-12040	KF-13040	KF-14040AP	KF-41040050	RPF-14040	DF	DE 001
50	KF-19050SC	KF-11050S	KF-11050	KF-12050	KF-13050	KF-14050AP	KF-41040050	RPF-14050	DHF-0020100	DF-001
63	KF-19063SC	KF-11063S	KF-11063	KF-12063	KF-13063	KF-14063AP	KF-41063080	RPF-14063		



Una nueva serie de cilindros compactos para carreras largas o servicios pesados, de serie con guías y vástagos sobredimensionados, el primero con amortiguador neumático regulable entregado de serie, sin el incremento de las cotas dimensionales. Las distancias entre ejes, diámetros de centrado y vástagos satisfacen las normas ISO 6431 y VDMA 24562.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabaio: 1.5 ÷ 10 Bar Temperatura ambiente: -20 ÷ 80°C Fluido: aire con o sin lubricación

Camisa en perfil extrusionado en aleación de aluminio con vástago de acero cromado de serie.

Guías sobredimensionadas.


Amortiguador regulable de serie (10 mm ~). La versión con vástago antigiro (Serie RQ-...) está

provista de serie con la brida. Velocidad máx.: hasta 1 m/seg.

Magnético de serie.

Ejecución bajo pedido

- Sensor magnético DF-... (Sección Accesorios pág. 2).
- Banda cubrecable sensor magnético Código DHF-002100.
- Brida para Serie RS tipologías -00/-01/-20/-60/-70.
- Vástago horadado sólo para versiones con vástago pasante.
- Predispuesto para bloqueo del vástago sólo con vástago de acero cromado.
- Unidad de guía sólo con tipologías de cilindros con pistón largo.



Cilindros compactos STRONG Ø 32 ÷ 63 mm magnéticos, amortiguados y con guía sobredimensionada de serie:

Camisa redonda

Serie RS - compactos STRONG

Camisa octogonal

Serie RQ - compactos STRONG vástago antigiro con brida

1... con vástago de acero inoxidable

2... con vástago de acero cromado

-00 D.E.

- -01 D.E. vástago pasante
- -10 D.E. vástago antigiro
- -11 D.E. vástago pasante antigiro

- -20 D.E. pistón largo-60 S.E. vástago retraído-70 S.E. vástago extendido

3... con vástago rosca macho de acero inoxidable 4... con vástago rosca macho de acero cromado

- -00 D.E.
- -01 D.E. vástago pasante
- -20 D.E. pistón largo
- -60 S.E. vástago retraído
- -70 S.E. vástago extendido

-20 D.E. pistón largo

DÍAMETRO

032 - 040 - 050 - 063 mm

CARRERA

Simple efecto

0005-0010-0015-0020-0025 mm

Doble efecto

0005-0010-0015-0020-0025-0030-0040-0050-00600080 mm

Carrera máx.con vástago guiado (bajo pedido)

Ø 32 - 40 0400 mm

Ø 50 0500 mm

Ø 63 0800 mm

Versión con pistón alargado (bajo pedido)

Ø 32 - 40 0800 mm

Ø 50 - 63 1000 mm

VARIANTE

- **C** = con brida para Serie RS versiones 100/101/160/170 y 200/201/260/270
- H = vástago horadado sólo para versiones con vástago pasante
- **G** = Predispuesto para bloqueo del vástago excluido cilindros S.E. y sólo con vástago cromado.

103.

38-I Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com

104.



Algunos detalles constructivos

- Camisa en perfil extrusionado en aleación de aluminio, anodización externa e interna, espesor 15ì, perfil nitido, sensores retráctiles.
- Tapas fundidas a presión en aleación de aluminio.
- Tornillos autoterrajantes de acero cincado.
- Vástago de acero cromado de gran sección; bajo pedido de acero inoxidable.
- Pistón de aluminio.
- Patín de resina acetálica.
- Casquillos sobredimensionados.
- Juntas de estanqueidad pistón en goma nitrílica.
- Juntas de estanqueidad vástago de poliuretano.
- Desaceleradores neumáticos regulables, que permiten una eficaz amortiguación del pistón y reducen la contaminación acústica.

• Pistón de aluminio D.E.

 Pistón alargado D.E. para soportar una mayor carga radial





 Pistón de aluminio D.E. Bloqueo de estacionamiento Serie L1-N... combinado con vástago cromado, excepto las versiones con dispositivo antigiro (RS-210... - RS-211...).

Tolerancias nominales sobre la carrera


Cil. Ø	Tolerancias mm
32 ÷ 50	+ 2/0
63	+ 2,5/0

Fuerzas teóricas (N) desarrolladas a la presión de trabajo (Bar)

Máximo momento torsor aplicable [Nm] para vástago antigiro Serie RQ

C	Cil. Superfici				Presió		0.1	Mamanta		
	Ø	útil (r	nm²-)	2	4	6	8	10	Cil. Ø	Momento [Nm]
	32	Empuje tracción	804 691	161 138	322 276	482 414	643 553	804 691	32	2
4	40	Empuje tracción	1256 1056	251 211	502 422	754 633	1005 844	1256 1055	40	3
į	50	Empuje tracción	1962 1649	393 330	785 660	1178 990	1570 1320	1963 1650	50	5
(63	Empuje tracción	3116 2802	623 560	1246 1120	1869 1680	2493 2240	3116 2800	63	8

En el caso de cilindros neumáticos con vástago pasante, la fuerza teórica a considerar, en ambos sentidos, es siempre igual al valor "en tracción" indicado en la tabla. A los efectos prácticos se deberán reducir teniendo en cuenta el peso y los atritos de deslizamiento del equipamiento móvil (~ -10%).




www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



Fuerzas teóricas de tracción del resorte para cilindros tipologías ...260.../...270...

	Cil. Ø	Fuerza máx. (N)	Fuerza min. (N)	Carrera máx. (mm)	Disminución por cada mm de carrera (N/mm)
	32	40	24	25	0,64
	40	50	35	25	0,6
	50	90	49	25	1,64
	63	90	49	25	1,64


Diagramas de carga transversal en el vástago






Cilindro doble efecto Serie RS 200.../RS 220...* pistón alargado









Masa RS 200. Cilindro Incremento Cil. Equipamiento Incremento móvil carrera por cada mm carrera por cada mm "0" (g) "0" (g) de carrera (g) de carrera (g) 32 215 2,65 70 0,9 40 347 4 110 1,6 50 520 5,6 180 2,5 63 800 6,55 260 2,5

	Masa RS 220										
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)							
32	301,5	2,65	121,5	0,9							
40	482	4	197	1,6							
50	769	5,6	327	2,5							
63	1151,5	6,55	485	2,5							

Cilindro doble efecto con vástago rosca macho Serie RS 400.../Serie RS 420...* pistón alargado





	Masa RS 400										
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)							
32	245	2,65	100	0,9							
40	392	4	155	1,6							
50	600	5,6	260	2,5							
63	880	6.55	340	2.5							

	Masa R5 420														
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)											
32	331,5	2,65	151,5	0,9											
40	527	4	242	1,6											
50	849	5,6	407	2,5											
63	1231,5	6,55	565	2,5											

Cil. Ø	AF	АМ	Ø B	ВG	ØD1 H11	Ø DF						кк													тg	VD	WH	ZA	ZJ
32	12	22	30	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	7	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44	58
40	16	24	35	18	14	10,2	9	56	57	G1/8	M10	M12x1,25	7	5,3	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45	59
50	20	32	40	24	18	12,2	11	66	67	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	30	7,5	6,5	M8	17	24	46,5	5	18	45	63
63	20	32	45	24	18	12,2	11	79	80	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	35	7,5	6,5	M8	17	24	56,5	5	18	50	68


^{*} Para las tipologías de cilindros con el pistón alargado, las cotas PJ, ZA y ZJ sufrirán un incremento de 20 mm (Ø 32-40 mm), de 25 mm (Ø 50-63 mm).


Telf.: 968 676 155



Cilindro doble efecto con vástago pasante Serie RS 201...








Para versión con vástago pasante agujereado, variante H en llave de codificación:

Cil.	Agujero
Ø	mm
32-40	4,5
50-63	6

	Masa														
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)											
32	245	3,55	96	1,8											
40	392	5,6	151	3,2											
50	596	8,1	250	5											
63	875	9,05	330	5											

Cilindro doble efecto con vástago pasante rosca macho Serie RS 401...



Iviasa														
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)										
32	305	3,55	156	1,8										
40	482	5,6	241	3,2										
50	756	8,1	410	5										
63	1035	9,05	490	5										

Cil. Ø	AF	АМ	Ø B	ВG	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	L2	LB	LK	LW	Ø MM	ΡJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	VD	WH	ZA	ZM
32	12	22	30	18	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	7	5,3	2	5	12	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44	72
40	16	24	35	18	10,2	9	56	57	G1/8	M10	M12x1,25	7	5,3	2	5	16	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45	73
50	20	32	40	24	12,2	11	66	67	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	30	7,5	6,5	M8	17	24	46,5	5	18	45	81
63	20	32	45	24	12,2	11	79	80	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	35	7,5	6,5	M8	17	24	56,5	5	18	50	86


Telf.: 968 676 155


108.



Cilindro simple efecto con vástago retraído Serie RS 260...









			Masa	1	
	Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
ľ	32	217	2,65	73	0,9
	40	350	4	116	1,6
	50	525	5,6	192	2,5
	63	805	6,55	272	2,5

Cilindro simple efecto con vástago retraído rosca macho Serie RS 460...







		Masa	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	247	2,65	103	0,9
40	395	4	161	1,6
50	605	5,6	272	2,5
63	885	6,55	352	2,5


Cil.	AF	AM	Ø B	ВG	ØD1 H11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	L2	LB	LK	LW	Ø MM	P1	ΡJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	VD	WH	ZA	ZJ
32	12	22	30	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	7	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44	58
40	16	24	35	18	14	10,2	9	56	57	G1/8	M10	M12x1,25	7	5,3	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45	59
50	20	32	40	24	18	12,2	11	66	67	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	30	7,5	6,5	M8	17	24	46,5	5	18	45	63
63	20	32	45	24	18	12,2	11	79	80	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	35	7,5	6,5	M8	17	24	56,5	5	18	50	68



Cilindro simple efecto con vástago extendido Serie RS 270...









		Masa	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	213	2,65	73	0,9
40	344	4	116	1,6
50	515	5,6	192	2,5
63	795	6,55	272	2,5

Cilindro simple efecto con vástago extendido Serie RS 470...






		Masa	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	243	2,65	103	0,9
40	398	4	161	1,6
50	595	5,6	272	2,5
63	875	6,55	352	2,5


Cil. Ø	AF	АМ	Ø B		ØD1 H11	Ø DF	Ø DT	E1	E2	EE	KF	кк	L2	LB	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW1	TG	VD	WH	ZA
32	12	22	30	18	14	8,2	9	46	47	G1/8	M8	M10x1,25	7	5,3	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44
40	16	24	35	18	14	10,2	9	56	57	G1/8	M10	M12x1,25	7	5,3	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45
50	20	32	40	24	18	12,2	11	66	67	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	30	7,5	6,5	M8	17	24	46,5	5	18	45
63	20	32	45	24	18	12,2	11	79	80	G1/8	M12	M16x1,5	10	6,5	2	6	20	2,5	35	7,5	6,5	M8	17	24	56,5	5	18	50



Cilindro doble efecto con vástago antigiro Serie RQ 200.../RQ 220...* pistón alargado









		Masa	1	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	1 1 1	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	255	3,09	110	1,34
40	414	4,8	177	2,4
50	622	6,4	282	3,3
63	952	7,79	412	3,7

Cilindro doble efecto con vástago pasante antigiro Serie RQ 201...







Cil. Ø	AF	Ø AG	Ø B	вс	ВG	ØD1 H11	Ø DF	Ø DG	Ø DT
				l		14		l .	9
40	16	33	35	M5	18	14	10,2	5	9
50	20	42	40	M6	24	18	12,2	6	11
63	20	50	45	M6	24	18	12,2	6	11

			Masa	1	
(Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)		Incremento por cada mm de carrera (g)
Ξ	32	285	3,99	136	2,24
	40	459	6,4	218	4
	50	698	8,9	352	5,8
	63	1025	10,29	482	6,24


Cil.	E 1	E2	EE	FA	GG	HG	KF	L2	LB	LM	LK	LW	Ø MM	P1	ΡJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW2	TG	VD	WH	ZA	ZM	ZX	ZZ
32	46	47	G1/8	19,8	5,2	11	M8	7	5,3	10	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	14	44	72	68	82
40	56	57	G1/8	23,3	5,2	15	M10	7	5,3	10	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	14	45	73	69	83
			G1/8																I		46,5		18	45		75	93
63	79	80	G1/8	35,4	6,2	25	M12	10	6,5	12	2	6	20	2,5	35	7,5	6,6	M8	17	24	56,5	5	18	50	86	80	98


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 45-I



Cilindro doppio effetto con stelo non rotante Serie RQ 200.../ RQ 220...* pistone allungato








En el caso que fuera necesario quitar la necesario quitar ago, necesario quitar aprida del vástago de desenrosque utilizando exclusivamente sw2. hexagonal SW2.


	Masa RQ 200														
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)											
32	240	2,65	94	0,9											
40	386	4	148,5	1,6											
50	587	5,6	247	2,5											
63	894	6.55	354	2.5											


			Masa RQ	220	
	Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
	32	326,5	2,65	146,5	0,9
	40	522	4	237	1,6
	50	839	5,6	397	2,5
ĺ	63	1249,5	6,55	583	2,5

Cilindro doppio effetto stelo passante non rotante Serie RQ 201...



111.





							l .	ı				EE	l .	l
32	12	28	30	M5	18	14	8,2	5	9	46	47	G1/8	19,8	37
40												G1/8		
50	20	42	40	M6	24	18	12,2	6	11	66	67	G1/8	29,7	52
63	20	50	45	M6	24	18	12,2	6	11	79	80	G1/8	35,4	64


			•	
Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)
32	270	3,55	120	1,8
40	431	5,6	189,5	3,2
50	663	8,1	317	5
63	969	9.05	424	5

Cil. Ø	GG	HG	KF	L2	LB	LM	LK	LW	Ø MM	P1	PJ	PL	Ø RR	RT	sw	SW2	тG	VD	VD 1	WH	ZA	ZM	ZJ	ZX
32	5,2	11	M8	7	5,3	10	2	5	12	2,5	29	7,5	5,2	M6	10	17	32,5	4	3	14	44	72	58	68
40	5,2	15	M10	7	5,3	10	2	5	16	2,5	30	7,5	5,2	M6	13	19	38	4	3	14	45	73	59	69
50	6,2	19	M12	10	6,5	12	2	6	20	2,5	30	7,5	6,6	M8	17	24	46,5	5	3	18	45	81	63	75
63	6,2	25	M12	10	6,5	12	2	6	20	2,5	35	7,5	6,6	M8	17	24	56,5	5	3	18	50	86	68	80

^{*} Para las tipologías de cilindros con el pistón alargado, las cotas PJ, ZA y ZJ sufrirán un incremento de 20 mm (Ø 32-40 mm), de 25 mm (Ø 50-63 mm).


46-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com










Cilindro contrapuesto












Clave de codificación



SERIE

RS Cilindro redondo con vástagos contrapuestos RQ Cilindro octogonal con vástagos contrapuestos

TIPOLOGÍA

Vástago inoxidable

1C vástago rosca hembra 3C vástago rosca macho

Vástago cromado

2C vástago rosca hembra

4C vástago rosca macho

032-040-050-063 mm

CARRERA 1

DIÁMETRO

Pág. 38-I

CARRERA 2


Pág. 38-I


Telf.: 968 676 155


^{*}Para el resto de cotas consultar la versión estándar en pág. 41 y 46.



Brida anterior-posterior de acero cincado, ISO MF1-MF2









Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-12032	0,20
40	KF-12040	0,25
50	KF-12050	0,50
63	KF-12063	0,65


Pie en ángulo de acero cincado, ISO MS1






Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-13032	0,07
40	KF-13040	0,09
50	KF-13050	0,20
63	KF-13063	0,20


Anillo adaptador para centrado posterior ISO (bajo pedido)



Cil.	An adap		Código
Ø	ØB	VD1	
32	30	3	RSF-09032
40	35	3	RSF-09040
50	40	3	RSF-09050
63	45	3	RSF-09063

Charnela posterior hembra de aluminio fundido a presión con perno de acero cincado ISO MP2





Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-10032A	0,06
40	KF-10040A	0,08
50	KF-10050A	0,15
63	KF-10063A	0.25


Quitando el perno, es posible utilizar la charnela hembra incluso de la parte anterior.


					Bric	la									Pie					Andatt			Ch	arne	la co	n p	erno)	
	Ød1 H11		ØFB H13				TF Js14		ZF	ZH	ØAB H13		AO	AT	AU ± 0.2	E	SA	TR	XA	ØB	VD1	СВ H14	ØCD H9	E	FL	L		UB h14	XD
32	30	45	7	4	10	32	64	80	68	54	7	32	6	4	24	45	92	32	82	30	3	26	10	48	22	12	11	45	80
40	35	52	9	4	10	36	72	90	69	55	9	36	8	4	28	52	101	36	87	35	3	28	12	54	25	15	13	52	84
50	40	65	9	6	12	45	90	110	75	57	9	45	10	5	32	64	109	45	95	40	3	32	12	65	27	15	13	60	90
63	45	75	9	6	12	50	100	120	80	62	9	50	12	5	32	74	114	50	100	45	3	40	16	75	32	20	17	70	100

49-I Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com www.picazosl.com




Charnela posterior macho de aluminio fundido a presión, ISO MP4 sin perno






Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-11032	0,20
40	KF-11040	0,25
50	KF-11050	0,50
63	KF-11063	0,65


Charnela macho articulada de aluminio fundido a presión






Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-11032S	0,10
40	KF-11040S	0,20
50	KF-11050S	0,30
63	KF-11063S	0,35

Contracharnela a 90° de aluminio fundido a presión





Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KF-19032	0,09
40	KF-19040	0,12
50	KF-19050	0,20
63	KF-19063	0,32


Tornillos de fijación en la pág. 51


	Charnela posterior macho Charnela macho articulada												Contracharnela													
Cil. Ø	ØCD H9	E	EW toll. -0.2/-0.6	FL	L	MR1	ХD	ØCN H9	Е	ΕN	ER	ΕU	FL	L	ХD	ØCD H9	FA Js15	FB	FC	FD	FE	FG -0.2/-0.6	FH	FI	F1	F2
32	10	48	26	22	12	15	80	10	48	14	15	10.5	22	14	80	10	32	10	1.2	32.5	46.5	26	9	6.4	5.5	10.5
40	12	54	28	25	15	18	84	12	54	16	18	12	25	16.5	84	12	36	12	2.6	38	51.5	28	9	6.4	5.5	10.5
50	12	65	32	27	15	20	90	12	65	16	20	12	27	17.5	90	12	45	12	0.3	46.5	63.5	32	9	8.4	5	13.5
63	16	75	40	32	20	23	100	16	75	21	23	15	32	21.5	99	16	50	16	3.3	56.5	73.5	40	10.5	8.4	5	13.5

50-I



Charnela intermedia con espigas de fijación





Cil.	EA	EB	l1	R	TD	TL	TM	UW	XV		
Ø	(max)	(min)	(max)	(max)	(e9)	(h14)	(h14)	(max)	Nom.	Tol.	
32	31	41	22	0,5	12	12	50	65	36	±2	
40	32	41	22	0,5	16	16	63	75	36,5	±2	
50	36	45	22	1	16	16	75	95	40,5	±2	
63	37	48	28	1	20	20	90	105	43	±2	

Cil. Ø	Código	Masa kg
32	KDF-14032	0,13
40	RPF-14040	0,24
50	RPF-14050	0,32
63	RPF-14063	0,47

Brida para vástago rosca hembra de aluminio fundido a presión (Incluye tornillos de fijación, se entrega de serie con las tipologías de cilindros octogonales Serie RQ)



Cil. Ø	Código	Masa kg
32	RPF-28032	0,024
40	RSF-28040	0,035
50	RSF-28050	
63	RSF-28063	0,094

Brida para vástago con dispositivo antigiro de aluminio fundido a presión para Serie RS 210...-RS 211... (entregada con tornillos de fijación)



Cil. Ø	Código	Masa kg
32	RPF-29032	0,026
40	RSF-29040	0,036
50	RSF-29050	
63	RSF-29063	0,100

Perno de acero cincado con 2 Seegers de tope



Cil. Ø	FF f8	FL	FM	Masa kg	Código
32	10	53	46	0,03	KF-18032
40	12	61,3	53	0,05	KF-18040
50	12	69	61	0,05	KF-18050
63	16	80,5	71	0,12	KF-18063

Tuerca para vástago de acero cincado



	KK Z M								
Cil. Ø	ZM	кк	OR	Código					
32	M10 x 1,25	17	6	KF-16032					
40	M12 x 1,25	19	7	KF-16040					
50-63	M16 x 1,5	24	8	KF-16050					

Tornillos para fijaciones

Tornillo Allen cabeza cilíndrica UNI 5931 Código AZ4-VN... aptos para fijaciones Serie KF-12.../KF-13...

Cil. Ø	Tornillo	Código
32-40	M6 x 20	AZ4-VN0620
50-63	M8 x 25	AZ4-VN0825

Tornillo Allen cabeza cilíndrica UNI 5931 Código AZ4-VN... aptos para fijaciones Serie KF-19... (Ø 32-40)

	Cil. Ø	Tornillo 2 piezas por tipo	Código
	32-40	M6 x 20	AZ4-VN0620
02	02-40	M6 x 25	AZ4-VN0625

Tornillo Allen cabeza cilíndrica UNI 5931 Código AZ4-VN... aptos para fijaciones **Serie KF-10.../KF-11...**

Cil. Ø	Tornillo	Código
32-40	M6 x 25	AZ4-VN0625
50-63	M8 x 30	AZ4-VN0830


Tornillo Allen cabeza rebajada DIN 7984 Código AZ4-VPA... apto para fijación Serie KF-19... (Ø 50-63)

Cil. Ø	Tornillo 2 piezas por tipo	Código
50-63	M8 x 25	AZ4-VPA0825
30-03	M8 x 30	AZ4-VPA0830

51-I Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com




Horquilla hembra con clip en acero zincado para vástago a norma ISO 8140 con perno incluido




	Cil.	CE	СК	СК	СК	СК	CL	СМ	ER	KK	L	LE	Masa	Código
	Ø				B12					kg	Codigo			
·	32	40	10	20	10	16	M10 x 1,25	26	20	0,09	KF - 15032			
	40	48	12	24	12	19	M12 x 1,25	32	24	0,015	KF - 15040			
	50-63	64	16	32	16	25	M16 x 1,5	39	32	0,34	KF - 15050			

Rótula auto lubricada en acero zincado




Cil.	α	СН	KK	НА	НВ	нс	HD	HE	HF	Masa		
Ø				H7			0 -0,12			kg	Código	
32	13°	17	M10 x 1,25	10	43	14	14	20	12,9	0,076	KF - 17032	
40	13°	19	M12 x 1,25	12	50	16	16	22	15,4	0,11	KF - 17040	
50-63	15°	22	M16 x 1,5	16	64	21	21	28	19,3	0,22	KF - 17050	

Rótula con perno recto



Cil. Ø	СН	CH1		N/V	IH		ID	ΙE	IF	IG	Masa	Oádina	
	<u></u>	P	IA	KK	±0,3	IB	וטו	IE	"	IG	kg	Código	
	32	17	11	30°	M10 x 1,25	19,5	32	15	74,5	35	18	0,12	KF - 22025
	40	19	17	30°	M12 x 1,25	22	36	17	84	40	20	0,185	KF - 22040
	50-63	22	19	22°	M16 x 1.5	27.5	47	23	112	50	27	0.36	KF - 22050

Rótula con perno acodado en ángulo



Cil.	СН	СН	ıc	LG	ıc	1.0	1.0	1.0	16	KK	IB	חו	LA	ı B	1.0	10		16	Masa kg	Código
	Ø	A	Y	5	KK	פ	טו	±0,3	LD	L	בם		5	kg	Codigo					
	32	17	11	50°	M10 x 1,25	32	15	17	37	21	50,5	43	57	0,11	KF - 23025					
	40	19	17	50°	M12 x 1,25	36	17	19	42	27	57,5	50	66	0,165	KF - 23040					
5	0-63	22	19	40°	M16 x 1,5	47	23	23,5	60	33	79,5	64	84	0,33	KF - 23050					

Telf.: 968 676 155


52-I







OV




1 Amortiguador neumático regulable

- Estándar de serie
- Sin variaciones dimensionales comparado con un cilindro equivalente sin amortiguadores


2 Guía pistón sobredimensionada y junta original UNIVER

- Adecuado para cargas pesadas (F)
- Mínima rotación vástago

Máximo momento torsor aplicable (Nm) y relativa rotación máx.



Comparación cota A: entre cilindro oval y cilindro estándar ISO



Ø	A (OV)	A (ISO)	Diferencia	
18	16	46,5	-42%	
25	20	52	-35%	
32	24,5	64,5	-45%	
40	38	76,5	-30%	
50	40	95	-40%	
63	50	114	-35%	
80	60	140	-38%	

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 118.



CADACTEDÍCTICAC

CARACTERISTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricació
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 ba
Testeras	aluminio anodizad
Camisa	aluminio anodizad
Pistón	alumini
Patín de guía	tecnopolímer
Vástago	acero inox (Ø18÷25), acero cromado (Ø32÷80
Juntas pistón	NB
Casquillo guía vástago	estándar de seri
Juntas rascadoras vástago	poliuretan
Amortiguadores	neumáticos regulables (estándar de serie
Magnete	estándar de seri



CLAVE DE CODIFICACIÓN

0	٧	2	0	0	0	3	2	0	0	5	0
1		2	3	3		4			5	5	

1 Serie 2 Tipología

OV = Cilindros ovales Ø 18÷80 mm



- 1 = Vástago hembra acero inox (Ø18÷80)
- $\mathbf{2}$ = Vástago hembra acero cromado (Ø32÷80)
- 3 = Vástago macho acero inox (Ø18÷80)
- $\mathbf{4} = V$ ástago macho acero cromado (Ø32 \div 80)

3 Versión

- 00 = D.E. Versión estándar **01** = **D.E.** Vástago pasante
- **02** = **D.E.** Vástago pasante hueco

D.E. = Doble efecto

4 Diámetro (mm) 5 Carrera (mm)

018 = Ø18	050 = Ø50	0010 - 0025 - 0040 - 0050 - 0080 - 0100 - 0125 - 0160 - 0200 (Ø18-25)
025 = Ø25	063 = Ø63	0010 - 0025 - 0040 - 0050 - 0080 - 0100 - 0125 - 0160 - 0200 - 0250 - 0220

 $\textbf{0010 - 0025 - 0040 - 0050 - 0080 - 0100 - 0125 - 0160 - 0200 - 0250 - 0320} \ (\emptyset 32 \div 80)$ **032** = Ø32 $080 = \emptyset80$ $040 = \emptyset40$

Fuerzas teóricas (N) desarrolladas a la presión de trabajo (bar)

		Presi	ón de tra bar Empuje	abajo			Pres		Longitud de amortiguación		
Ø	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10	
18	54	108	162	216	270	41	82	122	163	204	8
25	98	196	295	393	491	82	165	247	330	412	10
32	161	322	483	643	804	138	276	415	553	691	10
40	251	502	754	1005	1256	221	422	633	844	1055	14
50	393	785	1178	1570	1963	330	660	990	1320	1650	Ant. 11/Post. 14
63	623	1246	1870	2493	3116	560	1120	1682	2240	2800	Ant. 11/Post. 14
80	1005	2010	3015	4019	5024	942	1884	2826	3770	4711	Ant. 20/Post. 27

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en ángulo articulado	Unión autoalineante	Pie	Charnela macho	Brida	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo de cable guía cable sensor DF
						16000000000000000000000000000000000000		(o o o		
18	KF-15020	KF-17020	KF-22020	KF-23020	KF-24020	OVF-13018	OVF-11018	OVF-12018		
25	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	OVF-13025	OVF-11025	OVF-12025		
32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	OVF-13032	OVF-11032	OVF-12032	DF	
40	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	OVF-13040	OVF-11040	OVF-12040	DHF-0020100	DF-001
50	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	OVF-13050	OVF-11050	OVF-12050	DHF-0020100	
63	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	OVF-13063	OVF-11063	OVF-12063		
80	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	OVF-13080	OVF-11080	OVF-12080		

Sujeto a modificaciones Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com www.picazosl.com



Cilindro oval de dimensiones compactas con amortiguador neumático regulable de serie y vástago antigiro; además, su forma permite el montaje de varios cilindros acoplados dando como resultado un ancho reducido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo: 1,5 ÷ 10 Bar Temperatura ambiente: -20 ÷ 80°C

Fluido: aire comprimido, con o sin lubricación.

Camisa en perfil extrusionado de aleación de aluminio

con vástago de acero cromado de serie.

Amortiguador regulable de serie

Magnético de serie.

Vástago antigiro.

Velocidad máx: hasta 1 m/seg.

Montaje del cilindro sin accesorios de fijación con posibilidad de fijación: anterior, posterior, inferior y Para el montaje de varios cilindros acoplados, se tienen algunas soluciones sobre la tipología de sensores de detección.

Ejecuciones bajo pedido

- Versiones con vástago de acero inoxidable
- Sensor magnético Serie DF-...
- Banda cubrecable sensor magnético.

Fuerzas teóricas (N) desarrolladas a la presión de trabajo [Bar]

Cil.		P	resióne de	trabajo [bar]		
Ø		2	4	6	8	10	
18	Empuje Tracción	54 41	108 82	162 122	216 163	270 204	
25	Empuje Tracción	Tracción	98 82	196 165	295 247	393 330	491 412
32	Empuje 161 Tracción 138		322 276	483 415	643 553	804 691	
40	Empuje Tracción	251 221	502 422	754 633	1005 844	1256 1055	
50	Empuje Tracción	393 330	785 660	1178 990	1570 1320	1963 1650	
63	Empuje Tracción	623 560	1246 1120	1870 1682	2493 2240	3116 2800	
80	Empuje Tracción	1005 942	2010 1884	3015 2826	4019 3770	5024 4711	

Máximo momento torsor aplicable [Nm]

apirodaio [aphicable [itin]											
Cil		0										
Ø	Nm	Gradi										
18	0,80	0,90										
25	1,00	0,80										
32	1,40	0,60										
40	1,70	0,40										
50	2,00	0,35										
63	2,30	0,30										
80	2,60	0,30										

En el caso de cilindros neumáticos con vástago pasante, la fuerza teórica a considerar, en ambos sentidos, es siempre igual al valor "en tracción" indicado en la tabla. A los efectos prácticos se deberán reducir teniendo en cuenta el peso y los atritos de deslizamiento del equipamiento móvil (~ -10%).



0080

OV

200

050



la carrera Cil **Tolerancias** Ø m m 18 ÷ 25 + 1,5/0 32 ÷ 50 + 2/0

+ 2.5/0

63 ÷ 80

Tolerancias nominales sobre

OV = Cilindros Ovales Ø 18 ÷ 80 mm

TIPOLOGÍA

Carrera

Diámetro

Tipología

Serie

- 1--- Vástago de acero inoxidable Clave de codificación
 - 2--- Vástago de acero cromado (escluso Ø 18-25mm)
 - 3--- Vástago de acero inoxidable
 - 4--- Vástago de acero cromado rosca macho (escluso Ø 18-25mm)
 - -00 D.E
 - -01 D.E pasante
 - -02 D.E pasante vástago horadado

DIÁMETRO

018 - 025 - 032 - 040 - 050 - 063 - 080 mm


CARRERA ESTÁNDAR

0010-0025-0040-0050-0080-0100-0125-0160-0200 $(Ø 18 \div 80 mm)$ 0250-0320 (Ø 32 ÷ 80 mm)


Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com




Cilindro doble efecto Ø 18 mm



Vástago rosca hembra Serie OV100.../OV200...



Vástago rosca macho Serie OV300.../OV400...






Cil. Ø	AF min	АМ	B f9	BF min	BG min	D1 H9	DD	DF	E1	E2	E3	EE	H1	L	KF	KK	LK
18	8	20		6	6	4	M4	4,1	40,5	50,5	16	M5		60	M4	M8	1
25	12	22	16	8	8	4	M4	5,1	52	57	20	M5		62	M5	M10X1,25	2
32	14	22	20	8	8	4	M5	6,2	61	66	24,5	G1/8	4,5	72	M6	M10X1,25	2,5
40	16	24	25	12	12	4	M5	8,2	61,5	67	38	G1/8	9	76	M8	M12X1,25	3
50	20	32	30	14	14	5	M8	10,5	76	81	40	G1/4	9,5	82	M10	M16X1,5	5
63	20	32	30	14	10,5	5	M10	10,5	92	97	50	G1/4	10,5	82	M10	M16X1,5	5
80	20	32	40	15	15	5	M10	10,5		130	60	G1/4	9	106	M10	M16X1,5	5



Cilindro doble efecto Ø 25 ÷ 80 mm

Cil. Ø 80 mm

Cil. Ø 25 ÷ 63 mm





Masa

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)		
18	120	1,3	30	0,4		
25	180	1,8	60	0,6		
32	290	2,4	105	0,9		
40	465	3,4	165	1,6		
50	780	4,7	230	2,5		
63	1145	5,8	295	2,5		
80	2245	8,6	535	2,5		


NOTA: La longitud de amortiguación puede variar respecto a la indicada, en base a la diversa aplicación de empleo y funcionamiento.

Cil. Ø	ММ	P1	PJ	PK	PL	PM	PN	sw	TG	VD	WH	ZM	Longitud amortiguador
18	8	7	44	4	8	52	16	7	20		7	67	8
25	10	7	38	4	12	54	16	8	32	2	8	70	10
32	12	7	57	5	7,5	62	18	10	36	2	8	80	10
40	16	7	47	7,5	14,5	61	22	13	40	2	9	85	14
50	20	7	41	8,5	20,5	65	30	17	50	2	10	92	Del. 11/Tras.14
63	20	7	41	8,5	20,5	65	30	17	60	2	10	92	Del. 11/Tras.14
80	20	7	66	9	20	88	30	17	75	3	12	118	Del. 20/Tras.27



123.

Cilindro doble efecto vástago pasante



Masa

Cil. Ø	Cilindro carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)	Equipamiento móvil carrera "0" (g)	Incremento por cada mm de carrera (g)		
18	140	1,7	50	0,8		
25	210	2,4	90	1,2		
32	330	3,2	140	1,8		
40	535	5	235	3,2		
50	900	7,2	350	5		
63	1265	8,3	415	5		
80	2390	11	680	5		

NOTA: La longitud de amortiguación puede variar respecto a la indicada, en base a la diversa aplicación de empleo y funcionamiento. Para la cota que falta ver pág.66/67-l.


Vástago hembra con agujero pasante Serie OV-102.../OV202...

Ø 18 \div 25 mm carrera máx. 100 mm Ø 32 \div 80 mm carrera máx. 160 mm

AT KF

Vástago macho con agujero pasante Serie OV-302.../OV402...

 \emptyset 18 ÷ 25 mm carrera máx. 100 mm \emptyset 32 ÷ 80 mm carrera máx. 160 mm




Cil. Ø	AF min	AM	C min	DE	DF	KF	KK	L	LK	WH	ZM	ZJ	Longitud amortiguador
18	8	20	1,5		4,1	M4	M8	60	1	7	67	74	8
25	12	22	2,5		5,1	M5	M10X1,25	62	2	8	70	78	10
32	14	22	3,5		6,2	M6	M10X1,25	72	2,5	8	80	88	10
40	16	24	5		8,2	M8	M12X1,25	76	3	9	85	94	14
50	20	32	7,5	G1/8	10,5	M10	M16X1,5	82	5	10	92	102	11
63	20	32	7,5	G1/8	10,5	M10	M16X1,5	82	5	10	92	102	11
80	20	32	7,5	G1/8	10,5	M10	M16X1,5	106	5	12	118	130	20

68-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com




Pie en acero zincado



Cil. Ø	Α	ØВ	С	D	E	F	Р	Q	Código
18	43	5,5	29	5	17	2	-	16	OVF-13018
25	50	5,5	28	7	16	3	-	20	OVF-13025
32	55	5,5	32	5,5	18	3	13	24	OVF-13032
40	65	5,5	40	7	20	4	16	30	OVF-13040
50	85	6,6	50	8	24	4	22	38	OVF-13050
63	105	9	63	10	27	4	30	50	OVF-13063
80	130	9	80	10	29	6	40	60	OVF-13080

Brida en aleación de aluminio




Cil. Ø	ØA	В	øс	F	G	L	М	R	Código
18	8	16	4,5	8	4,3	80	94	-	OVF-12018
25	10	20	5,5	10	5,7	100	115	-	OVF-12025
32	11	24	6,6	10	6,3	115	130	-	OVF-12032
40	11	30	6,6	10	6,3	132	146	-	OVF-12040
50	15	38	9	12	8,3	140	160	21	OVF-12050
63	15	50	9	15	8,3	140	160	33	OVF-12063
80	15	60	9	20	8,3	178	200	40	OVF-12080

Charnela macho en aleación de aluminio

Ø 18 mm





Cil. Ø	Α	CD ØH7	E	G	N	P H12	Código
18	18	8	14	7	30	7	OVF-11018
25	14	8	8	7,5	42	9	OVF-11025
32	15	10	9	10	47	10,5	OVF-11032
40	18	12	12	13	52	10,5	OVF-11040
50	20	12	12	13	68	20	OVF-11050
63	24	16	16	17	80	25	OVF-11063
80	24	16	9	17	95	25	OVF-11080

Tuerca para vástago de acero cincado





Cil. Ø	ZM	KK	OR	Código
18	M8	13	5	MF-16020
25	M10X1,25	17	6	KF-16032
32	M10X1,25	17	6	KF-16032
40	M12X1,25	19	7	KF-16040
50	M16X1,5	24	8	KF-16050
63	M16X1,5	24	8	KF-16050
80	M16X1,5	24	8	KF-16050

Tornillos de fijación Tornillo para UNI 5931 (100 un.) para OVF-13.. Pie

Ø 18 AZ4-VN0408 Ø 40 AZ4-VN0514 Ø 80 AZ4-VN1020

Ø 25 AZ4-VN0410 **Ø 50** AZ4-VN0816 **Ø 32** AZ4-VN0510 **Ø 63** AZ4-VN1018

Tornillo para DIN 7984 (100 un.) para OVF-12.. Brida

 \emptyset 18 AZ4-VPA0408 \emptyset 40 AZ4-VPA0518 \emptyset 80 AZ4-VPA1025

Ø 25 AZ4-VPA0414 Ø 50 AZ4-VPA0818 Ø 32 AZ4-VPA0512 Ø 63 AZ4-VPA1018

Tornillo para UNI 5931 (100 un.) para OVF-11.. Bisagra macho

Ø 18 AZ4-VN0410 Ø 40 AZ4-VN0516 Ø 80 AZ4-VN1025

Ø 25 AZ4-VN0412 Ø 50 AZ4-VN0820 Ø 32 AZ4-VN0512 Ø 63 AZ4-VN1016





-UNIVER-

Cilindros de carrera corta - Ø 12 ÷ 100 mm TUBO DISEÑO NUEVO CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 bar
Testeras	aluminio
Camisa	aluminio
Pistón	aluminio
Patín de guía	tecnopolímero
Vástago	acero inox
Juntas pistón	NBR
Casquillo guía vástago	estándar de serie
Junta rascadora vástago	poliuretano
Paragolpes	NBR (estándar de serie)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

W	1	0 0	0 3	3 2	0	0	5	0		
1	2	3		1		!	5		6	7

2 Tipología

1 Serie **W** = Cilindros de carrera corta Ø 12÷100 mm

1 = Vástago acero inox

7 = Vástago acero inox con charnela posterior macho, sólo versión 60 y 70 (excepto Ø12)

3 Versión

00 = D.E. Versión estándar

01 = D.E. Vástago pasante **10** = **D.E.** Vástago antigiro (excepto Ø12)

11 = D.E. Vástago pasante antigiro (excepto Ø12)

31 = **D.E.** Vástago pasante hueco (excepto Ø12-16)

60 = **S.E.** Vástago retraído

70 = S.E. Vástago extendido

D.E. = Doble efecto **S.E.** = Simple efecto

4 Diámetro (mm)	5 Carrera (mm)	6 Variante	7 Magnético
012 = Ø12 016 = Ø16 020 = Ø20 025 = Ø25 032 = Ø32	040 = Ø40 050 = Ø50 063 = Ø63 080 = Ø80 100 = Ø100	Simple efecto 0005 - 0010 (Ø12÷25) 0005 - 0010 - 0025 (Ø32÷100) Doble efecto 0005 - 0010 - 0020 - 0025 0030 - 0040 - 0050 (Ø12-16) 0005 - 0010 - 0020 - 0025 0030 - 0040 - 0050 - 0075 (Ø20÷100)	S = espacio anti-infortunio bajo pedido (sólo para versión 10 y 11)	M = Versión magnética (excepto Ø12)

■ FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Niple	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo cable guía cable sensor DF	Sensor DH
12	WF-50012			
16	WF-50012			
20	WF-50020			
25	WF-50020			
32	WF-50032	DF	DF-001	DH
40	WF-50040	DHF-0020100	DF-001	νп
50	WF-50050			
63	WF-50063			
80	WF-50080			
100	WF-50080			



2 Ranura para sensor DH tradicional







Telf.: 968 676 155



Ø 40 mm



Ø 12 mm Ø 16-20 mm Ø 25-32 mm

Ø 50-63-80-100 mm

Sujeto a modificaciones

www.picazosl.com

picazo@picazosl.com



La amplia gama de versiones y la originalidad del producto hacen de los cilindros de carrera corta UNIVER una elección obligada para el usario que necesita cilindros neumáticos con carreras de trabajo reducidas y dimensiones compactas. Su versatilidad, la amplia gama de accesorios con los cuales se pueden unir, la elección de los diversos diámetros fabricados, los paragolpes de final de carrera, hacen de ellos un producto que responde positivamente a las demandas de la industria, además su funcionamiento con aire filtrado con o sin lubricación los hace aptos para su montaje en sistemas ecológicos de acuerdo con las reglas europeas de defensa del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de ejercicio: 1,5 ÷ 10 bar Temperatura ambiente: - 20 ÷ 80°C Fluido: aire filtrado con o sin lubricación.

Algunos detalles constructivos

Camisa en perfíl de aluminio extrusionado con anodización interna y externa (15 - 18 μ).

Tapas desmontables para inspección.

Pistón con anillo magnético permanente en plastoferrita (bajo pedido de \emptyset 16 \div 100).

Juntas de estanqueidad del pistón en goma nitrílica antidesgaste con o sin lubricación, la forma de doble labio permite la recuperación continua del desgaste.

Vástago en acero inoxidable (AISI 303) rulado con rosca (hembra, niple macho bajo pedido).

Casquillo guía de vástago en material autolubricado.

Paragolpes de final de carrera.

Caracteristicas del detector magnético Serie DH-... (Sección Accesorios pág. 2-3).

Tolerancias nominales sobre la carrera

Cil.	Tolerancias
Ø	mm
12 ÷ 25	+ 1,5/0
32 ÷ 50	+ 2/0
63 ÷ 100	+ 2,5/0

Ejecuciones bajo pedido

- Charnela posterior (pág. 64)
- Niple
- Cilindro con vástago antigiro (Ø 16 ÷ 100)
- Vástago pasante hueco (Ø 20 ÷ 100)
- Versión magnética (Ø 16 ÷ 100)
- Cilindros tándem (pág. 64)
- Cilindro tándem unidad de guía Ø 20 ÷ 80 (Sección Alta Tecnología pág. 47)

Tabla fuerza desarrolada

Se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

Fuerza de empuje	Fuerza de tracción
$Fs = S \cdot p - a$	Ft = s·p-a

Donde: p = presión de alimentación


S = superficie de empuje (cm2) s = superficie de tracción (cm2)

a = rozamiento (10%)

Cil. Ø	Vástago Ø (mm)	S (cm²)	s (cm²)	Reaccion máxima del muelle (N)
12	6	1,1	0,8	6,8
16	6	2	1,7	7,8
20	10	3,1	2,3	13,2
25	10	4,9	4,1	19,6
32	12	8	6,9	35,3
40	16	12,6	10,6	45
50	16	19,6	17,6	70,5
63	20	31,1	28	96
80	25	50,3	54,3	119,5
100	25	78,5	73,6	237,2



Clave de codificación



TIPOLOGÍA CILINDRO

100 D.E. doble efecto

101 D.E. doble efecto - vástago pasante

110 D.E. doble efecto - vástago antigiro*

111 D.E. doble efecto - vástago pasante antigiro*

131 D.E. doble efecto - vástago pasante hueco (de Ø 20 mm)

160 S.E. simple efecto - vástago retraido

170 S.E. simple efecto - vástago extendido (excluido Ø12)

VERSIÓN CON CHARNELA POSTERIOR MACHO

(excluido Ø 12)

700 D.E. doble efecto

760 S.E. simple efecto - vástago retraido 770 S.E. simple efecto - vástago extendido

DIÁMETRO

12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 mm

CARRERA ESTÁNDARD

Ø12 - 25 S.E.: 5 - 10 mm

Ø32 - 100 S.E.: 5 - 10 - 25 mm

Ø12 - 16 D.E.: 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm Ø20 - 100 D.E.: 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 mm

* Las versiones requeridas por el cliente, sin espacio antiinfortunio, deben ser instaladas, a cargo del usuario, respetando la norma EN 294 (pág. anexo 2B).


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 55-I 126.




Cilindro doble efecto Serie W 100 . . / W 100 . . M


Cilindro Ø 12






Cilindro Ø 16 ÷ 100







P	е	s	(
	е	s	C

Cil. Ø	Carrera 0 no magnético kg	Carrera 0 magnético kg	Incremento por mm (g)
12	0,045	-	1,2
16	0,074	0,102	1,4
20	0,095	0,12	2
25	0,135	0,155	2,85
32	0,233	0,292	4,06
40	0,394	0,43	5,47
50	0,39	0,446	6,4
63	0,64	0,772	9,7
80	1,19	1,275	14,85
100	1,72	1,92	19,7

Cil. Ø	A	В	C CAI	A*	B* RA	C*	D	Е	F	G	н	J	L	М	N	Р	Q	R	s	т	U	\ díametro	rosca	w	Υ	z
12	32	-	35,5	-	-	-	6	-	5	M5	МЗ	6,5	28,5	-	20	11	13	-	9	16	6	3,7	M4	8,2	9	3,4
16	32	-	35,5	42	-	45,5	6	-	5	M5	МЗ	6,5	31	28	28	11	20	20	10	17	5,8	3,7	M4	6,5	9	3,4
20	35	-	42	45	-	52	10	-	8	M5	M5	10	35	32	32	11	22	22	11	19	7,5	4,6	M5	7	10	4,6
25	35	-	42	45	-	52	10	-	8	G 1/8	M5	10	44,5	39	37	18	26	28	14	25	7,5	4,6	M5	7,5	10	4,6
32	37	42	49	47	52	59	12	23	10	G 1/8	M6	12	54	48	45	18	32	36	18	30	8,5	5,55	M6	9	16	5,7
40	40	47	55	45	52	60	16	29,5	13	G 1/8	M8	14	60	54,5	54,5	18	40	40	20	33	8,5	5,55	M6	9,5	16	5,7
50	40	46,5	55	45	51,5	60	16	35,5	13	G 1/4	M8	14	72	64	64	22	50	50	25	40	10,5	7,4	M8	10	16	6,8
63	42	50,5	59	47	55,5	64	20	43	17	G 1/4	M10	15	88	80	80	22	62	62	31	48	13,5	9,3	M10	10	20	9
80	52	60	71,5	57	65	76,5	25	50	22	G 3/8	M12	20	110	100	100	26	82	82	41	60	13,5	9,3	M10	15	20	9
100	52	60	71,5	57	65	76,5	25	56	22	G 3/8	M12	20	134	124	124	26	103	103	51,5	72	16,5	11,2	M12	15	25	11


Telf.: 968 676 155


* Versión magnética



Cilindro doble efecto vástago pasante Serie W 101 . . / W 101 . . M

Cilindro Ø 12







Peso

		1 630	
Cil. Ø	Carrera 0 no magnético kg	Carrera 0 magnético kg	Incremento por mm (g)
12	0,055	-	1,4
16	0,086	0,114	1,6
20	0,112	0,137	2,65
25	0,165	0,185	3,5
32	0,295	0,354	5
40	0,5	0,536	7
50	0,478	0,534	8
63	0,79	0,922	12,2
80	1,345	1,43	18,7
100	1.875	2.075	23.6


Cilindro Ø 16 ÷100






Cilindro doble efecto vástago pasante hueco Serie W 131 . . / W 131 . . M

(de Ø 20 ÷ 100 mm)





Cil. Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
K	-	-	2,5	2,5	3	4	4	6	6	6

Para el peso ver tabla superior


Cil.	Α	В	С	Α*	В*	C*		E	F	G	н	١.		м	N	Р	a	R	s	т	u l	\	/	w	x	_v	7
Ø		+	CAF	RRE	RA		الا	_		G		7	1	IVI	14	Г	Q	r	,	•	٥	díametro	rosca	VV	^	'	
12	37	-	44	-	-	-	6	-	5	M5	МЗ	6,5	28,5	-	20	11	13	-	9	16	6	3,7	M4	8,2	3,5	9	3,4
16	37	1	44	47	1	54	6	-	5	M5	МЗ	6,5	31	28	28	11	20	20	10	17	5,8	3,7	M4	6,5	3,5	9	3,4
20	40	1	54	50	1	64	10	-	8	M5	M5	10	35	32	32	11	22	22	11	19	7,5	4,6	M5	7	7	10	4,6
25	40	-	54	50	1	64	10	-	8	G 1/8	M5	10	44,5	39	37	18	26	28	14	25	7,5	4,6	M5	7,5	7	10	4,6
32	42	52	66	52	62	76	12	23	10	G 1/8	M6	12	54	48	45	18	32	36	18	30	8,5	5,55	M6	9	7	16	5,7
40	45	59	75	50	64	80	16	29,5	13	G 1/8	M8	14	60	54,5	54,5	18	40	40	20	33	8,5	5,55	M6	9,5	8	16	5,7
50	45	58	75	50	63	80	16	35,5	13	G 1/4	M8	14	72	64	64	22	50	50	25	40	10,5	7,4	M8	10	8,5	16	6,8
63	47	64	81	52	69	86	20	43	17	G 1/4	M10	15	88	80	80	22	62	62	31	48	13,5	9,3	M10	10	8,5	20	9
80	52	68	91	57	73	96	25	50	22	G 3/8	M12	20	110	100	100	26	82	82	41	60	13,5	9,3	M10	15	11,5	20	9
100	52	68	91	57	73	96	25	56	22	G 3/8	M12	20	134	124	124	26	103	103	51,5	72	16,5	11,2	M12	15	11,5	25	11

^{*} Versión magnética




Cilindro simple efecto vástago retraido Serie W 160 . . / W 160 . . M

Cilindro Ø 12





Cilindro Ø 16 ÷ 100



Peso

Cil. Ø	Carrera 0 no magnético kg	Carrera 0 magnético kg	Incremento por mm (g)
12	0,038	-	1,2
16	0,059	0,079	1,4
20	0,07	0,095	2
25	0,096	0,116	2,85
32	0,194	0,253	4,06
40	0,326	0,362	5,47
50	0,322	0,378	6,4
63	0,533	0,715	9,7
80	1,02	1,105	14,85
100	1,49	1,69	19,7

Cil.	Α	С	Α*	C*	D	F	G	н		١. ا	м	N	Р	Q	R	s	т.	U	١ ١	/	w	v	z
Ø	+	CAF	RRE	RA		Г	G	п	י	٠.	IVI	IN	F	3	r	ာ	'	٦	díametro	rosca	VV	ľ	
12	27	28	1	1	6	5	M5	МЗ	6,5	28,5	-	20	11	13	-	9	16	6	3,7	M4	8,2	9	3,4
16	22	23	37	38	6	5	M5	МЗ	6,5	31	28	28	11	20	20	10	17	5,8	3,7	M4	6,5	9	3,4
20	25	26	40	41	10	8	M5	M5	10	35	32	32	11	22	22	11	19	7,5	4,6	M5	7	10	4,6
25	25	26	40	41	10	8	G 1/8	M5	10	44,5	39	37	18	26	28	14	25	7,5	4,6	M5	7,5	10	4,6
32	32	33	47	48	12	10	G 1/8	M6	12	54	48	45	18	32	36	18	30	8,5	5,55	M6	9	16	5,7
40	35	36	45	46	16	13	G 1/8	M8	14	60	54,5	54,5	18	40	40	20	33	8,5	5,55	M6	9,5	16	5,7
50	35	36	45	46	16	13	G 1/4	M8	14	72	64	64	22	50	50	25	40	10,5	7,4	M8	10	16	6,8
63	37	39	47	49	20	17	G 1/4	M10	15	88	80	80	22	62	62	31	48	13,5	9,3	M10	10	20	9
80	47	53	57	63	25	22	G 3/8	M12	20	110	100	100	26	82	82	41	60	13,5	9,3	M10	15	20	9
100	47	53	57	63	25	22	G 3/8	M12	20	134	124	124	26	103	103	51,5	72	16,5	11,2	M12	15	25	11


Telf.: 968 676 155

* Versión magnética




Cilindro simple efecto vástago extendido Serie W 170 . . / W 170 . . M


Cilindro Ø 12





Cilindro Ø 16 ÷ 100





Peso

Cil. Ø	Carrera 0 no magnético kg	Carrera 0 magnético kg	Incremento por mm (g)
12	0,045	1	1,2
16	0,7	0,098	1,4
20	0,86	0,111	2
25	0,122	0,142	2,85
32	0,212	0,271	4,06
40	0,366	0,402	5,47
50	0,352	0,408	6,4
63	0,59	0,772	9,7
80	1,104	1,189	14,85
100	1,576	1,776	19,7

Cil.	Α	В	c	A *	В*	C*	D	E	F	G	н	J	١.	м	N	Р	Q	R	s	_	U	\	/	w	\ v	z
Ø		+	CAR	RER	Α		ַנ		•	3		Ľ	_			•	ŭ			•		díametro	rosca		'	
12	32	-	35,5	-	-	-	6	-	5	M5	МЗ	6,5	28,5	-	20	11	13	-	9	16	6	3,7	M4	8,2	9	3,4
16	27	-	30,5	42	-	45,5	6	-	5	M5	МЗ	6,5	31	28	28	11	20	20	10	17	5,8	3,7	M4	6,5	9	3,4
20	30	-	37	45	-	52	10	-	8	M5	M5	10	35	32	32	11	22	22	11	19	7,5	4,6	M5	7	10	4,6
25	30	-	37	45	-	52	10	-	8	G 1/8	M5	10	44,5	39	37	18	26	28	14	25	7,5	4,6	M5	7,5	10	4,6
32	32	37	44	47	52	59	12	23	10	G 1/8	M6	12	54	48	45	18	32	36	18	30	8,5	5,55	M6	9	16	5,7
40	35	42	50	45	52	60	16	29,5	13	G 1/8	M8	14	60	54,5	54,5	18	40	40	20	33	8,5	5,55	M6	9,5	16	5,7
50	35	41,5	50	45	51,5	60	16	35,5	13	G 1/4	M8	14	72	64	64	22	50	50	25	40	10,5	7,4	M8	10	16	6,8
63	37	45,5	54	47	55,5	64	20	43	17	G 1/4	M10	15	88	80	80	22	62	62	31	48	13,5	9,3	M10	10	20	9
80	47	55	66,5	57	65	76,5	25	50	22	G 3/8	M12	20	110	100	100	26	82	82	41	60	13,5	9,3	M10	15	20	9
100	47	55	66,5	57	65	76,5	25	56	22	G 3/8	M12	20	134	124	124	26	103	103	51,5	72	16,5	11,2	M12	15	25	11

* Versión magnética

www.picazosl.com











Diagrama de carga útil en función de la parte saliente



S = baricentro de la carga útil P = carga útil en Newton






Dimensiones de montaje cilindro con vástago antigiro


Cil. Ø	x	L	W110 A + carrera	W111 A + (2 x carrera)	W110M A* + carrera	W111M A* + (2 x carrera)	D	D D	E	F	н	к	М	Р	Q	R	s	Υ	z
16	3,5	3,5	42,5	51	52,5	61	6	4	6	3,5	3,5	27,5	7	6	20	20	10	27,5	МЗ
20	7	7	50	62	60	72	7,5	6	7,5	4,5	4,5	31,5	8	7,5	22	22	11	31,5	M4
25	7	7	50	62	60	72	7,5	6	7,5	4,5	5	36	8	7,5	26	28	14	38	M4
32	7	12	59	76	69	86	9	8	10	5,5	6	44,5	10	10	32	36	18	47,5	M4
40	8	15	65	85	70	90	10,5	10	10	5,5	6	53,5	10	10	40	40	20	53,5	M5
50	8,5	15	67	87	72	92	10,5	10	11	6,5	7	63,5	12	11	50	50	25	63,5	M6
63	8,5	17	71	93	76	98	13,5	12	14	9	9	79,5	12	15	62	62	31	79,5	M6
80	11,5	19,5	85,5	105	90,5	110	13,5	14	14	9	9	99,5	14	15	82	82	41	99,5	M8
100	11,5	19,5	87,5	107	92,5	112	16,5	16	16,5	10,5	10,5	123,5	16	17	103	103	51,5	123,5	M8

^{*} Versión magnética

Variante dimensiones de montaje cilindro con vástago antigiro y espacio de parada anti-infortunio



Cil. Ø	W110 A + carrera	W111 A + (2 x carrera)	W110M A* + carrera	W111M A* + (2 x carrera)	L	а
16	67,5	76	77,5	86	28,5	28,5
20	70	82	80	92	27	27
25	70	82	80	92	27	27
32	79	96	89	106	32	27
40	85	105	90	110	35	28
50	87	107	92	112	35	28,5
63	91	113	96	118	37	28,5
80	100,5	120	105,5	125	34,5	26,5
100	102,5	122	107,5	127	34,5	26,5





NOTA: Para todas las cotas indicadas, ver la versión sin sistema antigiro.

Espacio de parada anti-infortunio, entendiendo la distancia de seguridad para respetar según la norma EN 294, a cargo del usuario.










Tándem carrera corta "Serie W"


	Cil. Ø	L2 = A + C2	L1 = B + C1	L0 = (A+B) + C1 + C2
	16	L2 = 37 + C2	L1 = 22 + C1	L0 = 59 + C1 + C2
	20	L2 = 40 + C2	L1 = 25 + C1	L0 = 65 + C1 + C2
	25	L2 = 40 + C2	L1 = 25 + C1	L0 = 65 + C1 + C2
Ī	32	L2 = 42 + C2	L1 = 23 + C1	L0 = 65 + C1 + C2
	40	L2 = 45 + C2	L1 = 26,5 + C1	L0 = 71,5 + C1 + C2
	50	L2 = 45 + C2	L1 = 26 + C1	L0 = 71 + C1 + C2
	63	L2 = 47 + C2	L1 = 29 + C1	L0 = 76 + C1 + C2
	80	L2 = 52 + C2	L1 = 38 + C1	L0 = 90 + C1 + C2
	100	L2 = 52 + C2	L1 = 38 + C1	L0 = 90 + C1 + C2

Tándem carrera corta "Serie W" magnético

Cil. Ø	L2 = A + C2	L1 = B + C1	L0 = (A+B) + C1 + C2
16	L2 = 47 + C2	L1 = 37 + C1	L0 = 84 + C1 + C2
20	L2 = 50 + C2	L1 = 40 + C1	L0 = 90 + C1 + C2
25	L2 = 50 + C2	L1 = 40 + C1	L0 = 90 + C1 + C2
32	L2 = 52 + C2	L1 = 38 + C1	L0 = 90 + C1 + C2
40	L2 = 50 + C2	L1 = 36,5 + C1	L0 = 86,5 + C1 + C2
50	L2 = 50 + C2	L1 = 36 + C1	L0 = 86 + C1 + C2
63	L2 = 52 + C2	L1 = 39 + C1	L0 = 91 + C1 + C2
80	L2 = 57 + C2	L1 = 48 + C1	L0 = 105 + C1 + C2
100	L2 = 57 + C2	L1 = 48 + C1	L0 = 105 + C1 + C2

Cilindro tándem de doble posición





Tándem carrera corta doble posición "Serie W"

Cil. Ø	L2 = A + C2	L1 = B + C1	L0 = (A+B) + C1< + C2
16	L2 = 37 + C2	L1 = 22 + C1	L0 = 59 + C1< + C2
20	L2 = 40 + C2	L1 = 25 + C1	L0 = 65 + C1< + C2
25	L2 = 40 + C2	L1 = 25 + C1	L0 = 65 + C1< + C2
32	L2 = 42 + C2	L1 = 23 + C1	L0 = 65 + C1< + C2
40	L2 = 45 + C2	L1 = 26,5 + C1	L0 = 71,5 + C1< + C2
50	L2 = 45 + C2	L1 = 26 + C1	L0 = 71 + C1< + C2
63	L2 = 47 + C2	L1 = 29 + C1	L0 = 76 + C1< + C2
80	L2 = 52 + C2	L1 = 38 + C1	L0 = 90 + C1< + C2
100	L2 = 52 + C2	L1 = 38 + C1	L0 = 90 + C1< + C2

Tándem carrera corta doble posición "Serie w" magnético


Cil. Ø	L2 = A + C2	L1 = B + C1	L0 = (A+B) + C1< + C2
16	L2 = 47 + C2	L1 = 37 + C1	L0 = 84 + C1< + C2
20	L2 = 50 + C2	L1 = 40 + C1	L0 = 90 + C1< + C2
25	L2 = 50 + C2	L1 = 40 + C1	L0 = 90 + C1< + C2
32	L2 = 52 + C2	L1 = 38 + C1	L0 = 90 + C1< + C2
40	L2 = 50 + C2	L1 = 36,5 + C1	L0 = 86,5 + C1< + C2
50	L2 = 50 + C2	L1 = 36 + C1	L0 = 87 + C1< + C2
63	L2 = 52 + C2	L1 = 39 + C1	L0 = 91 + C1< + C2
80	L2 = 57 + C2	L1 = 48 + C1	L0 = 105 + C1< + C2
100	L2 = 57 + C2	L1 = 48 + C1	L0 = 105 + C1< + C2

134.



Cilindros varias posiciones WS (código bajo pedido)





Tándem carrera corta varias posiciones "Serie W"

Cil. Ø	L3 = A + C3	L2 = B + C2	L1 = D + C1	L0 = (A+B+D) + C1< + C2< + C3
16	L3 = 37 + C3	L2 = 27 + C2	L1 = 22 + C1	L0 = 86 + C1< + C2< + C3
20	L3 = 40 + C3	L2 = 30 + C2	L1 = 25 + C1	L0 = 95 + C1< + C2< + C3
25	L3 = 40 + C3	L2 = 30 + C2	L1 = 25 + C1	L0 = 95 + C1< + C2< + C3
32	L3 = 42 + C3	L2 = 28 + C2	L1 = 23 + C1	L0 = 93 + C1< + C2< + C3
40	L3 = 45 + C3	L2 = 31,5 + C2	L1 = 26,5 + C1	L0 = 103 + C1< + C2< + C3
50	L3 = 45 + C3	L2 = 31 + C2	L1 = 26 + C1	L0 = 102 + C1< + C2< + C3
63	L3 = 47 + C3	L2 = 36 + C2	L1 = 29 + C1	L0 = 112 + C1< + C2< + C3
80	L3 = 52 + C3	L2 = 38 + C2	L1 = 38 + C1	L0 = 128 + C1< + C2< + C3
100	L3 = 52 + C3	L2 = 38 + C2	L1 = 38 + C1	L0 = 128 + C1< + C2< + C3

Tándem carrera corta varias posiciones "Serie W" magnético


Cil. Ø	L3 = A + C3	L2 = B + C2	L1 = D + C1	L0 = (A+B+D) + C1< + C2< + C3
16	L3 = 47 + C3	L2 = 42 + C2	L1 = 37 + C1	L0 = 126 + C1< + C2< + C3
20	L3 = 50 + C3	L2 = 45 + C2	L1 = 40 + C1	L0 = 135 + C1< + C2< + C3
25	L3 = 50 + C3	L2 = 45 + C2	L1 = 40 + C1	L0 = 135 + C1< + C2< + C3
32	L3 = 52 + C3	L2 = 43 + C2	L1 = 38 + C1	L0 = 133 + C1< + C2< + C3
40	L3 = 50 + C3	L2 = 41,5 + C2	L1 = 36,5 + C1	L0 = 128 + C1< + C2< + C3
50	L3 = 50 + C3	L2 = 41 +C2	L1 = 36 + C1	L0 = 127 + C1< + C2< + C3
63	L3 = 52 + C3	L2 = 44 + C2	L1 = 39 + C1	L0 = 135 + C1< + C2< + C3
80	L3 = 57 + C3	L2 = 48 + C2	L1 = 48 + C1	L0 = 153 + C1< + C2< + C3
100	L3 = 57 + C3	L2 = 48 + C2	L1 = 48 + C1	L0 = 153 + C1< + C2< + C3

NOTA: posibilidad de versión con vástago antigiro. Para las cotas no indicadas, ver la Serie W 100... en la pág. 57.




Charnela posterior macho


Serie W 700 . . . / W 700 . . . M





Serie W 760 . . . / W 760 . . . M




Serie W 770 . . . / W 770 . . . M










Peso

	W700/W700M			W760/W760M			W770/W770M		
Cil. Ø	Carrera 0 no magnético kg	Carrera 0 magnético kg	Incremento por mm (g)	Carrera 0 no magnético kg	Carrera 0 magnético kg	Incremento por mm (g)	Carrera 0 no magnético kg	Carrera 0 magnético kg	Incremento por mm (g)
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0,082	0,11	1,4	0,067	0,087	1,4	0,078	0,106	1,4
20	0,1075	0,1325	2	0,0825	0,0975	2	0,0985	0,1235	2
25	0,1585	0,1785	2,85	0,119	0,139	2,85	0,145	0,165	2,85
32	0,2765	0,3355	4,06	0,2375	0,2965	4,06	0,2555	0,3155	4,06
40	0,4705	0,5065	5,47	0,4025	0,4385	5,47	0,442	0,4785	5,47
50	0,417	0,473	6,4	0,349	0,405	6,4	0,379	0,435	6,4
63	0,6815	0,8135	9,7	0,5745	0,7565	9,7	0,6315	0,9135	9,7
80	1,2385	1,3235	14,85	1,0685	1,1535	14,85	1,1525	1,2375	14,85
100	1,775	1,975	19,7	1,545	1,745	19,7	1,631	1,831	19,7

Cil. Ø	Υ	z	ø w	v
12	-	-	-	-
16	5,5	9	6	6,2
20	5,5	9	6	6,5
25	6	12	6	8
32	9	14	10	11
40	10	16	12	13
50	12	17	12	16,5
63	14	21	16	18
80	14	21	16	16,5
100	17	25	20	21


Tornillo de fijación




Cil. Ø	12	16*	20	25	32	40	50	63	80	100
M	3	3	4	4	5	5	6	8	8	10

* Sólo para el diámetro 16 versión magnética los tornillos de fijacion deben ser anti-magnéticos.

Niple





Cil. Ø	Α	AM	С	D	d	Código
12-16	22,5	16	6,5	6 x 1	М 3	WF-50012
20-25	30	20	10	8 x 1,25	M 5	WF-50020
32	34	22	12	10 x 1,25	M 6	WF-50032
40	38	24	14	12 x 1,25	M 8	WF-50040
50	46	32	14	16 x 1,5	M 8	WF-50050
63	47	32	15	16 x 1,5	M 10	WF-50063
80-100	60	40	20	20 x 1,5	M 12	WF-50080

Telf.: 968 676 155

picazo






CARACTERÍSTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 ÷ 10 bar
Testeras	aluminio
Camisa	aluminio
Pistón	fundición a presión en aleación de aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Cremallera	acero
Juntas pistón	NBR
Piñón	acero nitrurado
Paragolpes	NBR
Amortiguadores	neumáticos regulables (estándar de serie)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

R	1	1	0	3	2	1	8	0	
1	2	2		3			4		5

Serie	2 Tipología	3 Diámetro (mm)	4 Ángulo de rotación	5 Magnético
R = Cilindros rotativos	11 = Piñón macho sin regulación	032 = Ø32	090 = 90°	M = Versión magnética
Ø 32 ÷ 125 mm	(grado de precisión ± 3°)	040 = Ø40	180 = 180°	version magnetica
	12 = Piñón macho con regulación ± 5°	050 = Ø50	270 = 270°	
	13 = Piñón hembra sin regulación	063 = Ø63	360 = 360°	
	(grado de precisión ± 3°)	080 = Ø80	200 500	
	14 = Piñón hembra con regulación ± 5°	100 = Ø100		
		125 = Ø125		



ACCESORIOS

Ø	Sensor DF y banda cubre cables sensor DHF	Bloqueo guía cable sensor DF
32 40 50 63 80 100 125	DF DHF-0020100	DF-001

- 1. Camisa: perfil extrusionado en aleación de aluminio
- 2. Testeras fundidas a presión en aleación de aluminio
- 3. Amortiguadores neumáticos regulables
- 4. Juntas paragolpes
- 5. Pistón fundido a presión en aleación de aluminio y patín de guía en resina acetálica
- 6. Juntas pistón en mezcla nitrílica
- 7. Cremallera de sección cuadrada de acero normalizado
- 8. Patín de guía para cremallera (con sistema de recuperación del juego)
- 9. Piñón de acero nitrurado
- 10. Cojinetes de bolas para soporte del piñón
- 11. Cuerpo central de aluminio
- 12. Tornillo de regulación con ángulo de rotación \pm 2,5°
- 13. Sensor magnético DF
- 14. Tornillo para la recuperación juego de la cremallera

Telf.: 968 676 155



Cilindro neumático de acción rotativa realizado con características constructiva muy sofisticadas, que lo cualifican para las aplicaciones más exigentes en cualquier sector industrial.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de ejercicio: 1,5 ÷ 10 bar Temperatura ambiente: -20° ÷ +80°C Fluido: aire filtrado con o sin lubricación

Camisa de aluminio con anodización interna y externa

de 15-18 micrones

Recuperación del juego de la cremallera. Piñón rotativo con cojinetes a esfera.



Momento torsor teórico a 1 bar

Multiplicar el valor de la tabla por la presión de ejercicio.

Cil. Ø	32	40	50	63	80	100	125	
Mt (Nm)	1,2	2,25	3,9	7,3	15,7	26,5	51	


Energia cinética max.absorvible de las amortiguaciones

La regulacion de ángulo de rotación reduce el efecto de la amortiguación (R12 - R14)

Cil. Ø							
E₀ (Joule)	1,8	2,5	4,5	8	12	21	36

Detector magnético Serie DH... (Sección Accesorios pág. 2).


Carga estática admisible del piñón



 $Fa = Carga \ axial \ max. \ (N) \ con \ Fr = 0$

Cil. Ø	32	40	50	63	80	100	125
Fa	100	100	120	120	200	250	300

Clave de codificación



TIPOLOGÍA

- 11 Piñón macho sin regulación (grado de precisión ± 3°)
- 12 Piñón macho con regulación \pm 5°
- 13 Piñón hembra sin regulación, (grado de precisión ±3°)
- 14 Piñón hembra con regulación $\pm 5^{\circ}$

DIÁMETRO

032 - 040 - 050 - 063 - 080 - 100 - 125 mm


ÁNGULO DE ROTACIÓN

90° - 180° - 270° - 360°

VARIANTE

M = Versión magnética


Fr = Carga radial máx. (N) con Fa=0 En base a la cota L



137.

20-I www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com





Algunos detalles constructivos


- Camisa en perfil extrusionado de aleación de aluminio con nervios antitorsión, sin puntos de estancamiento. Anodización interna y externa, espesor 18 micrones.
- (2) Tapas en aleación de aluminio fundido a presión fijadas solidariamente al cuerpo central con tirantes y casquillos.
- 3 Amortiguador neumático regulable; permite una efectiva desaceleración del pistón.
- (4) Juntas de estanqueidad tapa-camisa (paragolpes)
- (5) Pistón articulado en aleación de aluminio y patín de guía en resina acetálica con anillo magnético permanente de plastoferrita (bajo pedido)
- (6) Juntas de estanqueidad del pistón y amortiguadores en mezcla nitrílica contra el desgaste aptas para funcionar con o sin lubricación, su forma de doble labio permite la recuperación continua del desgaste.
- 7 Cremallera de sección cuadrada de acero normalizado, rectificado con sistema de recuperación del juego.
- 8 Patín de guía cremallera (con sistema de recuperación del juego)
- (9) Piñón en acero nitrurado.
- (10) Cojinetes de bolas para soporte del piñón, para Ø 32 cojinetes en bronce-teflón.
- (11) Cuerpo central de aluminio.
- Tornillo de regulación del ángulo de rotación con posibilidad de regular ± 5° Serie R12 14. (Evitar efectuar la regulación con el cilindro bajo presión).

Cilindro de acción rotante con:

piñón macho



piñón hembra




www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 21-I 138.



Dimensiones de montaje

Cil.	Α	В	С	D	Е	F	G	н		к	М	N	Р	Q	R	S	т	U	V	w	х	Υ	Z
Ø	(נ	±0,1		_	•	J	•••	•	1	141	14	•	G	11	g 6	•	0	M 7	**	^	±0,1	Н7
32	48	M6	33	18	G1/8	50	25	46,5	16	71,5	51	50	30	25	5	14	25	16,3	5	25	M5	18	14
40	54	M6	40	22	G1/4	60	30	54,5	16	82	61	60	30	25	5	14	25	16,3	5	25	M5	22	14
50	67	M8	50	22	G1/4	70	32,5	60,5	21,5	94	66	65	40	35	6	19	30	21,8	6	30	M6	25	19
63	78	M8	60	25,5	G3/8	75	37	70,8	27	110	76	75	40	35	8	24	30	21,8	6	30	M8	35	19
80	97	M10	80	27	G3/8	99	50	93,5	31	142	100	99	50	45	8	28	45	27,3	8	45	M8	50	24
100	115	M10	80	27,5	G1/2	115	54	99	41	156,5	116	115	50	45	10	38	50	31,3	8	50	M10	60	28
125	140	M12	90	31,5	G1/2	125	60	118	41	188	141	140	50	45	10	38	60	31,3	8	60	M10	70	28



Dimensiones de montaje L-L1 con rotación estándar

 $L_{_1}$: Montaje cil. con reg. (R12 - R14) L: Montaje cil. sin reg. (R11 - R13)

		Rot	ación 90)°		Rota	ción 180	O°	Rotación 270°				Rotación 360°			
Cil. Ø	L₁	L	peso er Piñón macho	n kg con Piñón hembra	L ₁	L	peso er Piñón macho	n kg con Piñón hembra	L₁	L	peso er Piñón macho	kg con Piñón hembra	L₁	L	peso en Piñón macho	kg con Piñón hembra
32	234	206	1,300	1,200	282	254	1,420	1,320	330	302	1,540	1,440	378	348	1,660	1,560
40	278	246	2,010	1,900	336	304	2,210	2,900	394	360	2,390	2,280	450	418	2,580	2,470
50	308	268	3,070	2,840	372	332	3,340	3,110	436	394	3,610	3,380	498	458	3,880	3,650
63	356	310	4,990	4,640	432	386	5,500	5,170	508	460	6,010	5,700	582	536	6,520	6,230
80	426	376	9,840	9,220	526	476	10,840	10,230	626	574	11,840	11,240	726	674	12,840	12,250
100	456	404	13,650	12,680	564	512	14,860	13,870	672	618	16,070	15,060	778	726	17,280	16,250
125	520	474	23,370	22,220	654	606	25,720	24,520	786	738	28,070	26,820	918	870	30,420	29,120

Dimensiones de montaje rotaciones intermedias

La rotación intermedia se obtiene reduciendo la carrera del pistón dentro de la rotación estándar immediatamente superior. Las dimensión de longitud L-L1 se reduce para otros grados de rotación como indica la tabla.

Cilindros Ø	32	40	50	63	80	100	125
Reducción mm	0,262	0,315	0,350	0,415	0,550	0,594	0,733

Telf.: 968 676 155

El semicuerpo izquierdo conserva las cotas estándares $\left(-\frac{L}{2}, -\frac{L_1}{2}\right)$





YR2

Pneumatic actuators for process automation

- Pneumatic connections configuration: NAMUR interface VDI/VDE 3845
- Top pinion: VDI/VDE 3845
- Holes for sensor box connection: VDI/VDE 3845
- Bottom holes for connecting valves: ISO 5211 DIN 3337
- Single acting actuators available (2-3-4-5-6 springs)



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Temperature	-20° ÷ 80 °C
Fluid	filtered air, lubricated or not, neutral gases
Pressure range	single acting: 3 ÷ 8 bar double acting: 2 ÷ 8 bar
Connections	NAMUR interface (G1/4)
Rotation	0 - 90° ± 3° (external regulation)
Pressure	Max 10 bar

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Body	hard anodized aluminum extrusion
Piston	die cast aluminium
Piston Bearing	acetalic resin
Pinion	nickel plated steel
End caps	die cast aluminium
Seals	nitrile rubber
Screws and nuts	stainless steel

CODIFICATION KEY

Υ	R	2	0	1	D	Α	0		
1				2	3				

1 Series	2 Size	3 Version
YR2 = pneumatic actuators	00 = 32 mm (DA0 only)	DA0 = double acting
for process automation	01 = 50 mm	S12 = single acting
	2A = 63 mm (F04)	12 springs standard
	2B = 63 mm (F05)	(different number of
	03 = 75 mm	springs upon request)
	35 = 85 mm	
	04 = 100 mm	
	45 = 115 mm	
	05 = 125 mm	

55 = 145 mm **06** = 160 mm **08** = 200 mm **10** = 250 mm



140.

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com

Pneumatic actuators for process automation



141.

Weight (Kg)

	YR200	YR201	YR202	YR203	YR235	YR204	YR245	YR205	YR255	YR206	YR208	YR210
single acting	-	1,12	1,56	3,10	4,3	6,2	9,7	12,62	17,10	23,9	44,82	101
double acting	0,51	1,00	1,42	2,54	3,68	5,1	8,24	10,10	13,94	19,66	36,6	77

Opening and closing time at 5,6 bar (sec)

	YR200	YR201	YR202	YR203	YR235	YR204	YR245	YR205	YR255	YR206	YR208	YR210
single acting	-	0,5 max	1 max	1,5 ÷2	2 max	2 ÷3	4 ÷6	7÷8				
double acting	0,5 max	0,5 max	1 max	1,25 max	1,5 max	1,5÷2	3÷4	5÷6				

$Air \ consumption \ (I)$

	YR200	YR201	YR202	YR203	YR235	YR204	YR245	YR205	YR255	YR206	YR208	YR210
opening	0,04	0,08	0,12	0,24	0,48	0,68	1	1,4	1,6	3,2	5,3	14,2
closing	0,05	0,1	0,16	0,44	0,56	0,96	1,6	2,16	2,56	4	8,6	16,5

Torque output double acting actuators (Nm)

	3	4	5	6	7	8
YR200DA0	3,6	4,8	6	7,3	8,5	9,7
YR201DA0	8,9	11,8	14,8	17,7	21,7	24,8
YR224DA0-YR22BDA0	14,1	18,8	23,5	28,2	32,9	37,6
YR203DA0	30	40	50	60	70	80
YR235DA0	51	68	85	102	119	136
YR204DA0	71	95	119	142	168	192
YR245DA0	130,8	174,4	218	261,6	305,2	348,8
YR205DA0	167	222	278	333	388,5	444
YR255DA0	236,4	315,3	394,1	473	551,8	630,6
YR206DA0	340	454	567	680	794,5	908
YR208DA0	638	851	1064	1276	1491	1704
YR210DA0	1617	2156	2695	3234	3773	4312


Torque output single acting actuators (Nm)


	3	3		4		5		6	7	1	8	3
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
YR201S12	-	-	-	-	7,6	4,3	10,5	7,2	14,5	11,2	17,6	14,3
YR224S12-YR22BS12	-	-	-	-	12,1	6,7	16,8	11,4	21,5	16,1	26,2	20,8
YR203S12	-	-	-	-	26	14	36	24	46	34	56	44
YR235S12	-	-	-	-	47	22	64	39	81	56	106,4	73
YR204S12	-	-	-	-	64	33	87	56	113	82	137	88,8
YR245S12	-	-	72,4	14,4	116	58	159,6	101,6	203,2	145,2	246,8	188,8
YR205S12	-	-	-	-	148	75	203	130	258,5	185,5	314	241
YR255S12	-	-	145,3	15,3	224,1	94,1	303	173	381,8	241,8	460,6	330,6
YR206S12	-	-	-	-	316	147	429	260	543,5	374,5	657	488
YR208S12	-	-	-	-	584	308	796	520	1011	735	1224	948
YR210S12	-	-			-	-	1909	1254	2448	1793	2987	2332

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



YR200





YR201

YR22A YR22B

YR203

YR235

YR204

YR245


YR205

YR255

YR206

YR208

YR210



1/4" NW_115_EN_04/10 Rev.01_06/11

1/4"

1/4"

125

140

165

F12

F14

F16

142.

230 30

468

563

750

200 175

> 215 300

335 290 385 50

-- 36 28 130 80 30 85 29 3,5 22

48 32 130

48 32 130

30 100 38 5 27

130 50

5 36

- 30

M12

M16

M20



CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-20° ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación, gases neutros
Presión de trabajo	$3 \div 8$ bar (simple efecto) $2 \div 8$ bar (doble efecto)
Conexiones	interfaz NAMUR (G1/4)
Rotación	0-90°±3° (reglación exterior)
Presión máx.	10 bar
Testeras	fundición a presión de aluminio
Pistón	fundición a presión de aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Junta	NBR
Cuerpo	aluminio extruido anodizado duro
Piñón	acero niquelado
Tornillos y tuercas	acero inox

Conexiones: taladro inferior para instalación válvula de bola según normas ISO 5211/DIN 3337. Interfaz para electroválvula, extremo superior del eje y taladro superior para la fijación de los accesorios según normas VDI/VDE 3845 NAMUR.



CLAVE DE CODIFICACIÓN

Υ	R	2	0	1	D	Α	0
	1		2	2		3	

1 Serie	2 Talla (mm)		3 Versión
YR2 = Actuadores rotativos para	00 = 32 (sólo DA0)	45 = 115	DA0 = Doble efecto
automatización de proceso	01 = 50	05 = 125	S12 = Simple efecto estándar 12 muelles
	2A = 63 (F04)	55 = 145	(bajo pedido número de muelles diferentes)
	2B = 63 (F05)	06 = 160	
	03 = 75	08 = 200	
	35 = 85	10 = 250	
	04 = 100		

Momento torsor versión doble efecto (P = 6 bar)

Código	Momento (Nm)
YR200DA0	7,3
YR201DA0	17,7
YR22ADA0-YR22BDA0	28,2
YR203DA0	60
YR235DA0	102
YR204DA0	142
YR245DA0	261,6
YR205DA0	333
YR255DA0	473
YR206DA0	680
YR208DA0	1276
YR210DA0	3234

Momento torsor versión simple efecto (P = 6 bar)

Código	Momento (Nm)				
	0°	90°			
YR201S12	10,5	7,2			
YR22AS12-YR22BS12	16,8	11,4			
YR203S12	36	24			
YR235S12	64	39			
YR204S12	87	56			
YR245S12	159,6	101,6			
YR205S12	203	130			
YR255S12	303	173			
YR206S12	429	260			
YR208S12	796	520			
YR210S12	1909	1254			



Telf.: 968 676 155





YR3

Unità rotante a doppia cremagliera

- Combinazione di azionamento a doppio pistone più piastra rotante e sistema rotativo a doppia cremagliera
- Assenza di gioco
- Angolo regolabile in base alle proprie esigenze
- Possibilità di scelta tra le viti di regolazione e deceleratori idraulici interni
- Fori di centraggio su corpo e tavola per montaggi accurati
- Montaggio diretto del carico sulla tavola
- Ricavate scanalature sul corpo per l'inserimento dei sensori magnetici di tipo a scomparsa, due per ogni lato





CARATTERISTICHE **TECNICHE**

Temperatura ambiente	0 ÷ 50 °C
Fluido	aria filtrata con o senza lubrificazione
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 7 bar
Angolo di rotazione	180°
Campo di rotazione	0° ÷ 190°
Alessaggi	Ø 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 28 - 32 - 40 - 50 - 63 mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo	alluminio
Testate	alluminio
Tavola rotante	alluminio
Cremagliera	acciaio inox
Pignone	acciaio al carbonio
Guarnizione	gomma nitrilica (NBR)
Paracolpi	gomma nitrilica (NBR)
Magnete	standard

CHIAVE DI CODIFICA

Υ	R	3	0	1	0	
1				2		3

1 Serie	2 Alesaggio (mm)	
YR3 = Unità rotante a doppia cremagliera	003 = Ø10	070 = Ø28
	007 = Ø12 010 = Ø15	100 = Ø32 200 = Ø40
	020 = Ø18	300 = Ø50
	030 = Ø20	500 = Ø63
	050 = Ø25	

D = Deceleratori idraulici (Ø15 ÷ 63)

www.picazosl.com

3 Variante

Con riserva di modifica CILINDRI ROTANTI 1.5 Telf.: 968 676 155

picazo@picazosl.com



Peso

	YR3003	YR3007	YR3010	YR3020	YR3030	YR3050	YR3070	YR3100	YR3200	YR3300	YR3500
Kg	0,150	0,250	0,530	0,990	1,290	2,100	2,890	4,100	7,650	8,960	11,170

Coppia

	YR3003	YR3007	YR3010	YR3020	YR3030	YR3050	YR3070	YR3100	YR3200	YR3300	YR3500
Ø	10	12	15	18	20	25	28	32	40	50	63
Nm	0,3	0,6	1,5	2,2	3,2	5,5	7,5	9,8	19	31	45


Coppia teorica a 5 bar


Max energia cinetica assorbibile (J)


	YR3003	YR3007	YR3010	YR3020	YR3030	YR3050	YR3070	YR3100	YR3200	YR3300	YR3500
Con vite di regolazione	0,002	0,006	0,007	0,025	0,048	0,81	0,24	0,32	0,56	1	1,5
Con deceleratori idraulici	-		0,039	0,116	0,116	0,294	1,1	1,6	2,9	3,5	5,2

Carichi consentiti

Direzione carichi








Carias	Carrian Internal (NI)	Carico tavol	a rotante (N)	Tauriana (Num)
Carico	Carico laterale (N)	(P1)	(P2)	Torsione (Nm)
YR3003	33	48	48	1,1
YR3007	54	71	71	1,5
YR3010	70	78	74	2
YR3020	140	130	130	3,5
YR3030	185	188	358	4,8
YR3050	300	285	442	9
YR3070	333	296	476	12
YR3100	390	493	706	18
YR3200	543	740	1009	25
YR3300	850	950	1500	30
VR3500	1200	1/100	2100	30


Telf.: 968 676 155


1


145.


Carico trasversale e flessione































www.picazosl.com




Con riserva di modifica CILINDRI ROTANTI 1.5 Telf.: 968 676 155



Direzione di rotazione e angolo di rotazione






147.

Telf.: 968 676 155



YR3 Ø 10 ÷ 12




	Α	В	C	D	E	F	G	Н	-1	L	M	N	0	Р	Q	R	S	T	U	V	W	Χ	Υ	Z
YR3003	34	33	17	4	5	6	60	6	1,2	5,5	30,5	10	20,5	4,2	5,3	2,5	1,5	2	1	13,5	M5x0,8	4,5	40	M4x0,7
YR3007	40	39	20	5	6	7	73,5	9	1,2	5,5	34,5	11,5	23	4,5	6,5	2,5	2	3	1	15,5	M5x0,8	4,5	50	M5x0,8
	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	i HH	l II	L	L I	MM	NN	00	PP	QQ	RR	SS	T	T U	U VV	WW		
YR3003	34,5	30,5	16,5	10,5	16,2	M3x0,5	5 2	22,5	° 2	4	,2 M	3x0,5	43	38	25	23	M3,0,5	12	1	2	7 1	M3x0	,5	
YR3007	41	37	19.2	12.5	17	M5x0,8))	22.5	.0 2	4	2 14	4x0,7	50	45	29	30	M4x0,7	14	1	32	5 1	M5x0	0	

Con riserva di modifica CILINDRI ROTANTI 1.5 Telf.: 968 676 155



YR3 Ø 15 ÷ 28




	Α	В	C	D	E	F	G	Н	I	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W
YR3010D	34	4,5	8	13	Ø5	Ø15	9,5	47	60	92	Ø32	35	13	18	44	50	9	15,5	28,2	M5x0,8	M8x1,25
YR3020D	37	6,6	9,7	17	Ø9	Ø17	12	54	76	117	Ø43	50,8	12	27,5	59	65	10	16	28,6	M5x0,8	M10x1,5
YR3030D	40	6,5	10	17	Ø9	Ø22	12	57	84	127	Ø48	52	14	29	64	70	11,5	18,5	33	G1/8	M10x1,5
YR3050D	46	7,5	12	20	Ø10	Ø26	15,5	66	100	152	Ø55	62	15	38	74	80	14,5	22	37,5	G1/8	M12x1,75
YR3070D	53	9	12,5	22	Ø16	Ø22	17	75	110	170	Ø67	70	24	43	78	84	14,5	26,5	46,5	G1/8	M12x1,75
	Х	Υ	Z	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	LL	MM	NN	00	PP	QQ	RR	SS	TT
YR3010D	12	4	2,7	2,5	27	M4x0,8	8	M5x0,8	15	2	3	3,5	27,1	19	6	Ø20	Ø45	Ø46	Ø6,8	Ø11	6,5
YR3020D	15	6,5	3,2	2,5	34	M6x1	10	M6x1	20,5	2	4	5	27,1	19	8	Ø28	Ø60	Ø61	Ø8,6	Ø14	8,5
YR3030D	15	4,5	3,7	3	37	M6x1	10	M6x1	23	2	4	4,5	27,1	19	8	Ø32	Ø65	Ø67	Ø8,6	Ø14	8,5
YR3050D	18	5	4,2	2	50	M8x1,25	10	M8x1,25	26,5	2	5	5,5	27,1	19	10	Ø35	Ø75	Ø77	Ø10,	5 Ø17	10,5
YR3070D	18	5	4,2	4	57	M8x1,25	10	M8x1,25	32,5	2	5	3,5	32	-	10	Ø46	Ø88	Ø90	Ø10,	5 Ø17	10,5

Telf.: 968 676 155

149.



YR3 Ø 32 ÷ 63



	Α	В	C	D	E	F	G	Н	- 1	L	M	N	0	P	Q	R	S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Z
YR3100D	59	12	14,5	27	Ø19	Ø24	14	86	130	189	77	82	27	50	89	95	16	29,5	50,3	G1/8	M12x1,75	18	6	5
YR3200D	74	15	16,5	32	Ø24	Ø32	19	106	150	240	90	99	29	65	107	113	21,5	36,5	63,5	G1/8	M16x2	25	9	5
YR3300D	83,5	16	19,5	36,5	Ø26	Ø36	25	120	180	280	100	115	34	77	130	136	24,5	41,5	73,5	G1/4	M20x2,5	25	10	8
YR3500D	95	17	22	40	Ø26	Ø36	25	135	220	320	120	129	38	85	150	156	28	47	84	G1/4	M20x2,5	25	12	8
	AA		BB	CC	[OD	EE	F	F	GG	H	IH	II	J	J	KK	LL		MM	NN	00	P	P	QQ

	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	IJ	KK	LL	MM	NN	00	PP	QQ
YR3100D	4	66	M8x1,25	10	M10x1,5	37,5	2	6	4,5	17	10,5	6	12	4,5	Ø56	Ø98	Ø100
YR3200D	5,5	80	M12x1,75	13	M12x1,75	44	2	8	4,5	22	14,5	8	15	4	Ø64	Ø116	Ø118
YR3300D	5,5	88	M12x1,75	13	M16x2	49	2	8	4,5	26	16,5	8	18	4	Ø70	Ø132	Ø133
YR3500D	5,5	100	M12x1,75	13	M16x2	59	2	10	5,5	26	16,5	10	18	4,5	Ø85	Ø150	Ø152

	RR	SS	TT	UU	VV	ZA	ZX	ZJ	ZZ
YR3100D	Ø10,5	-	-	-	-	102	59	M20x1,5	2
YR3200D	Ø14,2	54	2	8	6,5	120	69	M27x1,5	2
YR3300D	Ø17,5	69	2	8	6,5	-	75	M27x1,5	2
YR3500D	Ø17,5	80	2	10	6,5	-	88	M27x1,5	2

www.picazosl.com

CILINDRI ROTANTI 1.5 17 150. Con riserva di modifica

picazo@picazosl.com



YR3



Temperatura ambie	nte: 0 ÷ 50 °C	
Presión de trabajo:	,5 ÷ 7 bar	
Ángulo de rotación:	0° ÷ 180°	

Otras versiones: con desaceleradores hidráulicos Ø 15 \div 63 (añadir el sufijo D al final del código p.ej. YR3010D)

Código	Ø	Momento (Nm)*	Máx. energía cinética (J)	Sensores
YR3003	10	0,3	0,002	
YR3007	12	0,6	0,006	
YR3010	15	1,5	0,006	
YR3020	18	2,2	0,025	
YR3030	20	3,2	0,048	
YR3050	25	5,5	0,080	DF-T
YR3070	28	7,5	0,24	
YR3100	32	9,8	0,32	
YR3200	40	19	0,56	
YR3300	50	31	1	
YR3500	63	45	1,5	

^{* =} Par de apriete teórico a 5 bar

Ejemplos de ensamblaje CILINDROS - VÁLVULAS

RV - Cilindro STRONG con válvula VDMA integrada

Cilindro STRONG con electroválvula 5/2-5/3 serie VDMA integrada, lado 18 o 26 mm.

Alimentación y escape se realizan por la placa de conexión entre válvula y cilindro con posibilidad de regulación de los escapes. La conexión eléctrica M12 puede operarse también a través de un PLC.



RW - Cilindro telescópico con válvula VDMA integrada

Cilindro telescópico con electroválvula integrada 5/2-5/3 de serie VDMA lado 18 o 26 mm.

Alimentación y escape se realizan por la placa de conexión entre válvula y cilindro con posibilidad de regulación de los escapes. La conexión eléctrica M12 puede operarse también a través de un PLC.



Cilindro ISO 15552 serie KD con válvula integrada

Montaje válvula con placa apropiada integrada en la ranura sensor del tubo



■ Cilindro STRONG serie RS con válvula integrada

Montaje válvula con placa apropiada integrada en la ranura sensor del tubo



Placa para montaje válvula



Telf.: 968 676 155


DF-003 (M3) DF-004 (M4)



\$1-S5-VL1 Cilindros sin vástago



Original UNIVER desde 1988



- A Banda interna (estanqueidad)
- **B** Banda externa (**protección**) de elastómero reforzado con inserto de Keylar




S1

Versión estándar Ø 16 ÷ 50 mm




S5

Versión con guías integradas **Ø 25 ÷ 50 mm** Patín de guía de tecnopolímero



VL1

Versión con guías integradas a 90° Ø 25 ÷ 50 mm Deslizamiento con cojinetes de bolas





Telf.: 968 676 155



Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado lubricado (sin lubricación hasta carrera 500 mm)
Presión de trabajo	3 ÷10 bar
Testeras	fundición a presión en aleación ligera
Camisa	aluminio anodizado
Pistón	aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Juntas pistón	NBR
Paragolpes	mecánicos
Amortiguadores	neumáticos regulables (estándar de serie)
Magnete	bajo pedido



CLAVE DE CODIFICACIÓN

S	1	0	1	1	2	5	0	8	5	0	
	1	2	3	4		5			6		7

1 Serie

testera derecha (sólo Ø16)

- **S1** = Cilindros sin vástago versión estándar Ø 16÷50 mm
- 2 Tipología de carro
 - **0** = Carro estándar **2** = Carro medio (excepto Ø16)
 - **3** = Carro largo (excepto Ø16)

3 Alimentación testera izquierda

- **0** = Ninguna alimentación (ambas cámaras se alimentan por la testera derecha)
- 1 = Alimentación lateral (excepto Ø16)
- 2 = Alimentación dorsal (excepto Ø16)
- 3 = Alimentación posterior (excepto Ø16)

4 Alimentación testera derecha	5 Diámetro (mm)	6 Carrera (mm)	7 Magnético
1 = Alimentación lateral (excepto Ø16)	16 = Ø16	Hasta 5000 (Ø 16)	M = Versión magnética de serie (Ø 16),
2 = Alimentación dorsal (excepto Ø16)	25 = Ø25	Hasta 6000 (Ø 25÷50)	bajo pedido (Ø 25 ÷ 50)
3 = Alimentación posterior (excepto Ø16)	32 = Ø32		24je pediae (2 25 : 30)
4 = Alimentación posterior de ambas cámaras por la	40 = Ø40		
testera derecha	50 = Ø50		
5 = Alimentación lateral de ambas cámaras por la			



S1

- Perfil extrusionado de aluminio Ø 16 ÷ 50 mm
- Carrera hasta 6 m
- Diferentes posibilidades de alimentación de las testeras
- Varias tipologías de carros
- Alta velocidad de traslación 1 ÷ 3 m/s

■ FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Pie Ø16	Pie en ángulo Ø25 ÷ 50	Placa de fijación	Charnela oscilante	Soporte conexión hembra con rosca	Soporte perno macho con rosca	Soporte conexión hembra sin rosca	Sensor DF y banda cubre cables DHF	Bloqueo cable guía cable sensor DF	Sensor DH	Soporte de fijación para sensor DH
			(SEE)								
16	SF-13016	-	SF-12016	SF-24016	SF-26016	SF-27016	SF-28016	DF	DF-001	-	-
25	-	SF-13025	SF-12025	SF-24025	SF-26025	SF-27025	SF-28025	-	-		DH-S025
32	-	SF-13032	SF-12032	SF-24032	SF-26032	SF-27032	SF-28032	-	-	511	DH-S032
40	-	SF-13040	SF-12040	SF-24032	SF-26032	SF-27032	SF-28032	-	-	DH	DH-S040
50	-	SF-13050	SF-12050	-	-	-	-	-	-		DH-S050





- Perfil extrusionado de aluminio Ø 25 ÷ 50 mm.
- Carrera hasta 6 m.
- Diversas posibilidades de alimentación de las tapas.
- Varios tipos de carro.
- Elevada velocidad de traslación 1÷3 m/seg.



- Perfil extrusionado de aluminio Ø 25 ÷ 50 mm.
- ✓ Carrera hasta 6 m.
- ✓ Sistema de guía flexible.
- ✓ Deslizamiento del carro con patín de materia plástica sobre eje de acero.
- Velocidad de traslación 0,2 ÷ 1,5 m/s.
- ✓ Posibilidad de bloqueo de parada.



- Perfil extrusionado de aluminio Ø 25 ÷ 50 mm.
- Carrera hasta 6 m.
- ✓ Serie pasada de precisión.
- Sistema de guía rígido.
- Deslizamiento del carro con cojinetes a
- Velocidad de traslacion 0,2÷2 m/sg.
- ✓ Posibilidad de bloqueo de parada.

9-II Telf.: 968 676 155 154. www.picazosl.com picazo@picazosl.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de ejercicio: $3 \div 10$ bar Temperatura ambiente: $-20^{\circ} \div +80^{\circ}$ C

Fluido: aire filtrado con o **sin lubricación** hasta la carrera

de 500 mm.

Diámetro: Ø 16 - 25 - 32 - 40 - 50 mm.

Carrera estándar: hasta 5 m (Ø 16 mm)

hasta 6 m (Ø 25 - 50 mm)

Velocidad mínima de traslación uniforme: 7 ÷ 20 mm/s.

Velocidad de traslación: máx 3 m/s. Amortiguador neumático ajustable

Tipología de los carros: estándar, medio, largo, doble medio. Guías integradas: Serie S5: varillas redondas de acero


Serie VL1: láminas de acero a 90°

Desplazamiento del carro externo:

Serie VI.1: con coinetes de bola

Ejecuciones bajo pedido

- Versión magnética S1 (excluido Ø 16 magnético de serie): para la Serie S5 se ha previsto un carril especial portasensores magnéticos Serie DKS (Sección Accesorios, pág. 6-V)
- Sensor magnético Serie DH-... Serie DF-... (Ø 16)
 (Sección Accesorios, pág. 2)
- Unidad de guía con carro estándar o largo para Serie S1 (Serie J30 J31) pág. 47.
- Bloqueo de parada para Serie S5 VL1 (Serie L6) pág. 7.



Tapas fundidas a presión de aleación liviana predispuestas para varias soluciones de alimentación (ver el dibujo de abajo). El original sistema de bloqueo de las bandas de estanqueidad permite el montaje y desmontaje sin tener que utilizar llaves y sin ninguna regulación del apriete.

Ø 16 mm




Alimentación lateral doble




Alimentación posterior doble

Sistema de estanqueidad longitudinal. La estanqueidad neumática se obtiene a través de una banda construida con sistema transfer oil, que se compone de un binomio de elastómero reforzado con un inserto de kevlar. Tal sistema garantiza estabilidad dimensional aun con altas velocidades de traslación. La proteccion externa está realizada con banda de termoplástico reforzada con inserto de kevlar.



Ø 25 ÷ 50 mm



- 0 = Ninguna conexión de alimentación (sólo tapa izquierda, cuando se alimentan las cámaras desdes la derecha).
- 1 = lateral
- 2 = dorsal
- 3 = posterior
- 4 = ambas cámaras desde una única tapa.

Grupo pistón-carro construido en perfil extrusionado de aluminio con patin de guía en material termoplástico. El pistón está dotado de juntas de labio que permiten la recuperación constante del desgaste, bajo pedido se le puede incorporar detección magnética (serie S1).

Camisa en perfil extrusionado de aluminio con anodización interna y externa.

Amortiguación neumática regulable, los dos tornillos de regulación en cada capa consiguen una mejor amortiguación del pistón.

Paragolpes mecánico de final de carrera que elimina el choque del pistón sobre la tapa reduciendo el ruido hasta 50 dB.

155.

10-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com

11-II

156.




Verificación y control de la amortiguación

En un sistema con masas en movimiento como el cilindro sin vástago es fundamental atenuar hasta la parada la energía cinética que se genera durante la traslación. Sobre esta premisa es prioritario establecer y verificar la amortiguación más idónea del sistema, para evitar que la masa en movimiento (carro con la carga) impacte sobre la tapa y perjudique la duración del cilindro. El gráfico adjunto relativo a la amortiguacion, ayuda a verificar tal situación, si el punto de interseccion entre las dos rectas perpendiculares, vertical la de carga y horizontal de velocidad está **bajo** la curva relativa al diámetro en examen, la amortiguación está en condiciones de absorber la energía cinética desarrollada. Si por el contrario, el punto de encuentro está **sobre** la curva, la amortiguación **no está en condiciones de absorber la energía cinética**, por tanto es indispensable:

- a) reducir la carga manteniendo la velocidad de traslación
- b) disminuir la velocidad manteniendo la carga
- c) elegir un cilindro del diámetro superior

La capacidad de amortiguación se evidencia en el gráfico inferior en el cual viene dada la velocidad final en la proximidad de la tapa para la Serie S1-S5-VL1.



www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



A continuación de tales consideraciones, si la energía cinética no es absorbible por la amortiguación de la tapa, y no es posible variar los parámetros (a-b-c de la pág. 11) se puede aplicar un desacelerador suplementario de forma que se disminuya la velocidad de la carga antes de la amortiguación del cilindro, este desacelerador puede ser:


- de tipo neumático con mando electrónico
- de tipo hidráulico no contemplado en la gama UNIVER

El movimiento de masas induce sobre el cilindro una carga, sea de valor constante debido al peso, sea de tipo variable, debido a la fuerza de inercia, que nace en la fase de aceleración del pistón al inicio y al final del recorrido.

En consecuencia se produce una típica situación de fatiga, en la cual la magnitud de la carga influye sobre la vida de la estructura. La carga admisible indicada a continuación se refiere a una vida de 20.000 KMS.

La carga indicada (en la página correspondiente a la serie) es en valor máximo de la fuerza y del momento que puede ser desarrollado durante la fase de aceleración. Por tanto, para evaluar la idoneidad de una aplicación, es necesario calcular la fuerza de inercia desarrollada en el consiguiente momento.

Para calcular la fuerza de inercia es necesario conocer la longitud del tramo de desaceleración. En el caso de utilizar la amortiguación neumática de la tapa del cilidro será de:



Ø (mm)	L (mm)
16	16,5
25	25,0
32	32,5
40	41,5
50	52,0


Por lo tanto, se sigue con las usuales fórmulas de la mecánica. Por ejemplo, teniendo que mover una masa M (kg) con una velocidad de impacto V (m/s) y dispuesta con brazos b1, b2 y b3 (mm) con respecto al eje longitudinal del pistón, para el cálculo de la fuerza de inercia F en sentido longitudinal y de los momentos correlacionados, proceder como sigue:

$$F(N) = M \cdot a = M \cdot \frac{V^2}{2 \cdot (L \cdot 10^{-3})}$$


$$M_1 \cdot (Nm) = F \cdot (b_1 \cdot 10^{-3})$$

$$M_2 \cdot (Nm) = M \cdot g \cdot (b_2 \cdot 10^{-3})$$


$$M_3 \cdot (Nm) = F \cdot (b_3 \cdot 10^{-3})$$



Se nota que mientras F, M1, M3 pueden ser componentes estáticos de inercia, M2 es sólo de tipo estático.







S1 = Versión con 1 cámara

S5 = Versión con guías integradas patines en plástico

M = Versión cilindro magnético (sólo para versión S1). La version magnética para serie S5 está prevista con el montaje de un portasensor magnético serie DKS que se pide por separado.

(sección III - Accesorios pág. 6).


* Excluido Ø 16 mm



Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com www.picazosl.com


158.








Valor de carga estática, en condiciones dinámicas la carga debe ser reducida al aumentar la velocidad de traslación. El momento torsor, es el producto de la carga (en N) por el brazo (en metros) que representa la distancia medida entre el baricentro de la carga y el eje longitudinal del pistón.




[◆] Se aconseja el uso del cilindro con servicios pesados.

Carro medio - 6 agujeros de fijación por cilindros Ø 25 ÷ 50 mm



Cil. Ø	CA	СВ	СС	CD	CE	Peso (kg) Carrera "0"
25	114,5	125	50	24	160	0,84
32	142,5	153	65	31	191	1,48
40	169	172	65	31	215	2,91
50	205	224	105	39	271	5,55

Carro largo - 10 agujeros de fijación por cilindros Ø 25 ÷ 50 mm




	Cil.Ø	DA	DB	DC	DD	DE	DF	Peso (kg) Carrera "0"
	25	147,5	190	100	50	24	225	1,05
ĺ	32	190	248	130	65	31	286	1,93
	40	225	284	130	65	31	327	3,80
ĺ	50	277	364	315	105	39	411	7,33

N.B. En el caso de que el cilindro sin vástago esté fijado con guía externa rígida, será necesario aplicar la charnela oscilante (serie SF-24...ver la pág.23-II) al carro, para desvincular al cilindro de la estructura portante rígida. Otros accesorios en la pág. 22-II.

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com









Cil. Ø	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	ΑI	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
25	100	106	90	50	130	48,3	28	40,5	70	20,2	7	24	7,4	18,2	5,7	G 1/8	M5	12	M6
32	125	140	115	55	156	57,0	35	50	88	25,3	8	29	10,3	22,5	7,3	G 1/4	M6	15,5	M8
40							44	64	90	33,8	11,8	33	12,5	26,5	8,7	G 3/8	M8	20	M8
50							55	80	100	41,4	14,7	33	14,2	25,7	11,8	G 3/8	M10	20	M8

AU	AV	AW	АХ	AY	AZ	ВА	ВВ	вс	BD	BE	BF	BG	вн	Peso (kg) carrera "0"	por cada 100 mm de carrera
10	22,8	42,8	16	12,2	71,8	85	50	M6	15	5,7	24	M6	15	1,625	0,365
12	28	57	16	14,2	82,5	100	67,5	M6	15	7	24,5	M6	15	2,775	0,495
14	37	67	19,5	16,5	106,6	135	65	M6	15	7	39	M6	15		0,92
16	47,7	86	20,5	19,1	123,7	149	76,5	M8	16	7,2	41	M6	15		1,28
	10 12 14	10 22,8 12 28 14 37	10 22,8 42,8 12 28 57 14 37 67	10 22,8 42,8 16 12 28 57 16 14 37 67 19,5	10 22,8 42,8 16 12,2 12 28 57 16 14,2 14 37 67 19,5 16,5	10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 12 28 57 16 14,2 82,5 14 37 67 19,5 16,5 106,6	10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 85 12 28 57 16 14,2 82,5 100 14 37 67 19,5 16,5 106,6 135	10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 85 50 12 28 57 16 14,2 82,5 100 67,5 14 37 67 19,5 16,5 106,6 135 65	10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 85 50 M6 12 28 57 16 14,2 82,5 100 67,5 M6 14 37 67 19,5 16,5 106,6 135 65 M6	10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 85 50 M6 15 12 28 57 16 14,2 82,5 100 67,5 M6 15 14 37 67 19,5 16,5 106,6 135 65 M6 15	10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 85 50 M6 15 5,7 12 28 57 16 14,2 82,5 100 67,5 M6 15 7 14 37 67 19,5 16,5 106,6 135 65 M6 15 7	10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 85 50 M6 15 5,7 24 12 28 57 16 14,2 82,5 100 67,5 M6 15 7 24,5 14 37 67 19,5 16,5 106,6 135 65 M6 15 7 39	10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 85 50 M6 15 5,7 24 M6 12 28 57 16 14,2 82,5 100 67,5 M6 15 7 24,5 M6 14 37 67 19,5 16,5 106,6 135 65 M6 15 7 39 M6	10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 85 50 M6 15 5,7 24 M6 15 12 28 57 16 14,2 82,5 100 67,5 M6 15 7 24,5 M6 15 14 37 67 19,5 16,5 106,6 135 65 M6 15 7 39 M6 15	AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH Carrera "6" 10 22,8 42,8 16 12,2 71,8 85 50 M6 15 5,7 24 M6 15 1,625 12 28 57 16 14,2 82,5 100 67,5 M6 15 7 24,5 M6 15 2,775 14 37 67 19,5 16,5 106,6 135 65 M6 15 7 39 M6 15

El dibujo en trazo indica el montaje del bloqueo de parada, para la fijación del bloqueo ver la pág. 8-ll.

Valor de carga estática, en condiciones dinámicas la carga debe ser reducida al aumentar la velocidad de traslación. El momento torsor es el producto de la carga (en n) por el brazo (en metros) que representa la distancia medida entre el baricentro de la carga y el eje longitudinal del pistón.






161.

Cil. Ø					Ca	rro estáno	lar	С	arro Medi	0	Carro Largo			
	F	P1	P2	P3	M1	M2	МЗ	M1	M2	МЗ	M1	M2	МЗ	
	(N)		(N)		(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	
25	250		400		13	8	16	20	10	25	40	15	50	
32	420		400		20	9	27	30	12	40	55	18	75	
40	640		600			no previsto)	60	30	80	110	45	150	
50	1050		800			no previsto)	85	50	110	150	75	210	

16-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com




Carro medio - 8 agujeros de fijación



	Cil. Ø	CA	СВ	СС	CD	CE	CF	Peso (kg) Carrera "0"
,	25	114,5	136	90	50	160	50	1,93
	32	142,5	175	115	55	191	67,5	3,265
	40	169	205	180	75	215	65	6,095
	50	205	258	190	80	271	76,5	10,03

Carro largo - 12 agujeros de fijación



(Cil. Ø	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	Peso (kg) Carrera "0"
	25	147,5	201	130	90	50	225	50	2,64
	32	190	270	175	115	55	286	67,5	4,65
	40	225	317	280	185	75	327	65	8,60
	50	277	398	320	200	80	411	76,5	14,04

Accessorios de la pág. 22-II.

17-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com


162.




Pie de fijación para Serie S1

Ø 16 mm

Ø 25 ÷ 50 mm






						MD											
С	il. Ø	MΑ	MB	MC	S1	S5	VL1	ME	MF	MG	MH MI	MJ	ML*	MM	MN	Peso en kg	Código
	16	50	40	30	44,8	-	-	9	M5	8	400 💠 4,5	35	40	-	M6	0,083	SF - 12016
	25	78,5	63,5	50	65,6	79,8	82,3	12	M8	11	500 💠 6,5	55	65,5	30	M6	0,310	SF - 12025
	32	92	77,5	50	74,2	90,5	90,5	12	M8	11	600 🕈 5,5	60	79,5	30	M6	0,340	SF - 12032
	40	117	96	60	95,8	116,6	116	15	M10	14	700 🕈 8	70	96	37,5	M8	0,660	SF - 12040
	50	136	115	60	113	133,7	136,2	15	M10	14	800 🕈 8	70	115	37,5	M8	0,700	SF - 12050

- ♦ Cota máxima para limitar la flexión del cilindro en función de la carrera y para una correcta fijación.
- ★ Para Ø 40-50 mm, la cota MB y ML son las mismas.

Pie de fijación para Serie S5


Pie de fijación para Serie VL1



Ejemplo de fijación de los pies:


Se efectúa con el tornillo adecuado, sin tener que desmontar ninguna parte del cilindro (en todas las series).

Fijación superior




Cil. Ø	
25 - 32	M6
40 - 50	M8

Fijación inferior





Cil. Ø	
25 - 32	M8
40 - 50	M10



164.








www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com






Ø 16 mm

Peso Kg 0,132



Ø 25 ÷ 50 mm




					4					
Cil. Ø	IA IB		IA IB IC HC		IC HC Peso			Código		
25	75,6	18	M12	64	0,076	SF-26025				
32	87,2	21	M14	84	0,157	SF-26032				
40	106,8	21	M14	84	0,157	SF-26032				
50	no previsto									


Fijación hembra no roscada

Ø 16 mm

Peso Kg 0,129



Ø 25 ÷ 50 mm




Cil. Ø	LA LB LC		LB LC LD HC				Código							
25	70,6	13	18	10	64	0,073	SF-28025							
32	83,4	17,2	22	12	84	0,152	SF-28032							
40	103	17,2	22	12	84	0,152	SF-28032							
50	no p	no previsto												


Perno roscado macho

Ø 16 mm

Peso Kg 0,160



Ø 25 ÷ 50 mm




Cil. Ø			нс	HD	HE	Peso kg	Código
25	91,1	33,5	64	22	M12	0,105	SF-27025
32	107,7	41,5	84	24,3	M14	0,26	SF-27032
40	127,3	41,5	84	24,3	M14	0,26	SF-27032
50	no pr	evisto					



S1-S5-VL1 Cilindros sin vástago



Original UNIVER desde 1988




- A Banda interna (estanqueidad)
- **B** Banda externa (**protección**) de elastómero reforzado con inserto



Versión estándar Ø 16 ÷ 50 mm



Versión con guías integradas Ø 25 ÷ 50 mm Patín de guía de tecnopolímero



VL1

Versión con guías integradas a 90° Ø 25 ÷ 50 mm Deslizamiento con cojinetes de bolas







Telf.: 968 676 155

167.

-UNIVER*

CARACTERÍSTICAS Temperatura ambiente -20 ÷ 80 °C Fluido aire filtrado lubricado (sin lubricación hasta carrera 500 mm) Presión de trabajo Testeras fundición a presión en aleación ligera Camisa aluminio anodizado Pistón aluminio Patín de guía resina acetálica Juntas pistón NBR **Paragolpes** mecánicos **Amortiguadores** neumáticos regulables (estándar de serie)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

S	5	0	1	1	2	5	0	8	5	0
1	I	2	3	4	5	5		(5	

1 Serie 2 Tipología de carro

- **S5** = Cilindros sin vástago versión con guías integradas Ø 25 ÷ 50 mm Patín de tecnopolímero
- 0 = Carro estándar (excepto Ø 40-50)
 - 2 = Carro mediano
 - 3 = Carro largo

- 3 Alimentación testera izquierda
 - **0** = Ninguna alimentación (ambas cámaras se alimentan por la testera derecha)
 - 1 = Alimentación lateral
 - **2** = Alimentación dorsal
 - 3 = Alimentación posterior

4 Alimentación testera derecha	5 Diámetro (mm)	6 Carrera (mm)	6 Carrera (mm)				
1 = Alimentación lateral	25 = Ø25	Hasta 6000					
2 = Alimentación dorsal	32 = Ø32						
3 = Alimentación posterior	40 = Ø40						
4 = Alimentación posterior de ambas cámaras	50 = Ø50						
por la testera derecha							



S5

- Perfil extrusionado de aluminio Ø 25 ÷ 50 mm
- Carrera hasta 6 m
- Sistema de guía flexible
- Deslizamiento del carro con patines de plástico sobre eje de acero
- Velocidad de traslación 0,2 \div 1,5 m/seg.
- Posibilidad de bloqueo de parada

FIJACIONES

Ø	Pie en ángulo	Placa de fijación
25	SF-13025	SF-12025
32	SF-13032	SF-12032
40	SF-13040	SF-12040
50	SF-13050	SF-12050







- ✓ Perfil extrusionado de aluminio Ø 25 ÷ 50 mm.
- ✓ Carrera hasta 6 m.
- Diversas posibilidades de alimentación de las tapas.
- ✓ Varios tipos de carro.
- Elevada velocidad de traslación 1÷3 m/seg.



- ✓ Perfil extrusionado de aluminio Ø 25 ÷ 50 mm.
- ✓ Carrera hasta 6 m.
- ✓ Sistema de guía flexible.
- ✓ Deslizamiento del carro con patín de materia plástica sobre eje de acero.
- ✓ Velocidad de traslación 0,2 ÷ 1,5 m/s.
- ✓ Posibilidad de bloqueo de parada.



T colonidad de bioquee de parada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de ejercicio: 3 ÷ 10 bar Temperatura ambiente: -20° ÷ +80°C

Fluido: aire filtrado con o sin lubricación hasta la carrera

de 500 mm.

Diámetro: Ø 16 - 25 - 32 - 40 - 50 mm. Carrera estándar: hasta 5 m (Ø 16 mm) hasta 6 m (Ø 25 - 50 mm)

Velocidad mínima de traslación uniforme: 7 ÷ 20 mm/s.

Velocidad de traslación: máx 3 m/s. Amortiguador neumático ajustable

Tipología de los carros: estándar, medio, largo, doble medio. Guías integradas: Serie S5: varillas redondas de acero


Serie VL1: láminas de acero a 90°

Desplazamiento del carro externo:

Serie S5: con patines de plástico

Ejecuciones bajo pedido

- Versión magnética S1 (excluido Ø 16 magnético de serie): para la Serie S5 se ha previsto un carril especial portasensores magnéticos Serie DKS (Sección Accesorios, pág. 6-V)
- Sensor magnético Serie DH-... Serie DF-... (Ø 16) (Sección Accesorios, pág. 2)
- Unidad de guía con carro estándar o largo para Serie S1 (Serie J30 - J31) - pág. 47.
- Bloqueo de parada para Serie S5 VL1 (Serie L6) pág. 7.



Tapas fundidas a presión de aleación liviana predispuestas para varias soluciones de alimentación (ver el dibujo de abajo). El original sistema de bloqueo de las bandas de estanqueidad permite el montaje y desmontaje sin tener que utilizar llaves y sin ninguna regulación del apriete.

Ø 16 mm




Alimentación lateral doble




Alimentación posterior doble

Sistema de estanqueidad longitudinal. La estanqueidad neumática se obtiene a través de una banda construida con sistema transfer oil, que se compone de un binomio de elastómero reforzado con un inserto de kevlar. Tal sistema garantiza estabilidad dimensional aun con altas velocidades de traslación. La proteccion externa está realizada con banda de termoplástico reforzada con inserto de kevlar.



Ø 25 ÷ 50 mm



- **0** = Ninguna conexión de alimentación (sólo tapa izquierda. cuando se alimentan las cámaras desdes la derecha).
- 1 = lateral
- 2 = dorsal
- 3 = posterior
- 4 = ambas cámaras desde una única tapa.

Grupo pistón-carro construido en perfil extrusionado de aluminio con patin de guía en material termoplástico. El pistón está dotado de juntas de labio que permiten la recuperación constante del desgaste, bajo pedido se le puede incorporar detección magnética (serie S1).

Camisa en perfil extrusionado de aluminio con anodización interna y externa.

Amortiguación neumática regulable, los dos tornillos de regulación en cada capa consiguen una mejor amortiguación

Paragolpes mecánico de final de carrera que elimina el choque del pistón sobre la tapa reduciendo el ruido hasta 50 dB.

169.

10-II Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com

11-II

170.




Verificación y control de la amortiguación

En un sistema con masas en movimiento como el cilindro sin vástago es fundamental atenuar hasta la parada la energía cinética que se genera durante la traslación. Sobre esta premisa es prioritario establecer y verificar la amortiguación más idónea del sistema, para evitar que la masa en movimiento (carro con la carga) impacte sobre la tapa y perjudique la duración del cilindro. El gráfico adjunto relativo a la amortiguacion, ayuda a verificar tal situación, si el punto de interseccion entre las dos rectas perpendiculares, vertical la de carga y horizontal de velocidad está **bajo** la curva relativa al diámetro en examen, la amortiguación está en condiciones de absorber la energía cinética desarrollada. Si por el contrario, el punto de encuentro está **sobre** la curva, la amortiguación **no está en condiciones de absorber la energía cinética**, por tanto es indispensable:

- a) reducir la carga manteniendo la velocidad de traslación
- b) disminuir la velocidad manteniendo la carga
- c) elegir un cilindro del diámetro superior

La capacidad de amortiguación se evidencia en el gráfico inferior en el cual viene dada la velocidad final en la proximidad de la tapa para la Serie S1-S5-VL1.



www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



A continuación de tales consideraciones, si la energía cinética no es absorbible por la amortiguación de la tapa, y no es posible variar los parámetros (a-b-c de la pág. 11) se puede aplicar un desacelerador suplementario de forma que se disminuya la velocidad de la carga antes de la amortiguación del cilindro, este desacelerador puede ser:


- de tipo neumático con mando electrónico
- de tipo hidráulico no contemplado en la gama UNIVER

El movimiento de masas induce sobre el cilindro una carga, sea de valor constante debido al peso, sea de tipo variable, debido a la fuerza de inercia, que nace en la fase de aceleración del pistón al inicio y al final del recorrido.

En consecuencia se produce una típica situación de fatiga, en la cual la magnitud de la carga influye sobre la vida de la estructura. La carga admisible indicada a continuación se refiere a una vida de 20.000 KMS.

La carga indicada (en la página correspondiente a la serie) es en valor máximo de la fuerza y del momento que puede ser desarrollado durante la fase de aceleración. Por tanto, para evaluar la idoneidad de una aplicación, es necesario calcular la fuerza de inercia desarrollada en el consiguiente momento.

Para calcular la fuerza de inercia es necesario conocer la longitud del tramo de desaceleración. En el caso de utilizar la amortiguación neumática de la tapa del cilidro será de:



Ø (mm)	L (mm)
16	16,5
25	25,0
32	32,5
40	41,5
50	52,0


Por lo tanto, se sigue con las usuales fórmulas de la mecánica. Por ejemplo, teniendo que mover una masa M (kg) con una velocidad de impacto V (m/s) y dispuesta con brazos b1, b2 y b3 (mm) con respecto al eje longitudinal del pistón, para el cálculo de la fuerza de inercia F en sentido longitudinal y de los momentos correlacionados, proceder como sigue:

$$F(N) = M \cdot a = M \cdot \frac{V^2}{2 \cdot (L \cdot 10^{-3})}$$


$$M_1 \cdot (Nm) = F \cdot (b_1 \cdot 10^{-3})$$

$$M_2 \cdot (Nm) = M \cdot g \cdot (b_2 \cdot 10^{-3})$$

$$M_3 \cdot (Nm) = F \cdot (b_3 \cdot 10^{-3})$$




Se nota que mientras F, M1, M3 pueden ser componentes estáticos de inercia, M2 es sólo de tipo estático.



172.





SERIE

S1 = Versión con 1 cámara

S5 = Versión con guías integradas patines en plástico

TIPOLOGÍA CARRO

- = Carro estándar (per Serie S5 escluso Ø 40 e 50 mm)
- = Carro medio*
- = Carro largo*

ALIMENTACIÓN TAPA IZQUIERDA

- 0 = Ninguna alimentación (si es el caso se alimentan ambas cámaras por la derecha).
- 1 = Alimentación lateral.
- 2 = Alimentación dorsal.
- 3 = Alimentación posterior.

ALIMENTACIÓN TAPA DERECHA

- = Alimentación lateral (Doble Ø 16 mm)
- = Alimentación dorsal*
- = Alimentación posterior (Doble Ø 16 mm)
- = Alimentación de ambas cámaras por la derecha.

16 - 25 - 32 - 40 - 50

Hasta 5000 mm Ø 16 mm Hasta 6000 mm Ø 25 ÷ 50 mm

M = Versión cilindro magnético (sólo para versión S1). La version magnética para serie S5 está prevista con el montaje de un portasensor magnético serie DKS que se pide por separado.


(sección III - Accesorios pág. 6).

* Excluido Ø 16 mm



13-II Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com www.picazosl.com





14-II

32

40

50

9

11

12

28

37 47,7 54,5

67

86

16

19,5

20,5

14,2

16,5

19,1

66,2

85,8

103

1,310

2,600

4,785

0,325


0,555

0,955

174.




Valor de carga estática, en condiciones dinámicas la carga debe ser reducida al aumentar la velocidad de traslación. El momento torsor, es el producto de la carga (en N) por el brazo (en metros) que representa la distancia medida entre el baricentro de la carga y el eje longitudinal del pistón.




◆ Se aconseja el uso del cilindro con servicios pesados.

Carro medio - 6 agujeros de fijación por cilindros Ø 25 ÷ 50 mm



Cil. Ø	CA	СВ	СС	CD	CE	Peso (kg) Carrera "0"
25	114,5	125	50	24	160	0,84
32	142,5	153	65	31	191	1,48
40	169	172	65	31	215	2,91
50	205	224	105	39	271	5,55

Carro largo - 10 agujeros de fijación por cilindros Ø 25 ÷ 50 mm




	Cil.Ø	DA	DB	DC	DD	DE	DF	Peso (kg) Carrera "0"
Ī	25	147,5	190	100	50	24	225	1,05
Ī	32	190	248	130	65	31	286	1,93
	40	225	284	130	65	31	327	3,80
Ī	50	277	364	315	105	39	411	7,33

N.B. En el caso de que el cilindro sin vástago esté fijado con guía externa rígida, será necesario aplicar la charnela oscilante (serie SF-24...ver la pág.23-II) al carro, para desvincular al cilindro de la estructura portante rígida. Otros accesorios en la pág. 22-II.

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com








Cil. Ø	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	ΑI	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
25	100	106	90	50	130	48,3	28	40,5	70	20,2	7	24	7,4	18,2	5,7	G 1/8	M5	12	M6
32	125	140	115	55	156	57,0	35	50	88	25,3	8	29	10,3	22,5	7,3	G 1/4	M6	15,5	M8
40							44	64	90	33,8	11,8	33	12,5	26,5	8,7	G 3/8	M8	20	M8
50							55	80	100	41,4	14,7	33	14,2	25,7	11,8	G 3/8	M10	20	M8

Cil. Ø	AU	AV	AW	AX	AY	ΑZ	ва	ВВ	вс	BD	BE	BF	ВG	вн	Peso (kg) carrera "0"	Incremento (kg) por cada 100 mm de carrera
25	10	22,8	42,8	16	12,2	71,8	85	50	M6	15	5,7	24	M6	15	1,625	0,365
32	12	28	57	16	14,2	82,5	100	67,5	M6	15	7	24,5	M6	15	2,775	0,495
40	14	37	67	19,5	16,5	106,6	135	65	M6	15	7	39	M6	15		0,92
50	16	47,7	86	20,5	19,1	123,7	149	76,5	M8	16	7,2	41	M6	15		1,28

El dibujo en trazo indica el montaje del bloqueo de parada, para la fijación del bloqueo ver la pág. 8-ll.

Valor de carga estática, en condiciones dinámicas la carga debe ser reducida al aumentar la velocidad de traslación. El momento torsor es el producto de la carga (en n) por el brazo (en metros) que representa la distancia medida entre el baricentro de la carga y el eje longitudinal del pistón.




	Cil. Ø					Ca	Carro estándar			arro Medi	0	Carro Largo		
Г		F	P1	P2	P3	M1	M2	МЗ	M1	M2	МЗ	M1	M2	МЗ
		(N)		(N)		(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(Nm)
	25	250		400		13	8	16	20	10	25	40	15	50
	32	420		400		20	9	27	30	12	40	55	18	75
	40	640		600		ı	no previsto)	60	30	80	110	45	150
Г	50	1050		800			no previsto			50	110	150	75	210

Telf.: 968 676 155

176.




Carro medio - 8 agujeros de fijación



(Cil. Ø	CA	СВ	СС	CD	CE	CF	Peso (kg) Carrera "0"
	25	114,5	136	90	50	160	50	1,93
	32	142,5	175	115	55	191	67,5	3,265
	40	169	205	180	75	215	65	6,095
	50	205	258	190	80	271	76,5	10,03

Carro largo - 12 agujeros de fijación



Cil. Ø	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	Peso (kg) Carrera "0"
25	147,5	201	130	90	50	225	50	2,64
32	190	270	175	115	55	286	67,5	4,65
40	225	317	280	185	75	327	65	8,60
50	277	398	320	200	80	411	76,5	14,04

Accessorios de la pág. 22-II.


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com




Pie de fijación para Serie S1

Ø 16 mm

Ø 25 ÷ 50 mm






					MD											
Cil. Ø	MΑ	MB	МС	S1	S5	VL1	ME	MF	MG	MH MI	MJ	ML*	MM	MN	Peso en kg	Código
16	50	40	30	44,8	-	-	9	M5	8	400 💠 4,5	35	40	-	M6	0,083	SF - 12016
25	78,5	63,5	50	65,6	79,8	82,3	12	M8	11	500 💠 6,5	55	65,5	30	M6	0,310	SF - 12025
32	92	77,5	50	74,2	90,5	90,5	12	M8	11	600 🕈 5,5	60	79,5	30	M6	0,340	SF - 12032
40	117	96	60	95,8	116,6	116	15	M10	14	700 🕈 8	70	96	37,5	M8	0,660	SF - 12040
50	136	115	60	113	133,7	136,2	15	M10	14	800 🕈 8	70	115	37,5	M8	0,700	SF - 12050

- ♦ Cota máxima para limitar la flexión del cilindro en función de la carrera y para una correcta fijación.
- ★ Para Ø 40-50 mm, la cota MB y ML son las mismas.

Pie de fijación para Serie S5


Pie de fijación para Serie VL1



Ejemplo de fijación de los pies:


Se efectúa con el tornillo adecuado, sin tener que desmontar ninguna parte del cilindro (en todas las series).

Fijación superior




Cil. Ø	
25 - 32	M6
40 - 50	M8

Fijación inferior





Cil. Ø	
25 - 32	M8
40 - 50	M10



178.











Fijación roscada hembra

Ø 16 mm

Peso Kg 0,132



Ø 25 ÷ 50 mm




					4	-
Cil. Ø	IA	IB	IC	нс	Peso kg	Código
25	75,6	18	M12	64	0,076	SF-26025
32	87,2	21	M14	84	0,157	SF-26032
40	106,8	21	M14	84	0,157	SF-26032
50	no pre	visto				


Fijación hembra no roscada

Ø 16 mm

Peso Kg 0,129



Ø 25 ÷ 50 mm




Cil. Ø	LA	LB	LC	LD	нс	Peso kg	Código					
25	70,6	13	18	10	64	0,073	SF-28025					
32	83,4	17,2	22	12	84	0,152	SF-28032					
40	103	17,2	22	12	84	0,152	SF-28032					
50	no previsto											


Perno roscado macho

Ø 16 mm

Peso Kg 0,160



Ø 25 ÷ 50 mm




Cil. Ø	НА	нв	нс	HD	HE	Peso kg	Código
25	91,1	33,5	64	22	M12	0,105	SF-27025
32	107,7	41,5	84	24,3	M14	0,26	SF-27032
40	127,3	41,5	84	24,3	M14	0,26	SF-27032
50	no pr	evisto					



\$1-\$5-VL1 Cilindros sin vástago



Original UNIVER desde 1988



A - Banda interna (estanqueidad)

www.picazosl.com

B - Banda externa (**protección**) de elastómero reforzado con inserto



Versión estándar Ø 16 ÷ 50 mm



Versión con guías integradas Ø 25 ÷ 50 mm Patín de guía de tecnopolímero



VL1

Versión con guías integradas a 90° Ø 25 ÷ 50 mm Deslizamiento con cojinetes de bolas







Cilindros sin vástago con guías integradas a 90° Ø 25 ÷ 50 mm Deslizamiento con cojinetes de bolas

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aire filtrado lubricado (sin lubricación hasta carrera 500 mm)
Presión de trabajo	3 ÷10 bar
Testeras	fundición a presión en aleación ligera
Camisa	aluminio anodizado
Pistón	aluminio
Patín de guía	resina acetálica
Juntas pistón	NBR
Paragolpes	mecánicos
Amortiguadores	neumáticos regulables (estándar de serie)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

V L	1	2	2	1	1	3	2	0	8	5	0
1		2	3	4	5		6		:	7	

VL1 = Cilindros sin vástago versión con guías integradas a 90° Ø 25 ÷ 50 mm Deslizamiento con cojinetes de bolas 2 Tipología de carro

2 = Carro mediano

3 = Carro largo

3 Número de parejas de cojinetes de serie

 Carro mediano
 Carro largo

 $2 = \emptyset \ 25 \div 40$ $3 = \emptyset \ 25 \div 40$
 $3 = \emptyset \ 50$ $4 = \emptyset \ 50$

4 Alimentación testera izquierda

- **0** = Ninguna alimentación (ambas cámaras se alimentan por la testera derecha)
- 1 = Alimentación lateral
- 2 = Alimentación dorsal
- **3** = Alimentación posterior

5 Alimentación testera derecha

1 = Alimentación lateral2 = Alimentación dorsal

3 = Alimentación posterior

4 = Alimentación posterior de ambas cámaras por la testera derecha 6 Diámetro (mm)

picazo@picazosl.com

25 = Ø25 Hasta **6000 32 =** Ø32

7 Carrera (mm)

40 = Ø40 **50** = Ø50



VL1

- Perfil extrusionado de aluminio Ø 25 ÷ 50 mm
- Carrera hasta 6 m
- Serie pesada de precisión
- Sistema de guía rígido
- Deslizamiento del carro con cojinetes de bolas
- Velocidad de traslación 0,2 ÷ 2 m/s
- Posibilidad de bloqueo de parada

FIJACIONES

Ø	Pie en ángulo	Placa de fijación
25	SF-13025	SF-12025
32	SF-13032	SF-12032
40	SF-13040	SF-12040
50	SF-13050	SF-12050



Telf.: 968 676 155





- ✓ Perfil extrusionado de aluminio Ø 25 ÷ 50 mm.
- ✓ Carrera hasta 6 m.
- Diversas posibilidades de alimentación de las tapas.
- ✓ Varios tipos de carro.
- Elevada velocidad de traslación 1÷3 m/seg.



- ✓ Perfil extrusionado de aluminio Ø 25 ÷ 50 mm.
- ✓ Carrera hasta 6 m.
- ✓ Sistema de guía flexible.
- ✓ Deslizamiento del carro con patín de materia plástica sobre eje de acero.
- ✓ Velocidad de traslación 0,2 ÷ 1,5 m/s.
- ✓ Posibilidad de bloqueo de parada.



www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 9-II 182.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de ejercicio: $3 \div 10$ bar Temperatura ambiente: $-20^{\circ} \div +80^{\circ}$ C

Fluido: aire filtrado con o sin lubricación hasta la carrera

de 500 mm.

Diámetro: Ø 16 - 25 - 32 - 40 - 50 mm.

Carrera estándar: hasta 5 m (Ø 16 mm)

hasta 6 m (Ø 25 - 50 mm)

Velocidad mínima de traslación uniforme: 7 ÷ 20 mm/s.

Velocidad de traslación: máx 3 m/s. Amortiguador neumático ajustable

Tipología de los carros: estándar, medio, largo, doble medio. Guías integradas: Serie S5: varillas redondas de acero


Serie VL1: láminas de acero a 90°

Desplazamiento del carro externo:

Serie S5: con patines de plástico Serie VL1: con coinetes de bola.

Ejecuciones bajo pedido

- Versión magnética S1 (excluido Ø 16 magnético de serie): para la Serie S5 se ha previsto un carril especial portasensores magnéticos Serie DKS (Sección Accesorios, pág. 6-V)
- Sensor magnético Serie DH-... Serie DF-... (Ø 16)
 (Sección Accesorios, pág. 2)
- Unidad de guía con carro estándar o largo para Serie S1 (Serie J30 J31) pág. 47.
- Bloqueo de parada para Serie S5 VL1 (Serie L6) pág. 7.



Tapas fundidas a presión de aleación liviana predispuestas para varias soluciones de alimentación (ver el dibujo de abajo). El original sistema de bloqueo de las bandas de estanqueidad permite el montaje y desmontaje sin tener que utilizar llaves y sin ninguna regulación del apriete.

Ø 16 mm




Alimentación lateral doble




Alimentación posterior doble

Sistema de estanqueidad longitudinal. La estanqueidad neumática se obtiene a través de una banda construida con sistema transfer oil, que se compone de un binomio de elastómero reforzado con un inserto de kevlar. Tal sistema garantiza estabilidad dimensional aun con altas velocidades de traslación. La proteccion externa está realizada con banda de termoplástico reforzada con inserto de kevlar.



Ø 25 ÷ 50 mm



- 0 = Ninguna conexión de alimentación (sólo tapa izquierda, cuando se alimentan las cámaras desdes la derecha).
- 1 = lateral
- 2 = dorsal
- 3 = posterior
- 4 = ambas cámaras desde una única tapa.

Grupo pistón-carro construido en perfil extrusionado de aluminio con patin de guía en material termoplástico. El pistón está dotado de juntas de labio que permiten la recuperación constante del desgaste, bajo pedido se le puede incorporar detección magnética (serie S1).

Camisa en perfil extrusionado de aluminio con anodización interna y externa.

Amortiguación neumática regulable, los dos tornillos de regulación en cada capa consiguen una mejor amortiguación del pistón.

Paragolpes mecánico de final de carrera que elimina el choque del pistón sobre la tapa reduciendo el ruido hasta 50 dB.

183.

10-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com




Verificación y control de la amortiguación

En un sistema con masas en movimiento como el cilindro sin vástago es fundamental atenuar hasta la parada la energía cinética que se genera durante la traslación. Sobre esta premisa es prioritario establecer y verificar la amortiguación más idónea del sistema, para evitar que la masa en movimiento (carro con la carga) impacte sobre la tapa y perjudique la duración del cilindro. El gráfico adjunto relativo a la amortiguacion, ayuda a verificar tal situación, si el punto de interseccion entre las dos rectas perpendiculares, vertical la de carga y horizontal de velocidad está **bajo** la curva relativa al diámetro en examen, la amortiguación está en condiciones de absorber la energía cinética desarrollada. Si por el contrario, el punto de encuentro está **sobre** la curva, la amortiguación **no está en condiciones de absorber la energía cinética**, por tanto es indispensable:

- a) reducir la carga manteniendo la velocidad de traslación
- b) disminuir la velocidad manteniendo la carga
- c) elegir un cilindro del diámetro superior

La capacidad de amortiguación se evidencia en el gráfico inferior en el cual viene dada la velocidad final en la proximidad de la tapa para la Serie S1-S5-VL1.



www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com

184.



A continuación de tales consideraciones, si la energía cinética no es absorbible por la amortiguación de la tapa, y no es posible variar los parámetros (a-b-c de la pág. 11) se puede aplicar un desacelerador suplementario de forma que se disminuya la velocidad de la carga antes de la amortiguación del cilindro, este desacelerador puede ser:


- de tipo neumático con mando electrónico
- de tipo hidráulico no contemplado en la gama UNIVER

El movimiento de masas induce sobre el cilindro una carga, sea de valor constante debido al peso, sea de tipo variable, debido a la fuerza de inercia, que nace en la fase de aceleración del pistón al inicio y al final del recorrido.

En consecuencia se produce una típica situación de fatiga, en la cual la magnitud de la carga influye sobre la vida de la estructura. La carga admisible indicada a continuación se refiere a una vida de 20.000 KMS.

La carga indicada (en la página correspondiente a la serie) es en valor máximo de la fuerza y del momento que puede ser desarrollado durante la fase de aceleración. Por tanto, para evaluar la idoneidad de una aplicación, es necesario calcular la fuerza de inercia desarrollada en el consiguiente momento.

Para calcular la fuerza de inercia es necesario conocer la longitud del tramo de desaceleración. En el caso de utilizar la amortiguación neumática de la tapa del cilidro será de:



Ø (mm)	L (mm)
16	16,5
25	25,0
32	32,5
40	41,5
50	52,0


Por lo tanto, se sigue con las usuales fórmulas de la mecánica. Por ejemplo, teniendo que mover una masa M (kg) con una velocidad de impacto V (m/s) y dispuesta con brazos b1, b2 y b3 (mm) con respecto al eje longitudinal del pistón, para el cálculo de la fuerza de inercia F en sentido longitudinal y de los momentos correlacionados, proceder como sigue:

$$F(N) = M \cdot a = M \cdot \frac{V^2}{2 \cdot (L \cdot 10^{-3})}$$


$$M_1 \cdot (Nm) = F \cdot (b_1 \cdot 10^{-3})$$

$$M_2 \cdot (Nm) = M \cdot g \cdot (b_2 \cdot 10^{-3})$$


$$M_3 \cdot (Nm) = F \cdot (b_3 \cdot 10^{-3})$$



Se nota que mientras F, M1, M3 pueden ser componentes estáticos de inercia, M2 es sólo de tipo estático.







Estándar de serie

VL1 = Versión con guía integrada a 90° cojinetes de bola.

TIPOLOGÍA CARROS

- = Carro medio 3 = Carro largo
- = Carro doble medio

SERIE VL NÚMERO DE PAREJAS DE COJINETES SUMINISTRADOS DE SERIE

Cil.	Ca	rro
Ø	Medio	Largo
25	2	3
32	2	3
40	2	3
50	3	4

ALIMENTACIÓN TAPA IZQUIERDA

- 0 = Ninguna alimentación (si es el caso se alimentan ambas cámaras por la derecha).
- 1 = Alimentación lateral.
- = Alimentación dorsal. 2
- 3 = Alimentación posterior.

ALIMENTACIÓN TAPA DERECHA

- 1 = Alimentación lateral
- 2 = Alimentación dorsal
- 3 = Alimentación posterior
- = Alimentación de ambas cámaras por la tapa derecha

DIÁMETRO

25 - 32 - 40 - 50

CARRERA

Longitud expresada en mm


La versión magnética está prevista con el agregado de un portadetector magnético Serie DKS, a pedir por separado (Sección Accesorios, pág. 6).



19-II Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com



Cilindro sin vástago con guía integrada a 90° con carro medio - 8 agujeros de fijación



Ci	I. AA	АВ	AC	AD	AE	AF	AG	АН	ΑI	AK	AL	АМ	AN	АО	AP	AQ	AR	AS	AT
2	5 114,5	136	90	50	160	48,3	28	40,5	83,5	20,2	7	24	7,4	18,2	5,7	G 1/8	M5	12	M6
32	2 142,5	175	115	55	191	57	35	50	92	25,3	8	29	10,3	22,5	7,3	G 1/4	M6	15,5	M8
40	169	205	180	75	215	74	44	64	125	33,8	11,8	33	12,5	26,5	8,7	G 3/8	M8	20	M8
50	207	258	190	80	271	90.7	55	80	140	41.4	14.7	33	14.2	25.7	11.8	G 3/8	M10	20	M8

Cil. Ø	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	ва	ВВ	вс	BD	BE	BF	Peso (kg) Carrera "0"	Incremento en kg por cada 100 mm de carrera
25	12	22,8	42,8	16	12,2	74,3	111	50	M6	10	M6	10	2,095	0,3
32	12	28	57	16	14,2	82,5	118	67,5	M6	10	M6	10	3,125	0,415
40	14	37	67	19,5	16,5	106	158	65	M6	15	M6	15	6,34	0,67
50	15	47,7	86	20,5	19,1	126,2	173	100	-	-	M6	12	10,85	1,02

El dibujo en trazo indica el montaje del bloqueo de parada, para la fijación del bloqueo (pág. 8-II).


Valor de carga estática, en condiciones dinámicas la carga debe ser reducida al aumentar la velocidad de traslación. El momento torsor es el producto de la carga (en n) por el brazo (en metros) que representa la distancia medida entre el baricentro de la carga y el eje longitudinal del pistón.

Fuerz	za (a 6 bar)		Carga		Momen	to flectante	Momento torsor	Momento flectante	
	P2 P3					M1	M2	M3	
Cil. Ø			Carro N	/ledio			Carro Largo)	
	F	P1 P2 P3	M1	M2	МЗ	P1 P2 P3	M1	M2 M3	
	(N)	(N)	(Nm)	(Nm)	(Nm)	(N)	(Nm)	(Nm) (Nm)	
25	250	700	34	17	34	1000	63	25 63	
32	420	700	51	20	51	1000	93	30 93	
40	640	1100	120	46	120	1600	230	69 230	
50	1050	1500	170	85	170	2000	310	110 310	

20-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com




Carro largo - 12 agujeros de fijación



Cil. Ø	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	Peso (kg) Carrera "0"
25	147,5	201	130	90	50	225	50	2,855
32	67,5	270	175	115	55	286	67,5	4,41
40	67,5	317	280	185	75	327	65	8,955
50	277	398	320	200	80	411	100	15,365

Doble carro medio - 8 agujeros de fijación por carro




Cil. Ø	EA	ЕВ	EC	ED	EE	EF	EG	Peso (kg) Carrera "0"
25	114,5	136	90	50	160	164	50	3,88
32	142,5	175	115	55	191	206	67,5	5,75
40	169	205	180	75	215	243	65	11,65
50	207	258	190	80	271	316	100	20,15

El carro viene nivelado.

Asegurarse de que la posible placa de fijación también esté nivelada, para no dañar el funcionamiento del sistema. Accesorios de la pág. 22-II.

Taraje del carro

Es necesario que en presencia de carga desplazadas respecto al cilindro, el tornillo (A) se regule del siguiente modo:



Las flechas indican los tornillos sin cabeza de los lados que hay que ajustar, dependiendo de cómo está ubicada la carga P. Por lo tanto, apretar una vuelta, o más en base a la carga, los tornillos (A) señalados por las flechas.

Poner una gota de Loctite 242 sobre los tornillos sin cabeza (B) y apretarlos a fondo; luego desenroscarlos todos de 90°.


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com ^{21-II} 188.




Pie de fijación para Serie S1

Ø 16 mm

Ø 25 ÷ 50 mm






						MD											
С	il. Ø	MΑ	MB	MC	S1	S5	VL1	ME	MF	MG	MH MI	MJ	ML*	MM	MN	Peso en kg	Código
	16	50	40	30	44,8	-	-	9	M5	8	400 💠 4,5	35	40	-	M6	0,083	SF - 12016
	25	78,5	63,5	50	65,6	79,8	82,3	12	M8	11	500 💠 6,5	55	65,5	30	M6	0,310	SF - 12025
	32	92	77,5	50	74,2	90,5	90,5	12	M8	11	600 🕈 5,5	60	79,5	30	M6	0,340	SF - 12032
	40	117	96	60	95,8	116,6	116	15	M10	14	700 🕈 8	70	96	37,5	M8	0,660	SF - 12040
	50	136	115	60	113	133,7	136,2	15	M10	14	800 🕈 8	70	115	37,5	M8	0,700	SF - 12050

- ♦ Cota máxima para limitar la flexión del cilindro en función de la carrera y para una correcta fijación.
- * Para Ø 40-50 mm, la cota MB y ML son las mismas.

Pie de fijación para Serie S5


Pie de fijación para Serie VL1



Ejemplo de fijación de los pies:


Se efectúa con el tornillo adecuado, sin tener que desmontar ninguna parte del cilindro (en todas las series).

Fijación superior




Cil. Ø	
25 - 32	M6
40 - 50	M8

Fijación inferior



Cil. Ø	
25 - 32	M8
40 - 50	M10



picazo@picazosl.com





J Unidad de guía

RESISTENTE

Estructura perfil de aluminio extrusionado original UNIVER

ROBUSTO

Barras de guía de acero cromado sobredimensionadas y huecas

DESLIZANTE

Casquillos de guía autolubricados de acero especial

ESTÁNDAR

Una amplia gama de soluciones para cualquier necesidad de aplicación



J1

Cilindros ISO 6432





Cilindros ISO 15552





J3

Cilindros sin vástago





J64RS

Cilindros STRONG





J64RT2

Cilindros telescópicos





Telf.: 968 676 155 picazo(



CARACTERÍSTICAS	
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricacio
Presión de trabajo	2 ÷ 10 b
Camisa	aluminio extruido anodiza
Casquillos guía vástago	acero espec
Barras	acero cromad
Juntas limpiabarras	poliureta
Brida	ace



Unidad de guía para cilindros serie M, KE/K, KD



CLAVE DE CODIFICACIÓN

J = Unidad de guía

J	1	0	Α	5	5	0	0	5	0	Α
1		2	3	4	5			5		7

1 Serie 2 Tipología

10 = Barras sobresalientes con corredera corta (aconsejada hasta 50 mm)

- 11 = Barras sobresalientes con corredera mediana
- $\textbf{12} = \mathsf{Barras} \ \mathsf{sobresalientes} \ \mathsf{con} \ \mathsf{corredera} \ \mathsf{larga}$
- 14 = Cilindro protegido
- 16 = Fijación central (cilindro semiexterno)
- 17 = Fijación central (cilindro protegido)
- 18 = Corredera móvil mediana (cilindro externo)
- 19 = Corredera móvil larga (cilindro externo)

		g. (
4 Tamaño unidad de guía	5 Diámetro cilindro (mm)	6 Carrera estándar cilindro (mm)	7 Características del cilindro
0 = 16 para cilindro Ø16 2 = 25 para cilindro Ø25 3 = 32 para cilindro Ø32 4 = 40 para cilindro Ø40 5 = 50 para cilindro Ø50 6 = 63 para cilindro Ø63 7 = 80 para cilindro Ø80 8 = 100 para cilindro Ø100	0 = Ø16 2 = Ø25 3 = Ø32 4 = Ø40 5 = Ø50 6 = Ø63 7 = Ø80 8 = Ø100	M 0025 - 0030 - 0040 - 0050 - 0075 0100 - 0125 - 0150 - 0160 - 0175 0200 - 0250 - 0300 - 0400 - 0500 KE/K - KD 0025 - 0050 - 0075 - 0080 - 0100 0125 - 0150 - 0160 - 0175 - 0200 0250 - 0300 - 0320 - 0400 - 0450 0500 - 0600 - 0700 - 0800 - 0900	 A = Ø16÷25 microcilindros serie M150 Ø32÷100 cilindros serie K200 B = Ø16÷25 microcilindros serie M250 con bloqueo de parada Ø32÷100 cilindros serie K200 con bloqueo de parada (sólo para J12, J14, J16, J17) C = Ø 32÷100 cilindros serie KE200 D = Ø 32÷100 cilindros serie KE200 con bloqueo de parada (sólo para J12, J14, J16, J17) E = Ø32÷100 serie KD200 (excepto J14 e J17) F = Ø32÷100 serie KD200 con bloqueo de

Telf.: 968 676 155

Las unidades de guía se suministran completas con cilindro

parada (sólo para J12 e J16)

3 Accesorios

A = Limpiabarras de serie



Unidad de guía para cilindros sin vástago serie S1



CLAVE DE CODIFICACIÓN

J	3	0	Α	5	3	0	1	0	0	Α
	2							6		7

1 Serie 2 Tipología 3 Accesorios

J = Unidad de guía 30 = Cilindro protegido (2 casquillos - Carro estándar) 31 = Cilindro protegido (2 casquillos - Carro largo)

A = Casquillos limpiabarras de serie

4 Tamaño unidad de guía	5 Diámetro cilindro (mm)	6 Carrera unidad de guía (mm)	7 Tipo de alimentación
4 = 40 para cilindro Ø25	2 = Ø25	Hasta 0800	A = Alimentación por ambas testeras
5 = 50 para cilindro Ø32	3 = Ø32		B = Alimentación por una sola testera (derecha)
6 = 63 para cilindro Ø40	4 = Ø40		
7 = 80 para cilindro Ø50	5 = Ø50		

Unidad de guía para cilindros compactos STRONG serie RS



CLAVE DE CODIFICACIÓN

J	6	4	R	S	3	3	0	0	5	0	В
1	2			3	4	5			6		7

1 Serie 2 Tipología de unidad de guía

J = Unidad de guía - Limpiabarras de serie

64 = Cilindro protegido (carrera superior a 50 mm)

 ${\bf 65} = {\sf Cilindro\ protegido,\ apertura\ pasante}$

 ${\bf 66} = {\sf Cilindro\ protegido}, apertura\ pasante\ dos\ placas$

67 = Cilindro protegido dos placas (carrera superior a 50 mm)

RS = Cilindro STRONG (serie RS22J...) con pistón largo y camisa con ranuras sensores en el mismo lado de la alimentación, para permitir el alojamiento de los sensores

magnéticos

3 Tipología de cilindro

4 Tamaño unidad de guía	5 Diámetro cilindro (mm)	6 Carrera unidad de guía (mm)	7 Características del cilindro
3 = 32 para cilindro Ø32	3 = Ø32	0015 ÷ 0800	A = Cilindro con pistón largo
4 = 40 para cilindro Ø40	4 = Ø40		B = Cilindro con pistón largo y
5 = 50 para cilindro Ø50	5 = Ø50		bloqueo de parada
6 = 63 para cilindro Ø63	6 = Ø63		

Telf.: 968 676 155

Las unidades de guía se suministran completas con cilindro



Unidad de guía para cilindros telescópicos serie RT2



CLAVE DE CODIFICACIÓN

1 Serie

J	6	4	R	Т	2	4	4	0	8	0	0	Α
1												

J = Unidad de guía - Limpiabarras de serie


2 Tipología de unidad de guía 64 = Cilindro telescópico protegido 3 Tipología de cilindro

RT2 = Cilindro telescópico de 2 etapas

4 Tamaño unidad de guía	5 Diámetro cilindro (mm)	6 Carrera unidad de guía (mm)	7 Características del cilindro
3 = 32 para cilindro Ø32	3 = Ø32	Carrera estándar	A = Cilindro telescópico de 2 etapas
4 = 40 para cilindro Ø40	4 = Ø40	0120 - 0160 - 0180 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500	
5 = 50 para cilindro Ø50	5 = Ø50	0600 - 0700 - 0800 - 0900 - 1000 - 1100 - 1200	
6 = 63 para cilindro Ø63	6 = Ø63		
		Carrera Min - Máx.	
		0160 ÷ 0400 = Ø32	
		$0160 \div 0600 = \emptyset 40$	
		$0120 \div 0900 = \emptyset 50$	

0120 ÷ 1200 = Ø63

Unidad de guía para cilindros compactos serie RP



CLAVE DE CODIFICACIÓN

J	6	5	R	Р	2	2	0	0	5	0	Α
1	2	2		3	4	5		(6		7

1 Serie 2 Tipología de unidad de guía 3 Tipología de cilindro

J = Unidad de guía - Limpiabarras de serie

65 = Cilindro protegido, apertura pasante

RP = Cilindros compactos UNITOP Ø25

4 Tamaño unidad de guía	5 Diámetro cilindro (mm)	6 Carrera unidad de guía (mm)	7 Características del cilindro
2 = 25 para cilindro Ø25	2 = Ø25	0050 ÷ 0200	A = Cilindro compacto UNITOP

Telf.: 968 676 155

Las unidades de guía se suministran completas con cilindro



Unidad de guía para cilindros neumáticos:											
Cilindros ISO 6431 - 6432 Serie M Ø 16 ÷ 25 Serie K/KD Ø 32 ÷ 100	Cilindros sin vástago Serie S1 Ø 25 ÷ 50	Cilindros carrera corta Serie W Ø 25 ÷ 100	Cilindros compactos STRONG Serie RS Ø 32 ÷ 63	Cilindros telescópicos de 2 etapas Serie RT2 Ø 32 ÷ 63							

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:

Perfil unidad de guía en aluminio extrusionado.

Robustez y fiabilidad gracias a las barras de guía sobredimensionadas, huecas y cromadas.

Economía de trabajo gracias a los componentes empleados que consiguen una larga vida (7000 - 10000 km).

Resistencia y bajo ruído gracias a casquillos de guía autolubricados de acero especial.

Estandarización con posibilidad de personalización del producto.

Alta resistencia probada en cargas desplazadas.

Espacio de parada anti-infortunio

en todos los modelos según la norma europea EN 349 de 25 mm.




	CARA	CTERÍSTICAS TÉCI	NICAS									
		Presión de ejercicio:										
2 ÷ 10 bar	3 ÷ 10 bar	2 ÷ 10 bar	2 ÷ 10 bar	2 ÷ 10 bar								
		Temperatura ambiente										
		- 20°C ÷ 80°C										
	TALLAS											
16 ÷ 100	40 ÷ 80	25 ÷ 100	32 ÷ 63	32 ÷ 63								
	CARR	RERA ESTÁNDAR EN	N mm									
25 ÷ 1000	fino a 800 mm max	5 ÷ 75	15 ÷ 800	120 ÷ 1200								
	Carrera mín. máx., co	onsultar la respectiva	clave de codificación	l								

Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com

194.






36-II

www.picazosl.com

Telf.: 968 676 155



Mod. J10/J11/J12/J14/J16/J17/J64



Parte saliente (mm)

Ejemplo de aplicación:

Ejemplo de cálculo de flexión.

La flexión total de la Unidad de guía está determinada por la suma de la flexión bajo su propio peso más el valor de flexión determinado por la carga aplicada.

Para cargas diferentes de 10N o 100N (valores de los gráfico), la flexión se obtiene multiplicando el valor de gráfico K por la proporcion:

$$f = K \cdot \frac{Q \text{ (Carga aplicada)}}{10 \text{ N o } 100 \text{ N}}$$

Ej: unidad de guía tamaño 32, extensión 850 mm y carga aplicada Q de 25N.

En el gráfico correspondiente a la flexión con carga de 10 N, se saca el coeficiente 0.8 (indicado en negativo sobre el gráfico) de allí.

$$f = 0.8 \cdot 25/10 = 2 \text{ mm}$$


Sumar al valor obtenido, el correspondiente valor de flexión de la unidad de guía bajo su peso propio.

Ejemplo:

Unidad de guía Ø 63 J11

S = 500 mm (Protuberancia de la carga de la Unidad de guía) Carga máx. aplicable = $100 \cdot 0.75 = 75 \text{ N}$ Momento máx. aplicable = $61.7 \cdot 0.75 = 46.3 \text{ Nm}$

Valor del momento resistente máx MR



Cálculo del momento de torsión


Para calcular el momento de torsión M1, multiplicar la carga aplicada P (N) por la extensión (mm).

$$M1 = P \cdot I$$

El valor obtenido debe ser inferior a los valores máximos MR indicados en la tabla: en el caso que el valor obtenido sea mayor que el valor correspondiente de la tabla, será necesario pasar a la unidad de guía de dimensión inmediatamente superior.


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com





Unidad de guía para...

	(cilindro IS	O 6431 - 64	132	C	ilindro ca	rrera cort	a	
talla unidad de guía	J10 M2=M3 (Nm)	J11 M2=M3 (Nm)	J12=J12B M2=M3 (Nm)	J14=J14B J64=J64B M2=M3 (Nm)	J16=J16B M2=M3 (Nm)	J51 M2=M3 (Nm)	J52 M2=M3 (Nm)	J53 M2=M3 (Nm)	J54 M2=M3 (Nm)
16	3,2	6,4	11	7,4	11	-	-	-	-
25	6	13,2	23,6	17,8	23,6	6	8,2	6	8,2
32	12,2	27,2	49	37,4	49	12,2	15	12,2	15
40	17,8	36,8	73,6	51	73,6	17,8	19,8	17,8	19,8
50	24,8	56	107,8	78	107,8	24,8	29,8	24,8	29,8
63	35,2	85,6	156,8	114	156,8	35,2	42,8	35,2	42,8
80	80 52 136		248	173,2	248	52	64,4	52	64,4
100 52 160		298	173,2	298	52	64,4	52	64,4	




Unidad de guía para...

	ci	ilindro ISO 6431- 6	432	cilindro carrera corta	
talla unidad de guía	J16=J16B M2/M3 (Nm)	J18 M2/M3 (Nm)	J19 M2/M3 (Nm)	J56 M2/M3 (Nm)	M4 (Nm)
16	12,8/8,8	10,4/4,4	12,8/8,8	-	9,4
25	28/19	22,2/8,6	28/19	22/7,6	20,4
32	55,6/38,8 45,2/17		55,6/38,8	42,6/15	39,8
40	80/59,4	58,5/22,6	80/59,4	57,4/19,8	53,8
50	121/75,2	92/33,4	121/75,2	90,4/29,8	85,6
63	173,6/122,6	135,2/52	173,6/122,6	130/42,4	123,4
80	270,2/196	204,2/84	270,2/196	196,6/64,4	186
100	318,6/245,6	230,8/109,2	318,6/245,6	213,2/64,4	203,2


38-II





Unidad de guía para cilindro ISO 6431 - 6432

talla unidad de guía		J		7B=J M2 (Ni	67=J6 m)	7B			M4 (Nm)						
	100	200	300	400	500	750	1000	arrera 100	(m/m) 200	300	400	500	750	1000	
	100	200	300	400	500	750	1000	100	200	300	400	500	750	1000	
16	30,4	48,4	58	84,8	103	148,8	194,8	29	47,4	70	84.2	102,6	148,6	194,6	9,4
25	56,8	114	114	143,2	172,4	246	320	53	82,6	112	141,8	171,4	245,4	320	20,4
32	89,4	133	178	222	270	386	502	80	126,8	173,6	220	267,2	384	500	39,8
40	117	169,2	223,6	279	334,4	474,8	616	104	160,6	217,4	274	330	472	614	53,8
50	161,4	230	301,4	373,2	446	630	816	138	212,8	287,2	361,6	436	622	808	85,6
63	228	312	402	493	586	818	1102	192,8	288	383	478	573	810	1048	123,4
80	328,6	434	550,4	668	788,8	1091,2	1398	270	394	518	642	766	1076	1386	186
100	349,6	456	570	687	806	1108,6	1414	284	408	532	656	780	1090	1400	203,2




Unidad de guía para cilindro sin vástago

talla unidad	Diámetro cilindro	carro esta	ándar J30	carro la	ırgo J31	M4 (Nm)	
de guía	mm	M2 (Nm)	M3 (Nm)	M2 (Nm)	M3 (Nm)	IVI4 (INIII)	
40	25	68,4	42,4	110,2	96,2	53,8	
50	32	118,4	81,8	198	178,6	85,6	
63	40	192,2	147,2	315	289,8	123,4	
80	50	298,2	233,2	516	481,2	186	
		•		•			

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com





Las Unidades de guía se suministran de serie con espacio antinfortunio de 25 mm según las normas europeas EN 349.



Para el peso total, habrá que sumar al peso de la unidad de guía el del cilindro carrera 0, el resultado experimentará un aumento de peso por mm de las barras, del cilindro y de la carrera de la unidad de guía.

Ejemplo: para determinar el peso de una unidad de guía J 11 talla 32 y carrera 100 mm proceder como sigue:

	Peso total en kg
Peso carrera 0 de la unidad de guía	1,3
Peso carrera 0 del cilindro	0,504
Peso barras: 1,17 x 100 =	0,117
Peso cilindro: 2,35 x 100 =	0,235
Total	2,156

SERIE

J = Familia Unidad de guía

TIPO DE UNIDAD DE GUÍA

- 10 = Unidad de guía corta, barras sobresalientes (1 casquillo- aconsejadas hasta longitud 50 mm).
- 11 = Unidad de guía mediana, barras sobresalientes (2 casquillos).
- 12 = Unidad de guía larga, barras sobresalientes (2 casquillos).
- 14 = Unidad de guía protegida (2 casquillos).
- 16 = Unidad de guía de fijación central (2 casquillos-cilindro semiexterno).
- 17 = Unidad de guía de fijación central (2 casquillos-cilindro protegido).
- 18 = Unidad de guía con corredera móvil larga (2 casquillos-cilindro externo).
- 19 = Unidad de guía con corredera móvil larga (2 casquillos-cilindro externo).

ACCESSORIOS

A = Casquillos limpiabarras de serie.

TALLA UNIDAD DE GUÍA

0	=	16 sólo para cilindro	Ø	16
2	=	25 sólo para cilindro	Ø	25
3	=	32 sólo para cilindro	Ø	32
4	=	40 sólo para cilindro	Ø	40
5	=	50 sólo para cilindro	Ø	50
6	=	63 sólo para cilindro	Ø	63
7	=	80 sólo para cilindro	Ø	80
8	=	100 sólo para cilindro	Ø:	100

DIÁMETRO DEL CILINDRO

0 = 16

2 = 25 3 = 32

3 = 32 4 = 40

5 = 50

6 = 63

7 = 80

8 = 100

CARRERA ESTÁNDAR (mm)

Serie M - Microcilindro

25 - 30 - 40 - 50 - 75 -100 - 125 - 150 - 160 - 175 200 - 250 - 300 - 400 - 500.

Serie K-KD - Cilindro ISO

25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 175 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 600 -700 - 800 - 900 - 1000

CARACTERÍSTICAS DEL CILINDRO

Para microcilindro Serie M y cilindro Serie K

- A = Ø 16-25 microcilindro Serie M150 Ø 32-100 cilindro ISO Serie K200
- B = Ø 16-25 microcilindro Serie M250 con bloqueo Ø 32-100 cilindro ISO Serie K200 con bloqueo

Para cilindro Serie KD

- E = Ø 32-100 cilindros ISO Serie KD 200 para la siguiente tipología: J10-J11-J12-J16-J18-J19
- F = Ø 32-100 cilindros ISO Serie KD 200 con bloqueo solo J12

199

N.B.: en el código de la unidad de guía se entiende completa con cilindro amortiguado, y magnético para los modelos J10/J11/J18/J19, para el resto de la serie, la versión magnética está prevista con el montaje de un portasensor magnético Serie DKJ... pedido por separado (Sección Accesorios, pág. 6).


40-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com




J10 corta, 1 casquillo (aconsejada hasta 500 mm)

J11 . . . media, 2 casquillos J12 . . . Larga, 2 casquillos








				J.	10				J11							J12						
talla unidad de guía	Cil. Ø	+ CAR	RERA	НЗ	H4	H5	Н6	Peso carrera 0		RRERA	НЗ	H4	H5	Н6	Peso carrera 0		RRERA	НЗ	H4	H5	Н6	Peso carrera 0
ue gala		H1	H2					en kg	H1	H2					en kg	H1	H2					en kg
16	16	124	141	32	25	18	8	0,428	147	168	55	25	18	8	0,52	172	193	80	25	18	8	0,585
25	25	130	164	38	25	18	8	0,62	157	192	65	25	18	8	0,75	192	227	100	25	18	8	0,9
32	32	141	168	43	25	20	10	1,06	176	203	78	25	20	10	1,3	223	250	125	25	20	10	1,602
40	40	149	184	51	25	20	10	1,5	183	218,5	85	25	20	10	1,84	248	283,5	150	25	20	10	2,33
50	50	165	196	57	25	25	10	2,46	203	234,5	95	25	25	10	3,01	273	304,5	165	25	25	10	3,775
63*	63	171,5	213	62,5	25	25	12	3,61	219,5	260,5	110	25	25	12	4,89	294,5	329,5	185	25	25	12	6,48
80*	80	198,5	242	78,5	25	30	12	5,4	249,5	293,5	130	25	30	12	6,68	339,5	383,5	220	25	30	12	8,27
100*	100	205,5	246	85	25	30	12	6,22	269,5	321	150	25	30	12	7,52	379,5	431	260	25	30	12	9,11

Sez. A-A

J12....B larga, 2 casquillos, con bloqueo de vástago



	4-11-			J12B											
	talla unidad	Cil. Ø	+ CAF	RRERA	НЗ	H4	H5	Н6	P1	P2	т	Peso ca en			
	de guía		H1	H2	ПЭ		пэ	по	FI	F2	•	Unidad de guía	Bloqueo		
	25	25	186	220	94	25	18	8	77,5	40	G 1/8	0,874	0,43		
	32	32	220	247	122	25	20	10	83,5	50	G 1/8	1,592	0,73		
	40	40	229	265	131	25	20	10	91,5	58	G 1/8	2,18	0,9		
	50	50	252	283	144	25	25	10	106,5	70	G 1/8	3,555	1,4		
	63*	63	271,5	313,5	163	25	25	12	129	85	G 1/8	5,748	2,31		
	80*	80	299,5	343	180	25	30	12	150	100	G 1/8	7,56	3,7		
Ī	100*	100	339,5	385	220	25	30	12	185,5	116	G 1/8	8,385	7,3		




*Para las cotas no indicadas, en las tallas 63 - 80 - 100 ver la pág.45

41-II picazo@picazosl.com www.picazosl.com Telf.: 968 676 155




J14...., 2 casquillos



talla	Cil.			J	14									
unidad	Ø	+ CAF	RRERA	НЗ	H4	H5	Peso carrera 0							
de guía	2	H1	H2	ПЗ	114	ПЭ	en kg							
16	16	100	151	18	8	25	0,62							
25	25	120	171	18	8	25	0,947							
32	32	130	185	20	10	25	1,58							
40	40	140	195	20	10	25	2,17							
50	50	150	150	150	150	150	150	150	150	210	25	10	25	3,48
63*	63	165	227	25	12	25	5,08							
80*	80	180 247		30	12	25	6,87							
100*	100	195	262	30	12	25	7,74							



J14 B, 2 casquillos con bloqueo de vástago



								J14	В				
	talla unidad	Cil. Ø	+ CAI	RRERA	НЗ	Н4	H5	P1	P2	т	Peso carrera 0 en kg		
	de guía		H1	H2	113	117	113		F 2	•	Unitdad de guía	Bloqueo	
	25	25	179	230	18	8	25	77,5	40	G 1/8	1,183	0,43	
	32	32	209	264	20	10	25	83,5	50	G 1/8	2,055	0,73	
ı	40	40	222	277	20	10	25	91,5	58	G 1/8	2,805	0,9	
	50	50	236	296	25	10	25	106,5	70	G 1/8	3,526	1,4	
ı	63*	63	250	312	25	12	25	129	85	G 1/8	6,71	2,31	
	80*	80	285	352	30	12	25	150	100	G 1/8	8,5	3,7	
	100*	100	335	402	30	12	25	185,5	116	G 1/8	9,32	7,3	




*Para las cotas no indicadas, en las tallas 63 - 80 - 100 ver la pág.45

42-II




J16, 2 casquillos



talla					J1	6		
unidad	Cil. Ø	+ CA	RRERA	НЗ	H4	H5	H6	Peso carrera
de guía		H1	H2				НЗ	0 en kg
16	16	137	182	80	25	18	8	0,685
25	25	156	202	100	25	18	8	1,022
32	32	168	235	125	25	20	10	1,985
40	40	184	260	150	25	20	10	2,452
50	50	195	285	165	25	25	10	3,82
63*	63	213	213 309		25	25	12	6,77
80*	80	244 354		220	25	30	12	8,56
100*	100	256 394		260	25	30	12	9,39



J16 B, 2 casquillos con bloqueo de vástago




								J1	6B				
	talla unidad	Cil. Ø	+ CA	RRERA	НЗ	H4	H5	Н6	P1	P2	т		arrera 0 kg
_	de guía	_	H1	H2	113	114	ПЭ	110	FI	F2	'	Unitdad de guía	Bloqueo
	25	25	188	220	94	25	18	8	77,5	40	G 1/8	0,94	0,43
	32	32	222	247	122	25	20	10	83,5	50	G 1/8	1,965	0,73
	40	40	231	265	131	25	20	10	91,5	58	G 1/8	2,3	0,9
	50	50	254	283	144	25	25	10	106,5	70	G 1/8	3,59	1,4
	63*	63	275	313,5	163	25	25	12	129	85	G 1/8	6,4	2,31
	80*	80	302	343	180	25	30	12	150	100	G 1/8	8,19	3,7
	100*	100	342	385	220	25	30	12	185,5	116	G 1/8	9,02	7,3




*Para las cotas no indicadas, en las tallas 63 - 80 - 100 ver la pág.45

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 43-II








talla			J17				
unidad	Cil. Ø	+ 2 • CARRERA	+ CARRERA	НЗ	шл	H5	Peso carrera
de guía		H1	H2	113	114	113	0 en kg
16	16	202	100	18	25	8	0,715
25	25	222	120	18	25	8	1,243
32	32	240	130	20	25	10	1,925
40	40	250	140	20	25	10	2,234
50	50	270	150	25	25	10	3,39
63*	63	289	165	25	25	12	6,19
80*	80	314	180	30	25	12	7,985
100*	100	329	195	30	25	12	8,935



J17 B, 2 casquillos con bloqueo de vástago



					J1	7	В				
talla unidad	Cil. Ø	+ 2 • CARRERA	+ CARRERA	НЗ	H4	H5	P1	P2	т		carrera n kg
de guía		H1	H2	113	114	ПЭ	-	F2	'	Unitdad de guía	Bloqueo
25	25	281	179	18	25	8	77,5	40	G 1/8	1,386	0,43
32	32	319	209	20	25	10	83,5	50	G 1/8	2,59	0,73
40	40	332	222	20	25	10	91,5	58	G 1/8	3,145	0,9
50	50	356	236	25	25	10	106,5	70	G 1/8	4,55	1,4
63*	63	374	250	25	25	12	129	85	G 1/8	5,99	2,31
80*	80	419	285	30	25	12	150	100	G 1/8	7,79	3,7
100*	100	469	335	30	25	12	185,5	116	G 1/8	8,64	7,3




*Para las cotas no indicadas, en las tallas 63 - 80 - 100 ver la pág.45


Telf.: 968 676 155


44-II






J19 , carro largo 2 casquillos







talla				J18.							J19				
unidad	Cil.	H1	+ CARRERA	+ 2 • CARRERA	H4	H5	Н6	Peso carrera 0	H1	+ CARRERA	+ 2 • CARRERA	H4	H5	H6	Peso carrera 0
de guía		•••	H2	Н3		110		en kg		H2	НЗ		110		en kg
16	16	55	157	230	25	18	8	0,636	80	182	255	25	18	8	0,7
25	25	65	167	258	25	18	8	0,904	100	202	293	25	18	8	1,044
32	32	78	188	285	25	20	10	1,685	125	235	332	25	20	10	1,968
40	40	85	195	304	25	20	10	2,15	150	260	369	25	20	10	2,645
50	50	95	215	325	25	25	10	3,44	165	285	395	25	25	10	4,205
63*	63	110	234	359	25	25	12	5,33	185	309	434	25	25	12	6,82
80*	80	130	264	397	25	30	12	7,225	220	354	487	25	30	12	8,61
100*	100	150	284	428	25	30	12	8,05	260	394	538	25	30	12	9,435


Cota comunes en las unidades de guía con cilindro ISO 6431-6432

talla unidad de guía	1 0	A1	A2	А3	A 4	A 5	A6	С	СН	E1	E2	E3	E4	E5	G1	G2*	J	К	L1	L2	N
16	16	19,9	70,6	24	30	-	-	51	13	20	46	3,5	4,4	7,4	M4	Ø 4H8	4	12	32	77	1,78
25	25	32	85	27	27	36	62	69	14	32	62	5	5,4	8,4	M5	Ø 6H8	6	16	47	96	1,78
32	32	38	108	32,5	32,5	46	82	85	22	38	82	5	6,4	10,4	M6	Ø 6H8	6	20	58	120	2,62
40	40	42	118	38	38	54	90	95	22	42	90	5	6,4	10,4	M6	Ø 8H8	7	22	66	130	2,62
50	50	48,1	140	46,5	46,5	69	110	115	27	48	110	6,5	8,4	13,4	M8	Ø 8H8	8	25	84	155	2,62
63	63	56	157,5	56,5	56,5	79,5	120	130	30	56	120	7,5	10,5	17,5	M8	Ø 8H8	8	28	98	176	2,62
80	80	65	178	72	72	95	142	150	32	65	142	8,5	10,5	18	M10	Ø 8H8	9	32	117	200	2,62
100	100	72	194	89	89	113	156	164	32	72	156	8,5	10,5	18	M10	Ø 8H8	9	32	133	214	2,62

^{*} Para acoplar soporte detección tolerancia m4.

talla unidad	Cil.	SW1	SW2	v	γ	z	Peso carrera 0 en kg			le peso en (gr.) nm de carrera
de guía	Ø	OW1	0112	·	·	_	Cilindro	Cilindro	Barra	Unidad de guía Serie J14/J17
16	16	10	9	M5	5,28	M10	0,073	0,55	0,98	2,6
25	25	17	12	M5	5,28	M12	0,208	1,15	1,92	4
32	32	17	17	G 1/8	10,78	M16x1,5	0,504	2,35	2,51	6
40	40	19	17	G 1/8	10,78	M18x1,5	0,764	3,24	2,81	7,6
50	50	24	22	G 1/8	10,78	M20x1,5	1,207	4,75	3,71	11
63	63	24	22	G 1/8	10,78	M22x1,5	1,74	5,78	4,7	13,6
80	80	30	30	G 1/8	10,78	M27x2	2,74	8,64	5,52	18
100	100	30	30	G 1/8	10,78	M27x2	3,78	10,4	5,52	20

N.B.: la placa para la talla 63-80-100 presenta sobre 4 lados un ángulo como indica la siguiente tabla:




www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 45-II



Pies de fijación en aluminio


TALLA	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	L	Código
16	52	30	10	26	4	9	20	Ø 4,5	43	JF-13016
25	70	30	10	26	4	9	32	Ø 5,5	57	JF-13025
32	85	35	10	30	5	10	38	Ø 6,5	72	JF-13032
40	92	35	10	30	5	10	42	Ø 6,5	79	JF-13040
50	11	40	15	35	5	12,5	48	Ø 8,5	102	JF-13050
63	13	45	15	40	5	15	56	Ø 10,5	112	JF-13063
80	16	45	15	40	5	15	65	Ø 10,5	135	JF-13080
100	17	45	15	40	5	15	72	Ø 10,5	151	JF-13100



La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Plaquetas de fijación de acero


TALLA	Α	В	С	D	E	F	Código
16	3	7	7,5	15	30	M4	JF-42016
25	4	8	10	15	35	M5	JF-42025
32 - 40	4	10	10	20	40	M6	JF-42040
50	6	13	10	30	50	M8	JF-42050
63	6	16	12,5	35	60	M10	JF-42063
80 - 100	8	16	15	40	70	M10	JF-42100






La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Soporte de varillas para unidades



TALLA	Α	В	С	D	E	F	G	н	Código
16	50	30	10	26	3	9	31	Ø 4,5	JF-14016
25	55	30	10	26	3	9	34	Ø 5,5	JF-14025
32	60	35	10	30	4	10	38	Ø 6,5	JF-14032
40	65	35	10	30	4	10	40	Ø 6,5	JF-14040
50	70	40	15	35	4	12,5	45	Ø 8,5	JF-14050
63	85	45	15	40	4	15	56	Ø 10,5	JF-14063
80 - 100	90	45	15	40	4	15	58	Ø 10,5	JF-14100



La fijación consta de 4 piezas completas de accesorios para su montaje.


TALLA	Α	В	С	D	Código
16	3	7	16	M4	JF-43016
25	4	8	16	M5	JF-43025
32 - 40	4	10	18	M6	JF-43040
50	6	13	18	M8	JF-43050
63	6	16	22	M10	JF-43063
90 - 100	Ω	16	25	Min	IE-43100





La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Casquillos limpiabarras

TALLA	ØΑ	Código
16	12	JF-19016
25	16	JF-19025
32	20	JF-19032
40	22	JF-19040
50	25	JF-19050
63	28	JF-19063
80 - 100	32	JF-19100







205.

El envase de venta incluye 2 unidades.

58-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



Unidad de guía para cilindros neumáticos:								
Cilindros ISO 6431 - 6432 Serie M Ø 16 ÷ 25 Serie K/KD Ø 32 ÷ 100	Cilindros sin vástago Serie S1 Ø 25 ÷ 50	Cilindros carrera corta Serie W Ø 25 ÷ 100	Cilindros compactos STRONG Serie RS Ø 32 ÷ 63	Cilindros telescópicos de 2 etapas Serie RT2 Ø 32 ÷ 63				

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:

Perfil unidad de guía en aluminio extrusionado.

Robustez y fiabilidad gracias a las barras de guía sobredimensionadas, huecas y cromadas.

Economía de trabajo gracias a los componentes empleados que consiguen una larga vida (7000 - 10000 km).

Resistencia y bajo ruído gracias a casquillos de guía autolubricados de acero especial.

Estandarización con posibilidad de personalización del producto.

Alta resistencia probada en cargas desplazadas.

Espacio de parada anti-infortunio


en todos los modelos según la norma europea EN 349 de 25 mm.



	CARA	CTERÍSTICAS TÉC	NICAS					
		Presión de ejercicio:						
2 ÷ 10 bar	2 ÷ 10 bar							
		Temperatura ambiente	:					
		- 20°C ÷ 80°C						
		TALLAS						
16 ÷ 100	40 ÷ 80	25 ÷ 100	32 ÷ 63	32 ÷ 63				
	CARF	RERA ESTÁNDAR EI	N mm					
25 ÷ 1000 fino a 800 mm max 5 ÷ 75 15 ÷ 800 120 ÷ 1200								
	Carrera mín. máx., co	onsultar la respectiva	clave de codificación					


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 35-II





Unidad de guía para cilindro ISO 6431 - 6432

talla unidad de guía	` ′								J17=J17B=J67=J67B M3 (Nm)						
	carrera (m/m) 100 200 300 400 500 750 1000 100 200 300 400 500 750 1000														
	100	200	300	400	500	750	1000	100	200	300	400	500	750	1000	
16	30,4	48,4	58	84,8	103	148,8	194,8	29	47,4	70	84.2	102,6	148,6	194,6	9,4
25	56,8	114	114	143,2	172,4	246	320	53	82,6	112	141,8	171,4	245,4	320	20,4
32	89,4	133	178	222	270	386	502	80	126,8	173,6	220	267,2	384	500	39,8
40	117	169,2	223,6	279	334,4	474,8	616	104	160,6	217,4	274	330	472	614	53,8
50	161,4	230	301,4	373,2	446	630	816	138	212,8	287,2	361,6	436	622	808	85,6
63	228	312	402	493	586	818	1102	192,8	288	383	478	573	810	1048	123,4
80	328,6	434	550,4	668	788,8	1091,2	1398	270	394	518	642	766	1076	1386	186
100	349,6	456	570	687	806	1108,6	1414	284	408	532	656	780	1090	1400	203,2




Unidad de guía para cilindro sin vástago

talla unidad	Diámetro cilindro	carro esta	ándar J30	carro la	M4 (Nm)	
de guía	mm	M2 (Nm)	M3 (Nm)	M2 (Nm)	M3 (Nm)	IVI4 (INIII)
40	25	68,4	42,4	110,2	96,2	53,8
50	32	118,4	81,8	198	178,6	85,6
63	40	192,2	147,2	315	289,8	123,4
80	50	298,2	298,2 233,2		481,2	186


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 39-II





Las Unidades de guía se suministran de serie con espacio antifortunio de 25 mm según las normas europeas EN 349.





SERIE

J = Familia Unidad de guía

TIPO DE UNIDAD DE GUÍA

- 30 = Unidad de guía cilindro protegido (2 casquillos-carro estándar)
- 31 = Unidad de guía cilindro protegido (2 casquillos-carro largo)

ACCESORIOS

A = Casquillos limpiabarras de serie.

TAMAÑO UNIDAD DE GUÍA

- 4 = 40 sólo para cilindro Ø 25
- 5 = 50 sólo para cilindro Ø 32
- 6 = 63 sólo para cilindro Ø 40
- 7 = 80 sólo para cilindro Ø 50

DIÁMETRO CILINDRO

- **2** = 25
- 3 = 32
- 4 = 40
- 5 = 50


CARRERA UNIDAD DE GUÍA

Longitud en mm hasta máx.800 mm.

TIPO DE ALIMENTACIÓN

- A = Alimentación por la dos tapas.
- **B** = Alimentación por una sola tapa DX (derecha).

N.B.: la placa para la talla 63 - 80 presenta sobre 4 lados un ángulo como indica la siguiente tabla:



	I
Talla	α
63	20°
80	35°

208.

												Tipología carro				
talla	Ø Cilindro	A1	A2	С	СН	E1	E2	E3	E4	E5	G1	К	Н	1	H2 + (Carrera
													estándar	largo	estándar	largo
40	25	42	118	95	22	42	90	5	6,4	10,4	M6	22	110	205	220+carrera	315+carrera
50	32	48,1	140	115	27	48	110	6,5	8,4	13,4	M8	25	150	280	270+carrera	400+carrera
63	40	56	157,5	130	30	56	120	7,5	10,5	17,5	M8	28	200	350	324+carrera	474+carrera
80	50	65	178	150	32	65	142	8,5	10,5	18	M10	32	240	440	374+carrera	574+carrera


									Peso carrera 0 en kg					Incremento de peso en g por mm de carrera		
НЗ	H4	Н6	L1	L2	N	Υ	V1	V2	V3	Unidad	de guía	Cilin	dro		Carro	Carro
										Carro estándar	Carro largo	Carro estándar	Carro largo	barra	estándar	largo
20	25	10	66	130	2,62	10,78	M5	G 1/8	G 1/8	2,89	3,61	0,707	1,02	2,81	2,14	2,14
25	25	10	84	155	2,62	10,78	G 1/8	G 1/4	G 1/4	4,813	6,243	1,298	1,914	3,71	3,28	3,28
25	25	12	98	176	2,62	10,78	G 1/8	G 3/8	G 3/8	6,54	8,02	2,489	3,685	4,7	5,54	5,54
30	25	12	117	200	2,62	10,78	G 1/8	G 3/8	G 3/8	11,04	14,32	2,489	3,685	5,52	5,54	5,54

46-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



Pies de fijación en aluminio


TALLA	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	L	Código
16	52	30	10	26	4	9	20	Ø 4,5	43	JF-13016
25	70	30	10	26	4	9	32	Ø 5,5	57	JF-13025
32	85	35	10	30	5	10	38	Ø 6,5	72	JF-13032
40	92	35	10	30	5	10	42	Ø 6,5	79	JF-13040
50	11	40	15	35	5	12,5	48	Ø 8,5	102	JF-13050
63	13	45	15	40	5	15	56	Ø 10,5	112	JF-13063
80	16	45	15	40	5	15	65	Ø 10,5	135	JF-13080
100	17	45	15	40	5	15	72	Ø 10,5	151	JF-13100



La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Plaquetas de fijación de acero


TALLA	Α	В	С	D	Е	F	Código
16	3	7	7,5	15	30	M4	JF-42016
25	4	8	10	15	35	M5	JF-42025
32 - 40	4	10	10	20	40	M6	JF-42040
50	6	13	10	30	50	M8	JF-42050
63	6	16	12,5	35	60	M10	JF-42063
80 - 100	8	16	15	40	70	M10	JF-42100






La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Soporte de varillas para unidades



TALLA	Α	В	С	D	E	F	G	н	Código
16	50	30	10	26	3	9	31	Ø 4,5	JF-14016
25	55	30	10	26	3	9	34	Ø 5,5	JF-14025
32	60	35	10	30	4	10	38	Ø 6,5	JF-14032
40	65	35	10	30	4	10	40	Ø 6,5	JF-14040
50	70	40	15	35	4	12,5	45	Ø 8,5	JF-14050
63	85	45	15	40	4	15	56	Ø 10,5	JF-14063
80 - 100	90	45	15	40	4	15	58	Ø 10,5	JF-14100



La fijación consta de 4 piezas completas de accesorios para su montaje.


TALLA	Α	В	С	D	Código
16	3	7	16	M4	JF-43016
25	4	8	16	M5	JF-43025
32 - 40	4	10	18	M6	JF-43040
50	6	13	18	M8	JF-43050
63	6	16	22	M10	JF-43063
80 - 100	8	16	25	M10	JF-43100




La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Casquillos limpiabarras

TALLA	ØΑ	Código
16	12	JF-19016
25	16	JF-19025
32	20	JF-19032
40	22	JF-19040
50	25	JF-19050
63	28	JF-19063
80 - 100	32	JF-19100



209.





58-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



Unidad de guía para cilindros neumáticos:

Cilindros ISO 6431 - 6432 Serie M Ø 16 ÷ 25 Serie K/KD Ø 32 ÷ 100	Cilindros sin vástago Serie S1 Ø 25 ÷ 50	Cilindros carrera corta Serie W Ø 25 ÷ 100	Cilindros compactos STRONG Serie RS Ø 32 ÷ 63	Cilindros telescópicos de 2 etapas Serie RT2 Ø 32 ÷ 63

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:

Perfil unidad de guía en aluminio extrusionado.

Robustez y fiabilidad gracias a las barras de guía sobredimensionadas, huecas y cromadas.

Economía de trabajo gracias a los componentes empleados que consiguen una larga vida (7000 - 10000 km).

Resistencia y bajo ruído gracias a casquillos de guía autolubricados de acero especial.

Estandarización con posibilidad de personalización del producto.

Alta resistencia probada en cargas desplazadas.

Espacio de parada anti-infortunio


en todos los modelos según la norma europea EN 349 de 25 mm.



	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS											
	Presión de ejercicio:											
2 ÷ 10 bar	2 ÷ 10 bar											
	Temperatura ambiente:											
	- 20°C ÷ 80°C											
	TALLAS											
16 ÷ 100	40 ÷ 80	25 ÷ 100	32 ÷ 63	32 ÷ 63								
	CARF	RERA ESTÁNDAR EI	N mm									
25 ÷ 1000	25 ÷ 1000 fino a 800 mm max 5 ÷ 75 15 ÷ 800 120 ÷ 1200											
	Carrera mín. máx., consultar la respectiva clave de codificación											


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 35-II





Unidad de guía para...

		cilindro IS	O 6431 - 64	132		cilindro carrera corta						
talla unidad de guía	J10 J11 J12=J12B M2=M3 M2=M3 M2=M3 (Nm) (Nm) (Nm)			J14=J14B J64=J64B M2=M3 (Nm)	J16=J16B M2=M3 (Nm)	J51 M2=M3 (Nm)	J52 M2=M3 (Nm)	J53 M2=M3 (Nm)	J54 M2=M3 (Nm)			
16	3,2	6,4	11	7,4	11	-	-	-	-			
25	6	13,2	23,6	17,8	23,6	6	8,2	6	8,2			
32	12,2	27,2	49	37,4	49	12,2	15	12,2	15			
40	17,8	36,8	73,6	51	73,6	17,8	19,8	17,8	19,8			
50	24,8	56	107,8	78	107,8	24,8	29,8	24,8	29,8			
63	35,2	85,6	156,8	114	156,8	35,2	42,8	35,2	42,8			
80	52	136	248	173,2	248	52	64,4	52	64,4			
100	52	160	298	173,2	298	52	64,4	52	64,4			




Unidad de guía para...

	c	ilindro ISO 6431- 6	432	cilindro carrera corta	
talla unidad de guía	J16=J16B M2/M3 (Nm)	J18 M2/M3 (Nm)	J19 M2/M3 (Nm)	J56 M2/M3 (Nm)	M4 (Nm)
16	12,8/8,8	10,4/4,4	12,8/8,8	-	9,4
25	28/19 22,2/8,6		28/19	22/7,6	20,4
32	55,6/38,8	45,2/17	55,6/38,8	42,6/15	39,8
40	80/59,4	58,5/22,6	80/59,4	57,4/19,8	53,8
50	121/75,2	92/33,4	121/75,2	90,4/29,8	85,6
63	173,6/122,6 135,2/52		173,6/122,6	130/42,4	123,4
80	270,2/196	204,2/84	270,2/196	186	
100	318,6/245,6	230,8/109,2	318,6/245,6	213,2/64,4	203,2

38-II





Las Unidades de guía se suministran de serie con espacio antifortunio de 25 mm según las normas europeas EN 349.



SERIE

J = Familia Unidad de guía

TIPO DE UNIDAD DE GUÍA

- 51 = Unidad de guía con barras sobresalientes (1 casquillo).
- 52 = Unidad de guía con barras sobresalientes (2 casquillos).
- **53** = Unidad de guía con cilindro protegido (1 casquillo).
- 54 = Unidad de guía con cilindro protegido (2 casquillos).
- 56 = Unidad de guía con cilindro protegido (2 casquillos-2 placas).

ACCESORIOS

A = Casquillos limpiabarras de serie.

TAMAÑO UNIDAD DE GUÍA

- 2 = 25 sólo para cilindro Ø 20
- = 32 sólo para cilindro Ø 25
- 4 = 40 sólo para cilindro Ø 32
- 5 = 50 sólo para cilindro Ø 40
- 6 = 63 sólo para cilindro Ø 50
- 7 = 80 sólo para cilindro Ø 63
- 8 = 100 sólo para cilindro Ø 80

DIÁMETRO CILINDRO


- = 20
- = 25
- = 32
- 40
- 50
- = 63
- = 80

CARRERA UNIDAD DE GUÍA

Carrera estándar en mm 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 50 - 75

CARACTERÍSTICAS DEL CILINDRO

A = Cilindro estándar.



NOTA: para tener en cuenta en los pedidos: las unidades de guía incluyen un cilindro no magnético. La versión magnética está prevista con el agregado de un portasensor magnético Serie DKJ..., el cual se deberá pedir por separado (Sección Accesorios, pág. 6).


> Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com


212.




J51 , 1 casquillo, barras sobresalientes

J52 . . . , 2 casquillos, barras sobresalientes










talla			J51		J52					
unidad de guía	Cil. Ø	H1	H2 + carrera	Peso carrera 0 en kg	H1	H2 + carrera	Peso carrera 0 en kg			
25	20	36	107	0,5	62	133	0,56			
32	25	42	120	0,875	74	152	0,955			
40	32	45	125	1,225	80	160	1,34			
50	40	50	132	2,17	90	172	2,36			
63*	50	55	139	3,2	100	184	3,46			
80*	63	62	152	5,04	114	204	6,125			
100*	80	62	152	5,92	114	204	7,040			


J53 . . . , 1 casquillo cilindro protegido

J54 . . . , 2 casquillo cilindro protegido










talla			J53		J54					
unidad	Cil. Ø	+ CAI	RRERA	Peso carrera	+ CAF	RRERA	Peso carrera			
de guía	_	H1	H2	0 en kg	H1	H2	0 en kg			
25	20	36	75,5	0,475	62	101,5	0,54			
32	25	25 42 86		0,845	74	118	0,925			
40	32	45	90	1,18	80	125	1,3			
50	40	50	96	2,1	90	136	2,3			
63*	50	55	103	3,13	100	148	3,39			
80*	80* 63		113	4,99	114	165	6,02			
100*	80	62	113	5,82	114	165	6,93			

*Para las cotas no indicadas, en las tallas 63 - 80 - 100 ver la pág.45



J56 , 2 casquillos y 2 placas



talla	0.1		J56			
unidad	Cil. Ø	+ CARRERA	+ 2 • CARRERA	Peso carrera		
de guía	~	H1	H2	0 en kg		
25	20	62	141	0,63		
32	25	74	162	1,04		
40	32	80	170	1,48		
50	40	90	182	2,54		
63*	50	100	196	3,68		
80* 63		114	216	6,34		
100*	80	114	216	7,19		


Cotas comunes a las unidades de guía con cilindro carrera corta

talla	Cil. Ø	A 1	A2	А3	A 4	A5	A6	С	СН	E1	E2	E3	E4	E5	G1	G2*	НЗ	H4	H5	K	L1	L2
25	20	32	85	27	27	36	62	69	14	32	62	5	5,4	8,4	M5	Ø6H8	31,5	8	25	16	47	96
32	25	38	108	32,5	32,5	46	82	85	22	38	82	5	6,4	10,4	M6	Ø6H8	34	10	25	20	58	120
40	32	42	118	38	38	54	90	95	22	42	90	5	6,4	10,4	M6	Ø8H8	35	10	25	22	66	130
50	40	48,1	140	46,5	46,5	69	110	115	27	48	110	6,5	8,4	13,4	M8	Ø8H8	36	10	25	25	84	155
63	50	56	157,5	56,5	56,5	79,5	120	130	30	56	120	7,5	10,5	17,5	M8	Ø8H8	36	12	25	28	98	176
80	63	65	178	72	72	95	142	150	32	65	142	8,5	10,5	18	M10	Ø8H8	39	12	25	32	117	200
100	80	72	194	89	89	113	156	164	32	72	156	8,5	10,5	18	M10	Ø8H8	39	12	25	32	133	214

^{*} Para acoplamiento con espigas de referencia tolerancia m6.

talla	Cil.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	v	v	z	Peso carrera 0 en kg		cremento de peso en g or cada mm de carrera		
talia	Ø	IN .	ľ	ı	۷	Cilindro	Barra	Cilindro	Unidad de guía									
25	20	1,78	M5	5,28	M12	0,155	1,92	3,25	4									
32	25	2,62	G 1/8	10,78	M16x1,5	0,292	2,51	4,45	6									
40	32	2,62	G 1/8	10,78	M18x1,5	0,43	2,81	5,3	7									
50	40	2,62	G 1/8	10,78	M20x1,5	0,446	3,71	6,4	11									
63	50	2,62	G 1/8	10,78	M22x1,5	0,772	4,7	7,9	13,6									
80	63	2,62	G 1/8	10,78	M27x2	1,275	1,275 5,52 1 1,92 5,52 1		18									
100	80	2,62	G 1/8	10,78	M27x2	1,92			20									


N.B.: la placa para la talla 63 - 80 - 100 presenta sobre 4 lados un ángulo como indica la siguiente tabla:





Pies de fijación en aluminio


TALLA	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	L	Código
16	52	30	10	26	4	9	20	Ø 4,5	43	JF-13016
25	70	30	10	26	4	9	32	Ø 5,5	57	JF-13025
32	85	35	10	30	5	10	38	Ø 6,5	72	JF-13032
40	92	35	10	30	5	10	42	Ø 6,5	79	JF-13040
50	11	40	15	35	5	12,5	48	Ø 8,5	102	JF-13050
63	13	45	15	40	5	15	56	Ø 10,5	112	JF-13063
80	16	45	15	40	5	15	65	Ø 10,5	135	JF-13080
100	17	45	15	40	5	15	72	Ø 10,5	151	JF-13100



La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Plaquetas de fijación de acero


TALLA	Α	В	С	D	E	F	Código
16	3	7	7,5	15	30	M4	JF-42016
25	4	8	10	15	35	M5	JF-42025
32 - 40	4	10	10	20	40	M6	JF-42040
50	6	13	10	30	50	M8	JF-42050
63	6	16	12,5	35	60	M10	JF-42063
80 - 100	8	16	15	40	70	M10	JF-42100






La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Soporte de varillas para unidades



TALLA	Α	В	С	D	E	F	G	Н	Código
16	50	30	10	26	3	9	31	Ø 4,5	JF-14016
25	55	30	10	26	3	9	34	Ø 5,5	JF-14025
32	60	35	10	30	4	10	38	Ø 6,5	JF-14032
40	65	35	10	30	4	10	40	Ø 6,5	JF-14040
50	70	40	15	35	4	12,5	45	Ø 8,5	JF-14050
63	85	45	15	40	4	15	56	Ø 10,5	JF-14063
80 - 100	90	45	15	40	4	15	58	Ø 10,5	JF-14100



La fijación consta de 4 piezas completas de accesorios para su montaje.


TALLA	Α	В	С	D	Código
16	3	7	16	M4	JF-43016
25	4	8	16	M5	JF-43025
32 - 40	4	10	18	M6	JF-43040
50	6	13	18	M8	JF-43050
63	6	16	22	M10	JF-43063
80 - 100	8	16	25	M10	JF-43100





La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Casquillos limpiabarras

TALLA	ØΑ	Código
16	12	JF-19016
25	16	JF-19025
32	20	JF-19032
40	22	JF-19040
50	25	JF-19050
63	28	JF-19063
80 - 100	32	JF-19100







215.

El envase de venta incluye 2 unidades.

58-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



Unidad de guía para cilindros neumáticos:				
Cilindros ISO 6431 - 6432 Serie M Ø 16 ÷ 25 Serie K/KD Ø 32 ÷ 100	Cilindros sin vástago Serie S1 Ø 25 ÷ 50	Cilindros carrera corta Serie W Ø 25 ÷ 100	Cilindros compactos STRONG Serie RS Ø 32 ÷ 63	Cilindros telescópicos de 2 etapas Serie RT2 Ø 32 ÷ 63

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:

Perfil unidad de guía en aluminio extrusionado.

Robustez y fiabilidad gracias a las barras de guía sobredimensionadas, huecas y cromadas.

Economía de trabajo gracias a los componentes empleados que consiguen una larga vida (7000 - 10000 km).

Resistencia y bajo ruído gracias a casquillos de guía autolubricados de acero especial.

Estandarización con posibilidad de personalización del producto.

Alta resistencia probada en cargas desplazadas.

Espacio de parada anti-infortunio


en todos los modelos según la norma europea EN 349 de 25 mm.



	CARA	CTERÍSTICAS TÉC	NICAS	
		Presión de ejercicio:		
2 ÷ 10 bar	3 ÷ 10 bar	2 ÷ 10 bar	2 ÷ 10 bar	2 ÷ 10 bar
		Temperatura ambiente	:	
		- 20°C ÷ 80°C		
		TALLAS		
16 ÷ 100	40 ÷ 80	25 ÷ 100	32 ÷ 63	32 ÷ 63
	CARF	RERA ESTÁNDAR EI	N mm	
25 ÷ 1000	fino a 800 mm max	5 ÷ 75	15 ÷ 800	120 ÷ 1200
	Carrera mín. máx., ce	onsultar la respectiva	clave de codificación	

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 35-II






36-II

www.picazosl.com

Telf.: 968 676 155

picazo@picazosl.com





SERIE

J = Unidad de guía para cilindros compactos STRONG Ø 32 ÷ 63 mm.

TIPO DE UNIDAD DE GUÍA

- 64 = Para cilindro protegido
- **65** = Para cilindro protegido con apertura pasante
- **66** = Para cilindro protegido con apertura pasante
- **67** = Para cilindro protegido. Todas las tipologías con bandas limpiabarras de serie.

TIPO DE CILINDRO

RS = Cilindro Strong con pistón largo (RS20J... bajo pedido) con camisa girada de 180° con respecto a las alimentaciones, para permitir el alojamiento de los sensores magnéticos.

TAMAÑO UNIDAD DE GUÍA

- 3 = 32
- 4 = 40
- **5** = 50
- 6 = 63

Las Unidades de guía se suministran de serie con espacio antifortunio de 25 mm según las normas europeas EN 349.



- **3** = 32
- 4 = 40
- **5** = 50
- **6** = 63


CARRERA

0015 ÷ 0800 mm

CARACTERÍSTICAS DEL CILINDRO

- A = cilindro con pistón largo.
- **B** = cilindro con pistón largo y bloqueo de parada.


218.




50-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



J64..., 2 casquillos



J65... bajo pedido más allá de la carrera de 50 mm unidad de guía con apertura pasante* para ubicar los sensores magnéticos en posiciones intermedias.



Tal versión lleva aparejado el aumento de "H2" del valor "H6" indicado en la tabla.


Cil. Ø	H6
32	11
40	12
50	14
63	14

talla unidad de guía	Cil. Ø	A1	A2	АЗ	A 4	A 5	A6	A7	A8	С	СН	E1	E2	E3	E4	E5	G1
32	32	38	108	32,5	32,5	46	82	55	120	85	22	38	82	5	6,4	10,4	M6
40	40	42	118	38	38	54	90	65	130	95	22	42	90	5	6,4	10,4	M6
50	50	48,1	140	46,5	46,5	69	110	80	155	115	27	48	110	6,5	8,4	13,4	M8
63	63	56	157,5	56,5	56,5	79,5	120	95	175	130	30	56	120	7,5	10,5	17,5	M8

talla unidad de guía	Cil. Ø	G2(*)	H1 + carrera (**)	H2+ carrera (**)	НЗ	H4	H5	J	к	L1	L2	N	SW1	V	Y	z
32	32	Ø6 H8	78 + carrera (**)	113 + carrera (**)	10	25	14	11	20	58	120	2,62	13	1/8"	10,78	M16x1,5
40	40	Ø8 H8	82 + carrera (**)	117 + carrera (**)	10	25	13	11	22	66	130	2,62	16	1/8"	10,78	M18x1,5
50	50	Ø8 H8	91 + carrera (**)	128 + carrera (**)	12	25	11	7	25	84	155	2,62	18	1/8"	10,78	M20x1,5
63	63	Ø8 H8	98 + carrera (**)	135 + carrera (**)	12	25	11	7	28	98	176	2,62	18	1/8"	10,78	M22x1,5

talla	Cil.	Masa car	rera 0 er	n gr.	Incremento de masa en gr. por cada mm de carrera					
	W	Unidad de guía	Cilindro	Bloqueo	Unidad de guía	Varillas	Cilindro			
32	32	1024	303	-	6	2,5	2,65			
40	40	1325	483	-	7	2,8	4			
50	50	2159	739	-	11	3,7	5,6			
63	63	3025	1127	-	13,6	4,7	6,55			

N.B.: la placa para la talla 63 presenta sobre 4 lados un ángulo como indica la siguiente tabla:



N.B. Para todos los tamaños hasta una carrera de 50 mm, la apertura del cuerpo del carril en correspondencia de los orificios de alimentación es pasante.


www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 51-II

^{*} Para acoplamiento con espigas de referencia tolerancia m6.

^{**} Carrera mínima CILINDRO MAGNÉTICO para tamaño 32 y 40 = 20 mm / para tamaño 50 y 63 = 15 mm.



J64... B. 2 casquillos con bloqueo de vástago



talla unidad de guía	Cil. Ø	H1 + carrera (**)	H2+ carrera (**)	H4	H5	P1	P2
32	32	151 + carrera (**)	188 + carrera (**)	27	16	83,5	50
40	40	158 + carrera (**)	194 + carrera (**)	26	14	91,5	58
50	50	173 + carrera (**)	209 + carrera (**)	24	10	106,5	70
63	63	187 + carrera (**)	223 + carrera (**)	24	10	129	85

^{*} Para acoplamiento con espigas de referencia tolerancia m6.
** Carrera mínima CILINDRO MAGNÉTICO para tamaño 32 y 40 = 20 mm / para tamaño 50 y 63 = 15 mm.


ta	lla	Cil. Ø	Masa car	rera 0 er	n gr.	Incremento de masa (gr.) por cada mm de carrera					
		Ø	Unidad de guía	Cilindro Bloqueo		Unidad de guía	Varillas	Cilindro			
3	2	32	2241	303	779	6	2,5	2,65			
4	0	40	2876	483	992	7	2,8	4			
5	0	50	4590	739	1528,5	11	3,7	5,6			
6	3	63	6606	1127	2370	13,6	4,7	6,55			

Para los accesorios de fijación, ver la sección Alta tecnología en la pág. 58.


52-II Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com



J67..., 2 casquillos



J66___ bajo pedido más allá de la carrera de 50 mm unidad de guía con apertura pasante* para ubicar los sensores magnéticos en posiciones intermedias.



Tal versión lleva aparejado el aumento de "H2" del valor "H6" indicado en la tabla.


Cil. Ø	Н6
32	11
40	12
50	14
63	14

talla unidad de guía	Cil. Ø	A1	A2	АЗ	A 4	A 5	A6	A7	A8	С	СН	E1	E2	E3	E4	E5	G1
32	32	38	108	32,5	32,5	46	82	55	120	85	22	38	82	5	6,4	10,4	M6
40	40	42	118	38	38	54	90	65	130	95	22	42	90	5	6,4	10,4	M6
50	50	48,1	140	46,5	46,5	69	110	80	155	115	27	48	110	6,5	8,4	13,4	M8
63	63	56	157,5	56,5	56,5	79,5	120	95	175	130	30	56	120	7,5	10,5	17,5	M8

talla unida de gu	ad Ci	il. Ø	G2(*)	H1 + carrera (**)	H2+ 2 carrera (**)	НЗ	H4	H5	J	к	L1	L2	N	SW1	٧	Υ
32	3	32	Ø6 H8	78 + carrera (**)	148 + 2 carrera (**)	10	25	14	11	20	58	120	2,62	13	1/8"	10,78
40	4	0	Ø8 H8	82 + carrera (**)	152 + 2 carrera (**)	10	25	13	11	22	66	130	2,62	16	1/8"	10,78
50	5	0	Ø8 H8	91 + carrera (**)	165 + 2 carrera (**)	12	25	11	7	25	84	155	2,62	18	1/8"	10,78
63	6	3	Ø8 H8	98 + carrera (**)	172 + 2 carrera (**)	12	25	11	7	28	98	176	2,62	18	1/8"	10,78

talla	Cil.	Masa car	rera 0 er	n gr.	Incremento de masa (gr.) por cada mm de carrera					
		Unidad de guía	Cilindro	Bloqueo	Unidad de guía	Varillas	Cilindro			
32	32	1092	330	-	6	2,5	2,65			
40	40	1428	483	-	7	2,8	4			
50	50	2264	739	-	11	3,7	5,6			
63	63	3159	1127	-	13,6	4,7	6,55			

N.B.: la placa para la talla 63 presenta sobre 4 lados un ángulo como indica la siguiente tabla:



N.B. Para todos los tamaños hasta una carrera de 50 mm, la apertura del cuerpo del carril en correspondencia de los orificios de alimentación es pasante.

> 53-II Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com


221.

^{*} Para acoplamiento con espigas de referencia tolerancia m6.

^{**} Carrera mínima CILINDRO MAGNÉTICO para tamaño 32 y 40 = 20 mm / para tamaño 50 y 63 = 15 mm.



J67... B. 2 casquillos con bloqueo de vástago



un	alla idad guía	Cil. Ø	H1 + carrera (**)	H2+ carrera (**)	H4	H5	P1	P2
3	32	32	151 + carrera (**)	225 + carrera (**)	27	16	83,5	50
4	10	40	158+ carrera (**)	230 + carrera (**)	26	14	91,5	58
5	50	50	173 + carrera (**)	245 + carrera (**)	24	10	106,5	70
e	3	63	187 + carrera (**)	259 + carrera (**)	24	10	129	85


Para acoplamiento con espigas de referencia tolerancia m6.

^{**} Carrera mínima CILINDRO MAGNÉTICO para tamaño 32 y 40 = 20 mm / para tamaño 50 y 63 = 15 mm.

talla	Cil.	Masa car	rera 0 er	n gr.	Incremento de masa (gr.) por cada mm de carrera						
	Ø	Unidad de guía	Cilindro	Bloqueo	Unidad de guía	Varillas	Cilindro				
32	32	2492	303	779	6	2,5	2,65				
40	40	3165	483	992	7	2,8	4				
50	50	4998	739	1528,5	11	3,7	5,6				
63	63	7153	1127	2370	13,6	4,7	6,55				

Para los accesorios de fijación, ver la sección Alta tecnología en la pág. 58.





Las Unidades de guía se suministran de serie con espacio antifortunio de 25 mm según las normas europeas EN 349.



Carrera estándar en mm:

0120-0160-0180-0200-0300-0400-0500-0600-

0700-0800-0900-1000-1100-1200

Carrera mín-máx:

Ø 32 0160 ÷ 0400 mm


Ø 40 0160 ÷ 0600 mm

Ø 50 0120 ÷ 0900 mm

Ø 63 0120 ÷ 1200 mm

CARACTERÍSTICAS DEL CILINDRO


A = Cilindro telescópico de 2 etapas.





www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 55-II




Diagramas flexión por longitud de la Unidad de guía









50

I

750

1000

Parte saliente [mm]

0,5

0.0

Ejemplos de aplicación:

Ejemplo de cálculo de flexión.

La flexión total de la unidad de guía está determinada por la suma de la flexión bajo su propio peso más el valor de flexión determinado por la carga aplicada.

Para cargas diferentes de 10N o 100N (de los gráficos), la flexión se obtiene multiplicando el valor de gráfico K por la proporción:

$$f = K \cdot \frac{Q \text{ (Carga aplicada)}}{10 \text{ N}}$$

Es: Es: Unidad de guía tamaño 50, extensión L de 750 mm y carga aplicada Q de 25 N.


En el gráfico correspondiente a la flexión con carga de 10 N, se saca el coeficiente 0,8 (indicado en negativo sobre el gráfico) de allí:

$$f = 0.8 \cdot 25/10 = 2 \text{ mm}$$

Sumar al valor obtenido, el correspondiente valor de flexión de la unidad de guía bajo su peso propio.

Valores del momento resistente máximo MR

500



talla	MR
32	4,7
40	7,8
50	10,2
63	10,2

1500

Cálculo del momento de torsión


Para calcular el momento de torsión M1, multiplicar la carga aplicada P (N) por la extensión (mm).


$$M1 = P \cdot I$$

El valor obtenido debe ser inferior a los valores máximos MR indicados en la tabla: en caso que el valor obtenido sea mayor que el valor correspondiente en la tabla, es necesario pasar a la Unidad de guía de dimensión superior.


Valores del momento resistente (Nm) máximo

Diagrama carga útil por longitud de unidad de guía





talla	M2=M3 Nm
32	7,4
40	12
50	17,8
63	17.0




56-II

www.picazosl.com

Telf.: 968 676 155



Unidad de guía telescópica magnética J64RT2___




(*) Atención: los sensores magnéticos Serie DF... deben estar ubicados solamente en proximidad de la varilla telescópica portaimán. (Como está indicado en el dibujo).

talla unidad de guía	10	A1	A2	А3	A4	A 5	A6	A 7	A8	С	СН	E1	E2	E3	E4	E5	G1
32	32	38	108	32,5	32,5	46	82	55	120	85	22	38	82	5	6,4	10,4	M6
40	40	42	118	38	38	54	90	65	130	95	22	42	90	5	6,4	10,4	M6
50	50	48,1	140	46,5	46,5	69	110	80	155	115	27	48	110	6,5	8,4	13,4	M8
63	63	56	157,5	56,5	56,5	79,5	120	95	175	130	30	56	120	7,5	10,5	17,5	M8

	talla unidad de guía	Cil. Ø	G2(*)	H1+1/2 carrera (**)	H2+1/2 carrera (**)	НЗ	Н4	Н5	J	К	K1	L1	L2	N	SW1	V	Υ
	32	32	Ø6 H8	72 + 1/2 carrera (**)	107+ 1/2 carrera (**)	10	25	16	12	12	20	58	120	2,62	13	G 1/8	10,78
	40	40	Ø8 H8	78 + 1/2 carrera (**)	113 + 1/2 carrera (**)	10	25	15	13	14	22	66	130	2,62	16	G 1/8	10,78
	50	50	Ø8 H8	92 + 1/2 carrera (**)	129 + 1/2 carrera (**)	12	25	14	10	16	25	84	155	2,62	18	G 1/8	10,78
Ī	63	63	Ø8 H8	95 + 1/2 carrera (**)	132 + 1/2 carrera (**)	12	25	14	10	16	28	98	176	2,62	18	G 1/8	10,78

talla	Cil.	Masa car	rera 0 er	ı gr.	Incremento de masa (gr.) por cada mm de carrera					
	Ø	Unidad de guía	Cilindro	Bloqueo	Unidad de guía	Varillas	Cilindro			
32	32	1092	330	-	6	2,5	2,65			
40	40	1428	483	-	7	2,8	4			
50	50	4590	739	-	11	3,7	5,6			
63	63	3159	1127	-	13,6	4,7	6,55			

N.B.: la placa para la talla 63 presenta sobre 4 lados un ángulo como indica la siguiente tabla:



www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 57-II


^{*} Para acoplamiento con espigas de referencia tolerancia m6.

^{**} Carrera mínima CORREDERA TELESCÓPICA MAGNÉTICA para tamaño 32 y 40 = 160 mm (80 ÷ 80) / para tamaño 50 y 63 = 120 mm (60 ÷ 60).



Pies de fijación en aluminio


TALLA	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	L	Código
16	52	30	10	26	4	9	20	Ø 4,5	43	JF-13016
25	70	30	10	26	4	9	32	Ø 5,5	57	JF-13025
32	85	35	10	30	5	10	38	Ø 6,5	72	JF-13032
40	92	35	10	30	5	10	42	Ø 6,5	79	JF-13040
50	11	40	15	35	5	12,5	48	Ø 8,5	102	JF-13050
63	13	45	15	40	5	15	56	Ø 10,5	112	JF-13063
80	16	45	15	40	5	15	65	Ø 10,5	135	JF-13080
100	17	45	15	40	5	15	72	Ø 10,5	151	JF-13100



La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Plaquetas de fijación de acero


TALLA	Α	В	С	D	Ε	F	Código
16	3	7	7,5	15	30	M4	JF-42016
25	4	8	10	15	35	M5	JF-42025
32 - 40	4	10	10	20	40	M6	JF-42040
50	6	13	10	30	50	M8	JF-42050
63	6	16	12,5	35	60	M10	JF-42063
80 - 100	8	16	15	40	70	M10	JF-42100






La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Soporte de varillas para unidades



TALLA	Α	В	С	D	E	F	G	Н	Código
16	50	30	10	26	3	9	31	Ø 4,5	JF-14016
25	55	30	10	26	3	9	34	Ø 5,5	JF-14025
32	60	35	10	30	4	10	38	Ø 6,5	JF-14032
40	65	35	10	30	4	10	40	Ø 6,5	JF-14040
50	70	40	15	35	4	12,5	45	Ø 8,5	JF-14050
63	85	45	15	40	4	15	56	Ø 10,5	JF-14063
80 - 100	90	45	15	40	4	15	58	Ø 10,5	JF-14100



La fijación consta de 4 piezas completas de accesorios para su montaje.


TALLA	Α	В	С	D	Código
16	3	7	16	M4	JF-43016
25	4	8	16	M5	JF-43025
32 - 40	4	10	18	M6	JF-43040
50	6	13	18	M8	JF-43050
63	6	16	22	M10	JF-43063
80 - 100	8	16	25	M10	JF-43100





La fijación consta de 2 piezas completas de accesorios para su montaje.

Casquillos limpiabarras

TALLA	ØΑ	Código
16	12	JF-19016
25	16	JF-19025
32	20	JF-19032
40	22	JF-19040
50	25	JF-19050
63	28	JF-19063
80 - 100	32	JF-19100







226.

El envase de venta incluye 2 unidades.

58-II www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com





Cilindros compactos guiados Ø 12 ÷ 63 mm





www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 227.



JL Cilindros compactos guiados

Los cilindros compactos guiados serie JL se realizan para aplicaciones donde se requiere dimensión reducida y cuando se necesita la antirotación.

Aplicaciones principales: traslado, empuje y elevación de piezas (LIFTER), función de parada (STOPPER)

Diámetros: 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63

Carreras: hasta 400 mm

Versiones: cilindro guiado con cojinetes deslizantes (JLS) apropiado para cargas laterales elevadas, cilindro guiado con casquillos de bolas (JLV) apropiado para aplicaciones de alta precisión y velocidad constante.

Fijación: 3 opciones (taladros pasantes por arriba, taladros roscados por abajo y poste-

riores)

Conexiones: en ambos lados

Sensores: ranuras sensores disponibles en ambos lados




CARACTERISTÍCAS **TÉCNICAS**


Temperatura ambiente			-5 ÷ +60 ℃
Fluido		aire filtrado, con	o sin lubricación
Presión de trabajo			1 ÷ 10 bar
Funcionamiento			doble efecto
Amortiguador		pa	aragolpe elástico
Conexiones	M5	G1/8	G1/4
Diámetros	12 - 16	20 - 25 - 32 - 40	50 - 63


CARACTERISTÍCAS CONSTRUCTIVAS

Cuerpo	aluminio
Barras	acero cromado (JLS) acero temprado y cromado (JLV)
Pistón	aluminio
Vástago	acero inox AISI 303 cromado (Ø12-16-20)
	acero C45 cromado (Ø25-32-40-50-63)
Casquillo guía vástago	cojinete deslizante (JLS) casquillo de bolas (JLV)
Juntas pistón	NBR
Paragolpes	NBR
Magnete	estándar de serie
Brida	acero

Esquema de fijación







CLAVE DE CODIFICACIÓN

J	L	S	0	1	2	0	0	3	0		
1		2		3		4					

1 Serie	2 Casquillo guía vástago	3 Diámetro (mm)	4 Carrera (mm)
JL = Cilindros compactos guiados	S = Cojinetes deslizantes	012 = Ø12 032 = Ø32	0010 = 10 0075 = 75 0250 = 250
	V = Casquillos de bolas	016 = Ø16 040 = Ø40	0020 = 20 $0100 = 100$ $0300 = 300$
		020 = Ø20 050 = Ø50	0025 = 25 0125 = 125 0350 = 350
		025 = Ø25 063 = Ø63	0030 = 30 0150 = 150 0400 = 400
			0040 = 40 0175 = 175
			0050 = 50 0200 = 200



Versión bajo pedido con rascador vástago metálico

	Carrera (mm)															
Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
12																
16																
20																
25																
32																
40																
50																
63																



FUERZAS TEÓRICAS

(N) Superficie útil (mm²) Presión de trabajo (bar) Tracción Empuje Tracción **Empuje** 2 4 6 8 1121 1682 2242

MASA CILINDRO

Cilindro guiado con cojinetes deslizantes - JLS

Ø	Cilindro carrera 0	Aumento cada 5 mm
	g	g
12	191	21
16	283	28
20	450	45
25	670	63
32	1210	90
40	1474	88
50	2540	140
63	3345	157

Cllindro guiado con casquillos de bolas - JLV


Ø	Cilindro carrera 0	Aumento cada 5 mm
	g	g
12	211	18
16	260	30
20	470	45
25	740	60
32	1170	85
40	1300	98
50	2360	150
63	3060	174

2 Sujeto a modificaciones www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com



CONDICIONES DE TRABAJO

Carga máxima lateral



Cilindro guiado con cojinetes deslizantes - JLS

(N)

	Carrera (mm)															
Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
12	31	24	-	19	16	13	37	31	-	-	-	-	9	-	-	-
16	50	39	-	32	27	24	54	45	-	-	-	-	16	-	-	-
20	-	51	-	44	39	35	54	46	74	66	59	54	28	24	21	19
25	-	68	-	59	52	46	72	61	98	88	79	72	53	46	41	37
32	-	-	165	-	-	129	106	90	138	123	111	101	88	77	68	61
40	-	-	203	-	-	164	182	159	142	127	-	-	-	-	-	-
50	-	-	296	-	-	245	273	241	216	195	-	-	-	-	-	-
63	-	-	296	-	-	245	273	241	216	195	-	-	-	-	-	-


Cilindro guiado con casquillos de bolas - JLV

(N)

	Carrera (mm)															
Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
12	23	17	-	14	34	30	23	19	-	-	-	-	6	-	-	-
16	36	29	-	24	59	52	40	33	-	-	-	-	10	-	-	-
20	-	43	-	36	98	87	69	57	46	40	36	32	32	27	23	20
25	-	67	-	56	148	132	105	87	70	62	55	50	42	36	30	27
32	-	-	104	-	-	74	165	138	114	100	90	81	66	56	48	42
40	-	-	113	-	-	78	129	106	130	114	-	-	-	-	-	-
50	-	-	120	-	-	83	178	148	148	129	-	-	-	-	-	-
63	-	-	117	-	-	81	176	145	145	126	-	-	-	-	-	-

La tabla consta el valor dinámico admisible cuando el cilindro está trabajando con carga lateral W en el extremo de las guías (carga lateral contra las guías)

Momento máximo torsor



Cilindro guiado con cojinetes deslizantes - JLS

(Nm)

	Carrera (mm)															
Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
12	0,64	0,48	-	0,39	0,32	0,28	0,75	0,63	01,5	0,13	0,12	0,11	0,09	-	-	-
16	1,14	0,9	-	0,74	0,63	0,55	1,23	1,04	0,31	0,27	0,24	0,22	0,18	-	-	-
20	-	1,14	-	1,21	1,07	0,95	1,49	1,25	2,03	1,81	1,63	1,48	0,37	0,32	0,29	0,26
25	-	2,19	-	1,88	1,65	1,47	2,31	1,94	3,15	2,8	2,52	2,3	0,85	0,74	0,66	0,59
32	-	-	6,61	-	-	5,16	4,23	3,59	5,52	4,93	4,45	4,06	1,72	1,50	1,33	1,20
40	-	-	7	-	-	5,66	6,27	5,48	4,87	4,38	-	-	-	-	-	-
50	-	-	13	-	-	10,8	12	10,6	9,50	8,60	-	-	-	-	-	-
63	-	-	14,7	-	-	12,1	13,5	12	10,7	9,69	-	-	-	-	-	-


Cilindro guiado con casquillos de bolas - JLV

(Nm)

	Carrera (mm)															
Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
12	0,47	0,35	-	0,29	0,71	0,62	0,4	0,38	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	-	-	-
16	0,84	0,66	-	0,54	1,35	1,19	0,93	1,76	0,23	0,19	0,17	0,15	0,12	-	-	-
20	-	1,19	-	0,99	2,69	2,4	1,89	1,56	1,26	1,1	0,98	0,88	0,43	0,36	0,31	0,27
25	-	2,14	-	1,79	4,74	4,22	3,36	2,78	2,25	1,98	1,76	1,59	0,68	0,57	0,49	0,42
32	-	-	4,17	-	-	2,95	6,6	5,52	4,56	4,02	3,59	3,24	1,29	1,09	0,94	0,82
40	-	-	5,24	-	-	4,25	7,19	6,33	7,81	7,11	-	-	-	-	-	-
50	-	-	7,02	-	-	5,76	12,3	10,9	11,2	10,2	-	-	-	-	-	-
63	-	-	7.77	-	-	6.35	13.7	12.2	12.5	11.4	-	-	-	-	-	-

La tabla consta el valor dinámico admisible cuando el cilindro está trabajando con momento torsor T en el extremo de las guías

Precisión angular



Cilindro guiado con cojinetes deslizantes - JLS

Ø	Precisión θ
12	± 0,09°
16	± 0,08°
20	± 0,08°
25	± 0,07°
32	± 0,07°
40	± 0,06°
50	± 0,05°
63	± 0,05°

Cilindro guiado con casquillos de bolas - JLV

CIII	naro galado con casquillos de bolas - JEV
Ø	Precisión θ
12	± 0,06°
16	± 0,06°
20	± 0,03°
25	± 0,05°
32	± 0,03°
40	± 0,08°
50	± 0,06°
63	± 0.06°


- Los valores monstrados en la tabla se refieren al angúlo de desviación.
- Elemento exclusivo para la flexión de las guías.


Sujeto a modificaciones Telf.: 968 676 155 www.picazosl.com picazo@picazosl.com



CONDICIONES DE TRABAJO Ø 12 ÷ 32 mm

Empleo del cilindro como sistema de parada STOPPER








Imagen. 2

Coeficiente de conversión


	Ø	JLS						
$W = W' \times \frac{L}{4}$		12	16	20	25	32		
vv – vv \wedge_{ℓ}	l	40	42	42	42	44		


W = peso máximo de la masa en movimiento


Cuando se utiliza el cilindro con carga aplicada como en la imagen 2, la carga W es el resultado de la fórmula aquí arriba. Elegir el diámetro adecuado según la carga.


La versión JLV con casquillos de bolas no se utiliza como sistema de parada STOPPER

Empleo del cilindro como sistema de elevación LIFTER










Telf.: 968 676 155



W = Carga excéntrica máxima admisible (presión 5 bar) en función de la longitud L

Sujeto a modificaciones


www.picazosl.com

picazo@picazosl.com




CONDICIONES DE TRABAJO Ø40 ÷ Ø63 mm

Empleo del cilindro como sistema de parada STOPPER







(mu) The second second

Coeficiente de conversión

$$W = W' \times \frac{L}{\ell}$$

$$0$$

$$40 \quad 50 \quad 63$$


$$\ell \quad 72 \quad 78 \quad 78$$


W = peso máximo de la masa en movimiento


Cuando se utiliza el cilindro con carga aplicada como en la imagen 2, la carga **W** es el resultado de la fórmula aquí arriba. Elegir el diámetro adecuado según la carga.

La versión JLV con casquillos de bolas no se utiliza como sistema de parada STOPPER


Empleo del cilindro como sistema de elevación LIFTER








Cojinetes deslizantes JLS (carrera > 51 mm)




Casquillos de bolas JLV (carrera 25 ÷ 50 mm)



Casquillos de bolas

JLV (carrera > 51 mm)



232.


W = Carga excéntrica máxima admisible (presión 5 bar) en función de la longitud L

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com Sujeto a modificaciones





JLS/JLV Ø 12 ÷ 32 mm


1 Hoja de datos





Ø	a	b	d	e
12	3	6	3,5	3
16	3	6	3,5	3
20	3	6	3,5	3
25	3	6	4,5	4
32	3	6	4,5	4











- A N. 4 taladros refrentados
- B N. 4 taladros pasantes

Ø	Α	В	B1	B2	C	C1	D	DD	E	E1	F	G	Н	K	K1
12	58	26	13	13	50	18	M4 x 0,7 x 10	M4 x 0,7	48	14	22	41,5	M5 x 0,8	56	8
16	64	30	15	15	56	22	M5 x 0,8 x 12	M5 x 0,8	54	16	25	46	M5 x 0,8	62	8
20	85	36	17	19	72	24	M5 x 0,8 x 13	M5 x 0,8	70	18	30	55	G1/8	81	10
25	96	42	21	21	82	30	M6 x 1 x 15	M6 x 1,0	78	26	38	65	G1/8	91	10
32	116	51	26	25	98	34	M8 x 1,25 x 20	M8 x 1,25	96	30	44	80	G1/8	110	12

Ø	L	L1	M	N	N1	Р	P1	Q1	S	V	W	Х	X1	Υ	Q (JLS)	Q (JLV)
12	42	29	M5 x 0,8 x 10	23	5	8 x 4,5	4,3	6	5	11	15*	23	8,5	18	8	6
16	46	33	M5 x 0,8 x 10	24	5	8 x 4,5	4,3	8	3	11	18**	24	10	19	10	8
20	53	37	M6 x 1,0 x 12	28	17	9,5 x 5,5	5,2	10	6	10,5	8,5	28	11,5	25	12	10
25	53,5	37,5	M6 x 1,0 x 12	34	17	9,5 x 5,5	5,2	12	6	11,5	9	34	13,5	28,5	16	13
32	59,5	37,5	M8 x 1,25 x 16	5 42	21	11 x 7,5	6,6	16	10	12,5	9	42	16	34	20	16

- * = Carrera ≤19 mm W = 7,5 mm
- ** = Carrera \leq 19 mm W = 9 mm

Ø		JLS	
		L2	
	10 <z<50< th=""><th>51<z<100< th=""><th>Z>101</th></z<100<></th></z<50<>	51 <z<100< th=""><th>Z>101</th></z<100<>	Z>101
12	-	18,5	43
16	-	18,5	49
	10 <z<50< th=""><th>51<z<200< th=""><th>Z>201</th></z<200<></th></z<50<>	51 <z<200< th=""><th>Z>201</th></z<200<>	Z>201
20	-	31,5	69
25	-	31,5	68,5
32	37,5	42,5	80,5

Ø		JI	LV									
		L	.2									
	10 <z<30 31<z<100="" th="" z<101<=""></z<30>											
12	1	13	43	-								
16	3	19	49	-								
	20 <z<30< th=""><th>31<z<100< th=""><th>101<z<200< th=""><th>Z>201</th></z<200<></th></z<100<></th></z<30<>	31 <z<100< th=""><th>101<z<200< th=""><th>Z>201</th></z<200<></th></z<100<>	101 <z<200< th=""><th>Z>201</th></z<200<>	Z>201								
20	10	27	51	69								
25	16	32	51	68,5								
	25 <z<50< th=""><th>51<z<100< th=""><th>101<z<200< th=""><th>Z>201</th></z<200<></th></z<100<></th></z<50<>	51 <z<100< th=""><th>101<z<200< th=""><th>Z>201</th></z<200<></th></z<100<>	101 <z<200< th=""><th>Z>201</th></z<200<>	Z>201								
32	21,5	38,5	58,5	80,5								

Ø			JLS/JLV		
			L3		
	20 <z<39< th=""><th>40<z<100< th=""><th>125<z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<></th></z<100<></th></z<39<>	40 <z<100< th=""><th>125<z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<></th></z<100<>	125 <z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<>	201 <z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<>	Z>301
12	15	25	60	105	-
16	17	27	60	105	-
20	29	39	77	117	167
25	29	39	77	117	167
	25 <z<49< th=""><th>50<z<100< th=""><th>125<z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<></th></z<100<></th></z<49<>	50 <z<100< th=""><th>125<z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<></th></z<100<>	125 <z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<>	201 <z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<>	Z>301
32	33	45	83	121	171


Ø			JLS/JLV		
			N2		
	Z>39	40 <z<100< th=""><th>125<z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<></th></z<100<>	125 <z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<>	201 <z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<>	Z>301
12	20	40	110	200	-
16	24	44	110	200	-
20	24	44	120	200	300
25	24	44	120	200	300
	25 <z<49< th=""><th>50<z<100< th=""><th>125<z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<></th></z<100<></th></z<49<>	50 <z<100< th=""><th>125<z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<></th></z<100<>	125 <z<200< th=""><th>201<z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<></th></z<200<>	201 <z<300< th=""><th>Z>301</th></z<300<>	Z>301
32	24	48	124	200	300


Z = Carrera




JLS/JLV Ø 40 ÷ 63 mm














Ø	a	b	c	d	е
40	6,5	10,5	5,5	4	11
50	8,5	13,5	7,5	4,5	13,5
63	11	17,8	10	7	18,5







B N. 4 taladros pasantes	
--------------------------	--

Ø	Α	В	B1	B2	С	C1	D	DD	E	E1	F	G	Н	K	K1	L1
40	120	54	27	27	106	40	M8 x 1,25 x 20	M8 x 1,25	104	30	44	86	G1/8	118	12	44
50	148	64	32	32	130	46	M10 x 1,5 x 22	M10 x 1,5	130	40	60	110	G1/4	146	16	44
63	162	78	39	39	142	58	M10 x 1,5 x 22	M10 x 1,5	130	50	70	124	G1/4	158	16	49

Ø	M	N	N1	Р	P1	Q1	S	V	V1	V2	VB	Υ	W	Х	X1	Q (JLS)	Q (JLV)
40	M8 x 1,25	50	22	11 x 7,5	6,6	16	10	14	14	13	72	38	10	50	18	20	16
50	M10 x 1,5	66	24	14 x 9	8,6	20	12	12	14	9	92	47	11	66	21,5	25	20
63	M10 x 1,5	80	24	14 x 9	8,6	20	12	16,5	16,5	14	110	55	13,5	80	28	25	20

Ø	JL	.S	JLV								
	L		L								
	$25 \le Z \le 50$	Z > 50	$25 \le Z \le 50$	75 ≤ Z ≤ 100	Z >100						
40	97	102	81	98	118						
50	106,5	118	93	114	134						
63	106,5	118	93	134							

Ø	JL	.S	JLV				
	L	2	L2				
	$25 \le Z \le 50$	Z > 50	$25 \le Z \le 50$	$75 \le Z \le 100$	Z >100		
40	31	36	15	32	52		
50	34,5	46	21	42	62		
63	29,5	41	16	37	57		

picazo@picazosl.com

Ø		JLS/JLV		JLS/JLV			
		L3		N2			
	Z = 25	Z = 50-75-100	Z > 100	Z = 25	Z = 50-75-100	Z>100	
40	34	46	84	24	48	124	
50	36	48	86	24	48	124	
63	38	50	88	28	52	128	


Z = Carrera




SENSORE MAGNÉTICO Serie DF-R



Esquema de montaje



Тіро	ELECTRON	MECÁNICO	ELECTRÓNICO PNP			
Código	DF-R200L02	DF-R200M08	DF-R700L02	DF-R700M08		
Tensión de trabajo (V AC/DC)	5÷120 V AC/DC	5÷120 V AC/DC	5÷30 V DC	5÷30 V DC		
Corriente de conmutación Máx (mA)	100	100	50	50		
Potencia de conmutación Máx (W/V)	10	10	1,5	1,5		
Resistencia a choques (G)	30	30	50	50		
Caída de tensión Máx (V AC/DC)	2,5	2,5	1,5	1,5		
Número y sección cables (mmq)	2 x 2,8 (PUR)	2 x 2,8 (PUR)	3x3 (PUR)	3x3 (PUR)		
Longitud cable (mm)	2000	150	2000	150		
Contacto	NO	NO	NO	NO		
Tiempo de respuest Máx (ms)	1	1	1	1		
Indicador de estado (LED)	rojo	rojo	verde	verde		
Circuito eléctrico	A	Α	С	С		
Clase de protección (NEMA 6)		IP67				
Temperatura (°C)		-10 ÷ +70				





CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-5 ÷ +60 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1 ÷ 10 bar
Cuerpo	aleación de aluminio
Barras	acero cromado (JLS)
	acero temprado y cromado (JLV)
Pistón	aleación de aluminio
Vástago	acero inox AISI 303 cromado (Ø12-16-20)
	acero C45 cromado (Ø25-32-40-50-63)
Casquillos guía vástago	cojinete deslizante (JLS)
	casquillo de bolas (JLV)
Juntas pistón	NBR
Paragolpes	NBR
Magnete	estándar de serie
Brida	acero



CLAVE DE CODIFICACIÓN

J L	S	0	1	2	0	0	3	0
1 2			3			4	4	


1 Serie	2 Casquillo de guía	3 Diámetro (mm)
JL = Cilindros compactos guiados	S = Cojinetes deslizantes	012 = Ø12
	V = Casquillos de bolas	016 = Ø16
		$020 = \emptyset20$ $050 = \emptyset50$
		0.25 = 0.025 $0.63 = 0.063$

4 Carrera (mm)


0010 = 10	0075 = 75
0020 = 20	0100 = 100
0025 = 25	0125 = 125
0030 = 30	0150 = 150
0040 = 40	0175 = 175
0050 = 50	0200 = 200

	Carrera (mm)											
Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200
12												
16												
20												
25												
32												
40												
50												
63												

Esquemas de fijación



Telf.: 968 676 155







Corredera doble vástago Ø 6 ÷ 32 mm

JT



Temperatura ambiente: -5 \div 60 $^{\circ}$ C Regulación de la carrera: 0 \div 5 mm

Código	Presión d Ø trabajo (bar)	Presión de	Fuerza teórica o	de empuje (N)*	Carrera estándar	Carrera máx.	C
Codigo		•	Empuje	Tracción	(mm)	(mm)	Sensor
JTS006 JTV006	6	1,5 ÷ 7	28	15,5	10-20-30	50	
JTS012 JTV012	12	1 ÷ 7	113	84	10-15-20-25-30 35-40-45-50-60-70	70	DF-R200
JTS016 JTV016	16	1 ÷ 7	200	150		120	
JTS020 JTV020	20	0,5 ÷ 7	314	236	10-15-20-25 30-35-40-45	130	
JTS025 JTV025	25	0,5 ÷ 7	490	378	50-60-70-75 80-90-100	150	
JTS032 JTV032	32	0,5 ÷ 7	802	603		150	

S = Cojinetes deslizantes

V = Casquillos de bolas

* = Fuerza teórica de empuje a 5 bar

Mini corredera neumática Ø 6 ÷ 20 mm

JX1



Cádigo	Ø trabaj	Presión de	Fuerza teórica	de empuje (N)*	Carrera	Sensor
Código		trabajo (bar)	Empuje	Tracción	estándar (mm)	Sensor
JX1006	6	1,2 ÷ 7	14,2	10,6		
JX1010	10	0,6 ÷ 7	39,3	33	5-10-15-20-25	DE 0000
JX1016	16	0,6 ÷ 7	101	86	30-40-50-60	DF-R200
JX1020	20	0.5 ÷ 7	157	132		

* = Fuerza teórica de empuje a 5 bar

Temperatura ambiente: -5 ÷ 60 °C Guía linear integrada en el cuerpo

Unidad de avance Ø 8 ÷ 25 mm

JX2



Código	Ø	Presión de trabajo (bar)	Fuerza teórica d	le empuje (N)*	Carreras estándar	Sensor
Codigo			Empuje	Tracción	(mm)	Selisoi
JX2006	6		25	20	10-20-30-40-50	
JX2008	8		51	38	10-20-30-40-50-75	
JX2012	12	1.5 ÷ 7	113	85	10-20-30-40-50-75-100	DF-T200
JX2016	16	1,5 ÷ /	201	151	10-20-30-40-50-75-100-125	DF-1200
JX2020	20		314	236	10-20-30-40-50-75-100-125-150	
JX2025	25		491	380	10-20-30-40-50-75-100-125-150	

Telf.: 968 676 155

* = Fuerza teórica de empuje a 5 bar

Temperatura ambiente: $0 \div 60\,^{\circ}\text{C}$

Versiones bajo pedido:

con tornillos de regulación carrera (añadir **R** al final del código ex. JX2008R) con desaceleradores hidráulicos (añadir **D** al final del código ex. JX2008D)

³³237.





YDA-YDR

Shock absorbers

YDA series self-compensating and YDR series progressive adjustable shock absorbers are used to provide a linear deceleration and to let the impacting object stop smoothly. Lock nuts 2 pieces and impact cap is standard equipment (upon request without cap)

Advantages:

- Producion rate increase
- Machine life extension
- Reduction of vibration and noise levels
- Reduction of maintenance cost



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ambient temperature	-10 ÷ 80 °C
Stroke	6 - 7 - 10 - 12 - 15 - 25 - 40 - 50 mm
Energy absorption per cycle	3 ÷ 300 Nm
Energy absorption per Hour	7000 ÷ 100000 Nm
Effective mass	6 ÷ 1400 Kg
Impact speed	0.3 ÷ 5 m/s

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Body	steel
Piston rod	carbon steel chrome plated
Piston	carbon steel
Sealings	nitrilic rubber

CODIFICATION KEY

Υ	D	Α	0	8	1	0
	1			2		3

1 Series	2 Thread		3 Stroke	
YDA = Self-Compensating		,-	06 = 6 mm	15 =15 mm
YDR = Adjustable		$25 = M25 \times 1,5$	07 = 7 mm	25 = 25 mm
	$12 = M12 \times 1$	$27 = M27 \times 1,5$	10 = 10 mm	40 = 40 mm
	14 = M14 x 1.5	$36 = M36 \times 1.5$	12 = 12 mm	50 = 50 mm

> THREAD SIZE/STROKE

Stroke				YDA				YDR			
(mm)	M8	M10	M12	M14	M20	M25	M27	M14	M20	M25	M36
6											
7											
10											
12											
15											
25											
40											
50											


Special stroke upon request



www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 238.



Dimensions



Z = Stroke

A Thread


Part No.	Stroke mm	Thread	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1
YDA0806	6	M8x1,0	55,2	40,6	6,6	2,9	8,6	33,6	2	11,0	3
YDA1007	7	M10x1,0	62,6	47,0	8,6	3,0	8,6	39,0	3,0	12,7	3,0
YDA1210	10	M12x1,0	71,1	52,5	10,3	3,0	8,6	44,0	3,0	14,0	4,0
YDA1412	12	M14X1,5	90,0	67,0	12,0	4,0	11,0	58,0	4,0	19,0	5,0
YDA2015	15	M20X1,5	103,0	73,0	18,0	6,0	15,0	62,0	4,0	26,0	7,0
YDA2525	25	M25X1,5	136,0	92,0	22,0	8,0	19,0	82,0	_	32,0	9,0
YDA2725	25	M27x1,5	143,0	99,0	22,0	8,0	19,0	86,0	5,0	32,0	6,0

Part No.	Max energy per cycle Nm	Max energy per hour Nm	Max effective mass Kg	Max impact speed m/s	Temperature °C	Weight Kg
YDA0806	3	7000	6	0,3-2,5	-10 ÷ 80	0,017
YDA1007	6	12400	12	0,3-3,5	-10 ÷ 80	0,028
YDA1210	12	22500	22	0,3-4	-10 ÷ 80	0,032
YDA1412	20	33000	40	0,3-5	-10 ÷ 80	0,070
YDA2015	59	38000	120	0,3-5	-10 ÷ 80	0,16
YDA2525	80	60000	180	0,3-5	-10 ÷ 80	0,295
YDA2725	147	72000	270	0,3-5	-10 ÷ 80	0,375

Telf.: 968 676 155



Dimensions




Z = Stroke

- A Thread
- B Adjustement screw

Part No.	Stroke mm	Thread	Α	В	С	D	E	F	Н	1
YDR1415	15	M14x1,5	127,5	102,0	12,0	4,0	10,5	86,0	19,0	5,0
YDR2025	25	M20X1,5	157,0	117,0	18,0	6,0	15,0	101,0	26,0	7,0
YDR2525	25	M25X1,5	162,5	118,5	22,0	8,0	19,0	101,0	32,0	9,0

Part No.	Max energy per cycle Nm	Max energy per hour Nm	Max effective mass Kg	Max impact speed m/s	Temperature °C	Weight Kg
YDR1415	22	26400	80	3	-10 ÷ 80	0,095
YDR2025	39	30000	312	3,5	-10 ÷ 80	0,24
YDR2525	85	54000	400	3,5	-10 ÷ 80	0,35

Dimensions



Z = Stroke

- A Thread
- B Adjustement screw

Part no.	Stroke mm	Thread	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1
YDR2540	40	M25X1,5	221,5	144,5	22,0	8,0	37,0	117,0	10,0	32,0	9,0
YDR3625	25	M36X1,5	183,8	133,0	35,5	10,0	25,8	103,0	10,0	46,0	15,0
YDR3650	50	M36X1,5	246,8	171,0	35,5	10,0	25,8	134,0	17,0	46,0	15,0


Part no.	Max energy per cycle Nm	Max energy per hour Nm	Max effective mass Kg	Max impact speed m/s	Temperature °C	Weight Kg
YDR2540	100	80000	700	3,5	-10 ÷ 80	0,455
YDR3625	150	81000	1400	3,5	-10 ÷ 80	0,955
YDR3650	300	100000	1400	3,5	-10 ÷ 80	1,1

YDA-YDR_3

Stop collars




Dimensions



> Setting position

> Stroke end



Z = Stroke

Stop collars	Shock absorbers	Ø A	В	D	E	F
YDG08	YDA0806	-	14	M8 x 1	11	12,5
YDG10	YDA1007	-	16	M10 x 1	13	14,5
YDG12	YDA1210	-	20	M12 x 1	14	16
YDG14	YDA1412/YDR1415	18	27	M14 x 1	19	21,5
YDG20	YDA2015/YDR2025	25	35	M20 x 1,5	26	28,7
YDG25	YDA2525/YDR2525	31,5	45	M25 x 1,5	32	36,7
YDG25L	YDR2540	31,5	65	M25 x 1,5	32	36,7
YDG27	YDA2725	31,5	45	M27 x 1,5	32	36,7
YDG36	YDA3625/YDR3650	45	80	M36 x 1,5	46	53

> Assembly instruction

- 1. The installation must be designed so that the impact body is perpendicular to the shock absorber's axial center
- 2. Stop collar protects shock absorber's piston from buttoming out and can be used in adjusting stroke
- 3. Do not disassembly. Do not paint threaded body and rod
- 4. Do not expose shock absorbers to dirt, humidity, liquid such as cutting oil, water, dust, solvent, etc.
- 5. When installing over 2 pieces of shock absorbers, please ensure that they have the same stroke
- 6. YDA self-compensating type does not need adjustment
- 7. YDR adjustable type: the minimum absorptions is achied when adjustment screw is at "0" setting. The maximum absorption is achieved when the highest number on the scale is reached. In order to adjust the shock absorber, set the adjustment screw to a medium level. If the absorption is too soft, increase the adjustment by turning adjustment screws.

Telf.: 968 676 155

YDA-YDR_4



Autocompensante

YDA



Código	Rosca	Carrera (mm)	Máx. energía por ciclo (Nm)	Máx. energía por hora (Nm)	Máx. masa efectiva (Kg)	Máx. vel. impacto (m/s)	Anillo de retención
YDA0806	M8 x 1	6	3	7000	6	0,3-2,5	YDG08
YDA1007	M10 x 1	7	6	12400	12	0,3-3,5	YDG10
YDA1210	M12 x 1	10	12	22500	22	0,3-4	YDG12
YDA1412	M14 x 1,5	12	20	33000	40	0,3-5	YDG14
YDA2015	M20 x 1,5	15	59	38000	120	0,3-5	YDG20
YDA2525	M25 x 1,5	25	80	60000	180	0,3-5	YDG25
YDA2725	M27 x 1,5	25	147	72000	270	0,3-5	YDG27

Carreras especiales bajo pedido

Temperatura ambiente: -10 \div 80 °C

Cuerpo: acero

Vástago: acero al carbono cromado

Pistón: acero al carbono

Con tuerca regulable

YDR



Código	Rosca	Carrera (mm)	Máx. energía por ciclo (Nm)	Máx. energía por hora (Nm)	Máx. masa efectiva (Kg)	Máx. vel. impacto (m/s)	Anillo de retención
YDR1415	M14 x 1,5	15	22	26400	80	3	YDG14
YDR2025	M20 x 1,5	25	39	30000	312	3,5	YDG20
YDR2525	M25 x 1,5	25	85	54000	400	3,5	YDG25
YDR2540	M25 x 1,5	40	40	80000	700	3,5	YDG25L
YDR3625	M36 x 1,5	25	25	81000	1400	3,5	YDG36
YDR3650	M36 x 1,5	50	50	100000	1400	3,5	YDG36

Carreras especiales bajo pedido

Temperatura ambiente: -10 \div 80 $^{\circ}$ C

Cuerpo: acero

Vástago: acero al carbono cromado

Pistón: acero al carbono

www.picazosl.com

Telf.: 968 676 155





Sensores magnéticos y electrónicos de proximidad

DF



Otras versiones disponibles (M08-M12)


DF-220M08 DF-220M12 DF-330M08 DF-330M12 DF-440M08 DF-440M12 DF-770M08 DF-770M12

Prolongador cable

DHF-033 M08 = 3 m M08

DHF-033 M12 = 3 m M12 **DHF-053 M08** = 5 m M08

DHF-053 M12 = 5 m M12



Fijaciones



DH-M10DF DH-M20DF DH-M12DF DH-M25DF DH-M16DF

Soporte de fijación para cilindros serie M



DF-001 Bloqueo de cable



DHF-0020100 Banda cubre cables

Circuito eléctrico D DC 3 hilos PNP NC M08 M12 A AC/DC 2 hilos NO C DC 3 hilos PNP NO (3)0V (4) BLU (4) BLU BLU Load


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BLK = Negro

BLU = Azul



BRN = Marrón







Insertar el sensor en su ranura prestando atención a que la placa de fijación tenga la cabeza ranurada paralela al eje del sensor.






Rotar el sensor en el interior de la ranura prestando atención a que la placa de fijación sea en el lado abierto de la ranura.

3



Verificar que el sensor esté correctamente aloiado en su soporte. Poner el sensor en la posición de captación deseada.

4



Mantener el sensor en posición y atornillar la placa de fijación para fijar el sensor en su ranura.

Par máx.: 0,5 ÷ 1 Nm

Telf.: 968 676 155



DH



Otras versiones disponibles (M08-M12)

DH-200M08 DH-200M12 DH-500M08 DH-500M12 DH-700M08 DH-700M12

Prolongador cable

DHF-033 M08 = 3 m M08 DHF-033 M12 = 3 m M12 DHF-053 M08 = 5 m M08 DHF-053 M12 = 5 m M12

Fijaciones



DH-M10 DH-M20 DH-M12 DH-M25 DH-M16

Escuadra de fijación para cilindros serie M

Тіро	E	ELECTROMECÁNICO				
Código	KM-032000	DH-200	DH-500	DH-700		
Tensión de trabajo (V AC/DC)	5÷250 V AC/DC	5÷250 V AC/DC	5÷250 V AC/DC	10÷30 V DC		
Corriente de conmutación máx. (mA)	1000	200	200	100		
Potencia de conmutación máx. (W/VA)	30	10	10	5		
Caida de tensión máx. (V AC/DC)	< 3,5	< 3,5	< 3,5	0,7		
Campo magnético mínimo (gauss)	85	85	60	30		
Tiempo de respuesta apertura (ms)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,08		
Tiempo de respuesta cierre (ms)	< 1	< 1	< 1	0,03		
Vida eléctrica con carga resistiva (ciclos)	>107	>107	>107	>109		
Indicador de estado (LED)	rojo	rojo	rojo	rojo		
Número y sección cables (mmq)	2x0,25	2x0,25	2x0,25	3x0,25		
Longitud cable (mm)	3000	3000	3000	3000		
Circuito eléctrico	A	Α	Α	С		
Clase de protección (EN60529)		IP	65			
Temperatura de utilización (°C) $-20 \div +80$						



DH-K032050 DH-K063125 DH-K160200

Escuadra de fijación para cilindros KE-K-KL



KM-032050-1 KM-063100-1 KM-125000-1

Escuadra de fijación sensor KM para cilindros ISO (bajo pedido)



DH-S25 DH-S32 DH-S40 DH-S50

Soporte de fijación para cilindros sin vástago serie S1

DF-R/DF-T




Тіро	ELECTRON	MECÁNICO	ELECTRÓNICO PNP		
Código	DF-R200L02	DF-R200M08	DF-R700L02	DF-R700M08	
Tensión de trabajo (V AC/DC)	5÷120 V AC/DC	5÷120 V AC/DC	5÷30 V DC	5÷30 V DC	
Corriente de conmutación máx. (mA)	100	100	50	50	
Potencia de conmutación máx. (W/V)	10	10	1,5	1,5	
Resistencia a choques (G)	30	30	50	50	
Caída de tensión máx. (V AC/DC)	2,5	2,5	1,5	1,5	
Número y sección cables (mmq)	2 x 2,8 (PUR)	2 x 2,8 (PUR)	3x3 (PUR)	3x3 (PUR)	
Longitud cable (mm)	2000	150	2000	150	
Contacto	NO	NO	NO	NO	
Tiempo de respuesta máx. (ms)	1	1	1	1	
Indicador de estado (LED)	rojo	rojo	verde	verde	
Circuito eléctrico	Å	-	С	-	
Clase de protección (NEMA 6)					
Temperatura (°C)					



Тіро	ELECTRON	MECÁNICO	ELECTRÓNICO PNP			
Código	DF-T200L03	DF-T200M08	DF-T700L03	DF-T700M08		
Tensión de trabajo (V AC/DC)	5÷120 V AC/DC	5÷120 V AC/DC	5÷30 V DC	5÷30 V DC		
Corriente de conmutación máx. (mA)	100	100	200	200		
Potencia de conmutación máx. (W/V)	10	10	6	6		
Resistencia a choques (G)	30	30	50	50		
Caída de tensión máx. (V AC/DC)	2,5	2,5 V	1	1		
Número y sección cables (mmq)	2 x 2,8 (PUR)	2 x 2,8 (PUR)	3 x 2,8 (PUR)	3 x 2,8 (PUR)		
Longitud cable (mm)	3000	150	3000	150		
Contacto	NO	NO	NO	NO		
Tiempo de respuesta máx. (ms)	1	1	1	1		
Indicador de estado (LED)	rojo	rojo	verde	verde		
Circuito eléctrico	Α	-	C	-		
Clase de protección (NEMA 6)		IPo	67			
Temperatura (°C)	-10 ÷ +70					

■ Circuito eléctrico







Telf.: 968 676 155




22


Sujeto a modificaciones


www.picazosl.com

picazo@picazosl.com


Circuitos eléctricos









Dimensiones de montaje DF-...








Sujetador de cable DF-001




Conector macho M08, M12











245.



Dimensiones de montage DH-...









Fijación correcta

El sensor magnético se fija al cilindro mediante la correspondiente abrazadera o soporte, o simplemente en la acanaladura de la camisa.



Cilindro ISO Serie K










Cil. Ø	А-В	С	D	Código soporte	E	F	Código sensor más soporte
32	4 - 4	50	57		50	62	
40	6 - 6	56	63	DH-K032050	55	67	KM-032050
50	6 - 6	64	74		65	77	
63	6 - 7	81	87		80	82	
80	9 - 10	96	104	DH-K063125	97	109	KM-063100
100	10 - 10	114	125	DH-R063125	114	126	
125	18 - 18	138	150		137	149	KM-125000
160	25 - 27	180	180	DH-K160200			
200	24 - 26	200	220	DH-K160200			

Microcilindro Serie M









Cil. Ø	A-B	F	Н	HF	Р	R	PR	Código Serie M
10	11 - 11	12,5	22,5	35	17	10	27	DH-M10
12	12,5 -12,5	11,5	23,5	35	17	10	27	DH-M12
16	14 - 14	15	25	40	18	13	31	DH-M16
20	18,5 - 18,5	19	27	46	18	17	35	DH-M20
25	19 - 19	18	30	48	20	17	37	DH-M25

Para pedir la abrazadera para el sensor retráctil serie DF-... al código agregar el sufijo DF.


Cilindro carrera corta Serie W (no necesita ningún soporte)






C	cil. Ø	16	20	25	32	40	50	63	80	100
					11-10					
	Α	26,8	28,8	31,3	35,3	39,5	44	52	60,5	71

Cilindro sin vástago Serie S1





Cil. Ø	A-B	С	D	Código soporte
25	25 - 35	34	21	DH-S25
32	35 - 35	39	22	DH-S32
40	50 - 50	46	29	DH-S40
50	60 - 60	54	35	DH-S50

www.picazosl.com Telf.: 968 676 155 picazo@picazosl.com 5-V

246.